

پرسشنامه تثبیت استانداردهای کانتکس RTHP

ممیم‌گیری برای ساخت بسته canonical

برای هر سؤال یک گزینه را علامت بزنید؛ مگر آنکه عبارت «چندانتخابی» درج شده باشد. گزینه پیشنهادی فقط پیشنهاد معماری است و پاسخ نهایی با شماست.

نام پاسخ‌دهنده:

تاریخ پاسخ:

نسخه پاسخ‌ها:

۱. مرز، هویت و حاکمیت کانتکس

۱. آیا تأیید می‌کنید دامنه این بسته صرفاً Context است و هیچ لایه پایین‌دستی در آن تعریف نمی‌شود؟

☐ الف) بله؛ فقط Context پیشنهاد

☐ ب) خیر؛ بخش‌های دیگری هم داخل همین بسته باشند

پاسخ منتخب:

۲. وضعیت فعلی این Context Package چه باشد؟

☐ الف) پیش‌نویس پیشنهاد

☐ ب) پیشنهادی برای بازبینی

☐ پ) پذیرفته‌شده و مرجع

پاسخ منتخب:

۳. شناسه رسمی کانتکس چه باشد؟

☐ الف) RTHP_CONTEXT

☐ ب) RTHP_DIVERGENCE_CONTEXT پیشنهاد

☐ پ) شناسه دیگری تعریف شود

پاسخ یا توضیح:

۴. روش نسخه‌بندی این کانتکس چگونه باشد؟

☐ الف) نسخه معنایی؛ مانند ۱۰۰

☐ ب) شماره ترتیبی؛ مانند نسخه ۱، ۲ و ۳

☐ پ) نسخه بر اساس تاریخ

☐ ت) روش دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵. مرجع حقیقت اولیه برای این کانتکس کدام باشد؟

☐ الف) همین سند پس از پاسخ‌گویی و تبدیل به قرارداد canonical

☐ ب) کد موجود به‌عنوان مرجع اصلی

☐ پ) ترکیب سند و کد با تعیین اولویت صریح

☐ ت) مرجع دیگری

پاسخ یا توضیح:

۶. مالک دامنه و بازیین مستقل این کانتکس چه کسانی باشند؟

نام مالک دامنه، بازیین و نقش هرکدام را بنویسید.

پاسخ یا توضیح:

۲. واژه‌نامه و اشیای بنیادین

۷. برای حذف ابهام، اصطلاح‌های Break و Hunt، Sweep چگونه استاندارد شوند؟

پیشنهاد

☐ الف) Hunt و Sweep مترادف «اولین لمس سطح» باشند و Break اصطلاح جداگانه‌ای نباشد

☐ ب) هر سه مترادف باشند

☐ پ) Hunt و Sweep متفاوت باشند و Break هم تعریف مستقل داشته باشد

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۸. رخداد واگرایی High یا Low در Context چگونه ثبت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) یک واقعیت جهت‌خنثی؛ بدون معنای معاملاتی

☐ ب) یک واقعیت دارای جهت صعودی یا نزولی

☐ پ) فقط وضعیت مقایسه‌ای، بدون ساخت رخداد مستقل

پاسخ منتخب:

۹. منظور از سطح متناظر بین دو نماد کدام است؟

پیشنهاد

☐ الف) High یا Low همان چرخه در هر نماد، با قیمت مستقل برای هر نماد

☐ ب) یک قیمت عددی مشترک بین دو نماد

☐ پ) سطح نماد اول مرجع هر دو نماد باشد

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۱۰. رابطه دو نماد در لایه Context چگونه باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) متقارن؛ هر نماد می‌تواند اولین لمس‌کننده یا محافظت‌شده باشد

☐ ب) نامتقارن؛ یک نماد همیشه اصلی و دیگری همیشه تأییدی باشد

☐ پ) برای هر خانواده رابطه جداگانه تعیین شود

پاسخ منتخب:

۱۱. آیا در Context نقش ثابت «نماد اصلی» و «نماد دوم» تعریف شود؟

پیشنهاد

☐ الف) خیر؛ فقط شناسه جفت نماد و نقش لحظه‌ای هرکدام ثبت شود

☐ ب) بله؛ نماد اصلی و نماد دوم ثابت باشند

☐ پ) برای بعضی جفت‌ها ثابت و برای بعضی متقارن باشد

پاسخ منتخب:

۱۲. نام canonical نقش‌های لحظه‌ای دو نماد چه باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) اولین لمس‌کننده و محافظت‌شده

☐ ب) شکارکننده و محافظت‌شده

☐ پ) نماد لمس‌شده و نماد لمس‌نشده

☐ ت) نام‌های دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳. قرارداد نماد و جریان قیمت

۱۳. جریان قیمت canonical برای محاسبه High، Low و لمس سطح چگونه تعیین شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) برای هر نماد به صورت صریح در تنظیمات کانتکس ثبت شود

☐ ب) همیشه Bid

☐ پ) همیشه Ask

☐ ت) همیشه Last

☐ ث) از OHLC چارت بدون ثبت نوع جریان

پاسخ منتخب:

۱۴. اگر جریان قیمت دو نماد متفاوت باشد، چه رفتاری صحیح است؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) برای هر نماد basis مستقل ثبت شود و مقایسه فقط بر اساس وضعیت لمس انجام شود

☐ ب) هر دو اجباراً یک basis داشته باشند

☐ پ) رابطه در این حالت نامعتبر باشد

پاسخ منتخب:

۱۵. شرط لمس High دقیقاً کدام باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) قیمت بزرگ‌تر یا مساوی High شود

☐ ب) قیمت فقط بزرگ‌تر از High شود

☐ پ) قیمت در فاصله یک tick از High قرار گیرد

☐ ت) قانون دیگری

پاسخ منتخب:

۱۶. شرط لمس Low دقیقاً کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) قیمت کوچک‌تر یا مساوی Low شود

☐ ب) قیمت فقط کوچک‌تر از Low شود

☐ پ) قیمت در فاصله یک tick از Low قرار گیرد

☐ ت) قانون دیگری

پاسخ منتخب:

۱۷. تلورانس لمس چگونه باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) بدون تلورانس اضافی؛ فقط پس از نرمال‌سازی با tick size نماد

☐ ب) یک tick

☐ پ) چند tick قابل تنظیم

☐ ت) بر اساس Point متاتریدر

☐ ث) قانون دیگری

پاسخ یا توضیح:

۱۸. نام واقعی دو نماد، نام canonical و نام بروکری آن‌ها چیست؟

برای هر نماد: نام canonical، نام چارت، suffix/prefix بروکر و نوع قرارداد را بنویسید.

پاسخ یا توضیح:

۱۹. اگر یکی از نمادها قرارداد سررسیدی باشد، هویت instrument چگونه ثبت شود؟

☐ الف) هر سررسید یک instrument مستقل باشد پیشنهاد

☐ ب) همه سررسیدها یک instrument واحد تلقی شوند

☐ پ) از سری پیوسته استفاده شود

☐ ت) هم قرارداد مستقل و هم سری پیوسته جداگانه ثبت شوند

پاسخ منتخب:

۴. زمان، تقویم و مرزبندی چرخه‌ها

۲۰. منطقه زمانی canonical کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) America/New_York با پشتیبانی DST

☐ ب) UTC-5 ثابت

☐ پ) UTC-4 ثابت

☐ ت) زمان سرور بروکر

☐ ث) زمان سیستم کاربر

پاسخ منتخب:

۲۱. تمام بازه‌های زمانی چگونه تعریف شوند؟

پیشنهاد

☐ الف) نیمه‌باز؛ شروع شامل و پایان خارج از بازه

☐ ب) هر دو سر بازه شامل باشند

☐ پ) شروع خارج و پایان شامل باشد

پاسخ منتخب:

۲۲. آیا هر timestamp باید دقیقاً به یک چرخه تعلق داشته باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) بله؛ هم‌پوشانی ممنوع باشد

☐ ب) خیر؛ هم‌پوشانی مجاز باشد

☐ پ) فقط در مرز ساعت ۲۰ هم‌پوشانی مجاز باشد

پاسخ منتخب:

۲۳. تعارض میان « $L+N+A=D$ » و Daily بیست و چهار ساعته چگونه حل شود؟

پیشنهاد

☐ الف) دو مفهوم جدا تعریف شوند: روز کامل ۲۰ تا ۲۰ و بازه ترکیبی ۷ تا ۲۰

☐ ب) فقط همان $L+N+A$ باشد

☐ پ) Daily فقط ۲۰ تا ۲۰ باشد و عبارت $L+N+A=D$ حذف شود

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۲۴. بازه ۰۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ چه وضعیتی داشته باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) یک چرخه مستقل مشاهده‌ای تعریف شود

☐ ب) جزء روز کامل باشد ولی چرخه مستقل نداشته باشد

☐ پ) کاملاً خارج از Context باشد

☐ ت) بخشی از A محسوب شود

پاسخ منتخب:

۲۵. بازه یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ چگونه ثبت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) چرخه ناقص مستقل با وضعیت PARTIAL

☐ ب) بخشی از دوشنبه

☐ پ) بخشی از هفته ولی خارج از Daily

☐ ت) نادیده گرفته شود

☐ ث) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۲۶. بخش جمعه از ۱۶:۰۰ تا بسته شدن بازار چگونه ثبت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) چرخه A ناقص با وضعیت PARTIAL و عدم مقایسه پیش فرض با A کامل

☐ ب) A کامل محسوب شود

☐ پ) اصلاً A ساخته نشود

☐ ت) با A کامل مقایسه شود ولی برچسب ناقص داشته باشد

پاسخ منتخب:

۲۷. روزهای تعطیل و Early Close چه state ای داشته باشند؟

پیشنهاد

☐ الف) MISSING، PARTIAL یا COMPLETE

☐ ب) فقط COMPLETE یا MISSING

☐ پ) همیشه COMPLETE فرض شوند

☐ ت) از تقویم حذف شوند

پاسخ منتخب:

۲۸. شناسه روز معاملاتی بر اساس کدام تاریخ باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) تاریخ شروع چرخه در نیویورک

☐ ب) تاریخ پایان چرخه در نیویورک

☐ پ) تاریخ تقویمی غالب

☐ ت) تاریخ سرور بروکر

پاسخ منتخب:

۲۹. شناسه هفته بر اساس کدام تاریخ باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) تاریخ شروع هفته در نیویورک

☐ ب) تاریخ دوشنبه

☐ پ) تاریخ پایان جمعه

☐ ت) شماره هفته ISO

پاسخ منتخب:

۳۰. در ساعت تکراری تغییر DST چه روشی استفاده شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) timestamp مطلق UTC + offset نیویورک ثبت شود تا دو ساعت تکراری متمایز باشند

☐ ب) هر دو به یک ساعت محلی ادغام شوند

☐ پ) یکی حذف شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۳۱. در ساعت حذف شده تغییر DST چه روشی استفاده شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) چرخه با timeline واقعی نیویورک ساخته شود و ساعت مصنوعی ایجاد نشود

☐ ب) یک ساعت مصنوعی ساخته شود

☐ پ) کل روز نامعتبر شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۵. رجیستری چرخه‌ها

۳۲. تعریف نهایی L کدام باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) از ۰۷:۰۰:۰۰ تا ۰۹:۳۰:۰۰ خارج

☐ ب) از ۰۷:۰۰:۰۰ تا ۰۹:۲۹:۵۹ شامل

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۳. تعریف نهایی N کدام باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) از ۰۹:۳۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰:۰۰ خارج

☐ ب) از ۰۹:۳۰:۰۰ تا ۱۵:۵۹:۵۹ شامل

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۴. تعریف نهایی A کدام باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) از ۱۶:۰۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰:۰۰ خارج

☐ ب) از ۱۶:۰۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰:۰۰ شامل

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۵. تعریف نهایی Daily کامل کدام باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) از ۲۰:۰۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰:۰۰ روز بعد خارج

☐ ب) از ۲۰:۰۰:۰۰ تا ۱۹:۵۹:۵۹ شامل

☐ پ) فقط L+N+A

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۶. تعریف نهایی هفته کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) یکشنبه ۱۸:۰۰ شامل تا جمعه ۱۷:۰۰ خارج

☐ ب) یکشنبه ۲۰:۰۰ شامل تا جمعه ۱۷:۰۰ خارج

☐ پ) دوشنبه ۰۰:۰۰ تا جمعه پایان بازار

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۷. دو زیرچرخه FCR چگونه تعریف شوند؟

پیشنهاد

☐ الف) ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ و ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، هر دو نیمه‌باز

☐ ب) ۰۹:۳۰ تا ۰۹:۵۹:۵۹ و ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۵۹:۵۹

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۸. زیرچرخه اول PP چگونه تعریف شود؟

پیشنهاد

☐ الف) ۰۹:۰۰ شامل تا ۰۹:۳۰ خارج

☐ ب) ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۲۹:۵۹ شامل

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۳۹. آیا PMI فقط رابطه L و N همان روز باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) بله؛ فقط همان روز و بدون lookback

☐ ب) خیر؛ شامل روزهای قبل هم باشد

☐ پ) همان تعریف LN باشد

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۴۰. آیا PP فقط رابطه چرخه ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰ با N همان روز باشد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) بله؛ فقط همان روز

☐ ب) خیر؛ شامل روزهای قبل هم باشد

☐ پ) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۴۱. چرخه جاری در زمان تشکیل چگونه برچسب بخورد؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) DEVELOPING تا پایان بازه و سپس COMPLETE یا PARTIAL

☐ ب) از ابتدا COMPLETE

☐ پ) تا پایان اصلاً ساخته نشود

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ منتخب:

۶. سطح مرجع، لمس و زمان تأیید

۴۲. Low و High هر چرخه از کدام داده ساخته شوند؟

پیشنهاد

☐ الف) از تمام قیمت‌های معتبر داخل همان بازه و همان price basis

☐ ب) فقط از کندل‌های ۱۵ دقیقه کامل

☐ پ) از تایم‌فریم چارت جاری

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۴۳. زمان اولین لمس چگونه ثبت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) در سطح tick و به‌صورت immutable first_touch_time

☐ ب) در زمان کلوز M15

☐ پ) فقط تاریخ و ساعت بدون ترتیب tick

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۴۴. اگر یک نماد یک سطح را چند بار لمس کند، چه چیزی canonical باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) اولین لمس canonical باشد و لمس‌های بعدی فقط شمارنده یا evidence ثانویه باشند

☐ ب) هر لمس رخداد مستقل بسازد

☐ پ) آخرین لمس جایگزین اولین لمس شود

پاسخ منتخب:

۴۵. ارزیابی رابطه دو نماد در چه زمانی انجام شود؟

پیشنهاد

☐ الف) لمس‌ها در سطح tick ثبت شوند و وضعیت رابطه در کلوز هر M15 ارزیابی شود

☐ ب) همان لحظه اولین لمس

☐ پ) فقط پایان چرخه

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۴۶. اگر هر دو نماد پیش از همان کلوز M15 سطح متناظر خود را لمس کنند، چه رخدادی ثبت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) فقط واقعیت BILATERAL_TOUCH ثبت شود و رخداد واگرایی فعال ساخته نشود

☐ ب) ابتدا واگرایی ساخته و سپس فوراً resolved شود

☐ پ) نمادی که زودتر لمس کرده برنده باشد

☐ ت) هیچ رخدادی ثبت نشود

پاسخ منتخب:

۴۷. اگر نماد محافظت‌شده پس از کلوز M15 سطح خود را لمس کند، چه اتفاقی بیفتد؟

پیشنهاد

☐ الف) رخداد تاریخی باقی بماند و state آن RESOLVED شود

☐ ب) رخداد حذف شود

☐ پ) رخداد همچنان ACTIVE بماند

☐ ت) رخداد جدید معکوس ساخته شود

پاسخ منتخب:

۴۸. اگر هر دو نماد timestamp یکسان برای لمس داشته باشند، چگونه تعیین تکلیف شود؟

☐ الف) SIMULTANEOUS ثبت شود و واگرایی فعال ساخته نشود پیشنهاد

☐ ب) ترتیب دریافت tick تعیین کننده باشد

☐ پ) نماد اصلی اول فرض شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۴۹. اگر در یک M15 هم High و هم Low واجد رابطه باشند، چه رفتاری صحیح است؟

☐ الف) دو رخداد Context مستقل ساخته شوند پیشنهاد

☐ ب) فقط اولین رخداد ثبت شود

☐ پ) فقط یکی بر اساس اولویت ثابت ثبت شود

☐ ت) یک رخداد ترکیبی ساخته شود

پاسخ منتخب:

۵۰. اگر داده کلوز M15 یکی از نمادها موجود نباشد، ارزیابی چه وضعیتی داشته باشد؟

☐ الف) BLOCKED_BY_DATA و بدون نتیجه گیری پیشنهاد

☐ ب) با داده نماد موجود ادامه دهد

☐ پ) آخرین داده موجود جایگزین شود

☐ ت) چرخه کامل فرض شود

پاسخ منتخب:

۷. خانواده‌های رابطه‌ای Context

۵۱. آیا PP، PMI، FCR، NA، NL، AN، LN، DD، WW و گروه M15 همگی فقط نوع رخداد رابطه‌ای Context باشند؟

- ☐ الف) بله؛ بدون معنای پایین‌دستی پیشنهاد
- ☐ ب) خیر؛ بعضی از آن‌ها خارج از Context باشند
- ☐ پ) فقط WW تا NA Context باشند

پاسخ منتخب:

۵۲. فهرست رسمی خانواده‌ها کدام باشد؟

- ☐ الف) همه ۱۱ خانواده ذکرشده پیشنهاد
- ☐ ب) فقط WW، DD، NN، LN، AN، NL و NA
- ☐ پ) فهرست دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۳. WW با چند هفته مرجع مقایسه شود؟

- ☐ الف) فقط یک هفته کامل قبلی پیشنهاد
- ☐ ب) ۱۲ هفته قبلی
- ☐ پ) تعداد قابل تنظیم
- ☐ ت) تمام هفته‌های موجود

پاسخ یا توضیح:

۵۴. DD با چه واحد lookback کار کند؟

پیشنهاد

☐ الف) ۱۲ چرخه Daily کامل و موجود قبلی

☐ ب) ۱۲ روز تقویمی

☐ پ) ۱۲ Daily شامل ناقص‌ها

☐ ت) تعداد دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۵. NN با چه واحد lookback کار کند؟

پیشنهاد

☐ الف) ۱۲ چرخه N کامل و موجود قبلی

☐ ب) ۱۲ روز تقویمی

☐ پ) ۱۲ N شامل ناقص‌ها

☐ ت) تعداد دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۶. مجموعه مرجع LN کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) L همان روز + دوازده L کامل قبلی

☐ ب) فقط L همان روز

☐ پ) فقط دوازده L قبلی

☐ ت) مجموعه دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۷. مجموعه مرجع AN کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) دوازده A کامل قبلی و بدون A همان روز

☐ ب) A همان روز + قبلی‌ها

☐ پ) فقط A روز قبل

☐ ت) مجموعه دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۸. مجموعه مرجع NL کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) دوازده N کامل قبلی و بدون N همان روز

☐ ب) N همان روز + قبلی‌ها

☐ پ) فقط N روز قبل

☐ ت) مجموعه دیگری

پاسخ یا توضیح:

۵۹. مجموعه مرجع NA کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) دوازده N کامل روزهای قبل و بدون N همان روز

☐ ب) N همان روز + دوازده N قبلی

☐ پ) فقط N همان روز

☐ ت) مجموعه دیگری

پاسخ یا توضیح:

۶۰. FCR با چه دامنه‌ای مقایسه شود؟

☒ پیشنهاد

☐ الف) فقط دو زیرچرخه همان روز

☐ ب) زیرچرخه‌های روزهای قبل هم وارد شوند

☐ پ) lookback قابل تنظیم باشد

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ منتخب:

۶۱. هم‌پوشانی PMI با LN چگونه مدیریت شود؟

☒ پیشنهاد

☐ الف) دو خانواده مستقل با event_id مستقل باقی بمانند

☐ ب) PMI جای LN همان‌روز را بگیرد

☐ پ) LN جای PMI را بگیرد

☐ ت) در یک رخداد ادغام شوند

پاسخ منتخب:

۶۲. هم‌پوشانی PP با L و N چگونه مدیریت شود؟

☒ پیشنهاد

☐ الف) PP خانواده مستقل با event_id مستقل باشد

☐ ب) در PMI ادغام شود

☐ پ) در LN ادغام شود

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ منتخب:

۶۳. اگر یک M15 چند خانواده رابطه را هم‌زمان تأیید کند، چه رفتاری صحیح است؟

پیشنهاد

☐ الف) برای هر خانواده یک رخداد مستقل ساخته شود

☐ ب) یک رخداد ترکیبی ساخته شود

☐ پ) فقط خانواده با اولویت بالاتر ثبت شود

☐ ت) تعداد رخدادها محدود شود

پاسخ منتخب:

۸. گروه چرخه‌های ۱۵ دقیقه‌ای

۶۴. دامنه زمانی گروه M15 کدام باشد؟

☐ الف) فقط ۰۹:۳۰ تا ۱۶:۰۰ شامل تا ۱۶:۰۰ خارج پیشنهاد

☐ ب) تمام روز معاملاتی

☐ پ) L و N

☐ ت) دامنه دیگری

پاسخ منتخب:

۶۵. مقایسه کندل‌های M15 فقط داخل همان روز انجام شود؟

☐ الف) بله؛ هیچ جفت بین‌روزی ساخته نشود پیشنهاد

☐ ب) خیر؛ روزهای قبل هم وارد شوند

☐ پ) قابل تنظیم باشد

پاسخ منتخب:

۶۶. تعریف sequential دقیقاً کدام باشد؟

☐ الف) دو کندل M15 با index متوالی پیشنهاد

☐ ب) دو رخداد زمانی متوالی حتی اگر کندل خالی باشد

☐ پ) فاصله حداکثر دو کندل

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ منتخب:

۶۷. تعریف non-sequential کدام باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) هر جفت غیرمتوالی از کندل‌های کامل همان N

☐ ب) فقط فاصله دو تا چهار کندل

☐ پ) فقط اولین و آخرین کندل

☐ ت) تعریف دیگری

پاسخ یا توضیح:

۶۸. حداکثر فاصله مجاز دو کندل non-sequential چقدر باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) بدون محدودیت داخل همان N

☐ ب) حداکثر چهار کندل

☐ پ) حداکثر هشت کندل

☐ ت) مقدار دیگری

پاسخ یا توضیح:

۶۹. کندل M15 ناقص انتهای داده چگونه مدیریت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) تا کامل شدن وارد مقایسه نشود

☐ ب) به صورت DEVELOPING وارد شود

☐ پ) با آخرین tick کامل فرض شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۹. state machine سطح و رخداد

۷۰. state پایه هر جفت سطح متناظر چگونه باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) UNTOUCHED, ONE_SIDE_TOUCHED, BOTH_SIDES_TOUCHED

☐ ب) فقط ACTIVE و INACTIVE

☐ پ) state دیگری

پاسخ یا توضیح:

۷۱. state لمس سطح در چه دامنه‌ای نگهداری شود؟

پیشنهاد

☐ الف) جهانی برای خود سطح و جفت نماد؛ eligibility هر خانواده جدا باشد

☐ ب) برای هر خانواده رابطه کاملاً جدا

☐ پ) برای هر M15 جدا

☐ ت) دامنه دیگری

پاسخ منتخب:

۷۲. پس از BOTH_SIDES_TOUCHED، سطح چه وضعیتی داشته باشد؟

پیشنهاد

☐ الف) برای همان جفت سطح دیگر واجد ساخت واگرایی جدید نباشد

☐ ب) برای هر خانواده دوباره قابل استفاده باشد

☐ پ) پس از یک چرخه زمانی دوباره فعال شود

☐ ت) قانون دیگری

پاسخ منتخب:

۷۳. آیا همان High یا Low می‌تواند در خانواده‌های مختلف رابطه استفاده شود؟

پیشنهاد

☐ الف) بله؛ touch fact مشترک باشد ولی رخداد هر خانواده identity مستقل داشته باشد

☐ ب) خیر؛ اولین خانواده سطح را globally مصرف کند

☐ پ) فقط بعضی خانواده‌ها مجاز باشند

پاسخ منتخب:

۷۴. رخداد واگرایی پس از resolved شدن چگونه نگهداری شود؟

پیشنهاد

☐ الف) به صورت immutable historical event باقی بماند و state projection تغییر کند

☐ ب) حذف شود

☐ پ) رکورد قبلی overwrite شود

☐ ت) فقط در گزارش باقی بماند

پاسخ منتخب:

۷۵. سطح مرجع چه زمانی از candidate set خارج شود؟

پیشنهاد

☐ الف) پس از لمس هر دو نماد یا خروج از lookback

☐ ب) فقط پس از لمس هر دو نماد

☐ پ) فقط با پایان روز

☐ ت) هیچ‌گاه خارج نشود

☐ ث) قانون دیگری

پاسخ یا توضیح:

۷۶. لمس‌های بعدی همان نماد پس از first touch چه اثری داشته باشند؟

- ☐ الف) فقط evidence و شمارنده را به‌روزرسانی کنند و رخداد جدید نسازند پیشنهاد
- ☐ ب) هرکدام رخداد جدید بسازند
- ☐ پ) آخرین لمس جایگزین first touch شود

پاسخ منتخب:

۷۷. اگر یک سطح در reference دیگری دوباره ظاهر شود، چه رفتاری صحیح است؟

- ☐ الف) به‌دلیل reference_cycle_id جدید، سطح و state جدید ساخته شود پیشنهاد
- ☐ ب) قیمت برابر باعث شود همان سطح قدیمی تلقی شود
- ☐ پ) بر اساس فاصله زمانی تصمیم گرفته شود
- ☐ ت) قانون دیگری

پاسخ منتخب:

۱۰. تاریخچه ناقص، همگام‌سازی و بازسازی

۷۸. lookback بر اساس چه واحدی شمارش شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) چرخه‌های معاملاتی موجود و واجد شرایط

☐ ب) روزهای تقویمی

☐ پ) تعداد bar ثابت

☐ ت) واحد دیگری

پاسخ منتخب:

۷۹. اگر کمتر از lookback در داده وجود داشته باشد، چه وضعیتی ثبت شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) PARTIAL_DATA و بررسی تمام چرخه‌های موجود

☐ ب) خطا و توقف کامل

☐ پ) داده‌های گمشده مصنوعی ساخته شوند

☐ ت) بدون ثبت وضعیت ادامه دهد

پاسخ منتخب:

۸۰. اگر هیچ چرخه مرجعی وجود نداشته باشد، چه خروجی ساخته شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) INSUFFICIENT_DATA و بدون رخداد رابطه

☐ ب) نتیجه منفی عادی

☐ پ) چرخه صفر ساخته شود

☐ ت) خطا

پاسخ منتخب:

۸۱. روز شنبه که در چارت وجود ندارد چگونه مدیریت شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) اصلاً چرخه مصنوعی ساخته نشود

☐ ب) چرخه MISSING ساخته شود

☐ پ) جمعه تا یکشنبه کشیده شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۸۲. اگر یک bar در یکی از نمادها مفقود باشد، همگام‌سازی چگونه انجام شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) چرخه یا ارزیابی وابسته BLOCKED_BY_DATA شود

☐ ب) bar قبلی forward-fill شود

☐ پ) از نماد دیگر استفاده شود

☐ ت) bar مصنوعی ساخته شود

پاسخ منتخب:

۸۳. اگر tick دیررس یا خارج از ترتیب برسد، چه روشی استفاده شود؟

☐ پیشنهاد

☐ الف) source_time و availability_time جدا ثبت شوند و رخداد دیررس revision بسازد

☐ ب) بر اساس زمان دریافت مرتب شود

☐ پ) tick دیررس نادیده گرفته شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۸۴. در قراردادهای سررسیدی، rollover چگونه مدیریت شود؟

پیشنهاد

☐ الف) هر قرارداد state مستقل داشته باشد و stitching ضمنی ممنوع باشد

☐ ب) state قرارداد قبلی به بعدی منتقل شود

☐ پ) همیشه سری پیوسته استفاده شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۸۵. اگر تاریخچه MetaTrader بعداً اصلاح یا reload شود، چه رفتاری صحیح است؟

پیشنهاد

☐ الف) revision event با provenance ساخته شود و رکورد قبلی حذف نشود

☐ ب) همه نتایج قبلی overwrite شوند

☐ پ) اصلاحات نادیده گرفته شوند

☐ ت) کل state پاک و بدون سابقه بازسازی شود

پاسخ منتخب:

۱۱. parity و identity، deduplication

۸۶. event_id رخداد لمس از چه اجزایی ساخته شود؟

چندانتخابی - تمام گزینه‌های درست را علامت بزنید.

- ☐ الف) شناسه کانتکس پیشنهاد
- ☐ ب) شناسه جفت نماد پیشنهاد
- ☐ پ) شناسه نماد پیشنهاد
- ☐ ت) شناسه چرخه مرجع پیشنهاد
- ☐ ث) Low یا High پیشنهاد
- ☐ ج) first_touch_time پیشنهاد
- ☐ چ) شناسه منبع داده پیشنهاد
- ☐ ح) اجزای دیگر

پاسخ یا توضیح:

۸۷. event_id رخداد رابطه از چه اجزایی ساخته شود؟

چندانتخابی - تمام گزینه‌های درست را علامت بزنید.

- ☐ الف) شناسه کانتکس پیشنهاد
- ☐ ب) شناسه جفت نماد پیشنهاد
- ☐ پ) خانواده رابطه پیشنهاد
- ☐ ت) شناسه چرخه فعال پیشنهاد
- ☐ ث) شناسه چرخه مرجع پیشنهاد
- ☐ ج) Low یا High پیشنهاد
- ☐ چ) نقش دو نماد پیشنهاد
- ☐ ح) confirmation_close_time پیشنهاد
- ☐ خ) اجزای دیگر

پاسخ یا توضیح:

۸۸. سیاست deduplication پس از restart چگونه باشد؟

☐ الف) همان event_id هرگز دوباره append نشود پیشنهاد

☐ ب) رخداد تکراری مجاز ولی با پرچم duplicate باشد

☐ پ) در هر restart identity جدید ساخته شود

☐ ت) روش دیگری

پاسخ منتخب:

۸۹. state پس از restart چگونه بازسازی شود؟

☐ الف) از event ledger و projection deterministic پیشنهاد

☐ ب) از خطوط روی چارت

☐ پ) از متغیرهای حافظه‌ای بدون ledger

☐ ت) از فایل cache بدون provenance

پاسخ منتخب:

۹۰. historical و live-like باید چه parity داشته باشند؟

☐ الف) event identity, first touch, state transition و data sufficiency یکسان پیشنهاد

☐ ب) فقط تعداد رخداد یکسان

☐ پ) فقط نتیجه نهایی یکسان

☐ ت) parity لازم نیست

پاسخ منتخب:

۹۱. اگر historical و live-like اختلاف داشته باشند، چه رفتاری صحیح است؟

پیشنهاد

☐ الف mismatch registry ساخته شود و Context پذیرفته نشود تا تعیین تکلیف

☐ ب historical برنده باشد

☐ پ live-like برنده باشد

☐ ت اختلاف نادیده گرفته شود

پاسخ منتخب:

۱۲. مرز خروجی Context و شواهد لازم

۹۲. خروجی canonical این بسته شامل چه artifactهایی باشد؟

چندانتخابی - تمام گزینه‌های درست را علامت بزنید.

- ☐ الف) رجیستری چرخه‌ها پیشنهاد
- ☐ ب) رجیستری سطوح پیشنهاد
- ☐ پ) ledger لمس‌ها پیشنهاد
- ☐ ت) state جفت‌سطح پیشنهاد
- ☐ ث) رخدادهای رابطه پیشنهاد
- ☐ ج) وضعیت کفایت داده پیشنهاد
- ☐ چ) unknown و blocker registry پیشنهاد
- ☐ ح) provenance پیشنهاد
- ☐ خ) fixtureهای پذیرش پیشنهاد
- ☐ د) artifact دیگر

پاسخ یا توضیح:

۹۳. آیا تمام قواعد نمایشی از این Context Package خارج بمانند؟

- ☐ الف) بله؛ Context فقط واقعیت و state را تولید کند پیشنهاد
- ☐ ب) خیر؛ قواعد نمایش هم داخل Context باشند
- ☐ پ) فقط نگهداری تاریخی رخداد داخل Context باشد

پاسخ منتخب:

۹۴. آیا هرگونه معنای پایین‌دستی از رخدادهای High و Low خارج از این بسته بماند؟

☐ الف) بله؛ رخدادهای کاملاً جهت‌خشی و مصرف‌کننده‌ناوابسته باشند پیشنهاد

☐ ب) خیر؛ معنای دیگری داخل Context ثبت شود

پاسخ یا توضیح:

۹۵. آیا UNKNOWNها اجازه تبدیل خودکار به مقدار پیش‌فرض داشته باشند؟

☐ الف) خیر؛ UNKNOWN باید صریح و blocking باقی بماند پیشنهاد

☐ ب) بله؛ مقدار پیشنهادی به‌صورت خودکار اعمال شود

☐ پ) فقط در backtest مقدار پیش‌فرض اعمال شود

پاسخ منتخب:

۹۶. برای کدام موارد مثال عددی یا سناریوی دقیق لازم است؟

چندانتخابی - تمام گزینه‌های درست را علامت بزنید.

☐ الف) هر دو نماد در یک M15 لمس می‌کنند پیشنهاد

☐ ب) محافظت‌شده بعداً لمس می‌کند پیشنهاد

☐ پ) چند خانواده در یک M15 پیشنهاد

☐ ت) جمعه ناقص پیشنهاد

☐ ث) یکشنبه ناقص پیشنهاد

☐ ج) DST پیشنهاد

☐ چ) سررسید با تاریخچه صفر پیشنهاد

☐ ح) M15 sequential پیشنهاد

☐ خ) M15 non-sequential پیشنهاد

☐ د) مورد دیگر

پاسخ یا توضیح:

۹۷. مسیر commit hash، repository و فایل دقیق کدی که منطق state مصرف‌شدن سطح را دارد چیست؟

اگر کد مرجع نیست، بنویسید: مرجع نیست.

پاسخ یا توضیح:

۹۸. آیا نکته Context دیگری وجود دارد که در هیچ سؤال بالا پوشش داده نشده است؟

پاسخ یا توضیح:

پایان پرسشنامه - پس از پاسخ‌گویی، پاسخ‌ها باید بدون تفسیر اضافی به قراردادهای Context، رجیستری‌ها، state machine، fixture و canonical تبدیل شوند.