Einzelprüfung "Theoretische Informatik / Algorithmen (vertieft)"

Einzelprüfungsnummer 66115 / 2021 / Frühjahr

Thema 2 / Teilaufgabe 2 / Aufgabe 2

(DoubleLinkedList)

1

Stichwörter: Doppelt-verkettete Liste


Gegeben sei die folgende Java-Implementierung einer doppelt-verketteten Liste.

```
class DoubleLinkedList {
 private Item head;
 public DoubleLinkedList() {
   head = null;
 public Item append(Object val) {
   if (head == null) {
     head = new Item(val, null, null);
     head.prev = head;
     head.next = head;
   } else {
      Item item = new Item(val, head.prev, head);
     head.prev.next = item;
     head.prev = item;
   return head.prev;
 public Item search(Object val) {
 public void delete(Object val) {
   // ...
  class Item {
   private Object val;
   private Item prev;
   private Item next;
   public Item(Object val, Item prev, Item next) {
     this.val = val;
     this.prev = prev;
      this.next = next;
   }
 }
}
```

(a) Skizzieren Sie den Zustand der Datenstruktur nach Aufruf der folgenden Befehlssequenz. Um Variablen mit Zeigern auf Objekte darzustellen, können Sie mit dem Variablennamen beschriftete Pfeile verwenden.

```
DoubleLinkedList list = new DoubleLinkedList();
list.append("a");
list.append("b");
list.append("c");
```

Lösungsvorschlag



(b) Implementieren Sie in der Klasse DoubleLinkedList die Methode search, die zu einem gegebenen Wert das Item der Liste mit dem entsprechenden Wert, oder null falls der Wert nicht in der Liste enthalten ist, zurückgibt.

```
public Item search(Object val) {
   Item item = null;
   if (head != null) {
      item = head;
      do {
        if (item.val.equals(val)) {
            return item;
        }
        item = item.next;
      } while (!item.equals(head));
   }
   return null;
}
```

(c) Implementieren Sie in der Klasse DoubleLinkedList die Methode delete, die das erste Vorkommen eines Wertes aus der Liste entfernt. Ist der Wert nicht in der Liste enthalten, terminiert die Methode "stillschweigend", d. h. ohne Änderung der Liste und ohne Fehlermeldung. Sie dürfen die Methode search aus Teilaufgabe b) verwenden, auch wenn Sie sie nicht implementiert haben.

Lösungsvorschlag

```
public void delete(Object val) {
   Item item = search(val);
   if (item != null) {
      if (head.next.equals(head)) {
        head = null;
      } else {
      if (item.equals(head)) {
            head = item.next;
      }
      item.prev.next = item.next;
      item.next.prev = item.prev;
```



(d) Beschreiben Sie die notwendigen Änderungen an der Datenstruktur und an den bisherigen Implementierungen, um eine Methode size, die die Anzahl der enthaltenen Items zurück gibt, mit Laufzeit $\mathcal{O}(1)$ zu realisieren.

Lösungsvorschlag

In der Klasse wird ein Zähler eingefügt, der bei jedem Aufruf der Methode append um eins nach oben gezählt wird und bei jedem erfolgreichen Löschen in der del ete-Methode um eins nach unten gezählt wird. Mit return kann der Zählerstand in $\mathcal{O}(1)$ ausgegeben werden. Dazu müsste ein Getter zum Ausgeben implementiert werden. Die Datenstruktur bleibt unverändert.



Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net.Der TEX-Quelltext dieser Aufgabe kann unter folgender URL aufgerufen werden: https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben-tex/blob/main/Examen/66115/2021/03/Thema-2/Teilaufgabe-2/Aufgabe-2.tex