

Einzelprüfung „Theoretische Informatik / Algorithmen (vertieft)“

Einzelprüfungsnummer 66115 / 2014 / Herbst

Thema 2 / Aufgabe 5

(Klasse „*Stapel*“ mit Methode „*merge()*“)

Stichwörter: Stapel (Stack), Algorithmische Komplexität (O-Notation)

Gegeben sei eine Standarddatenstruktur Stapel (Stack) mit den Operationen

- `void push(Element e)`
- `Element pop()`,
- `boolean isEmpty()`.

sowie dem Standardkonstruktor `Stapel()`, der einen leeren Stapel zur Verfügung stellt.

- (a) Geben Sie eine Methode `Stapel merge(Stapel s, Stapel t)` an, die einen aufsteigend geordneten Stapel zurückgibt, unter der Bedingung, dass die beiden übergebenen Stapel aufsteigend sortiert sind, d. h. `S.pop()` liefert das größte Element in `s` zurück und `T.pop()` liefert das größte Element in `t` zurück. Als Hilfsdatenstruktur dürfen Sie nur Stapel verwenden, keine Felder oder Listen.

Hinweis: Nehmen Sie an, dass Objekte der Klasse `Element`, die auf dem Stapel liegen mit `compareTo()` verglichen werden können. Zum Testen haben wir Ihnen eine Klasse `StapelTest` zur Verfügung gestellt, sie können Ihre Methode hier einfügen und testen, ob die Stapel korrekt sortiert werden. Überlegen Sie auch, was geschieht, wenn einer der Stapel (oder beide) leer ist!

Lösungsvorschlag

```
public static Stapel merge(Stapel s, Stapel t) {
    // Die beiden Stapel unsortiert aneinander hängen.
    Stapel mergedStack = new Stapel();
    while (!s.isEmpty()) {
        mergedStack.push(s.pop());
    }
    while (!t.isEmpty()) {
        mergedStack.push(t.pop());
    }
    // https://www.geeksforgeeks.org/sort-stack-using-temporary-stack/
    Stapel tmpStack = new Stapel();
    while (!mergedStack.isEmpty()) {
        Element tmpElement = mergedStack.pop();
        while (!tmpStack.isEmpty() && tmpStack.top.getValue() >
            tmpElement.getValue()) {
            mergedStack.push(tmpStack.pop());
        }
        tmpStack.push(tmpElement);
    }
    return tmpStack;
}
```

Code-Beispiel auf Github ansehen: [src/main/java/org/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Stapel.java](https://github.com/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Stapel.java)

Komplette Klasse Stapel

```
/**
 * https://www.studon.fau.de/file2860857_download.html
 */
public class Stapel {
    public Element top;

    public Stapel() {
        top = null;
    }

    /**
     * @param element Das Element, dass hinzugefügt werden soll zur Stapel.
     */
    public void push(Element element) {
        element.setNext(top);
        top = element;
    }

    /**
     * @return Das Element oder null, wenn der Stapel leer ist.
     */
    public Element pop() {
        if (top == null) {
            return null;
        }
        Element element = top;
        top = top.getNext();
        return element;
    }

    /**
     * @return Wahr wenn der Stapel leer ist.
     */
    public boolean isEmpty() {
        return top == null;
    }

    /**
     * @param s Stapel s
     * @param t Stapel t
     *
     * @return Ein neuer Stapel.
     */
    public static Stapel merge(Stapel s, Stapel t) {
        // Die beiden Stapel unsortiert aneinander hängen.
        Stapel mergedStack = new Stapel();
        while (!s.isEmpty()) {
            mergedStack.push(s.pop());
        }
        while (!t.isEmpty()) {
            mergedStack.push(t.pop());
        }
    }
}
```

```
// https://www.geeksforgeeks.org/sort-stack-using-temporary-stack/
Stapel tmpStack = new Stapel();
while (!mergedStack.isEmpty()) {
    Element tmpElement = mergedStack.pop();
    while (!tmpStack.isEmpty() && tmpStack.top.getValue() >
        tmpElement.getValue()) {
        mergedStack.push(tmpStack.pop());
    }
    tmpStack.push(tmpElement);
}
return tmpStack;
}

public static void main(String[] args) {
    Stapel sa = new Stapel();
    sa.push(new Element(1));
    sa.push(new Element(2));
    sa.push(new Element(4));
    sa.push(new Element(5));
    sa.push(new Element(7));
    sa.push(new Element(8));
    Stapel sb = new Stapel();
    sb.push(new Element(2));
    sb.push(new Element(3));
    sb.push(new Element(6));
    sb.push(new Element(9));
    sb.push(new Element(10));

    Stapel sc = Stapel.merge(sa, sb);

    while (!sc.isEmpty()) {
        System.out.print(sc.pop().getValue() + ", ");
    }
}
```

Code-Beispiel auf Github ansehen: [src/main/java/org/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Stapel.java](https://github.com/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Stapel.java)

Komplette Klasse Element

```
/**
 * https://www.studon.fau.de/file2860856_download.html
 */
public class Element {
    public int value;

    public Element next;

    public Element() {
        this.next = null;
    }
}
```

```
public Element(int value, Element element) {
    this.value = value;
    this.next = element;
}

public Element(int value) {
    this.value = value;
    this.next = null;
}

public int getValue() {
    return value;
}

public Element getNext() {
    return next;
}

public void setNext(Element element) {
    next = element;
}

public int compareTo(Element element) {
    if (getValue() > element.getValue()) {
        return 1;
    } else if (element.getValue() == getValue()) {
        return 0;
    } else {
        return -1;
    }
}
}
```

Code-Beispiel auf Github ansehen: [src/main/java/org/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Element.java](https://github.com/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/Element.java)

Test-Klasse

```
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;

/**
 * https://www.studon.fau.de/file2860850\_download.html
 */
public class StapelTest {

    @Test
    public void testeMethodenPushPop() {
        Stapel stapel = new Stapel();
        stapel.push(new Element(1));
        stapel.push(new Element(2));
        stapel.push(new Element(3));
    }
}
```

```
    assertEquals(3, stapel.pop().value);
    assertEquals(2, stapel.pop().value);
    assertEquals(1, stapel.pop().value);
}

@Test
public void testeMethodeMerge() {
    Stapel sa = new Stapel();
    sa.push(new Element(1));
    sa.push(new Element(3));
    sa.push(new Element(5));

    Stapel sb = new Stapel();
    sb.push(new Element(2));
    sb.push(new Element(4));

    Stapel sc = Stapel.merge(sa, sb);

    assertEquals(5, sc.pop().getValue());
    assertEquals(4, sc.pop().getValue());
    assertEquals(3, sc.pop().getValue());
    assertEquals(2, sc.pop().getValue());
    assertEquals(1, sc.pop().getValue());
}

@Test
public void testeMethodeMergeMehrWerte() {
    Stapel sa = new Stapel();
    sa.push(new Element(1));
    sa.push(new Element(2));
    sa.push(new Element(4));
    sa.push(new Element(5));
    sa.push(new Element(7));
    sa.push(new Element(8));
    Stapel sb = new Stapel();
    sb.push(new Element(2));
    sb.push(new Element(3));
    sb.push(new Element(6));
    sb.push(new Element(9));
    sb.push(new Element(10));

    Stapel sc = Stapel.merge(sa, sb);

    assertEquals(10, sc.pop().getValue());
    assertEquals(9, sc.pop().getValue());
    assertEquals(8, sc.pop().getValue());
    assertEquals(7, sc.pop().getValue());
    assertEquals(6, sc.pop().getValue());
    assertEquals(5, sc.pop().getValue());
    assertEquals(4, sc.pop().getValue());
    assertEquals(3, sc.pop().getValue());
    assertEquals(2, sc.pop().getValue());
    assertEquals(2, sc.pop().getValue());
}
```

```
    assertEquals(1, sc.pop().getValue());
}

@Test
public void testeMethodeMergeBleer() {
    Stapel sa = new Stapel();
    sa.push(new Element(1));
    sa.push(new Element(3));
    sa.push(new Element(5));

    Stapel sb = new Stapel();

    Stapel sc = Stapel.merge(sa, sb);

    assertEquals(5, sc.pop().getValue());
    assertEquals(3, sc.pop().getValue());
    assertEquals(1, sc.pop().getValue());
}

@Test
public void testeMethodeMergeALeer() {
    Stapel sa = new Stapel();

    Stapel sb = new Stapel();
    sb.push(new Element(2));
    sb.push(new Element(4));

    Stapel sc = Stapel.merge(sa, sb);


    assertEquals(4, sc.pop().getValue());
    assertEquals(2, sc.pop().getValue());
}
}
```

Code-Beispiel auf Github ansehen: [src/test/java/org/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/StapelTest.java](https://github.com/bschlangaul/examen/examen_66115/jahr_2014/herbst/StapelTest.java)

(b) Analysieren Sie die Laufzeit Ihrer Methode.

Lösungsvorschlag

Best case: $\mathcal{O}(1)$ Worst case: $\mathcal{O}(n^2)$



Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net. Der TeX-Quelltext dieses Dokuments kann unter folgender URL aufgerufen werden: <https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben/blob/main/Staatsexamen/66115/2014/09/Thema-2/Aufgabe-5.tex>