

## Aufgabe 2

Gegeben sei die folgende Java-Implementierung einer doppelt-verketteten Liste.

```
3  @SuppressWarnings({ "unused" })
4  class DoubleLinkedList {
5      private Item head;
6
7      public DoubleLinkedList() {
8          head = null;
9      }
10
11     public Item append(Object val) {
12         if (head == null) {
13             head = new Item(val, null, null);
14             head.prev = head;
15             head.next = head;
16
17         } else {
18             Item item = new Item(val, head.prev, head);
19             head.prev.next = item;
20             head.prev = item;
21         }
22
23         return head.prev;
24     }
25
26     public Item search(Object val) {
27         return new Item(1, null, null);
28     }
29
30     public void delete(Object val) {
31         //
32     }
33
34     class Item {
35         private Object val;
36         private Item prev;
37         private Item next;
38
39         public Item(Object val, Item prev, Item next) {
40             this.val = val;
41             this.prev = prev;
42             this.next = next;
43         }
44     }
45 }
```

github: raw

- (a) Skizzieren Sie den Zustand der Datenstruktur nach Aufruf der folgenden Befehlssequenz. Um Variablen mit Zeigern auf Objekte darzustellen, können Sie mit dem Variablennamen beschriftete Pfeile verwenden.

```
1  DoubleLinkedList list = new DoubleLinkedList ();
2  list.append("a");
3  list.append("b");
4  list.append("c");
```

- (b) Implementieren Sie in der Klasse `DoubleLinkedList` die Methode `search`, die zu einem gegebenen Wert das Item der Liste mit dem entsprechenden Wert, oder null falls der Wert nicht in der Liste enthalten ist, zurückgibt.
- (c) Implementieren Sie in der Klasse `DoubleLinkedList` die Methode `delete`, die das erste Vorkommen eines Wertes aus der Liste entfernt. Ist der Wert nicht in der Liste enthalten, terminiert die Methode „stillschweigend“, d. h. ohne Änderung der Liste und ohne Fehlermeldung. Sie dürfen die Methode `search` aus Teilaufgabe b) verwenden, auch wenn Sie sie nicht implementiert haben.
- (d) Beschreiben Sie die notwendigen Änderungen an der Datenstruktur und an den bisherigen Implementierungen, um eine Methode `size`, die die Anzahl der enthaltenen Items zurück gibt, mit Laufzeit  $O(1)$  zu realisieren.