

Aufgabe 2 [Einnahme von Medikamenten]

Gegeben sei der folgende Ausschnitt des Schemas für die Verwaltung der Einnahme von Medikamenten:

Person : [Hersteller : [ID : INTEGER, ID : INTEGER, Name : VARCHAR(255), Name : VARCHAR(255), Wohnort : VARCHAR(255) Standort : VARCHAR(255), AnzahlMitarbeiter : INTEGER Medikament : [nimmt : [ID : INTEGER, Person : INTEGER, Name : VARCHAR(255), Medikament : INTEGER, Kosten : INTEGER, von : DATE, Wirkstoff : VARCHAR(255), bis : DATE produziert _von : INTEGER]

hat_Unverträglichkeit_gegen : [Person : INTEGER, Medikament : INTEGER

Die Tabelle Person beschreibt Personen über eine eindeutige ID, deren Namen und Wohnort. Die Tabelle Medikament enthält Informationen über Medikamente, unter anderem deren Namen, Kosten, Wirkstoffe und einen Verweis auf den Hersteller dieses Medikaments. Die Tabelle Hersteller verwaltet verschiedene Hersteller von Medikamenten. Die Tabelle hat_Unverträglichkeit_gegen speichert die IDs von Personen zusammen mit den IDs von Medikamenten, gegen die diese Person eine Unverträglichkeit hat. Die Tabelle nimmt hingegen verwaltet die Einnahme der verschiedenen Medikamente und speichert zudem in welchem Zeitraum eine Person welches Medikament genommen hat bzw. nimmt.

Beachten Sie bei der Formulierung der SQL-Anweisungen, dass die Ergebnisrelationen keine Duplikate enthalten dürfen. Sie dürfen geeignete Views definieren.

- (a) Schreiben Sie SQL-Anweisungen, die für die bereits existierende Tabelle nimmt alle benötigten Fremdschlüsselconstraints anlegt. Erläutern Sie kurz, warum die Spalten von und bis Teil des Primärschlüssels sind.

```
1 ALTER TABLE nimmt
2 ADD FOREIGN KEY(Person) REFERENCES Person(ID),
3 ADD FOREIGN KEY(Medikament) REFERENCES Medikament(ID);
```

- (b) Schreiben Sie eine SQL-Anweisung, welche sowohl den Namen als auch die ID von Personen und Medikamenten ausgibt, bei denen die Person das jeweilige Medikament nimmt.

```
1 SELECT p.Name, p.ID, m.Name, m.ID
2 FROM Person p, Medikament m, nimmt n
3 WHERE p.ID = n.Person AND n.Medikament = m.ID;
```

- (c) Schreiben Sie eine SQL-Anweisung, welche die ID und den Namen der Medikamente mit den niedrigsten Kosten je Hersteller bestimmt.

```

1  SELECT m.Name, m.ID, MIN(m.Kosten)
2  FROM Medikament m
3  GROUP BY produziert_von;

```

- (d) Schreiben Sie eine SQL-Anweisung, die die Anzahl aller Personen ermittelt, die ein Medikament genommen haben, gegen welches sie eine Unverträglichkeit entwickelt haben.

```

1  SELECT COUNT(DISTINCT n.Person)
2  FROM nimmt n, hat_Unverträglichkeit_gegen h
3  WHERE n.Person = h.Person;

```

- (e) Schreiben Sie eine SQL-Anweisung, die die ID und den Namen derjenigen Personen ermittelt, die weder ein Medikament mit dem Wirkstoff Paracetamol noch ein Medikament mit dem Wirkstoff Ibuprofen genommen haben.

```

1  SELECT p.ID, p.Name
2  FROM Person p, nimmt n, Medikament m
3  WHERE p.ID = n.Person AND n.Medikament = m.ID AND m.ID NOT IN(
4  SELECT DISTINCT m.ID
5  FROM Medikament m
6  WHERE m.Wirkstoff = "Paracetamol" OR m.Wirkstoff = "Ibuprofen");

```

- (f) Schreiben Sie eine SQL-Anweisung, welche die Herstellernamen und die Anzahl der bekannten Unverträglichkeiten gegen Medikamente dieses Herstellers ermittelt. Das Ergebnis soll aufsteigend nach der Anzahl der bekannten Unverträglichkeiten sortiert werden.

```

1  CREATE VIEW MMU AS
2  SELECT DISTINCT m.ID, m.produziert_von
3  FROM Medikament m, hat_Unverträglichkeit h
4  WHERE m.ID = h.Medikament
5  SELECT h.ID, COUNT(m.ID)
6  FROM Hersteller h, MMU m
7  WHERE m.produziert_von = h.ID
8  GROUP BY h.ID

```

- (g) Formulieren Sie eine Anfrage in relationaler Algebra, welche die Wohnorte aller Personen bestimmt, welche ein Medikament mit dem Wirkstoff Paracetamol nehmen oder genommen haben. Die Lösung kann als Baum- oder als Term-Schreibweise angegeben werden.

$$\pi_{\text{Wohnort}} (\text{Person} \bowtie_{p.ID=n.Person} \sigma_{m.Wirkstoff = 'Ibuprofen'} (\text{nimmt} \bowtie_{m.ID=n.Medikament} \text{Medikament}))$$

- (h) Formulieren Sie eine Anfrage in relationaler Algebra, welche die Namen aller Personen bestimmt, die von allen bekannten Herstellern, deren Standort München ist, Medikamente nehmen oder genommen haben. Die Lösung kann als Baum- oder als Term-Schreibweise angegeben werden.

$$\pi p.\text{Name} \text{ (Person } \triangleright \triangleleft p.\text{Name} = n.\text{Person} \text{ (nimmt } \triangleright \triangleleft n.\text{Medika-} \\ \text{ment} = m.\text{ID} \text{ (Medikament } \triangleright \triangleleft m.\text{produziert von} = h.\text{ID} \wedge h.\text{Stand-} \\ \text{ort} = \text{'Mnchen'} \text{ (Hersteller))})$$

Github: Staatsexamen/66116/2019/03/Thema-1/Teilaufgabe-1/Aufgabe-2.
tex