

Aufgabe 7

- (a) Führen Sie „Sortieren durch Einfügen“ lexikographisch aufsteigend und *in-situ* (*in-place*) so in einem Schreibtschlauf auf folgendem Feld (Array) aus, dass gleiche Elemente ihre relative Abfolge jederzeit beibehalten (also dass z. B. A_1 stets vor A_2 im Feld steht). Jede Zeile stellt den Zustand des Feldes dar, nachdem das jeweils nächste Element in die Endposition verschoben wurde. Der bereits sortierte Teilbereich steht vor |||. Gleiche Elemente tragen zwecks Unterscheidung ihre „Objektidentität“ als Index (z. B. `"A1".equals("A2")` aber `"A1" != "A2"`)

L	A ₁	B ₁	F	A ₂	B ₂
---	----------------	----------------	---	----------------	----------------

L	A ₁	B ₁	F	A ₂	B ₂
A ₁	L	B ₁	F	A ₂	B ₂
A ₁	B ₁	L	F	A ₂	B ₂
A ₁	B ₁	F	L	A ₂	B ₂
A ₁	A ₂	B ₁	F	L	B ₂
A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	F	L

- (b) Ergänzen Sie die folgende Methode so, dass sie die Zeichenketten im Feld `a` lexikographisch aufsteigend durch Einfügen sortiert. Sie muss zum vorangehenden Ablauf passen, d. h. sie muss *iterativ* sowie *in-situ* (*in-place*) arbeiten und die relative Reihenfolge gleicher Elemente jederzeit beibehalten. Sie dürfen davon ausgehen, dass kein Eintrag im Feld null ist.

```

1 void sortierenDurchEinfuegen(String[] a) {
2     // Hilfsvariable:
3     String tmp;
4 }

```

```

5 static void sortierenDurchEinfuegen(String[] a) {
6     // Hilfsvariable:
7     String tmp;
8     for (int i = 1; i < a.length; i++) {
9         tmp = a[i];
10        int j = i;
11        while (j > 0 && a[j - 1].compareTo(tmp) >= 1) {
12            a[j] = a[j - 1];
13            j = j - 1;
14        }
15        a[j] = tmp;
16    }

```

Code-Beispiel auf Github ansehen:
[src/main/java/org/bschlangaul/examen/examen_46115/jahr_2017/herbst/InsertionSort.java](https://github.com/bschlangaul/examen_exam_46115_jahr_2017_herbst/InsertionSort.java)