


SCALE	NONE	SHIP NO.	GSS_SKID		
	의장품 TAG 제작 / 설치 기준			DATE	
				2000 2 10	2002 5 10
				2011 3 31	

1. 의장품 납품시는 하기와 같이 TAG를 제작하여 식별하기 쉬운 위치에 부착 입고토록한다 .
2. TAG 제작 설치 기준 .

구 분	무도장 입고품	도장완료 입고품 (비철, 도금품 포함)
TAG FLOW	업 체 TAG 제작 (30 X 100) → TAG 에 PUNCHING → TAG NAME에 INKING → TAPE 부착 → 의장품에 TAG 부착	STICKER 제작 (40 x 125) → 의장품에 TAG 부착
	도장업체 적 치 ← TAPE 제 거 ← BLASTING, PAINTING ← 입 고	입 고
	설치부서 자재 인수 → 의장품 설치 → TAG 제거	TAG 제거 → 의장품 설치
TAG 사양	재질 및 규격 *재 질 : GAL'V STEEL PLATE *규 격 : 1.2t x 30 x 100mm	*재 질 : 은무 데드롱 STICKER *규 격 : 40 x 125mm
	MARKING *TAG에 PUNCHING 후 RED COLOUR(유성) INKING *활자크기 : 6 x 8mm *활자깊이 : 0.3mm	*유성매직 300으로 MARKING *활자크기 : 9 x 12mm
	형상 및 표기 SHIP NO. BLOCK NO. POR SER. SQ (W/O NO. *) STAGE NO. PART NO. (=PC'S NO.) ※STAGE NO.는 ON-BLOCK (도면 NO.의 첫자리수가 알파벳인 경우)에만 도면 NO.의 6번째 자리수를 PUNCHING	*좌 동 ※도면 NO. □□□□ - □□□□ - □□□□ ↓ STAGE NO. (6번째 자리수)
	WIRE *재 질 : GAL'V 된 소톤선 (SWRM6 열처리 #12) *규 격 : 2.6㉚ 연하고 질김.	
	BINDING *제품과 TAG 거리 : 20mm *조임 후 나머지 WIRE 길이 : 40mm	
	특기사항 *도금 후 도장제품은 도금 후 TAG 취부	

APRD	TAG PUNCHING	1) TAG에 NAME PUNCHING 기준 	2) TAPE NAME에 INKING 방법 ① : PUNCHING 할 활자에 INK를 묻혀 PUNCHING한다. ② : PUNCHING 후 NAME의 음각 부분에만 INKING한다.
CHKD			
DRWN	TAPE 부착	※ TAPE 사양 ① NAME : ANTI-BLASTING TAPE ② TYPE : REMOVAL TYPE(LABEL 시식) 	
RGTD			

NOTE!

1. GAL'V 두께 : HOT DIP GAL'V 55~120 μ (단, ELEC. GAL'V는 12~18 μ).
2. GREASE NIPPLE은 FULL GREASING하고 규정한 고무 CAP을 씌울 것.
3. SS41이 아닌 재질의 BOLT / NUT는 재질을 PUNCHING할 것.
4. 도장 : 유침 SPEC.에 준하되, 특히 DECK에 취부되는 부위는 DECK에서 20mm까지 TAPE를 감아 도장되지 않도록 하고, 도장 후 제거할 것.(右圖참조)
5. HOT GAL'V : DECK에 취부되는 부위는 DECK에서 10mm까지 CERAMIC COATING 하여 도금이 되지 않도록 할 것.(右圖참조)
6. 납품시 P.O.R SHEET와 유침도를 첨부 할 것.
7. MAKER CERTIFICATE(특수 재료는 MILL SHEET)를 첨부 할 것.
8. 무도장으로 입고되는 품목으로서 그 품목의 일부분이 도금이 되어 있을 경우는 SHOT BLASTING으로부터 도금 부분이 훼손되지 않도록 보호 MASKING을 하여 입고 할 것.
(단, 도금표면에 다시 PAINTING하는 경우는 제외 됨.)
9. 모든 PACKING류는 설치 후 PACKING표면에 그림 1과 같이 MASKING한 후 입고 할 것.
10. 납품시 의장품 TAG설치는 관련 HDS. 5713에 따라서 조치한다.

