Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

По дисциплине: «КиСБ»

Тема: «Избыточное кодирование данных в информационных системах»

Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы АС-65
Рапин Е. Ю.
Проверила:
Хацкевич А. С.

Брест 2026

Цель: приобретение практических навыков кодирования/декодирования двоичных данных при использовании кода Хемминга и итеративных кодов.

Ход работы

Часть 1:

1. Закрепить теоретические знания по использованию методов помехоустойчивого кодирования для повышения надежности передачи и хранения в памяти компьютера двоичных данных.
2. Разработать приложение для кодирования/декодирования двоичной информации кодом Хемминга с минимальным кодовым расстоянием 3 или 4.
3. Результаты выполнения лабораторной работы оформить в виде описания разработаного приложения, методики выполнения экспериментов с использованием приложения и результатов эксперимента.


```
Источник данных: файл 'text.txt'

1. Исходное информационное сообщение (двоичное):
   Xk = 0100100001100101011011000110110001101111000110111001101000111100000010000000110010001100000011001000110110001000001110001111101110110010000100001
   k  = 160  (длина информационного слова)
```

Сообщение из обрабатываемого файла: «Hello, мир 2026 год!» (20 символов*8 бит = 160 бит).

```
2. Параметры кода:
   r      = 8   (число проверочных / избыточных символов)
   n      = 168   (длина кодового слова, n = k + r)
   d_min  = 3   (минимальное кодовое расстояние)
   t_o    = 1   (обнаруживающая способность)
   t_u    = 1   (исправляющая способность)
   Степень кодирования (code rate) R = k/n = 160/168 ≈ 0.9524
```

```
3. Проверочная матрица Хемминга H размера 8×168:
   H = [P' | I]   (формула 4.4)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```



Программа реализует полный цикл кодирования/декодирования кодом Хемминга с d_min = 3 и корректно работает при любом k. Для одиночной ошибки (позиция 163) синдром однозначно указывает позицию, ошибка исправляется. Для двух ошибок (позиции 6 и 28) синдром совпал со столбцом №34 — произошло ложное «исправление», которое было обнаружено сравнением с исходным Xn. Это иллюстрирует фундаментальное ограничение кода Хемминга с d_min = 3: он гарантированно исправляет только одиночные ошибки, а двойные может либо обнаружить, либо замаскировать под одиночную. В реальной системе, где Xn приёмнику неизвестно, ложное исправление осталось бы незамеченным — для надёжной работы с двойными ошибками требуется код с d_min = 4 (расширенный код Хемминга) либо другой помехоустойчивый код.

Код программы:

```
import random
from typing import List, Tuple, Optional

def fact(n: int) -> int:
    """Факториал n."""
    if n <= 1:
        return 1
    return fact(n - 1) * n

def binom(wt: int, r: int) -> int:
    """Бином Ньютона C(r, wt)."""
    if wt < 0 or wt > r:
        return 0
    return fact(r) // (fact(wt) * fact(r - wt))

def int_to_bin_str(num: int, width: int = 0) -> str:
    """Двоичное представление числа."""
    s = bin(num)[2:]
    return s.zfill(width) if width > 0 else s

def weight(bin_str: str) -> int:
    """Количество единиц в строке."""
    return bin_str.count('1')

def bits_to_str(bits: List[int]) -> str:
    return ''.join(str(b) for b in bits)

# Построение проверочной матрицы H (d_min = 3)

def find_r(k: int) -> int:
    """Число проверочных символов r из 2^r >= k + r + 1."""
    r = 1
    while (1 << r) < (k + r + 1):
        r += 1
    return r

def build_P_matrix(r: int, k: int) -> List[List[int]]:
    """Подматрица P' размера r × k. Столбцы начиная с веса 2."""
    P = [[0] * k for _ in range(r)]
    count = 0
    wt = 2

    while count < k and wt <= r:
        for num in range(1, 1 << r):
            if count >= k:
                break
            bin_repr = int_to_bin_str(num, width=r)
            if weight(bin_repr) == wt:
                for i in range(r):
```

```
                    P[i][count] = int(bin_repr[i])
                count += 1
        wt += 1

    if count < k:
        raise ValueError(f"Не удалось построить {k} столбцов для r={r}.")
    return P

def build_H_matrix(k: int, r: Optional[int] = None
                   ) -> Tuple[List[List[int]], int, int]:
    """Проверочная матрица H = [P' | I], n = k + r."""
    if r is None:
        r = find_r(k)
    n = k + r

    P = build_P_matrix(r, k)
    H = [[0] * n for _ in range(r)]

    for i in range(r):
        for j in range(k):
            H[i][j] = P[i][j]
        for j in range(r):
            H[i][k + j] = 1 if i == j else 0

    return H, n, r

def matrix_to_str(M: List[List[int]]) -> str:
    return '\n'.join(' '.join(str(x) for x in row) for row in M)

# Кодирование

def compute_parity_bits(Xk: List[int], H: List[List[int]],
                        k: int, r: int) -> List[int]:
    """Вычисление проверочных битов Xr (сумма по модулю 2)."""
    Xr = [0] * r
    for i in range(r):
        s = 0
        for j in range(k):
            s ^= (Xk[j] & H[i][j])
        Xr[i] = s
    return Xr

def encode(Xk: List[int], H: List[List[int]],
           k: int, r: int) -> List[int]:
    """Кодовое слово Xn = [Xk | Xr]."""
    return Xk + compute_parity_bits(Xk, H, k, r)

# Синдром и исправление ошибок

def compute_syndrome(Yn: List[int], H: List[List[int]],
                     r: int, n: int) -> List[int]:
    """Синдром S через пересчёт проверочных битов."""
    k = n - r
    Yr_recomputed = compute_parity_bits(Yn[:k], H, k, r)
    Yr_received = Yn[k:]
    return [1 if Yr_received[i] != Yr_recomputed[i] else 0 for i in range(r)]

def syndrome_matrix_multiply(Yn: List[int], H: List[List[int]],
                             r: int, n: int) -> List[int]:
    """Синдром S = H · Yn^T (mod 2)."""
    S = [0] * r
    for i in range(r):
        s = 0
        for j in range(n):
            s ^= (H[i][j] & Yn[j])
        S[i] = s
    return S

def syndrome_to_error_position(S: List[int], H: List[List[int]],
                               n: int) -> int:
    """
    Позиция ошибки по синдрому:
    -1 — ошибок нет,
    >=0 — позиция одиночной ошибки,
    -2 — вероятно две ошибки.
```

```
    """
    if all(s == 0 for s in S):
        return -1
    for j in range(n):
        if [H[i][j] for i in range(len(S))] == S:
            return j
    return -2

def build_error_vector(position: int, n: int) -> List[int]:
    """Унарный вектор ошибки En."""
    En = [0] * n
    if 0 <= position < n:
        En[position] = 1
    return En

def correct_error(Yn: List[int], En: List[int]) -> List[int]:
    """Исправление: Yn XOR En."""
    return [y ^ e for y, e in zip(Yn, En)]

# Внесение ошибок

def introduce_errors(Xn: List[int], num_errors: int
                     ) -> Tuple[List[int], List[int]]:
    """Внесение num_errors случайных ошибок."""
    n = len(Xn)
    Yn = Xn[:]
    positions = random.sample(range(n), num_errors) if num_errors > 0 else []
    for pos in positions:
        Yn[pos] ^= 1
    return Yn, sorted(positions)

# Формирование информационного слова

def text_to_bits(text: str) -> List[int]:
    """Текст → биты (кодировка cp1251)."""
    bits: List[int] = []
    for ch in text:
        try:
            b = ch.encode('cp1251')[0]
        except UnicodeEncodeError:
            b = ord(ch) & 0xFF
        for i in range(7, -1, -1):
            bits.append((b >> i) & 1)
    return bits

def bits_from_text(text: str, min_bits: int = 16) -> List[int]:
    """Информационное слово длиной не менее min_bits."""
    bits = text_to_bits(text)
    while len(bits) < min_bits:
        bits.append(0)
    return bits

def bits_from_file(filename: str, min_bits: int = 16) -> List[int]:
    """Чтение файла и преобразование в биты."""
    with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
        text = f.read().strip()
    if not text:
        raise ValueError(f"Файл '{filename}' пуст.")
    return bits_from_text(text, min_bits)

# Основной эксперимент

def run_experiment(info_bits: List[int],
                   num_errors_list: Optional[List[int]] = None,
                   seed: Optional[int] = 42) -> None:
    """Кодирование, внесение 0/1/2 ошибок, декодирование."""
    if seed is not None:
        random.seed(seed)
    if num_errors_list is None:
        num_errors_list = [0, 1, 2]

    def out(s: str = '') -> None:
        print(s)

    k = len(info_bits)
```

```
H, n, r = build_H_matrix(k)
Xn = encode(info_bits, H, k, r)
Xr = Xn[k:]

d_min = 3
t_o = (d_min - 1) // 2
t_u = (d_min - 1) // 2

out()
out('1. Исходное информационное сообщение (двоичное):')
out(f'   Xk = {bits_to_str(info_bits)}')
out(f'   k  = {k}')

out()
out('2. Параметры кода:')
out(f'   r     = {r}')
out(f'   n     = {n}')
out(f'   d_min = {d_min}')
out(f'   t_o   = {t_o}')
out(f'   t_u   = {t_u}')
out(f'   R = k/n = {k}/{n} ≈ {k/n:.4f}')

out()
out(f'3. Проверочная матрица Хемминга H размера {r}×{n}:')
out(matrix_to_str(H))

out()
out('4. Избыточные символы и кодовое слово:')
out(f'   Xr = {bits_to_str(Xr)}')
out(f'   Xn = {bits_to_str(Xn)}')

for num_err in num_errors_list:
    out()
    out(f'ЭКСПЕРИМЕНТ: внесение {num_err} ошибк(и/ок)')

    Yn, err_pos = introduce_errors(Xn, num_err)
    Yk = Yn[:k]
    Yr_received = Yn[k:]

    out(f'   Позиции ошибок (с 0): {err_pos if err_pos else "нет"}')
    out(f'   Yn  = {bits_to_str(Yn)}')
    out(f'   Yk  = {bits_to_str(Yk)}')
    out(f'   Yr  = {bits_to_str(Yr_received)}')

    Yr_recomputed = compute_parity_bits(Yk, H, k, r)
    out(f"   Yr' = {bits_to_str(Yr_recomputed)}")

    S = compute_syndrome(Yn, H, r, n)
    S_mat = syndrome_matrix_multiply(Yn, H, r, n)
    out(f'   Синдром S = {bits_to_str(S)}')
    if S != S_mat:
        out(f'   !!! Расхождение с матричным умножением: {bits_to_str(S_mat)}')

    pos = syndrome_to_error_position(S, H, n)

    if pos == -1:
        out('   S = 0 → ошибок не обнаружено.')
        En = [0] * n
        Xn_corr = Yn[:]
        out(f'   En = {bits_to_str(En)}')
        out(f'   Исправленное слово = {bits_to_str(Xn_corr)}')
        out('   Информационное слово восстановлено верно.')

    elif pos >= 0:
        out(f'   Обнаружена одиночная ошибка в позиции {pos}.')
        En = build_error_vector(pos, n)
        Xn_corr = correct_error(Yn, En)
        out(f'   En = {bits_to_str(En)}')
        out(f'   Исправленное слово = {bits_to_str(Xn_corr)}')
        if Xn_corr == Xn:
            out('   >>> Ошибка успешно исправлена.')
        else:
            out('   >>> ВНИМАНИЕ: слово не совпало с исходным (возможна кратная ошибка).')

    else:
```

```
            out('   Синдром не совпал ни с одним столбцом H.')
            out('   Вероятно, две (или более) ошибки.')
            out('   Код с d_min = 3 обнаруживает, но не исправляет двойную ошибку.')
            En = [0] * n
            out(f'   En = {bits_to_str(En)} (исправление не производилось)')

    out()

def main():
    try:
        info_bits = bits_from_file(
            r'D:\University\PythonProjects\KISBLab2_1\text.txt', min_bits=16
        )
        print("Источник данных: файл 'text.txt'")
    except FileNotFoundError:
        text = "Hello, мир 2026 год!"
        info_bits = bits_from_text(text, min_bits=16)
        print(f"Источник данных: строка в коде ({text!r})")

    run_experiment(
        info_bits,
        num_errors_list=[0, 1, 2],
        seed=42,
    )

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Часть 2:

1. Закрепить теоретические знания по использованию итеративных кодов для повышения надежности передачи и хранения в памяти компьютера двоичных данных.
2. Разработать приложение для кодирования/декодирования двоичной информации итеративным кодом с различной относительной избыточностью кодовых слов.
3. Результаты выполнения лабораторной работы оформить виде описания разработанного приложения, методики выполнения экспериментов с использованием приложения и результатов эксперимента.

Практическое задание

Разработать собственное приложение, которое позволяет выполнять следующие операции:

1. вписывать произвольное двоичное представление информационного слова *Xk* (кодируемой информации) длиной *k* битов в двумерную матрицу размерностью в соответствии с вариантом либо в трехмерную матрицу в соответствии с вариантом (указаны в табл. 5.2);
2. вычислять проверочные биты (биты паритетов): а) по двум; б) по трем; в) по четырем направлениям (группам паритетов);
3. формировать кодовое слово *Xn* присоединением избыточных символов к информационному слову;
4. генерировать ошибку произвольной кратности (*i*, *i* > 0), распределенную случайным образом среди символов слова *Xn*, в результате чего формируется кодовое слово *Yn*;
5. определять местоположение ошибочных символов итеративным кодом в слове *Yn* в соответствии с используемыми группами паритетов по пункту (2) и исправлять ошибочные символы (результат исправления – слово *Yn'*);
6. выполнять анализ корректирующей способности используемого кода (количественная оценка) путем сравнения соответствующих слов *Xn* и *Yn'*; результат анализа может быть

представлен в виде отношения общего числа сгенерированных кодовых слов с ошибками определенной одинаковой кратности (с одной ошибкой, с двумя ошибками и т. д.) к числу кодовых слов, содержащих ошибки этой кратности, которые правильно обнаружены и которые правильно скорректированы.

Вариант	Длина информационного слова (бит), k	k_1	k_2	z	Количество групп паритетов
1	16	4	4	–	2; 3
		8	2	–	2; 3
		4	2	2	2; 3; 4; 5
		2	4	2	2; 3; 4; 5

1. Формирование кодового слова

Информационное слово Xk (16 бит):0000010101111101

Информационная матрица 4×4 (заполняется построчно слева направо, сверху вниз).

Вычисление проверочных символов (по формулам из методички):

Горизонтальные паритеты (сумма по строке mod 2):

0+0+0+0 = 0

0+1+0+1 = 0

1+1+1+1 = 0

1+1+0+1 = 1

Вертикальные паритеты (сумма по столбцу mod 2):

0+0+1+1 = 0

0+1+1+1 = 1

0+0+1+0 = 1

0+1+1+1 = 1

Паритет паритетов (Xhv):

0+0+0+1 = 1

```
Итеративное кодирование
Доступные конфигурации матрицы:
1. k1=4, k2=4 (2D)
2. k1=8, k2=2 (2D)
3. k1=4, k2=2, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)
4. k1=2, k2=4, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)

Выберите конфигурацию: 1

Выбрано: k1=4, k2=4, k=16
Количество групп паритетов (2 или 3): 3
Используется 3 групп паритетов

Введите информационное слово Xk (16 бит, только 0 и 1)
или нажмите Enter для случайного слова:

Сгенерировано: 0000010111111101

Информационная матрица Xk:
0 0 0 0
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1

Расширенная матрица (с паритетами):
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 1 1 1 0
1 1 0 1 1
0 1 1 1 1

Кодовое слово Xn (длина n=25):
0000001010111101101101111
```

2. Исправление одиночной ошибки

Внесена ошибка кратности i = 1 в позицию 5 (нумерация с 0).

Получено слово с ошибкой (в 6-м бите 0 заменён на 1): Yn = 0000011010111101101101111.

В данном примере ошибка находится во 2 строке и 1 столбце матрицы. На это указывают синдром строк и столбцов соответственно. Синдром паритета паритетов 1 подтверждает наличие ошибки.

```
Введите кратность ошибки i (целое >0) [1]: 1

Внесены ошибки в позиции: [5]
Слово с ошибками Yn:
0000011010111101101101111

Синдром строк: [0 1 0 0]
Синдром столбцов: [1 0 0 0]
Синдром паритета паритетов: 1
Исправленные позиции: [np.int64(5)]
Исправленное слово Yn*:
0000001010111101101101111

Ошибки успешно исправлены. Yn* совпадает с Xn.
```

3. Обнаружение (без исправления) двойной ошибки

При двух ошибках синдромы уже не указывают на одну конкретную позицию (как при i = 1). В данном случае:

1. Есть ненулевые синдромы строк,
2. Все синдромы столбцов нулевые,
3. Паритет паритетов равен нулю (кол-во ошибок чётное).

Такая картина характерна для двойных (и более) ошибок. Правило «пересечение ненулевых синдромов = позиция ошибки» перестаёт работать. Поэтому программа правильно обнаружила, что слово искажено, но не смогла его исправить.

```
Итеративное кодирование
Доступные конфигурации матрицы:
1. k1=4, k2=4 (2D)
2. k1=8, k2=2 (2D)
3. k1=4, k2=2, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)
4. k1=2, k2=4, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)

Выберите конфигурацию: 1

Выбрано: k1=4, k2=4, k=16
Количество групп паритетов (2 или 3): 3
Используется 3 групп паритетов

Введите информационное слово Xk (16 бит, только 0 и 1)
или нажмите Enter для случайного слова:

Сгенерировано: 1010011110000101

Информационная матрица Xk:
1 0 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
0 1 0 1

Расширенная матрица (с паритетами):
1 0 1 0 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0

Кодовое слово Xn (длина n=25):
1010001111100010101000000

Введите кратность ошибки i (целое >0) [1]: 2

Внесены ошибки в позиции: [19, 9]
Слово с ошибками Yn:
1010001110100010101100000
```

```
Синдром строк: [0 1 0 1]
Синдром столбцов: [0 0 0 0]
Синдром паритета паритетов: 0
Исправленные позиции: []
Исправленное слово Yn*:
1010001110100010101100000

Полное исправление не удалось (характерно для кратности >1).
```

4. Работа с другой размерностью

```
Итеративное кодирование
Доступные конфигурации матрицы:
1. k1=4, k2=4 (2D)
2. k1=8, k2=2 (2D)
3. k1=4, k2=2, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)
4. k1=2, k2=4, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)

Выберите конфигурацию: 2

Выбрано: k1=8, k2=2, k=16
Количество групп паритетов (2 или 3): 3
Используется 3 групп паритетов

Введите информационное слово Xk (16 бит, только 0 и 1)
или нажмите Enter для случайного слова:

Сгенерировано: 1100000001111100

Информационная матрица Xk:
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
0 0

Расширенная матрица (с паритетами):
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 1 0
0 0 0
1 0 1

Кодовое слово Xn (длина n=27):
110000000000011110110000101
```

```
Введите кратность ошибки i (целое >0) [1]: 1

Внесены ошибки в позиции: [25]
Слово с ошибками Yn:
110000000000011110110000111

Синдром строк: [0 0 0 0 0 0 0 0]
Синдром столбцов: [0 1]
Синдром паритета паритетов: 0
Исправленные позиции: [np.int64(25)]
Исправленное слово Yn*:
110000000000011110110000101

Ошибки успешно исправлены. Yn* совпадает с Xn.
```

5. Работа с 2 группами паритетов

При использовании 2 групп паритетов паритет паритетов (правый нижний угол матрицы) не вычисляется и всегда равен 0, в отличие от режима с 3 группами. Это видно на расширенной матрице.

```
Выбрано: k1=4, k2=4, k=16
Количество групп паритетов (2 или 3): 2
Используется 2 групп паритетов

Введите информационное слово Xk (16 бит, только 0 и 1)
или нажмите Enter для случайного слова:

Сгенерировано: 1101110000000010

Информационная матрица Xk:
1 1 0 1
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0

Расширенная матрица (с паритетами):
1 1 0 1 1
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0

Кодовое слово Xn (длина n=25):
1101111000000000010100110
```

6. Количественный анализ

Для конфигурации 1:

```
Анализ корректирующей способности
Запустить анализ? (y/n): y
Число испытаний на каждую кратность [100]: 50
Максимальная кратность ошибки для анализа [3]: 2

Результаты (N1=50):
Кратность i  N2 (обнаружено)    N3 (исправлено)    N2/N1      N3/N1
1            50                 50                 1.000      1.000
2            50                 0                  1.000      0.000
```

Для конфигурации 2:

```
Анализ корректирующей способности
Запустить анализ? (y/n): y
Число испытаний на каждую кратность [100]: 50
Максимальная кратность ошибки для анализа [3]: 2

Результаты (N1=50):
Кратность i  N2 (обнаружено)    N3 (исправлено)    N2/N1      N3/N1
1            50                 50                 1.000      1.000
2            50                 0                  1.000      0.000
```

Полученные соотношения подтверждают, что в коде:

1. одиночные ошибки обнаруживаются и исправляются со 100 % вероятностью.
2. двойные ошибки обнаруживаются со 100 % вероятностью, но не исправляются.

Результаты для конфигураций 4×4 и 8×2 при остальных одинаковых параметрах полностью совпали, что говорит об устойчивости свойств кода при разных допустимых размерах матрицы.

Код программы:

```
import numpy as np
import random

def binary_string_to_matrix(binary_str, k1, k2):
    """
    Преобразует двоичную строку длины k = k1 * k2
    в матрицу размера k1 x k2 (информационное слово Xk).
    """
    if len(binary_str) != k1 * k2:
        raise ValueError("Длина строки должна быть равна k1 * k2")
    bits = [int(b) for b in binary_str]
    matrix = np.array(bits).reshape(k1, k2)
    return matrix

def compute_row_parities(matrix):
    """
    Вычисление горизонтальных (строковых) паритетов.
    Для каждой строки сумма по модулю 2 (формула четности).
    """
    # Xh_i = sum_j X_ij mod 2
    return np.sum(matrix, axis=1) % 2

def compute_col_parities(matrix):
    """
    Вычисление вертикальных (столбцовых) паритетов.
    Для каждого столбца сумма по модулю 2.
    """
    # Xv_j = sum_i X_ij mod 2
    return np.sum(matrix, axis=0) % 2

def compute_overall_parity(row_parities, col_parities):
    """
    Вычисление паритета паритетов Xhv.
    Xhv = sum row_parities mod 2  (или sum col_parities).
    """
    return np.sum(row_parities) % 2

def encode_2d(info_matrix, num_parity_groups=3):
    """
    Кодирование двумерным итеративным кодом:
      2 - только строки и столбцы
      3 - строки, столбцы и паритет паритетов
    Возвращает кодовое слово Xn в виде плоского массива и расширенную матрицу с паритетами.
    """
    k1, k2 = info_matrix.shape
    row_p = compute_row_parities(info_matrix)
    col_p = compute_col_parities(info_matrix)
    overall = compute_overall_parity(row_p, col_p)

    # Формируем расширенную матрицу (k1+1) x (k2+1)
    # Информационные биты + строковые паритеты + столбцовые + угол
    extended = np.zeros((k1 + 1, k2 + 1), dtype=int)
    extended[:k1, :k2] = info_matrix
    extended[:k1, k2] = row_p          # горизонтальные паритеты справа
    extended[k1, :k2] = col_p          # вертикальные паритеты снизу

    if num_parity_groups >= 3:
        extended[k1, k2] = overall     # паритет паритетов
    else:
        extended[k1, k2] = 0           # не используем
```

```
    # Кодовое слово: сначала все информационные, затем паритеты
    # Порядок: строки матрицы слева направо, сверху вниз
    codeword = extended.flatten()
    return codeword, extended

def introduce_errors(codeword, num_errors):
    """
    Генерация ошибки произвольной кратности i.
    Случайным образом выбираются позиции и инвертируются биты.
    Возвращает Yn и список позиций ошибок.
    """
    n = len(codeword)
    if num_errors > n:
        num_errors = n
    positions = random.sample(range(n), num_errors)
    yn = codeword.copy()
    for pos in positions:
        yn[pos] = 1 - yn[pos]
    return yn, positions

def decode_and_correct_2d(yn, k1, k2, num_parity_groups=3):
    """
    Декодирование и исправление ошибок.
    Пересчитываем паритеты полученного слова и сравниваем с принятыми.
    Для одиночной ошибки: пересечение ненулевых синдромов строки и столбца
    указывает позицию ошибки.
    """
    # Восстанавливаем расширенную матрицу из Yn
    extended_recv = yn.reshape(k1 + 1, k2 + 1)
    info_recv = extended_recv[:k1, :k2]
    row_p_recv = extended_recv[:k1, k2]
    col_p_recv = extended_recv[k1, :k2]
    overall_recv = extended_recv[k1, k2]

    # Пересчитываем паритеты по принятым информационным битам
    row_p_calc = compute_row_parities(info_recv)
    col_p_calc = compute_col_parities(info_recv)
    overall_calc = compute_overall_parity(row_p_calc, col_p_calc)

    # Синдромы: разница принятых и вычисленных паритетов
    row_syndrome = (row_p_recv + row_p_calc) % 2
    col_syndrome = (col_p_recv + col_p_calc) % 2
    overall_syndrome = (overall_recv + overall_calc) % 2 if num_parity_groups >= 3 else 0

    # Определение позиций ошибок
    error_rows = np.where(row_syndrome == 1)[0]
    error_cols = np.where(col_syndrome == 1)[0]

    yn_corrected = yn.copy()
    corrected_positions = []

    # Простая коррекция одиночных ошибок в информационной части
    if len(error_rows) == 1 and len(error_cols) == 1:
        # Ошибка в информационном бите
        r, c = error_rows[0], error_cols[0]
        pos = r * (k2 + 1) + c
        yn_corrected[pos] = 1 - yn_corrected[pos]
        corrected_positions.append(pos)
    elif len(error_rows) == 1 and len(error_cols) == 0:
        # Ошибка в строковом паритете
        r = error_rows[0]
        pos = r * (k2 + 1) + k2
        yn_corrected[pos] = 1 - yn_corrected[pos]
        corrected_positions.append(pos)
    elif len(error_rows) == 0 and len(error_cols) == 1:
        # Ошибка в столбцовом паритете
        c = error_cols[0]
        pos = k1 * (k2 + 1) + c
        yn_corrected[pos] = 1 - yn_corrected[pos]
        corrected_positions.append(pos)
    elif num_parity_groups >= 3 and overall_syndrome == 1 and len(error_rows) == 0 and
len(error_cols) == 0:
        # Ошибка в паритете паритетов
        pos = (k1 + 1) * (k2 + 1) - 1
        yn_corrected[pos] = 1 - yn_corrected[pos]
```

```
            corrected_positions.append(pos)

        # Для кратности >1 код может не исправить (как указано в методичке)

        return yn_corrected, corrected_positions, row_syndrome, col_syndrome, overall_syndrome

    # Анализ корректирующей способности
    def analyze_correcting_ability(k1, k2, num_parity_groups, num_trials, max_errors):
        results = {}
        k = k1 * k2
        n = (k1 + 1) * (k2 + 1)

        for i in range(1, max_errors + 1):
            N1 = num_trials
            N2 = 0  # правильно обнаружено (синдром ненулевой)
            N3 = 0  # правильно исправлено (Yn* == Xn)

            for _ in range(num_trials):
                # Случайное информационное слово
                info_bits = [random.randint(0, 1) for _ in range(k)]
                info_str = ''.join(map(str, info_bits))
                info_mat = binary_string_to_matrix(info_str, k1, k2)
                xn, _ = encode_2d(info_mat, num_parity_groups)

                yn, true_errors = introduce_errors(xn, i)
                yn_star, corr_pos, row_s, col_s, ov_s = decode_and_correct_2d(
                    yn, k1, k2, num_parity_groups
                )

                # Обнаружение: если хотя бы один синдром ненулевой
                detected = np.any(row_s) or np.any(col_s) or (ov_s == 1)
                if detected:
                    N2 += 1

                # Исправление: полное совпадение с исходным кодовым словом
                if np.array_equal(yn_star, xn):
                    N3 += 1

            results[i] = {
                'N1': N1,
                'N2': N2,
                'N3': N3,
                'N2_N1': N2 / N1 if N1 > 0 else 0,
                'N3_N1': N3 / N1 if N1 > 0 else 0
            }
        return results

    def print_matrix(matrix, title):
        """Печать матрицы в удобном виде."""
        print(title)
        for row in matrix:
            print(' '.join(map(str, row)))

    def main():
        print("Итеративное кодирование")
        print("Доступные конфигурации матрицы:")
        print("1. k1=4, k2=4 (2D)")
        print("2. k1=8, k2=2 (2D)")
        print("3. k1=4, k2=2, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)")
        print("4. k1=2, k2=4, z=2 (3D - упрощенная реализация через 2D слои)")
        print()

        # Выбор конфигурации
        choice = input("Выберите конфигурацию: ").strip()
        if choice == '2':
            k1, k2 = 8, 2
        elif choice == '3':
            k1, k2 = 4, 2
            print("Примечание: 3D реализовано как два слоя 4x2 с отдельными паритетами.")
        elif choice == '4':
            k1, k2 = 2, 4
            print("Примечание: 3D реализовано как два слоя 2x4 с отдельными паритетами.")
        else:
            k1, k2 = 4, 4
```

```
k = k1 * k2
print(f"\nВыбрано: k1={k1}, k2={k2}, k={k}")

# Количество групп паритетов
num_groups_str = input("Количество групп паритетов (2 или 3): ").strip()
num_parity_groups = 3 if num_groups_str == '' else int(num_groups_str)
if num_parity_groups not in (2, 3):
    num_parity_groups = 3
print(f"Используется {num_parity_groups} групп паритетов")

# Ввод информационного слова
print(f"\nВведите информационное слово Xk ({k} бит, только 0 и 1)")
print("или нажмите Enter для случайного слова:")
info_input = input().strip()
if info_input == '':
    info_bits = [random.randint(0, 1) for _ in range(k)]
    info_str = ''.join(map(str, info_bits))
    print(f"Сгенерировано: {info_str}")
else:
    info_str = info_input
    if len(info_str) != k or any(c not in '01' for c in info_str):
        print("Ошибка ввода. Используется случайное слово.")
        info_bits = [random.randint(0, 1) for _ in range(k)]
        info_str = ''.join(map(str, info_bits))
        print(f"Сгенерировано: {info_str}")

# 1. Формирование матрицы
info_matrix = binary_string_to_matrix(info_str, k1, k2)
print_matrix(info_matrix, "\nИнформационная матрица Xk:")

# 2-3. Вычисление паритетов и формирование кодового слова Xn
xn, extended = encode_2d(info_matrix, num_parity_groups)
print_matrix(extended, "\nРасширенная матрица (с паритетами):")
print(f"\nКодовое слово Xn (длина n={len(xn)}):")
print(''.join(map(str, xn)))

# 4. Генерация ошибки
err_str = input("\nВведите кратность ошибки i (целое >0) [1]: ").strip()
num_errors = 1 if err_str == '' else int(err_str)
yn, error_positions = introduce_errors(xn, num_errors)
print(f"\nВнесены ошибки в позиции: {error_positions}")
print(f"Слово с ошибками Yn:")
print(''.join(map(str, yn)))

# 5. Определение местоположения и исправление
yn_star, corr_pos, row_s, col_s, ov_s = decode_and_correct_2d(
    yn, k1, k2, num_parity_groups
)
print(f"\nСиндром строк: {row_s}")
print(f"Синдром столбцов: {col_s}")
if num_parity_groups >= 3:
    print(f"Синдром паритета паритетов: {ov_s}")
print(f"Исправленные позиции: {corr_pos}")
print(f"Исправленное слово Yn*:")
print(''.join(map(str, yn_star)))

# Проверка совпадения
if np.array_equal(yn_star, xn):
    print("\nОшибки успешно исправлены. Yn* совпадает с Xn.")
else:
    print("\nПолное исправление не удалось (характерно для кратности >1).")

# 6. Анализ корректирующей способности
print("\nАнализ корректирующей способности")
run_analysis = input("Запустить анализ? (y/n): ").strip().lower()
if run_analysis != 'n':
    trials = input("Число испытаний на каждую кратность [100]: ").strip()
    num_trials = 100 if trials == '' else int(trials)
    max_err = input("Максимальная кратность ошибки для анализа [3]: ").strip()
    max_errors = 3 if max_err == '' else int(max_err)

    results = analyze_correcting_ability(
        k1, k2, num_parity_groups, num_trials, max_errors
    )
    print(f"\nРезультаты (N1={num_trials}):")
```

```
        print(f"{'Кратность i':<12} {'N2 (обнаружено)':<18} {'N3 (исправлено)':<18}
{'N2/N1':<10} {'N3/N1':<10}")
        for i, res in results.items():
            print(f"{i:<12} {res['N2']:<18} {res['N3']:<18} {res['N2_N1']:<10.3f}
{res['N3_N1']:<10.3f}")

    print("\nПрограмма завершена.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод: приобрела практические навыки кодирования/декодирования двоичных данных при использовании кода Хемминга и итеративных кодов.