

# 人人网

1.position?

2.数组常见的方法?

h4: reverse(): 数组倒序

sort(): 数组乱序

push(): 在数组最后一位添加数据

pop(): 删除数组最后一位数据

shift(): 删除数组第一位数据

unshift(): 在数组第一位添加数据

concat(): 拼接两个数组(也可以克隆) 返回的是一个以逗号相隔的数组 [1,2],[2,3],[1,2,3,4]

splice(1, 2, 3); 剪切 第一个参数指从第几位开始 第二个参数指剪切的长度 第三个参数指剪切进去的数组

h5: forEach(): 让数组从头到尾遍历一边 改变原数组

map(): 遍历一边返回一个值 不改变原数组

filter(): 过滤 数组中每一个元素都会调用一次 根据里面定义的方法 返回 true 的元素添加到一个新数组里 返回出来

every(): 如果每一个元素经过方法返回的都是 true 最后返回 true

some() : 如果一些元素经过方法返回 true 最后返回 true

reduce() reduceRight(): 将数组元素进行组合 有两个参数

第一个参数是方法 第二个参数是初值 参数中数组只有一个元素没有初值返回该值 有一个空数组并给定一个初值, 返回初值 都不会调用函数

3.字符串常见的方法?

4.封装过的函数?

5.浏览器可能出现的 bug?

6.html5 的一些方法?

7.ajax 和七种跨域?

8.css3?