



NOTES:

- 1.DISPLAY TYPE: STN/YELLOW-GREEN
- 2.VIEWING DIRECTION: 6:00
- 3.POLARIZER MODE: TRANSLLECTIVE/POSITIVE
- 4.OPERATING TEMP: -10°C--+60°C
- 5.STORAGE TEMP: -20°C--+70°C
- 6.VDD: +5.0V
- 7.DRIVE METHOD: 1/64DUTY 1/9BIAS
- 8.CONTROLLER: KS0108B
- 9.BACKLIGHT TYPE:LED(YELLOW-GREEN;5.0V)
- 10.ALL UNMARKED TOLERANCES: ±0.30mm

1	/CS1
2	/CS2
3	VSS
4	VDD
5	V0
6	RS
7	R/W
8	E
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	RET
18	VOUT
19	LED(+)
20	LED(-)

深圳市耀宇科技有限公司
SHENZHEN YAOYU TECHNOLOGY CO.,LTD



绘图:	绘图编号: JMSC-G12864DUTYMD-2C-1	单位: mm
审核:	客户编号: JMSC-G12864DUTYMD-2	日期:
批准:	图纸版号: C-1	页数: