
LAB 6

XÁC THỰC ACTIVE DIRECTORY VÀ CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TRÊN pfSense



Hình 1. Mô hình mạng riêng của LAB 6

pfSense CE · Active Directory/LDAP · Captive Portal · Firewall Alias · Schedule · DMZ test sites

MỤC LỤC


A. TỔNG QUAN 3
1. Mục tiêu 3
2. Mô hình mạng LAB 3
3. Tài nguyên riêng của LAB 4
B. DỰNG MÔI TRƯỜNG RIÊNG CHO LAB 5
1. Tạo các mạng ảo 5
2. Cấu hình 4 card mạng cho pfSense-LAB 5
3. Đặt IP các interface pfSense 5
4. Chuẩn bị Domain Controller 6
5. Chuẩn bị Client-A và Client-B 6
6. Chuẩn bị DMZ-WEB và các địa chỉ website mô phỏng 7
C. TÍCH HỢP ACTIVE DIRECTORY VÀO pfSense 7
1. Tạo LDAP Authentication Server 7
2. Kiểm tra LDAP 8
D. CAPTIVE PORTAL XÁC THỰC USER DOMAIN 8
1. Tạo Captive Portal Zone 8
2. Kiểm thử đăng nhập 8
E. TẠO ALIAS CHO NGƯỜI DÙNG VÀ WEBSITE MÔ PHỎNG 9
F. TẠO SCHEDULE 9
G. THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH THEO KỊCH BẢN 10
1. Kịch bản 1 - Client-A bị chặn JOB_SITE 10
2. Kịch bản 2 - Cấm RESTRICTED_SITE cho cả A và B 10
3. Kịch bản 3 - Client-B chỉ được SOCIAL_SITE trong giờ nghỉ 11
4. Kịch bản 4 - Chỉ cho HTTP/HTTPS trong giờ hành chính 11
5. Kịch bản 5 - Cô lập DMZ khỏi LAN nhưng cho LAN truy cập site cần thiết 11
6. Kịch bản 6 - So sánh Block và Reject 11
7. Kịch bản 7 - Đọc Firewall Log và State Table 12
H. CHÍNH SÁCH TỔNG HỢP 12
1. Nội dung kiểm thử bắt buộc 12
I. XỬ LÝ SỰ CỐ THEO TRÌNH TỰ 13
J. BẢNG KẾT QUẢ VÀ CÂU HỎI PHÂN TÍCH 14
K. YÊU CẦU NỘP BÀI 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

A. TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- Dựng một pfSense riêng cho LAB 6 với bốn interface: WAN, MGMT, LAN và DMZ.
- Tích hợp pfSense với Active Directory bằng LDAP và xác thực người dùng bằng Diagnostics > Authentication.
- Cấu hình Captive Portal trên LAN sử dụng Active Directory làm nguồn xác thực.
- Tạo Alias cho máy trạm, nhóm máy trạm và các website mô phỏng trong DMZ.
- Thiết kế policy tương đương các kịch bản của LAB Sophos gốc: chặn site theo máy người dùng, chặn nhóm site, cho phép theo khung giờ và giới hạn dịch vụ.
- Hiểu rõ giới hạn: pfSense base firewall áp policy theo IP/port/time, không biến LDAP username thành điều kiện trực tiếp của firewall rule.
- Bật logging, xóa state khi cần và chứng minh kết quả bằng kiểm thử trước/sau.

2. Mô hình mạng LAB



Hình 2. Topology LAB: WAN-NAT, MGMT, LAN-DOMAIN và DMZ

Thiết bị / interface	Địa chỉ	Gateway / DNS	Vai trò
pfSense WAN	DHCP trên 192.168.250.0/24	Gateway NAT Network	Ra Internet; không dùng NAT mặc định 10.0.2.0/24
pfSense MGMT	192.168.56.254/24	—	WebGUI riêng cho máy thật

Thiết bị / interface	Địa chỉ	Gateway / DNS	Vai trò
Máy thật quản trị	192.168.56.1/24	Không gateway/DNS	Chỉ quản trị pfSense
pfSense LAN	10.6.0.1/24	—	Gateway LAN-DOMAIN
DC01	10.6.0.10/24	GW 10.6.0.1; DNS 10.6.0.10	AD DS + DNS; domain lab6.test
Client-A	10.6.0.21/24	GW 10.6.0.1; DNS 10.6.0.10	Máy đại diện tài khoản A
Client-B	10.6.0.22/24	GW 10.6.0.1; DNS 10.6.0.10	Máy đại diện tài khoản B
pfSense DMZ	172.16.6.1/24	—	Gateway DMZ
DMZ-WEB	172.16.6.10/24	GW 172.16.6.1	Nginx/IIS; có thêm IP .20/.30/.40 để mô phỏng nhóm website

3. Tài nguyên riêng của LAB

Thành phần	Khuyến nghị	Ghi chú
pfSense-LAB6	2 GB RAM, 2 vCPU, 16 GB disk	Tạo VM mới hoặc clone từ snapshot pfSense sạch; KHÔNG clone config đang dùng của LAB 5
DC01	Windows Server 2019/2022, 2–4 GB RAM	AD DS + DNS, domain lab6.test
Client-A	Windows 11, 4 GB RAM	Có thể chỉ bật khi kiểm thử A
Client-B	Windows 11 hoặc máy trạm tương đương	Có thể chỉ bật khi kiểm thử B
DMZ-WEB	Ubuntu Server 22.04/24.04, 1–2 GB RAM	Nginx + IP phụ .20/.30/.40
VirtualBox Network	Host-Only + Internal	Tạo riêng theo tên LAB6-MGMT, lab6-lan,

Thành phần	Khuyến nghị	Ghi chú
	Network + NAT Network	lab6-dmz, LAB6-WAN
Máy thật	Khuyến nghị 16 GB; 24 GB nếu bật đồng thời 2 Windows client	Không cần bật mọi VM cùng lúc

B. DỰNG MÔI TRƯỜNG RIÊNG CHO LAB

1. Tạo các mạng ảo

Bước 1: Trong VirtualBox Network Manager, tạo NAT Network tên LAB6-WAN, subnet 192.168.250.0/24 và bật DHCP.

Bước 2: Giữ/tạo Host-Only Network 192.168.56.0/24 cho MGMT; máy thật dùng 192.168.56.1/24; không đặt Default Gateway và DNS trên card này.

Bước 3: Tạo Internal Network tên lab6-lan cho DC01, Client-A và Client-B.

Bước 4: Tạo Internal Network tên lab6-dmz cho DMZ-WEB.

2. Cấu hình 4 card mạng cho pfSense-LAB

Adapter	VirtualBox mode	Tên mạng	Vai trò
Adapter 1	NAT Network	LAB6-WAN	WAN
Adapter 2	Host-Only Adapter	192.168.56.0/24	MGMT
Adapter 3	Internal Network	lab6-lan	LAN
Adapter 4	Internal Network	lab6-dmz	DMZ


Sau khi boot pfSense, dùng console Assign Interfaces để xác định đúng MAC/interface. Tên em0/em1 hoặc vtnet0/vtnet1 có thể khác nhau theo loại card, vì vậy phải đối chiếu thứ tự Adapter và MAC address thay vì học thuộc tên interface.

3. Đặt IP các interface pfSense

Interface	IPv4	DHCP Server	Ghi chú
WAN	DHCP	—	Nhận IP 192.168.250.x từ LAB6-WAN

Interface	IPv4	DHCP Server	Ghi chú
MGMT	192.168.56.254/24	Tắt	Chỉ WebGUI
LAN	10.6.0.1/24	Tắt	Client dùng IP tĩnh để policy dễ kiểm chứng
DMZ	172.16.6.1/24	Tắt	DMZ-WEB dùng IP tĩnh

Sau khi cấu hình MGMT, từ máy thật truy cập https://192.168.56.254. Nếu chưa truy cập được, kiểm tra Host-Only adapter trước khi cấu hình Captive Portal hoặc các rule khác.



Hình 3. Giao diện đăng nhập pfSense

4. Chuẩn bị Domain Controller

Bước 1: Đặt IP DC01 = 10.6.0.10/24, Default Gateway = 10.6.0.1, Preferred DNS = 10.6.0.10.

Bước 2: Cài AD DS + DNS và tạo forest mới lab6.test.

Bước 3: Trong DNS Manager cấu hình Forwarders tới DNS upstream phù hợp của môi trường lab.

Bước 4: Trong Active Directory Users and Computers tạo OU LAB6-Users và hai user sv_a, sv_b.

Bước 5: Tạo service account svc_pfsense_ldap với mật khẩu riêng; không cấp quyền Domain Admin.

Không dùng Administrator làm LDAP bind

Tài khoản bind chỉ cần quyền đọc thư mục để tìm user/group. Dùng service account đặc quyền thấp giúp tránh việc lưu credential Domain Administrator trên firewall.

5. Chuẩn bị Client-A và Client-B

Máy	IPv4	DNS	Tài khoản dùng khi thử
Client-A	10.6.0.21/24	10.6.0.10	sv_a
Client-B	10.6.0.22/24	10.6.0.10	sv_b

Có thể join hai máy vào lab6.test để minh họa môi trường doanh nghiệp, nhưng việc join domain không phải điều kiện để Captive Portal xác thực LDAP. Khi máy không đủ RAM, sinh viên có thể bật lần lượt từng client để kiểm thử.

6. Chuẩn bị DMZ-WEB và các địa chỉ website mô phỏng

DMZ-WEB dùng một Ubuntu Server duy nhất. Ngoài địa chỉ chính 172.16.6.10, gán thêm ba IPv4 phụ. Nginx mặc định lắng nghe trên tất cả địa chỉ nên cùng một trang có thể được dùng để kiểm tra rule theo destination IP. Đây là môi trường mô phỏng có kiểm soát, không truy cập website nhạy cảm thật trên Internet.

LỆNH THỰC HÀNH - SINH VIÊN TỰ GÕ

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx
sudo ip addr add 172.16.6.20/24 dev enp0s3
sudo ip addr add 172.16.6.30/24 dev enp0s3
sudo ip addr add 172.16.6.40/24 dev enp0s3
ip -4 addr show enp0s3
```

Hình 4. DMZ-WEB: cài Nginx và thêm IP mô phỏng - tự gõ lệnh

Địa chỉ	Tên logic	Mục đích mô phỏng
172.16.6.10	GENERAL_SITE	Website bình thường
172.16.6.20	JOB_SITE	Nhóm Job Search
172.16.6.30	SOCIAL_SITE	Nhóm Social Media
172.16.6.40	RESTRICTED_SITE	Nhóm Restricted Content

C. TÍCH HỢP ACTIVE DIRECTORY VÀO pfSense

1. Tạo LDAP Authentication Server

Trên pfSense vào System → User Manager → Authentication Servers → Add. Nhập các giá trị theo bảng. Cấu hình dưới đây dùng LDAP TCP/389 chỉ trong mạng lab cô lập; khi triển khai thật phải ưu tiên LDAP qua TLS/SSL với CA và hostname phù hợp.

Trường	Giá trị LAB 6
Descriptive name	LAB6-AD
Type	LDAP
Hostname / IP	10.6.0.10
Port	389
Transport	TCP - Standard (chỉ dùng trong lab cô lập)

Trường	Giá trị LAB 6
Protocol version	3
Search scope	Entire Subtree
Base DN	DC=lab6,DC=test
Authentication Containers	OU=LAB6-Users,DC=lab6,DC=test
Bind DN	CN=svc_pfsense_ldap,CN=Users,DC=lab6,DC=test
Initial Template	Microsoft AD
User Naming Attribute	samAccountName
Group Naming Attribute	cn
Group Member Attribute	memberOf

2. Kiểm tra LDAP

Vào Diagnostics → Authentication, chọn LAB6-AD và kiểm tra lần lượt sv_a, sv_b. Chỉ tiếp tục khi cả hai tài khoản xác thực thành công. Nếu lỗi, bật debug trên trang Authentication và đọc System Log thay vì chỉnh ngẫu nhiên nhiều tham số.

Các lỗi LDAP thường gặp

Sai Base DN/Authentication Container; bind DN sai; service account bị khóa; pfSense không route tới 10.6.0.10; dùng SSL nhưng hostname/certificate không khớp. Search Scope nên dùng Entire Subtree cho Active Directory.

D. CAPTIVE PORTAL XÁC THỰC USER DOMAIN

1. Tạo Captive Portal Zone

Bước 1: Vào Services → Captive Portal → Add Zone, đặt tên LAB6_USERS.

Bước 2: Enable Captive Portal và chọn interface LAN.

Bước 3: Authentication Method: Use an Authentication backend.

Bước 4: Authentication Server: chọn LAB6-AD.

Bước 5: Lưu cấu hình và Apply.

2. Kiểm thử đăng nhập

Từ Client-A mở một trang HTTP chưa được truy cập trước đó, ví dụ http://172.16.6.10. Portal phải yêu cầu đăng nhập. Đăng nhập bằng sv_a. Lặp lại trên Client-B với sv_b. Sau khi xác thực thành công, kiểm tra trạng thái session Captive Portal trên pfSense.

Giới hạn của mô hình

Captive Portal chứng minh pfSense có thể dùng Active Directory để xác thực người dùng. Tuy nhiên firewall rule chuẩn của pfSense vẫn khớp theo IP/port/interface/schedule, không dùng trực tiếp username sv_a hoặc sv_b làm điều kiện rule. Vì vậy các policy phía dưới ánh xạ Client-A và Client-B bằng IP tĩnh.

E. TẠO ALIAS CHO NGƯỜI DÙNG VÀ WEBSITE MÔ PHỎNG

Alias	Type	Giá trị
CLIENT_A	Host	10.6.0.21
CLIENT_B	Host	10.6.0.22
POLICY_CLIENTS	Host(s)	10.6.0.21, 10.6.0.22
GENERAL_SITE	Host	172.16.6.10
JOB_SITE	Host	172.16.6.20
SOCIAL_SITE	Host	172.16.6.30
RESTRICTED_SITE	Host	172.16.6.40
WEB_PORTS	Port(s)	80, 443

Vào Firewall → Aliases để tạo các Alias trên. Dùng Diagnostics → Tables để kiểm tra alias đã được load đúng. Không dùng FQDN alias để mô phỏng category lọc web trong bài này vì kết quả DNS/CDN không ổn định và khó tái lập.


F. TẠO SCHEDULE

Schedule	Khung giờ chuẩn	Mục đích
LUNCH_WINDOW	11:30–13:00, Thứ 2–Thứ 6	Cho phép SOCIAL_SITE đối với Client-B
WORK_HOURS	08:00–17:00, Thứ 2–Thứ 6	Giới hạn dịch vụ Internet trong giờ hành chính
TEST_NOW	Khoảng 10–15 phút chứa thời điểm thực hành	Chỉ dùng để kiểm chứng nhanh rồi xóa/disable

Khi schedule không active, rule gắn schedule được xem như không tồn tại; action của rule không tự đảo ngược. Vì vậy muốn "ngoài giờ thì chặn", phải có một rule Block phù hợp nằm phía dưới rule Pass có schedule.

G. THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH THEO KỊCH BẢN

Trước mỗi tình huống: Apply Changes, tạo kết nối mới; nếu vừa thay rule quan trọng thì Diagnostics → States → Reset States để loại trừ state cũ. Rule trên tab LAN được xử lý từ trên xuống và first-match.



Hình 5. Giao diện firewall rule trên pfSense - vị trí trường Action/Protocol/Source/Destination

1. Kịch bản 1 - Client-A bị chặn JOB_SITE

Thứ tự	Action	Source	Destination	Protocol/Port
1	Block	CLIENT_A	JOB_SITE	TCP/80
2	Pass	CLIENT_A	GENERAL_SITE	TCP/80

Kiểm thử từ Client-A: http://172.16.6.10 phải truy cập được; http://172.16.6.20 phải bị chặn. Bật Log packets trên rule Block và xác nhận Firewall Log có source 10.6.0.21 → destination 172.16.6.20.

2. Kịch bản 2 - Cấm RESTRICTED_SITE cho cả A và B

Action	Source	Destination	Protocol/Port	Log
Block	POLICY_CLIENTS	RESTRICTED_SITE	TCP/80	Bật
Pass	POLICY_CLIENTS	GENERAL_SITE	TCP/80	Tùy chọn

Kiểm thử lần lượt Client-A và Client-B. Cả hai phải bị chặn ở 172.16.6.40 nhưng vẫn truy cập được 172.16.6.10. Đây là phiên bản tái lập của yêu cầu "cấm nhóm nội dung" trong LAB Sophos gốc, nhưng được thực hiện ở L3/L4 bằng địa chỉ test-site.

3. Kịch bản 3 - Client-B chỉ được SOCIAL_SITE trong giờ nghỉ

Thứ tự	Action	Source	Destination	Schedule
1	Pass	CLIENT_B	SOCIAL_SITE	LUNCH_WINDOW
2	Block	CLIENT_B	SOCIAL_SITE	None/Always

Để kiểm thử trong buổi học, tạm gắn TEST_NOW vào rule Pass và đặt TEST_NOW bao phủ thời điểm hiện tại. Khi TEST_NOW Active, Client-B truy cập 172.16.6.30 phải thành công. Sau đó chỉnh TEST_NOW ra ngoài thời điểm hiện tại hoặc disable rule Pass; tạo phiên mới và xác nhận rule Block phía dưới chặn truy cập. Cuối cùng gắn lại LUNCH_WINDOW 11:30–13:00.

4. Kịch bản 4 - Chỉ cho HTTP/HTTPS trong giờ hành chính

Thứ tự	Action	Source	Destination / Port	Schedule
1	Pass	POLICY_CLIENTS	Any / WEB_PORTS	WORK_HOURS
2	Block	POLICY_CLIENTS	Any	Always

DNS của Client-A/B dùng DC01 10.6.0.10 cùng subnet nên lưu lượng client → DC không đi qua pfSense. DC01 phải được phép truy vấn DNS upstream. Khi WORK_HOURS active, browser/curl HTTP/HTTPS từ client hoạt động; ping hoặc các dịch vụ khác bị Block. Ngoài WORK_HOURS, rule Pass biến mất và Block phía dưới xử lý lưu lượng.

5. Kịch bản 5 - Cô lập DMZ khỏi LAN nhưng cho LAN truy cập site cần thiết

Interface	Action	Source	Destination	Mục đích
DMZ	Block	DMZ net	LAN net	DMZ không được khởi tạo kết nối vào LAN
LAN	Pass	POLICY_CLIENTS	GENERAL_SITE	Cho client truy cập web test nếu policy cho phép

Kiểm thử theo hai chiều. Từ Client-A tới 172.16.6.10 có thể Pass theo rule LAN. Từ DMZ-WEB tới 10.6.0.10 phải bị Block bởi rule trên tab DMZ. Không kết luận từ traffic phản hồi của kết nối đã được LAN khởi tạo vì pfSense là stateful.

6. Kịch bản 6 - So sánh Block và Reject

Tạo hai lần kiểm thử cùng source/destination. Lần 1 dùng Block, lần 2 dùng Reject. Với TCP, Reject thường trả lỗi nhanh hơn trong khi Block làm client chờ timeout. Ghi lại thời gian và thông báo lỗi; không dùng cùng một state cũ giữa hai lần.

7. Kịch bản 7 - Đọc Firewall Log và State Table

- Bật logging cho các rule Block quan trọng.
- Tạo đúng một phép thử mới, sau đó vào Status → System Logs → Firewall và lọc theo IP source của client.
- Đối chiếu interface, action, source, destination, protocol/port với phép thử.
- Vào Diagnostics → States để xem có state nào còn tồn tại cho luồng đang kiểm tra hay không.
- Nếu thay đổi rule mà kết quả chưa đổi, Reset States rồi thử lại bằng phiên mới.

H. HÌNH THỨC TỔNG HỢP

Ưu tiên	Rule trên LAN	Mục đích
1	Block CLIENT_A → JOB_SITE TCP/80 + Log	A không truy cập Job site
2	Block POLICY_CLIENTS → RESTRICTED_SITE TCP/80 + Log	A và B đều bị chặn restricted
3	Pass CLIENT_B → SOCIAL_SITE TCP/80 + LUNCH_WINDOW	B được Social trong giờ nghỉ
4	Block CLIENT_B → SOCIAL_SITE TCP/80	Ngoài giờ nghỉ B bị chặn
5	Pass POLICY_CLIENTS → GENERAL_SITE TCP/80	Site thường được phép
6	Pass POLICY_CLIENTS → Any WEB_PORTS + WORK_HOURS	Web Internet trong giờ hành chính
7	Block POLICY_CLIENTS → Any + Log	Explicit deny cuối ruleset

Thứ tự rule là một phần của đáp án

Nếu đặt rule Pass rộng lên trên, các Block đặc hiệu phía dưới sẽ không được xét. Sinh viên phải giải thích tại sao mỗi rule nằm ở vị trí hiện tại và dùng log để chứng minh first-match.

1. Nội dung kiểm thử bắt buộc

Nguồn	Đích	Trong schedule	Ngoài schedule	Kết quả thực tế
Client-A	GENERAL_SITE .10	Allow	Allow	.....
Client-A	JOB_SITE .20	Block	Block	.....

Nguồn	Đích	Trong schedule	Ngoài schedule	Kết quả thực tế
Client-A	RESTRICTED_SITE .40	Block	Block	.....
Client-B	SOCIAL_SITE .30	Allow trong LUNCH	Block	.....
Client-B	RESTRICTED_SITE .40	Block	Block	.....
DMZ-WEB	DC01 10.6.0.10	Block	Block	.....

I. XỬ LÝ SỰ CỐ THEO TRÌNH TỰ NẾU XẢY RA LỖI

Hiện tượng	Kiểm tra
Không vào được WebGUI	MGMT Host-Only → IP 192.168.56.1/24 → pfSense MGMT 192.168.56.254 → anti-lockout/rule MGMT
LDAP test fail	Routing pfSense→10.6.0.10 → port 389 → Base DN/OU → Bind DN/password → user status
Captive Portal không hiện	Portal zone/interface → DNS → dùng HTTP test → session cũ → IPv6
Rule chặn không có tác dụng	Rule order → state cũ → đúng interface → source/destination alias → protocol/port
Schedule không đúng	Time zone pfSense → schedule Active/Inactive → rule dưới cùng có Block hay không
DMZ site không mở	Nginx service → IP .10/.20/.30/.40 → route/gateway → LAN rule → DMZ host firewall
Log không thấy packet	Logging đã bật đúng rule → tạo traffic mới → filter log theo đúng client IP

J. BẢNG KẾT QUẢ VÀ CÂU HỎI PHÂN TÍCH

Kịch bản	Dự đoán	Thực tế	Ảnh rule	Ảnh kiểm thử	Nhận xét
LDAP sv_a/sv_b	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
Captive Portal	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
1. JOB_SITE	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
2. Restricted	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
3. Social Schedule	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
4. Work hours	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
5. DMZ isolation	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....
6–7. Reject/Log/State	.....	.....	Có/Không	Có/Không	.....

1. Vì sao LAB 6 phải dùng topology riêng thay vì tiếp tục sử dụng trực tiếp topology LAB 5?

Trả lời: .....

2. LDAP được dùng cho chức năng nào trên pfSense? Firewall rule chuẩn có thể dùng username AD làm Source trực tiếp không?

Trả lời: .....

3. Vì sao Captive Portal được đặt trên LAN nhưng WebGUI quản trị lại tách sang MGMT?

Trả lời: .....

4. Search Scope Entire Subtree có ý nghĩa gì khi pfSense truy vấn Active Directory?

Trả lời: .....

5. Tại sao nên dùng service account thay vì Domain Administrator làm LDAP bind?

Trả lời: .....

6. Trong Kịch bản 3, vì sao cần một rule Block SOCIAL_SITE nằm dưới rule Pass có Schedule?

Trả lời: .....

7. Vì sao Client-A/B dùng DNS 10.6.0.10 nhưng rule Internet của client không cần cho DNS tới 10.6.0.10?

Trả lời: .....

8. Giải thích first-match bằng một ví dụ cụ thể trong ruleset tổng hợp.

Trả lời: .....

9. Vì sao sau khi đổi rule cần tạo kết nối mới hoặc Reset States?

Trả lời: .....

10. Mô hình JOB_SITE/SOCIAL_SITE/RESTRICTED_SITE trong DMZ khác Web Category Filtering thật như thế nào?

Trả lời: .....

11. Block và Reject khác nhau ra sao về hành vi phía client?

Trả lời: .....

12. Nếu một rule Block có log nhưng Firewall Log không xuất hiện bản ghi, cần kiểm tra theo thứ tự nào?

Trả lời: .....

K. YÊU CẦU NỘP BÀI

- Thực hiện cá nhân trên đúng mô hình LAB 6;
- Tên file: [Mã lớp]-Lab6_MSSV-TenSV.docx.
- Ảnh minh chứng phải chụp trực tiếp trên máy của sinh viên, thấy rõ địa chỉ IP/rule liên quan.
- Bắt buộc có: topology VirtualBox 4 adapter của pfSense-LAB6; LDAP test sv_a và sv_b; Captive Portal login; Alias; Schedule; mỗi kịch bản ít nhất 1 ảnh rule + 1 ảnh kiểm thử; Firewall Log; State Table.
- Điền đủ bảng kết quả và trả lời 12 câu hỏi.
- Xuất Diagnostics → Backup & Restore → Download configuration và nộp kèm config.xml cuối cùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Netgate, pfSense Documentation — User Management and Authentication.

[2] Netgate, pfSense Documentation — LDAP Authentication Servers and External User Authentication Examples.

[3] Netgate, pfSense Documentation — Diagnostics > Authentication / Troubleshooting Authentication.

[4] Netgate, pfSense Documentation — Captive Portal and Zone Configuration Options.

[5] Netgate, pfSense Documentation — Firewall Fundamentals, Rule Methodology, Aliases and Time Based Rules.

[6] Microsoft Learn — Active Directory Domain Services and DNS on Windows Server.

HẾT - LAB 6