

Quốc đảo

Quốc đảo Isola bao trùm lên vùng biển gồm n đảo, đánh số từ 1 đến n ($1 \leq n \leq 10^5$). Chính quyền quyết định bắc cầu nối một số đảo với nhau. Để giao thông không quá tải, mỗi đảo chỉ có không quá 2 cầu. Các cầu cho phép đi lại hai chiều. Để có kinh phí duy tu bảo dưỡng, mỗi xe qua cầu phải trả phí là 1 đơn vị tiền tệ.

Một xí nghiệp vận chuyển khách bằng đường bộ cũng được thành lập. Nhiệm vụ của xí nghiệp là tổ chức mạng vận chuyển hành khách bằng xe buýt. Giữa các cặp đảo có thể đi tới nhau bằng đường bộ (trực tiếp hoặc qua các đảo khác) sẽ có hai chuyến/ngày: buổi sáng đi theo một hướng và buổi chiều – ngược lại. Dĩ nhiên, Ban Giám đốc xí nghiệp yêu cầu chọn tuyến chạy xe sao cho tổng phí qua cầu trong ngày mà xí nghiệp phải trả là nhỏ nhất.

Ví dụ, với $n = 5$, phương án bắc cầu ở hình bên trái dẫn tới phí qua cầu hàng ngày sẽ là 8, còn trường hợp nêu ở hình bên phải – phí qua cầu sẽ là 40.

Yêu cầu: Cho n, m (số cầu) và các cặp đảo có cầu nối trực tiếp. Hãy tính tổng phí qua cầu nhỏ nhất trong ngày mà xí nghiệp phải trả.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản ISLANDS.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ,
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa 2 số nguyên xác định một cây cầu.

Kết quả: Đưa ra file văn bản ISLANDS.OUT một số nguyên là tổng phí qua cầu nhỏ nhất trong ngày mà xí nghiệp phải trả.

Ví dụ:

ISLANDS . INP	ISLANDS . OUT
5 4 1 2 1 3 2 3 5 4	8

Bút chì

Jimmy rất thích vẽ và tô màu tranh. Nhân ngày sinh nhật bố Jimmy tặng một tập các sách hình để tô màu, còn mẹ thì dẫn Jimmy ra siêu thị và cho phép Jimmy lựa chọn mua k hộp bút chì màu, mỗi hộp một loại khác nhau. Trên giá hàng của siêu thị có bày n loại hộp bút chì màu, hộp thứ i có c_i bút chì, $i = 1 \div n$. Để tránh lãng phí những bút chì ứng với màu ít dùng ngắn hơn những bút chì có màu hay dùng nhiều. Ở hộp i cây bút thứ j có độ dài a_{ij} , $j = 1 \div c_i$.

Jimmy muốn có các cây bút chì phải có độ dài giống nhau, nhưng điều này là không thể được và vì vậy tìm cách chọn mua k hộp sao cho chênh lệch giữa cây bút chì cao nhất với cây bút chì thấp nhất trong số bút đã mua là nhỏ nhất.

Hãy xác định độ chênh lệch nhỏ nhất có thể đạt được.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PENCILS.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq n$),

- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên c_i và sau đó là các số nguyên a_{ij} xác định độ dài các cây bút chì trong hộp thứ i ($1 \leq c_i \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq a_{ij} \leq 10^9$ với mọi i và j).

Tổng tất cả các c_i không vượt quá 2×10^5 .

Kết quả: Đưa ra file văn bản PENCILS.OUT một số nguyên là chênh lệch nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

PENCILS . INP	PENCILS . OUT
5 3	3
3 2 1 3	
2 4 1	
3 4 2 4	
4 3 2 3	
3 2 5 6	

Hành tinh X3

Hành tinh X3 là một hành tinh có nền công nghiệp phát triển. Hành tinh có N người sinh sống, mỗi người trên hành tinh có một mã số là một số nguyên dương. Không có 2 mã số nào giống nhau. Độ phù hợp giữa 2 người được tính như sau: biểu diễn mã dưới dạng nhị phân, bổ sung các số 0 vào đầu nếu cần thiết để có 2 số cùng độ dài, viết một số dưới số kia và tạo ra số nhị phân mới theo nguyên tắc: nếu 2 bit của các toán hạng giống nhau thì bit kết quả là 0, trong trường hợp ngược lại là 1, sau đó kết quả được đổi trở lại hệ 10.

Ví dụ 2 người có mã là 19 và 10 sẽ có độ phù hợp là 25:

$$10011 = 19$$

$$01010 = 10$$

$$\overline{11001} = 25$$

Độ phù hợp của hành tinh là tổng độ phù hợp của tất cả các cặp 2 người.

Yêu cầu: Hãy tính độ phù hợp của hành tinh.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản X3.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^6$),
- Mỗi dòng trong N dòng sau chứa một mã số, mã có giá trị không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Đưa ra file văn bản X3.OUT một số nguyên duy nhất là độ phù hợp của hành tinh.

Ví dụ:

X3 . INP	X3 . OUT
3	12
7	
3	
5	