

SMART SERVER

SRT

SECURE
RELIABLE
TRANSPORT

**Die neue Plattform für
Signalempfang und
-Aufbereitung**



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Smart Server bildet die neue Plattform für das Empfangen, Entschlüsseln, Bearbeiten und Distribuieren von IP-, und DVB-Signalen. Die bekannt intuitive Bedienung per Web-browser lässt In- und Outputs innerhalb weniger Klicks zielgerecht steuern und Signale einfach aufbereiten. Durch zusätzliche Softwareoptionen, wie zum Beispiel dem Empfang und Routing von HTTPS-Live-Streams aus dem Internet, ist der Smart Server die zentrale Einheit in Ihrem Netzwerk für Signale verschiedenster Art.

ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ DVB-Gateway für Multicast-Streaming
- ✓ Hybrid-Distribution (gleichzeitiger DVB-C und IP-Stream Output)
- ✓ EDGE-QAM: IP-Streams zu DVB-C modulieren
- ✓ Signalquelle für Transcoder und Data-Logger

FUNKTIONSÜBERSICHT

VARIANTENABHÄNGIG

- Input: bis zu 32x Tuner DVB- S2/S2X/T2/C2
- Input: Bis zu 10x HLS (HTTPS – Live - Stream) oder SRT*
- Bis zu 8 CI-Slots mit Multi-Programm
- Entschlüsselung
- Output: bis zu 24x DVB-C / 16x DVB-T / 16x PAL
- Output: bis zu 160x STPS (UDP/RTP)
- Output: bis zu 24x MPTS (UDP/RTP)
- Output: bis zu 50x HTTP-Live-Streams
- 10 Mediaplayer-Kanäle
- Intuitive HTML GUI (bekannt aus GSS.lamina)
- Export von IPTV Servicelisten für diverse TV Hersteller und STBs
- Software, Tuner- und CI-Boards – Made in Germany
- UHD / 4K fähig
- Filterfunktion
- EPG-/NIT-/SAP-Service pro Stream abschaltbar
- Niedrige Leistungsaufnahme

* optionale Softwarefunktion

SMART SERVER V3 | STAND 2025-11

SMART SERVER

VARIANTENÜBERSICHT

	MODELL		IP				
			16S2X 6CI	16S2X 8CI	24S2X 6CI	24S2X 8CI	32S2X 6CI
EINGANG	DVB-Tuner	S2X	16x	16x	24x	24x	32x
		S2/C2/T2	-	-	-	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓
		SRT	Optional				
		HLS (HTTPS)	Optional				
		MP3-Stream (m3u-Format)	Optional				
WIEDERGABE	Mediaplayer	.ts-Dateien in Dauerschleife	10x	10x	10x	10x	10x
VERARBEITUNG	Entschlüsselung	Common Interfaces	6x	8x	6x	8x	6x
	Multiplexer	Inkl. Filterfunktion	-	-	-	-	-
AUSGANG	Modulation	DVB-C	-	-	-	-	-
		DVB-T	-	-	-	-	-
		PAL	-	-	-	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓
		MPTS (UDP /RTP)	Optional				
		HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-
ANZEIGE	HTML-Webplayer	Anzeige von HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-
ALLGEMEIN	HTML GUI	Admin / Gastbenutzer	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung	OpenVPN-Verbindung	✓	✓	✓	✓	✓
		Design	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U

	MODELL		IP				
			16S2X 4M 6CI	8S2X 8M 6CI	16M 6CI	24S2X 6CI HLS	IP HLS
EINGANG	DVB-Tuner	S2X	16x	8x	-	24x	-
		S2/C2/T2	4x	8x	16x	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓
		SRT	Optional				-
		HLS (HTTPS)	Optional				-
		MP3-Stream (m3u-Format)	Optional				-
WIEDERGABE	Mediaplayer	.ts-Dateien in Dauerschleife	10x	10x	10x	10x	10x
VERARBEITUNG	Entschlüsselung	Common Interfaces	6x	6x	6x	6x	-
	Multiplexer	Inkl. Filterfunktion	-	-	-	-	-
AUSGANG	Modulation	DVB-C	-	-	-	-	-
		DVB-T	-	-	-	-	-
		PAL	-	-	-	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	-
		MPTS (UDP /RTP)	Optional				-
		HLS (HTTPS)	-	-	-	50x	50x
ANZEIGE	HTML-Webplayer	Anzeige von HLS (HTTPS)	-	-	-	✓	✓
ALLGEMEIN	HTML GUI	Admin / Gastbenutzer	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung	OpenVPN-Verbindung	✓	✓	✓	✓	✓
		Design	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U

SMART SERVER

VARIANTENÜBERSICHT

	MODELL		HYBRID					
			16S2X 6CI QM	16S2X 8CI QM	24S2X 6CI QM	16S2X 4M 6CI QM	8S2X 8M 6CI QM	16M 4CI QM
EINGANG	DVB-Tuner	S2X	16x	16x	24x	16x	8x	-
		S2/C2/T2	-	-	-	4x	8x	16x
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		SRT	Optional					
		HLS (HTTPS)	Optional					
		MP3-Stream (m3u-Format)	Optional					
WIEDERGABE	Mediaplayer	.ts-Dateien in Dauerschleife	10x	10x	10x	10x	10x	10x
VERARBEITUNG	Entschlüsselung	Common Interfaces	6x	8x	6x	6x	6x	4x
	Multiplexer	Inkl. Filterfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUSGANG	Modulation	DVB-C	16x	16x	24x	24x	16x	16x
		DVB-T	-	-	-	-	-	-
		PAL	-	-	-	-	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MPTS (UDP /RTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-	-
ANZEIGE	HTML-Webplayer	Anzeige von HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-	-
ALLGEMEIN	HTML GUI	Admin / Gastbenutzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung	OpenVPN-Verbindung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Design	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U

	MODELL		HYBRID				EDGE	
			16S2X 6CI TM	8S2X 4M 6CI TM	8M 6CI TM	16S2X 6CI PAL	WP 4QM	16PAL
EINGANG	DVB-Tuner	S2X	16x	8x	-	16x	-	-
		S2/C2/T2	-	4x	8x	-	-	-
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		SRT	Optional				64x	Optional
		HLS (HTTPS)	Optional				64x	Optional
		MP3-Stream (m3u-Format)	Optional				64x	Optional
WIEDERGABE	Mediaplayer	.ts-Dateien in Dauerschleife	10x	10x	10x	10x	10x	10x
VERARBEITUNG	Entschlüsselung	Common Interfaces	6x	6x	6x	6x	-	-
	Multiplexer	Inkl. Filterfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUSGANG	Modulation	DVB-C	-	-	-	-	4x	-
		DVB-T	16x	16x	16x	-	-	-
		PAL	-	-	-	16x	-	16x
	IP	SPTS (UDP/RTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MPTS (UDP /RTP)	✓	✓	✓	-	40x	-
		HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-	-
ANZEIGE	HTML-Webplayer	Anzeige von HLS (HTTPS)	-	-	-	-	-	-
ALLGEMEIN	HTML GUI	Admin / Gastbenutzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung	OpenVPN-Verbindung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Design	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U	19" 4U

SMART SERVER

SPEZIFIKATIONEN

DVB-S2/S2X Tuner-Spezifikationen	
Eingangsfrequenzbereich	950 MHz to 2150 Mhz
Modulation (Symbolraten)	QPSK (~95 Msym), 8PSK/8APSK-L (56 Msym), 16APSK/16APSK-L (64,5 Msym), 32APSK/32APSK-L (51,6 Msym), 64APSK/64APSK-L (43 Msym), 128APSK (36,5 Msym), 256APSK/256APSK-L (32,25 Msym)
LNB Versorgung	4 x Max. 19V, 1A Pulsstrom, 500mA Dauerstrom
Empfindlichkeit (@25MSym)	QPSK 11/45: -89dBm (20 dBµV), QPSK 1/2: -86dBm (23 dBµV), 8PSK 9/10: -77dBm (32 dBµV), 256APSK 3/4: -69dBm (40 dBµV)
Betriebsmodus	Quad-LNB, Quattro-LNB/Multiswitch, Unicabel
S2X Eigenschaften	Short Frames, Long Frames, ACM, VCM, MIS, Annex M, Channel Bonding, max. Baudrate bis zu 500Mbit/s bis zu 2 slices, Maximale DVB-S2/S2X LDPC-Bitrate ist 720 MBit/s
DiSEqC	DiSEqC 2.0
DVB-C Tuner-Spezifikationen	
Eingangsfrequenzbereich	51 – 858 MHz
Symbolraten	0,87—6,9 Mbaud
Empfindlichkeit	47 dbµV (64 QAM), 47 dbµV (256 QAM)
Alle Modulations- und Codearten nach DVB-C Spezifikation	
DVB-C2 Tuner-Spezifikationen	
Modulation	16, 64, 256, 1024, 4096 QAM
Coderaten	2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Schutzintervall	7/64 und 1/128
Kanalbandbreite	6 MHz und 8 MHz
DVB-T/T2 Tuner-Spezifikationen	
Eingangsfrequenzbereich	49 – 861MHz, 2k&8k OFDM
Empfindlichkeit	-83,0 dBm bei 16-QAM&3/4
Alle Modulationsarten nach DVB-T und DVB-T2 Spezifikation	
Eigenschaften	
Betriebssystem	Linux
Netzwerkschnittstellen	2x 2,5 GbE (Streaming / Management konfigurierbar)
Gehäuse	19" 4U (43 x 46,5 x 17,5 cm)
Gewicht	ca. 15 kg (je nach Variante)
Zertifizierung	CE, RoHS, UKCA
Zulässige Umgebungstemperatur	0 ... +50 °C
Leistungsaufnahme	400 Watt PSU, typisch 90W bei 16x DVB-S2X + 6x CI, 100-240V, 50/60 Hz

SMART SERVER V3 | STAND 2025-11