

STREAM CAPTURE PRO-X5

Aufzeichnungsserver für
audiovisuelle Vernehmungen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Server zur Aufzeichnung und temporären Speicherung von audiovisuellen Vernehmungen mit bis 5 Kameraansichten, datenschutzkonformer Pause-Funktion und sekunden-genauer Verknüpfung von Lesezeichen sowie Exportfunktion.

ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ **Vernehmungsaufzeichnung**
Audiovisuelle Aufzeichnung von Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen zur beweissicheren Dokumentation für Polizei und Justiz.
- ✓ **Metadaten-Erfassung**
Gleichzeitige Aufzeichnung von Video-, Audio- und Metadaten (z. B. Markierungen, Messwerte, Beobachtungsdaten) für eine präzise Analyse und Nachvollziehbarkeit.
- ✓ **Medizinische Anwendungen**
Einsatz im Gesundheitswesen, z. B. zur Aufzeichnung von Operationen oder Trainingsszenarien in medizinischen Schulungszentren.
- ✓ **Trainings- und Schulungszentren**
Mehrkamera-Aufzeichnung und Analyse von Übungs- oder Trainingssituationen – ideal für Ausbildung, Forschung oder Qualitätssicherung.

FUNKTIONSÜBERSICHT

- Semi-passiv gekühlt (geräuscharm)
- Bedienung per API / Extron-Mediensteuerung
- Bis zu 5 Kamerainputs (3G-SDI oder IP-Streams RTSP, UDP Multicast)
- Erstellen und Speichern von Lesezeichen und Markern
- Export von je einer MP4-Datei pro Kameraansicht mit digitalem Sicherheitssiegel (HASH-Wert) inkl. HTML-basiertem Multiview-Player zur externen Wiedergabe in einem Standard-Browser und Marker-Daten
- Temporäre Speicherung von bis zu 24h Kameraaufzeichnung aller Inputs
- Integrierter SFPT-Server zum Datentransfer für Langzeitspeicherungssysteme
- Optionale Anbindung von Transkriptionssystemen

STREAM CAPTURE PRO-X | STAND 2025-10

STREAM CAPTURE PRO-X5

HARDWARESPEZIFIKATIONEN

INPUT	TECHNISCHE DETAILS
Audioeingang	1 × 3,5 mm Klinke
Videoeingänge	5 × 3G-SDI
USB-Schnittstellen	4 × USB 3.2 Gen 2
OUTPUT	
Netzwerkanschlüsse	1 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45
Audio/Video Ausgang	Kombinierte 3,5 mm Buchse (In/Out) optional
HARDWARE	
Prozessor	Intel® Core™ i9-13900E
Arbeitsspeicher	32 GB DDR5
Betriebssystem-Speicher	265 GB M.2 SSD
Aufzeichnungsspeicher	2 × 4 TB SSD (2,5" SATA, RAID 1)
ALLGEMEIN	
Betriebssystem	Linux Image
Maße / Gewicht	157 × 280 × 188 mm / 4,2 kg
Betriebstemperatur	-25 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % ... 90 %, nicht kondensierend
Montageart	Wandmontage möglich
EIGENSCHAFTEN	
Stromversorgung	600 W AC/DC 24 V / 25 A mit Kabelendklemmen für Klemmenblock
Netzteil-Betriebstemperatur	-20 °C ... +70 °C
Design / Bauart	Robustes Industriegehäuse, temperaturbeständig
Einsatzumgebung	Für Dauerbetrieb in professionellen Systemumgebungen ausgelegt

STREAM CAPTURE PRO-X | STAND 2025-10