计算物理作业 7

杨远青　22300190015　

2024 年 11 月 22 日

在尝试抵御 GPT 的诱惑！

1 题目 1：单摆运动积分

1.1 题目描述

Write a code to numerically solves the motion of a simple pendulum using **Euler's method, midpoint method, RK4 method** and **Euler-trapezoidal method** (implement these methods by yourself). Plot the angle and total energy as a function of time. Explain the results.

1.2 程序描述

本程序内置了一个 Pendulum 类，具有绳长，质量（小球视作质点），初始角度，初始角速度，重力加速度等属性。通过调用 Pendulum 类的方法，可以使用 Euler's method, midpoint method, RK4 method 和 Euler-trapezoidal method 来求解简单单摆的运动，会返回角度与角速度的 numpy 数组。类的方法还包括辅助的导数计算，即演化方程

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega,$$
$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L}\sin(\theta),$$

与总能量采集方法

$$E = T + V = \frac{1}{2}m(\omega L)^2 + mgL(1 - \cos\theta)$$

主程序还有内置的解析解、误差计算与用户输入采集函数，其中解析解借助了 `scipy.special` 的雅可比椭圆积分 `sn,cn`，模数 $k = \sin(\theta_0/2)$，固有频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$，所以对大角度的摆动也是精确的。

$$\theta(t) = 2\arcsin\left(k\,\text{sn}(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}, k^2)\right)$$

$$\omega(t) = \frac{2k\omega_0 \text{cn}(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}, k^2)}{\sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}, k^2)}}$$

1.2.1 欧拉法 (Euler's Method)

$$\theta_{i+1} = \theta_i + h \cdot \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i} \quad \omega_{i+1} = \omega_i + h \cdot \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i}$$

1.2.2 中点法 (Midpoint Method)

$$\text{计算中点值：}\quad \theta_{\text{mid}} = \theta_i + \frac{h}{2} \cdot \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i}, \quad \omega_{\text{mid}} = \omega_i + \frac{h}{2} \cdot \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i}$$

$$\text{使用中点斜率更新：}\quad \theta_{i+1} = \theta_i + h \cdot \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\text{mid}}, \quad \omega_{i+1} = \omega_i + h \cdot \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{\text{mid}}$$

1.2.3 四阶龙格-库塔法 (RK4 Method)

$$\text{第一步 }(k_1):\quad k_1^\theta = \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i,\theta_i,\omega_i}, \quad k_1^\omega = \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i,\theta_i,\omega_i};$$

$$\text{第二步 }(k_2):\quad k_2^\theta = \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i+\frac{h}{2},\theta_i+\frac{h}{2}k_1^\theta,\omega_i+\frac{h}{2}k_1^\omega}, \quad k_2^\omega = \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i+\frac{h}{2},\theta_i+\frac{h}{2}k_1^\theta,\omega_i+\frac{h}{2}k_1^\omega};$$

$$\text{第三步 }(k_3):\quad k_3^\theta = \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i+\frac{h}{2},\theta_i+\frac{h}{2}k_2^\theta,\omega_i+\frac{h}{2}k_2^\omega}, \quad k_3^\omega = \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i+\frac{h}{2},\theta_i+\frac{h}{2}k_2^\theta,\omega_i+\frac{h}{2}k_2^\omega};$$

$$\text{第四步 }(k_4):\quad k_4^\theta = \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i+h,\theta_i+hk_3^\theta,\omega_i+hk_3^\omega}, \quad k_4^\omega = \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i+h,\theta_i+hk_3^\theta,\omega_i+hk_3^\omega},;$$

$$\text{更新公式：}\quad \theta_{i+1} = \theta_i + \frac{h}{6}\left(k_1^\theta + 2k_2^\theta + 2k_3^\theta + k_4^\theta\right), \quad \omega_{i+1} = \omega_i + \frac{h}{6}\left(k_1^\omega + 2k_2^\omega + 2k_3^\omega + k_4^\omega\right).$$

1.2.4 欧拉-梯形法 (Euler-Trapezoidal Method)

$$\text{预测：}\quad \theta_{\text{pred}} = \theta_i + h \cdot \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i}, \quad \omega_{\text{pred}} = \omega_i + h \cdot \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i}$$

$$\text{校正：}\quad \theta_{i+1} = \theta_i + \frac{h}{2}\left(\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_i} + \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\text{pred}}\right) \quad \omega_{i+1} = \omega_i + \frac{h}{2}\left(\left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{t_i} + \left.\frac{d\omega}{dt}\right|_{\text{pred}}\right)$$

请在 `Problem_1/src` 目录下运行 `python -u pendulum.py` 查看结果，需安装辅助计算的 `numpy,scipy` 库与绘图的 `matplotlib` 库，其中 `scipy` 库请使用 `1.13` 以上版本，旧版本的特殊函数可能不在 `scipy.special` 模块中。运行程序后，会提示输入求解参数，用户可以键入回车选择使用默认值，或自定义参数。

1.3 伪代码

Powered by LaTeX pseudocode generator

Algorithm 1: Euler Method for Simple Harmonic Oscillator

Input: h: Time step size (float), N: Total number of steps (int)

Output: θ: Angle array (rad), ω: Angular velocity array (rad/s)

1 Initialize $\theta[0] \leftarrow \theta_0$, $\omega[0] \leftarrow \omega_0$;　　　　　　　　　　　　// Set initial conditions

2 **for** $i \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

3　　Compute $(\dot\theta, \dot\omega) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i], \omega[i])$;

4　　Update $\theta[i+1] \leftarrow \theta[i] + h \cdot \dot\theta$, $\omega[i+1] \leftarrow \omega[i] + h \cdot \dot\omega$;　　　　// Update values

5 **end**

6 **return** θ, ω ;　　　　　　　　　　　　　　　　　　// Return results as arrays

---

Algorithm 2: Midpoint Method for Simple Harmonic Oscillator

Input: h: Time step size (float), N: Total number of steps (int)

Output: θ: Angle array (rad), ω: Angular velocity array (rad/s)

1 Initialize $\theta[0] \leftarrow \theta_0$, $\omega[0] \leftarrow \omega_0$;   // Set initial conditions

2 for $i \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

3   Compute $(\dot{\theta}, \dot{\omega}) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i], \omega[i])$;   // Slope at initial point

4   Compute $\theta_{\mathrm{mid}} \leftarrow \theta[i] + 0.5 \cdot h \cdot \dot{\theta}$, $\omega_{\mathrm{mid}} \leftarrow \omega[i] + 0.5 \cdot h \cdot \dot{\omega}$;   // Midpoint values

5   Compute $(\dot{\theta}_{\mathrm{mid}}, \dot{\omega}_{\mathrm{mid}}) \leftarrow$ Derivatives$(\theta_{mid}, \omega_{mid})$;   // Slope at midpoint

6   Update $\theta[i+1] \leftarrow \theta[i] + h \cdot \dot{\theta}_{\mathrm{mid}}$, $\omega[i+1] \leftarrow \omega[i] + h \cdot \dot{\omega}_{\mathrm{mid}}$;   // Update values

7 end

8 return θ, ω ;   // Return results as arrays

Algorithm 3: RK4 Method for Simple Harmonic Oscillator

Input: h: Time step size (float), N: Total number of steps (int)

Output: θ: Angle array (rad), ω: Angular velocity array (rad/s)

1 Initialize $\theta[0] \leftarrow \theta_0$, $\omega[0] \leftarrow \omega_0$;   // Set initial conditions

2 for $i \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

3   Compute $(k_1^\theta, k_1^\omega) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i], \omega[i])$;   // Stage 1

4   Compute $(k_2^\theta, k_2^\omega) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i] + 0.5 \cdot h \cdot k_1^\theta, \omega[i] + 0.5 \cdot h \cdot k_1^\omega)$;   // Stage 2

5   Compute $(k_3^\theta, k_3^\omega) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i] + 0.5 \cdot h \cdot k_2^\theta, \omega[i] + 0.5 \cdot h \cdot k_2^\omega)$;   // Stage 3

6   Compute $(k_4^\theta, k_4^\omega) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i] + h \cdot k_3^\theta, \omega[i] + h \cdot k_3^\omega)$;   // Stage 4

7   Update $\theta[i+1] \leftarrow \theta[i] + \frac{h}{6} \cdot (k_1^\theta + 2 \cdot k_2^\theta + 2 \cdot k_3^\theta + k_4^\theta)$;

8   Update $\omega[i+1] \leftarrow \omega[i] + \frac{h}{6} \cdot (k_1^\omega + 2 \cdot k_2^\omega + 2 \cdot k_3^\omega + k_4^\omega)$;

9 end

10 return θ, ω ;   // Return results as arrays

Algorithm 4: Euler-Trapezoidal Method for Simple Harmonic Oscillator

Input: h: Time step size (float), N: Total number of steps (int)

Output: θ: Angle array (rad), ω: Angular velocity array (rad/s)

1 Initialize $\theta[0] \leftarrow \theta_0$, $\omega[0] \leftarrow \omega_0$;   // Set initial conditions

2 for $i \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

3   Compute $(\dot{\theta}, \dot{\omega}) \leftarrow$ Derivatives$(\theta[i], \omega[i])$;   // Predictor step slopes

4   Compute $\theta_{\mathrm{pred}} \leftarrow \theta[i] + h \cdot \dot{\theta}$, $\omega_{\mathrm{pred}} \leftarrow \omega[i] + h \cdot \dot{\omega}$;   // Euler predictor values

5   Compute $(\dot{\theta}_{\mathrm{pred}}, \dot{\omega}_{\mathrm{pred}}) \leftarrow$ Derivatives$(\theta_{pred}, \omega_{pred})$;   // Corrector step slopes

6   Update $\theta[i+1] \leftarrow \theta[i] + \frac{h}{2} \cdot (\dot{\theta} + \dot{\theta}_{\mathrm{pred}})$, $\omega[i+1] \leftarrow \omega[i] + \frac{h}{2} \cdot (\dot{\omega} + \dot{\omega}_{\mathrm{pred}})$;   // Trapezoidal corrector

7 end

8 return θ, ω ;   // Return results as arrays

1.4 结果示例

以下结果均使用默认配置，即绳长 $L = 1.0m$，质量 $m = 1.0kg$，初始角度 $\theta_0 = 1.0rad$，初始角速度 $\omega_0 = 0rad/s$，重力加速度 $g = 9.81m/s^2$，时间步长 $h = 0.05$，总步数 $N = 1000$，总时间 $T = 50.0s$。用户可以通过终端输入更改这

些参数。在角速度随角度变化 $\omega-\theta$ 图中，为凸显效果，增加时间步长至 $h' = 0.1s$，总步数不变，总时间至 $T' = 100.0s$.


```
(base) gilbert@Gilbert-YoungMacBook src % python -u pendulum.py
请输入摆的参数(直接回车使用默认值):
摆长 L (m) (默认: 1.0):
质量 m (kg) (默认: 1.0):
重力加速度 g (m/s²) (默认: 9.81):
初始角度 θ₀ (rad) (默认: 1.0):
初始角速度 ω₀ (rad/s) (默认: 0.0):
时间步长 h (s) (默认: 0.05):
总模拟时间 T (s) (默认: 50.0):
```

图 1: 终端处理用户输入，此处均采用默认值

图 2: 角度随时间变化 $\theta - t$ 图

图 3: 角速度随时间变化 $\omega - t$ 图

图 4: 角速度随角度变化 $\omega - \theta$ 图

5

图 5: 能量随时间漂移 $E - t$ 图

图 6: 角度与解析解误差随时间变化 $\delta\theta - t$ 图

可以看出，四种方法对比中，RK4 方法的能量漂移最小，角度与角速度误差也最小。中点法与欧拉-梯形法次之，虽然角度、角速度误差在长时间后才逐渐显现，但能量漂移较大。欧拉法误差最大，一段时间后就崩溃。综上，RK4 方法最为精确且稳定。能量漂移图与角速度随角度变化的相空间演化图，均证明其保辛性良好。

2 题目 2：径向薛定谔方程求解

2.1 题目描述

Write a code to numerically solve the radial Schrödinger equation for

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right]\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r}) = V(r)$$

1. $V(r) = \frac{1}{r}$ (hydrogen atom)

2. Considering the following potential:

$$V(r) = -\frac{Z_{\text{ion}}}{r}\text{erf}\left(\frac{r}{\sqrt{2}r_{\text{loc}}}\right) + \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{r}{r_{\text{loc}}}\right)^2\right] \times \left[C_1 + C_2\left(\frac{r}{r_{\text{loc}}}\right)^2 + C_3\left(\frac{r}{r_{\text{loc}}}\right)^4 + C_4\left(\frac{r}{r_{\text{loc}}}\right)^6\right]$$

where erf is the error function. And for Li, you could set:

- $Z_{\text{ion}} = 3$

- $r_{\text{loc}} = 0.4$

- $C_1 = -14.0093922$

- $C_2 = 9.5099073$

- $C_3 = -1.7532723$

- $C_4 = 0.0834586$

Compute and plot the first three eigenstates. You could find more information about 'how to solve radial Schrödinger equation' and 'use of non-uniform grid (optional)' in the PPT.

Special Note: You may call any library functions for diagonalization.

2.2 程序描述

2.3 伪代码

Powered by LaTeX pseudocode generator

2.4 结果示例