API LOCAÇÃO

Endpoints para integração de sistema de locação sistema desenvolvido com NODEJS

```
- domínio:porta
- localhost:3010
Método: GET
Url: http://localhost:3010/filmes?busca=[nome do filme]
Descrição:
      Retorna uma listagem de filmes disponíveis
Saída de dados:
{
      "filmes": [
             {
                    "codigo":0001
                    "titulo": "vingadores",
                    "diretor": "Joss Whendon"
             }
      ]
}
Método: POST
Url: http://localhost:3010/login
Descrição:
      chamada faz com que o cliente faça o login
Entrada de dados:
{
      "email": "usuario@teste.com",
      "senha":"teste123"
}
saída de dados:
{
      "nome":"usuario_teste",
      "email": "usuario@teste.com",
      "token": "asdiuhaib384732trwedfskldf8w2937r"
}
```

```
Método: DELETE
Url: http://localhost:3010/login/:token
Descrição:
      chamada para fazer com que o cliente saia do sistema
exemplo: http://localhost:3010/login/asdiuhaib384732trwedfskldf8w2937r
saída de dados:
{
      "message": "usuário deslogado"
}
Método: POST
Url: http://localhost:3010/locacao
Descrição:
      chamada para cliente fazer a locacao de um filme
HEADERS:
      x-access-token: asdiuhaib384732trwedfskldf8w2937r
Entrada de dados:
{
      "codigoFilme":1
}
Saída de dados:
{
      "message":"titulo locado com sucesso",
      "codigoLocacao":2
}
```

```
Método: DELETE
Url: http://localhost:3010/locacao
Descrição:
      chamada para devolução do filme locado
HEADERS:
      x-access-token: asdiuhaib384732trwedfskldf8w2937r
Entrada de dados:
{
      "codigoLocacao": 2
}
Saída de dados:
{
      "message":"titulo entregue com sucesso"
}
Método: POST
Url: http://localhost:3010/clientes
Descrição:
      inserir clientes
Entrada de dados:
{
      "nome":"usuario",
      "email": "usuario@teste.com",
      "senha":"teste123"
}
Saída de dados :
      "message": "usuário cadastrado"
}
```

Para acessar o projeto clique no link: https://github.com/budaboydark/api-rest-locacao