
Python: intro

budnyjj@pirates.by

Об авторе этих слайдов



Меня зовут Роман. Я студент четвертого курса БГУИР. Постоянно использую python для:

- учебы
- работы
- развлечения

Этот курс может быть полезен для . . .

- желающих научиться программировать
- студентов технических специальностей
- системных администраторов
- вас

Программа курса

- Базовые типы
- Контейнеры
- Функции
- Классы
- Исключения

- 8 лекционных часов
- задачи на дом

Сегодня

- Обзор языка
- ► Hello, world!
- Базовые типы данных
- Условный оператор
- Операторы цикла

Python

Python — язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода.

Название языка

Автор назвал язык в честь британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк Монти Пайтона».



Особенности языка Python

- Интерпретируемый
- Высокоуровневый
- Динамически типизируемый
- Поддерживает ООП

Версии Python

"Python 2.x is legacy,
Python 3.x is the present and future of the language" ¹

¹https://wiki.python.org/moin/Python2orPython3 ← □ → ← ② → ← ② → ← ② → → ② → ◆ ② → ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ◆ ○

Getting help

- https://docs.python.org
- opennet.ru/docs/RUS/python/
- help()

Hello, world!

Interactive

```
python
  >>> print "Hello, world!"
Script hello.py:
1 #!/usr/bin/python2
2 print "Hello, world!"
  chmod +x hello.py
                                python2 hello.py
  ./hello.py
                          or
```

import this

python -c "import this"

Zen of Python

Красивое лучше, чем уродливое.

Явное лучше, чем неявное.

Простое лучше, чем сложное.

Сложное лучше, чем запутанное.

Плоское лучше, чем вложенное.

Разреженное лучше, чем плотное.

Читаемость имеет значение.

Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила.

При этом практичность важнее безупречности.

Ошибки никогда не должны замалчиваться.

Если не замалчиваются явно.

Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.

Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это.

Хотя он поначалу может быть и не очевиден, если вы не голландец.

Сейчас лучше, чем никогда.

Хотя никогда зачастую лучше, чем прямо сейчас.

Если реализацию сложно объяснить — идея плоха.

Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша.

Пространства имён — отличная штука! Будем делать их побольше!



Идентификаторы

- ► A-Z, a-z, 0-9, _
- Case sensitive

Стандартные типы данных

- Boolean
- Numeric: int, float, long, complex
- String
- List
- Tuple
- Dictionary²

Базовые типы данных

```
1 #!/usr/bin/python
  logic = True
                          # A boolean assignment
4 \text{ counter} = 103
                          # An integer
5 \text{ miles} = 1000.0
                          # A floating point
6 \text{ cmplx} = 1 + 1
                          # A complex
  name = "John"
                          # A string
9 print logic, not Logic
10 print counter, counter * miles
11 print miles, miles / counter, miles // counter
12 print cmplx, cmplx.conjugate()
13 print name, "|".join(name)
```

Преобразование типов

```
1 type(x)
2 int(x[, base])
3 long(x[, base])
4 float(x)
5 complex(real[,imag])
6 str(x)
7 repr(x)
8 eval(x)
9 chr(x)
10 unichr(x)
11 ord(x)
```

Операторы

```
+, -, *, /, %, **, //  # arithmetical
==, !=, <, >, >=, <=  # comparison
and, or, not  # logical
in  # membership
is  # identity</pre>
```

Пара слов про контейнеры

```
List
1 1 = [1, 2]
2 1.append(3)
3 print 1
4 1.append(1)
5 print 1
Dict
1 d = {"one": 1, "two": 2,}
2 d["three"] = 3
3 print d
4 del(d["two"]
5 print d
```

Примечания

- Boolean, Numeric, Complex, String, Tuple are immutable
- List, Dictionary are mutable
- 'foo' == "foo"
- Docstring:

11 11 11

This is a docstring example.

It is useful mainly for documentation purposes.

Условный оператор

```
1 x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
2 if x < 0:
3          x = 0
4          print "Negative changed to zero"
5 elif x == 0:
6          print "Zero"
7 elif x == 1:
8          print "Single"
9 else:
10          print "More"</pre>
```

Оператор цикла for

```
1 words = ["cat", "window", "defenestrate"]
2 for w in words:
3 print w, len(w)
5 \# range(5) == [0, 1, 2, 3, 4]
6 \# range(3,10) == [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
7 \# range(3, 10, 2) == [3, 5, 7, 9]
8 \# range(3, 10, -2) == [9, 7, 5, 3]
10 for i in range(len(words)): # ugly
  print i, words[i]
13 for i, word in enumerate(words): # much better
14 print i, word
```

Оператор цикла for

```
for n in range(2, 10):
    for x in range(2, n):
        if n % x == 0:
            print n, "equals", x, "*", n/x
            break
    else:
        print n, "is a prime number"
```

Оператор цикла for

```
1 for num in range(2, 10):
2    if num % 2 == 0:
3         print "Found an even number", num
4         continue
5    print "Found a number", num
```

Оператор цикла while

```
while True:
```

import math

- 1 **import** math
- 2 dir(math)
- 3 help(math)

Пример решения задачи «найти n-тое число Фибоначчи»³

$$F_n = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{при n = 0;} \\ 1 & \text{при n = 1;} \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{при n > 1.} \end{array} \right.$$

```
def fib(n):
    """ Return n-th number in Fibonacci sequence. """
    if n == 0: return 0
    elif n == 1: return 1
    else: return fib(n-1) + fib(n-2)

reqNumber = int(raw_input(
"Enter index of requested Fibonacci number: "))
print("Your number is:", fib(reqNumber))
```

³http://stackoverflow.com/questions/494594/how-to-write-the-fibonacci-sequence-in-python

Задача «n-тое число Фибоначчи»

- ▶ Что будет, если мы попытаемся вычислить fib(-1)?
- Можно ли оптимизировать процесс вычислений? Как это сделать?

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса находится здесь: https://github.com/budnyjj/courses_python