

环境总体具备可检查基础，但存在应排期跟进的预警或需确认事项。□本次覆盖 50 台服务器；网络探测为doops 内网探测，主机指标为未提供，服务状态为未提供。□风险概览：严重 0 项，预警 32 项，需复核 32 项；P1 0 项，P2 0 项，P3 30 项。□证据边界：网络层探测不能替代主机性能、进程、数据库或业务服务状态；未覆盖项需要在后续巡检中补齐。□本次为基线巡检，暂无趋势对比。□首要建议：先复核端口来源和业务端口清单，再按优先级推进主机级采集、责任人确认和处置闭环。

## 服务器帐户和密码 服务器运行健康报告

- 生成时间：2026-05-14 12:09:07
- 总体状态：预警
- 服务器数量：50
- 严重问题：0
- 预警问题：32
- 需复核问题：32

### 管理结论

环境总体具备可检查基础，但存在应排期跟进的预警或需确认事项。  
本次覆盖 50 台服务器；网络探测为doops 内网探测，主机指标为未提供，服务状态为未提供。  
风险概览：严重 0 项，预警 32 项，需复核 32 项；P1 0 项，P2 0 项，P3 30 项。  
证据边界：网络层探测不能替代主机性能、进程、数据库或业务服务状态；未覆盖项需要在后续巡检中补齐。  
本次为基线巡检，暂无趋势对比。  
首要建议：先复核端口来源和业务端口清单，再按优先级推进主机级采集、责任人确认和处置闭环。

### 管理简报

- 本次覆盖 50 台服务器，总体状态为预警。
- 严重 0 项，预警 32 项，需复核 32 项。
- 证据可信度为有限，质量分 0 分。
- 首要动作：ftp服务器 - 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略。
- 证据可信度：有限（58 分）
- 报告质量分：0

### 风险队列

- `P3` ftp服务器：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（复核确认）
- `P3` ibm刀箱管理地址：服务器网络不可达，需复核资产清单（复核确认）
- `P3` linux测试：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（复核确认）
- `P3` vmware实体机：服务器网络不可达，需复核资产清单（复核确认）
- `P3` x`：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（复核确认）
- `P3` 一卡通人脸识别：服务器网络不可达，需复核资产清单（复核确认）
- `P3` 一卡通前置机（双网卡）：服务器网络不可达，需复核资产清单（复核确认）
- `P3` 人事系统\_no6：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（复核确认）

### 覆盖缺口

- 主机 CPU、内存、磁盘等指标未完全覆盖，容量和性能判断需要补采。
- 关键服务状态未完全覆盖，进程、数据库和应用健康仍需责任人确认。
- 50 台服务器未提供负责人，影响工单派发和闭环跟踪。
- 50 台服务器未提供业务部门，影响跨部门优先级确认。
- 50 台服务器未提供系统等级，P1/P2 优先级需要人工复核。

## 处置行动板

- 立即处置：当前无 P1/P2 处置项；保持巡检基线并关注覆盖缺口。
- 复核确认：ftp服务器：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略。；ibm刀箱管理地址：服务器网络不可达，需复核资产清单。；linux测试：管理端口不可达，需复核是否符合安全策略。；vmware实体机：服务器网络不可达，需复核资产清单。
- 补齐证据：主机 CPU、内存、磁盘等指标未完全覆盖，容量和性能判断需要补采。；关键服务状态未完全覆盖，进程、数据库和应用健康仍需责任人确认。；50 台服务器未提供负责人，影响工单派发和闭环跟踪。；50 台服务器未提供业务部门，影响跨部门优先级确认。

## 检查覆盖范围

## 决策摘要

- 总体状态：预警
- 优先处置：ftp服务器 - 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略
- 证据可信度：有限 / 58

## 责任人与时限

- 责任人概览：owners: name: 未提供; count: 50
- 责任人概览：missing\_owner: 50
- 责任人概览：handoff\_hint: 按负责人派发；负责人缺失时先由信息中心确认归属。
- priority: P1; due\_time: 当日处理; count: 0; focus: 恢复或确认业务影响
- priority: P2; due\_time: 两个工作日内处理; count: 0; focus: 排期修复与责任人确认
- priority: P3/P4; due\_time: 复核确认或补齐清单; count: 32; focus: 补证、复核和下期对比

## 证据与数据质量

- layer: 网络探测; coverage: doops 内网探测; meaning: 判断端口和路径可达性
- layer: 主机指标; coverage: 未提供; meaning: 判断 CPU、内存、磁盘和负载健康
- layer: 服务状态; coverage: 未提供; meaning: 判断进程、数据库和应用服务状态
- layer: 趋势对比; coverage: 本次为基线巡检，暂无趋势对比。； meaning: 识别新增、恢复和持续问题
- score: 0
- missing\_fields: 负责人: 50; 业务部门: 50; 系统等级: 50; 业务影响: 50
- gaps: 主机 CPU、内存、磁盘等指标未完全覆盖，容量和性能判断需要补采。；关键服务状态未完全覆盖，进程、数据库和应用健康仍需责任人确认。；50 台服务器未提供负责人，影响工单派发和闭环跟踪。
- summary: 清单数据质量 0 分；缺失项会影响责任派发、优先级和影响面判断。

## 处置路线图

- phase: 今日; focus: 确认 P1/P2 风险和业务影响; items: 当前无 P1/P2, 保持复测窗口。
- phase: 两个工作日; focus: 完成修复、复核和工单闭环; items: ftp服务器: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。; ibm刀箱管理地址: 核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL, 并从堡垒机或 doops 节点复核。; linux测试: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
- phase: 下期巡检; focus: 补齐证据并形成趋势对比; items: 主机 CPU、内存、磁盘等指标未完全覆盖, 容量和性能判断需要补采。; 关键服务状态未完全覆盖, 进程、数据库和应用健康仍需责任人确认。; 50 台服务器未提供负责人, 影响工单派发和闭环跟踪。

## 复核问题清单

- 采集路径是否由安全策略允许？
- doops 目标与服务器清单是否存在可直接采集映射？
- 业务端口清单是否完整？
- 网络探测：doops 内网探测
- 主机指标：未提供
- 服务状态：未提供

## 趋势对比

- 趋势状态：本次为基线巡检，暂无趋势对比。
- 新增问题：0
- 已恢复问题：0
- 持续问题：0
- 状态变化服务器：0

## doops 采集通道

- 目标: zheyin
- Session: server-health-20260514-120828
- 传输模式: workspace-push
- 在线状态: 在线
- 忙碌状态: 未忙碌或未确认
- 最近心跳: 2026-05-14 04:08:07
- 采集节点状态: collected
- 工作区清理: failed

## 服务器矩阵

| 服务器 | 地址 | 业务角色 | 负责人 | 业务部门 | 系统等级 | 状态 | 优先级 | 建议处理时限

| 证据边界 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- |

| x` | 172.16.70.2 | IBM\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P

3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 短信平台 | 172.16.70.3 | vmware虚拟机message\_win0864 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络

与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 新信息门户平台\_no14 | 172.16.70.4 | vmware虚拟机menhu\_centos7 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 站群系统\_no4 | 172.16.70.6 | H3C\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 新短信平台 | 172.16.70.8 | 灾备机房超融合 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 国资系统\_no17 | 172.16.70.88 | DELL\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 国资系统新 | 172.16.70.89 | 浪潮新服务器2021.11.24 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 学工系统 | 172.16.70.11 | vmware虚拟机studentsys\_centos6.5 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 人事系统\_no6 | 172.16.70.13 | H3C\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| ftp服务器 | 172.16.70.15 | vmware虚拟机ftp | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 科研系统\_no16 | 172.16.70.16 | DELL\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 后勤财务系统\_no10 | 172.16.70.17 | DELL\_server | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 视窗系统 | 172.16.70.18 | vmware虚拟机sc\_win864 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 大数据健康码、疫苗、核酸 | 172.16.70.19 | vmware虚拟机wg | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| linux测试 | 172.16.70.20 | vmware虚拟机test\_centos6\_64 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 无线认证系统1 | 172.16.70.24 | vmware虚拟机wx1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 无线认证系统2 | 172.16.70.25 | vmware虚拟机wx2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 能耗计量平台 | 172.16.70.26 | vmware虚拟机nhjl | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 视频点播系统 | 172.16.70.27 | / | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性；未展示或保存连接令牌。 |

| 学生上网认证1 | 172.16.70.29 | studentauth | 未提供 | 未提供 | 未提供 |  
预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 学生上网认证2 | 172.16.70.30 | 守护进程(studentauth2) | 未提供 | 未提供  
| 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性  
; 未展示或保存连接令牌。 |

| 统一身份认证\_no35 | 172.16.70.31 | DELL\_server | 未提供 | 未提供 | 未  
提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 学生上网认证3 | 172.16.70.32 | (studentauth3) | 未提供 | 未提供 | 未提  
供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 学生体质管理系统 (公基) | 172.16.70.34 | vmware虚拟机sport\_win0864 | 未  
提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读  
探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 学生体质管理系统2 (公基) | 172.16.70.35 | vmware虚拟机sport2\_win0864 |  
未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测  
服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 数据中心系统\_31 | 172.16.70.37 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3  
| 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。  
|

| 院办档案系统\_32 | 172.16.70.39 | System X3650 M5 | 未提供 | 未提供 |  
未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口  
可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 院办档案系统\_45 | | 华为服务器 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认  
| 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 学生宿舍APG防代理后台 | 172.16.70.40 | vmware虚拟机1card\_centos7 | 未  
提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务  
器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 继续教育\_netexam | 172.16.70.41 | vmware虚拟机netexam\_win0864 |  
未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网  
只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 一卡通前置机 (双网卡) | 172.16.70.42 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P  
3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令  
牌。 |

| 日志管理系统\_AC | 172.16.70.43 | vmware虚拟机aclog\_win0864 | 未提供  
| 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络  
与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 日志+行为感知\_AC学生 | 172.16.70.44 | vmware虚拟机aclog\_stu\_win0864  
| 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读  
探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 日志管理系统\_AF | 172.16.70.45 | vmware虚拟机aflog\_win0864 | 未提供  
| 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服  
务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| 日志管理系统\_VPN | 172.16.70.46 | vmware虚拟机vpnlog\_win0864 | 未提  
供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器  
网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |

| vmware虚拟化系统 | 172.16.70.57 | vmware (IBM) | 未提供 | 未提供 | 未  
提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展  
示或保存连接令牌。 |

| vmware实体机 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过  
doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| ibm刀箱管理地址 | 172.16.70.63 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3  
| 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。  
|  
| 教务备份 | 172.16.70.68 | vmware虚拟机jiaowu\_bf\_centos7 | 未提供 |  
未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与  
端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 财务服务器新测试\_no48 | 172.16.70.69 | dell\_r540 | 未提供 | 未提供 | 未  
提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达  
性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 泛微oa系统 | 172.16.70.70 | vmware虚拟机oa\_fanwei\_win0864 | 未提供  
| 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测  
服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 研究生管理系统 | 172.16.70.71 | vmware虚拟机graduate\_win0864 | 未提供  
| 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网  
络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 教务在线考试题库 | 172.16.70.74 | vmware虚拟机onlineexam\_win0864 |  
未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服  
务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 教务在线考试题库 | 172.16.70.75 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 |  
复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。  
|  
| 琴房监控 | 172.16.70.76 | 华为 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 | 复  
核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 一卡通人脸识别 | 172.16.70.79 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P3 |  
复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 新开普一卡通\_no34 | 172.16.70.80 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 健康 | -  
| - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令牌。 |  
| 纪检系统\_46 | 172.16.70.82 | DELL\_server\_R730 | 未提供 | 未提供 |  
未提供 | 健康 | - | - | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未  
展示或保存连接令牌。 |  
| 深信服新waf管理地址 | 172.16.70.85 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 | P  
3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接令  
牌。 |  
| 深信服学生网ac管理地址 | 172.16.70.90 | | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 预警 |  
P3 | 复核确认 | 通过 doops 目标 zheyin 从内网只读探测服务器网络与端口可达性; 未展示或保存连接  
令牌。 |

## 问题与风险

- \*\*预警\*\* `x` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: need s-review; 需复核)
  - 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.2:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。
  - 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
  - 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。
- \*\*预警\*\* `短信平台` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: ne

eds-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.3:3389 的 TCP 探测结果为 关闭; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `站群系统\_no4` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.6:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `人事系统\_no6` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.13:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `ftp服务器` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.15:3389 的 TCP 探测结果为 关闭; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `科研系统\_no16` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.16:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `视窗系统` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.18:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `大数据健康码、疫苗、核酸` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.19:3389 的 TCP 探测结果为

关闭；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。

- **\*\*预警\*\*** `linux测试` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度

- : needs-review；需复核）

- 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.20:22 的 TCP 探测结果为 超时

；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。

- **\*\*预警\*\*** `无线认证系统1` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度

- : needs-review；需复核）

- 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.24:3389 的 TCP 探测结果为

关闭；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。

- **\*\*预警\*\*** `无线认证系统2` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度

- : needs-review；需复核）

- 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.25:3389 的 TCP 探测结果为

关闭；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。

- **\*\*预警\*\*** `能耗计量平台` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：

- needs-review；需复核）

- 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.26:3389 的 TCP 探测结果为

关闭；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。

- **\*\*预警\*\*** `视频点播系统` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：nee

- ds-review；需复核）

- 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。

- 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。

- **\*\*预警\*\*** `学生上网认证1` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度

- : needs-review；需复核）

- 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.29:22 的 TCP 探测结果为 超时

；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。

- 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `学生体质管理系统 (公基)` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.34:3389 的 TCP 探测结果为超时；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `数据中心系统\_31` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.37:22 的 TCP 探测结果为 超时；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `院办档案系统\_32` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.39:3389 的 TCP 探测结果为 超时；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `院办档案系统\_45` 缺少服务器地址（优先级：P4；时限：补齐清单；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：清单未提供可用于 doops 内网探测的有效地址。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：补齐资产清单并复核端口来源，避免将清单缺失误判为运行故障。
  - 下一步：补齐资产清单字段，包括地址、负责人、业务影响、预期端口和端口来源。；补齐责任人，明确后续复核归属。
- **\*\*预警\*\*** `院办档案系统\_45` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。
  - 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。
- **\*\*预警\*\*** `继续教育\_netexam` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.41:3389 的 TCP 探测结果为 超时；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `一卡通前置机 (双网卡)` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强

度: needs-review; 需复核)

- 证据: doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL, 并从堡垒机或 doops 节点复核。

- 下一步: 核对资产 IP 和清单地址是否正确。; 检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。; 从堡垒机或 doops 节点复核网络路径, 并联系责任人确认近期变更。; 补齐责任人后继续处置。

- \*\*预警\*\* `日志管理系统\_AF` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.45:3389 的 TCP 探测结果为关闭; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `vmware实体机` 缺少服务器地址 (优先级: P4; 时限: 补齐清单; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 清单未提供可用于 doops 内网探测的有效地址。
- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 补齐资产清单并复核端口来源, 避免将清单缺失误判为运行故障。
- 下一步: 补齐资产清单字段, 包括地址、负责人、业务影响、预期端口和端口来源。; 补齐责任人, 明确后续复核归属。

- \*\*预警\*\* `vmware实体机` 服务器网络不可达, 需复核资产清单 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL, 并从堡垒机或 doops 节点复核。

- 下一步: 核对资产 IP 和清单地址是否正确。; 检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。; 从堡垒机或 doops 节点复核网络路径, 并联系责任人确认近期变更。; 补齐责任人后继续处置。

- \*\*预警\*\* `ibm刀箱管理地址` 服务器网络不可达, 需复核资产清单 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL, 并从堡垒机或 doops 节点复核。

- 下一步: 核对资产 IP 和清单地址是否正确。; 检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。; 从堡垒机或 doops 节点复核网络路径, 并联系责任人确认近期变更。; 补齐责任人后继续处置。

- \*\*预警\*\* `财务服务器新测试\_no48` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.69:22 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。
- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。
- 建议: 确认是否为安全策略关闭; 如需开放, 按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。

- 下一步: 确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。; 如策略允许关闭, 请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。; 如该端口需要开放, 请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。; 补齐系统负责人后完成复核闭环。

- \*\*预警\*\* `泛微oa系统` 管理端口不可达, 需复核是否符合安全策略 (优先级: P3; 时限: 复核确认; 证据强度: needs-review; 需复核)

- 证据: 通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.70:3389 的 TCP 探测结果为 超时; 端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 端口用途: 管理端口。

- 影响: 业务影响未在清单中提供, 需由系统负责人确认。

- 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
- 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `教务在线考试题库` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。
  - 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。
- **\*\*预警\*\*** `琴房监控` 管理端口不可达，需复核是否符合安全策略（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：通过 doops 目标 zheyin 对 172.16.70.76:3389 的 TCP 探测结果为超时；端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；端口用途：管理端口。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：确认是否为安全策略关闭；如需开放，按变更流程复核防火墙、ACL、主机监听和堡垒机访问路径。
  - 下一步：确认该管理端口是否按安全策略关闭或仅允许堡垒机访问。；如策略允许关闭，请更新资产清单并标记管理端口非业务必需。；如该端口需要开放，请按变更流程检查防火墙、ACL 和主机监听状态。；补齐系统负责人后完成复核闭环。
- **\*\*预警\*\*** `一卡通人脸识别` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。
  - 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。
- **\*\*预警\*\*** `深信服新waf管理地址` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。
  - 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。
- **\*\*预警\*\*** `深信服学生网ac管理地址` 服务器网络不可达，需复核资产清单（优先级：P3；时限：复核确认；证据强度：needs-review；需复核）
  - 证据：doops 内网探测未发现 ICMP 或 TCP 可达证据。
  - 影响：业务影响未在清单中提供，需由系统负责人确认。
  - 建议：核对资产 IP、检查主机电源或虚拟机状态、检查安全组/防火墙/ACL，并从堡垒机或 doops 节点复核。
  - 下一步：核对资产 IP 和清单地址是否正确。；检查主机电源、虚拟机运行状态、安全组、防火墙和路由 ACL。；从堡垒机或 doops 节点复核网络路径，并联系责任人确认近期变更。；补齐责任人后继续处置。

## 技术证据

x`

- 网络检查模式：doops 内网探测
- 端口：3389=超时（端口来源：根据 Excel 清单操作系统推断；用途：管理端口）

- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 短信平台

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 新信息门户平台\_no14

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 站群系统\_no4

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 新短信平台

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 国资系统\_no17

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 国资系统新

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学工系统

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 人事系统\_no6

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## ftp服务器

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 21=开放 (端口来源: 根据业务角色推断; 用途: 业务端口), 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 科研系统\_no16

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 后勤财务系统\_no10

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)

- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 视窗系统

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 大数据健康码、疫苗、核酸

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## linux测试

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 无线认证系统1

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 无线认证系统2

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 能耗计量平台

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 视频点播系统

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生上网认证1

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生上网认证2

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 统一身份认证\_no35

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生上网认证3

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供

- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生体质管理系统 (公基)

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生体质管理系统2 (公基)

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 数据中心系统\_31

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 院办档案系统\_32

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 院办档案系统\_45

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 学生宿舍APG防代理后台

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 继续教育\_netexam

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 一卡通前置机 (双网卡)

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 日志管理系统\_AC

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 日志+行为感知\_AC学生

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 日志管理系统\_AF

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=关闭 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供

- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 日志管理系统\_VPN

- 网络检查模式: doops 内网探测  
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)  
- 负责人: 未提供  
- 业务部门: 未提供  
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## vmware虚拟化系统

- 网络检查模式: doops 内网探测  
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)  
- 负责人: 未提供  
- 业务部门: 未提供  
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## vmware实体机

- 网络检查模式: doops 内网探测  
- 端口: 未声明  
- 负责人: 未提供  
- 业务部门: 未提供  
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## ibm刀箱管理地址

- 网络检查模式: doops 内网探测  
- 端口: 未声明  
- 负责人: 未提供  
- 业务部门: 未提供  
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 教务备份

- 网络检查模式: doops 内网探测  
- 端口: 22=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)  
- 负责人: 未提供  
- 业务部门: 未提供  
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 财务服务器新测试\_no48

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 22=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 泛微oa系统

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 研究生管理系统

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 教务在线考试题库

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 教务在线考试题库

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 琴房监控

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=超时 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-

120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 一卡通人脸识别

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 新开普一卡通\_no34

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 纪检系统\_46

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 3389=开放 (端口来源: 根据 Excel 清单操作系统推断; 用途: 管理端口)
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 深信服新waf管理地址

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed

## 深信服学生网ac管理地址

- 网络检查模式: doops 内网探测
- 端口: 未声明
- 负责人: 未提供
- 业务部门: 未提供
- doops 采集轨迹: target=zheyin; session=server-health-20260514-120828; transport=workspace-push; cleanup=failed