



METALIC 1

REMOVEDOR DE CERAS, IMPERMEABILIZANTES E SUJIDADES PESADAS

- Indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes à base de água e sujidade pesada ou antiga;
- Sem cheiro, ideal para todos os tipos de mercado;
- Ação rápida e eficiente, bastando apenas 4 a 5 minutos de atuação;
- Contém tensoativos biodegradáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO INSTITUCIONAL:

Para uso em pisos laváveis em geral para remoção de cera ou impermeabilizante à base de água, limpeza de superfícies com sujidade pesada ou antiga em seguimentos como supermercados, shopping centers, escolas, faculdades, hospitais, indústrias em geral, escritórios, entre outros. Evitar o contato com superfícies pintadas.

OBS: Produto não é recomendado para remoção de impermeabilização à base de Uretano ou Poliuretano.

MODO DE USO:

Selecionar uma pequena área onde seja necessária a remoção da película de acabamento. Diluir 01 parte do produto para 04 partes de solução ou até no máximo 01 parte do produto para até 10 partes de solução, dependendo do tipo e da quantidade de cera ou impermeabilizante acumulado na superfície. A água utilizada para fazer a solução deve estar com temperatura mínima de 25°C. Espalhar a solução do Metalic 1, cobrindo toda a área selecionada. Esperar 4 a 5 minutos, deixando o produto atuar. NÃO DEIXE SECAR. Em seguida, promover ação mecânica com enceradeira industrial e disco de remoção. Remover a solução com auxílio de um rodo e passar um pano limpo ou utilizar aspirador para líquidos. Caso necessário, repetir a operação e enxaguar abundantemente. Antes de passar uma nova película de cera ou impermeabilizante, deixar a superfície secar bem. Na remoção de sujidade pesada ou antiga, seguir o mesmo procedimento acima descrito.

Rendimento: 1 L de solução para cada 5 m².

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido incolor transparente
pH (100%)..... 13,00 ± 0,50
Densidade..... 1,002 ± 0,002
Nível de espuma..... Baixo

COMPOSIÇÃO: Monoetanolamina, alcalinizante, tensoativo não

EMBALAGEM:

O METALIC 1 é apresentado em bombonas plásticas lacradas de 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO.

Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. (0800 722 6001). Tratamento específico: Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

ATENÇÃO: O piso pode ficar escorregadio enquanto estiver úmido com a solução do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: 3.0415.0197

PRAZO DE VALIDADE: 36 MESES, a partir da data de fabricação.

Rev.: 18/21