



PRIMMAX ALCLOR

DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE ALCALINO CLORADO

- Produto SMS. Indicado para limpeza de metais sensíveis (alumínio, cobre, zinco, entre outros) ou de qualquer material sensível a causticidade;
- Alto poder desengordurante e alvejante;
- Excelente performance na limpeza de sujidades e incrustações orgânicas (proteínas, gorduras, carboidratos e sangue);
- Remove manchas difíceis provenientes do processamento de alimentos e bebidas;
- Promove brilho às superfícies após a limpeza;
- Aplicado pelo método de espuma, atinge locais de difícil acesso manual;
- Contém tensoativos biodegradáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: Na limpeza de sujidades e incrustações orgânicas (gorduras, proteína, sangue, entre outros), que ficam impregnadas em superfícies de equipamentos, paredes, pisos e instalações de indústrias alimentícias, áreas processadoras de alimentos (cozinhas industriais, percíveis, entre outras), hotéis, motéis e hospitais.

Devido ao grande poder de limpeza e presença do ativo hipoclorito de sódio, os resultados microbiológicos de superfícies limpas com PRIMMAX ALCLOR são sensivelmente melhores quando comparados com produtos não clorados.

MODO DE USO: Preparar solução com 2 partes de Primmax Alclor para até 100 partes de solução, aplicar na superfície pelo método manual ou espuma (seguir às recomendações dos equipamentos INDEBA), deixar agir por 10 a 15 minutos e enxaguar com água corrente.

Para limpeza de superfícies em geral utilizar o produto na diluição de 1 parte de produto para até 100 partes de solução.

USE LUVAS DE PROTEÇÃO/ROUPA DE PROTEÇÃO/BOTAS/PROTEÇÃO OCULAR/PROTEÇÃO FACIAL NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido
Cor..... Branco
Odor..... Característico
Densidade(g/cm³)..... 1,10 ± 0,01
Teor de Cloro Ativo (%Cl)..... 2,2 ± 0,2 p/v

COMPOSIÇÃO:

Trióxido de sódio, hipoclorito de sódio, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, coadjuvante, hidrótopo, alcalinizante, sequestrante e veículo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO ANVISA / MS: 3.0415. 0220

PRAZO DE VALIDADE: 6 MESES, a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX Alclor é apresentado em bombonas de 5L, baldes plásticos lacrados de 22 kg.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

PERIGO! provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves.

Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Tratamento específico. Contém Trióxido de sódio e hipoclorito de sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.** Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. **NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.**

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

REV.: 011/22