



PRIMMAX CIP DT

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO

- Sem formação de espuma;
- Ideal para desincrustação de tanques e tubulações pelo método CIP;
- Ideal para desincrustação de caixas e contentores plásticos;
- Eficiência na remoção de sujidades orgânicas, mesmo em altas diluições;
- Fácil remoção: quando comparado a soda cáustica, o produto é removido com maior facilidade durante a etapa de enxágue;
- Eficiente a frio e a quente;
- Previne incrustações provenientes da dureza da água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Detergente cáustico indicado para limpeza por circulação de linhas e tubulações, tanques pasteurizadores, evaporadores e concentradores, bem como na lavagem de caixas ou contentores plásticos, com alta concentração de sujidades orgânicas, indicado também para laticínios, Indústrias de Bebidas e Indústrias Alimentícias em geral.

MODO DE USO:

Após pré-enxágue com água preferencialmente em torno de (50°C), circular a solução do produto obedecendo-se as condições abaixo:

Para aplicações CIP em cervejarias: circular solução de PRIMMAX CIP DT a concentração entre 0,50 e 2,50% por 30 a 50 minutos, à temperatura até 80 °C.

Para aplicações CIP em linhas quentes como: pasteurizadores, esterilizadores, concentradores e evaporadores circular a solução do PRIMMAX CIP DT à concentração entre 2,0 e 3,0% por 20 a 30 minutos, à temperatura até 80 °C.

Para aplicações CIP em geral: circular solução de PRIMMAX CIP DT a concentração entre 0,20 a 1,00% por 30 a 50 minutos, à temperatura até 80 °C.

Deve-se sempre realizar o enxágue final de equipamentos com água potável.

Desengraxe de carretilhas: preparar solução de 1 a 3% preferencialmente a quente até (80°C), imergir as carretilhas. A seguir, enxáguar com água e iniciar o tratamento de desoxidação com Primmax DES OU Candall TMI.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido transparente

Cor..... Incolor

Odor..... Característico

pH (1%)..... 12,00 ± 0,50

Densidade(g/cm³) 1,500 ± 0,002

Alcalinidade livre (expressa %NaOH) 45,00%

COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de sódio, sequestrante agente anti-redepositante e veículo aquoso.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX CIP DT é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 75 kg e 7,5 kg.

ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

ABERTURA DA EMBALAGEM:

Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. O número do disque-intoxicação é 0800 722 6001. Tratamento específico. Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920 - BA

REGISTRO MS: 3.0415.0211

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 012/21