



PRIMMAX CIP DTX

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO

- Ideal para desincrustação de tanques e tubulações pelo método CIP;
- Ideal para desincrustação de caixas e contentores plásticos;
- Sem formação de espuma;
- Eficiência na remoção de sujidades orgânicas, mesmo em altas diluições;
- Fácil remoção: quando comparado a soda cáustica, o produto é removido com maior facilidade durante a etapa de enxágue;
- Eficiente a frio e a quente;
- Previne incrustações provenientes da dureza da água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Detergente cáustico indicado para limpeza por circulação de linhas e tubulações, tanques pasteurizadores, evaporadores e concentradores, bem como na lavagem de caixas ou contentores plásticos, com alta concentração de sujidades orgânicas, indicado também para laticínios, Indústrias de Bebidas e Indústrias Alimentícias em geral.

MODO DE USO:

Após pré-enxágue com água preferencialmente em torno de (50°C), circular a solução do produto obedecendo-se as condições abaixo:

Para aplicações CIP em cervejarias: circular solução de PRIMMAX CIP DTX a concentração entre 1,00 e 5,00% por 30 a 50 minutos, à temperatura até 80 °C.

Para aplicações CIP em linhas quentes como: pasteurizadores, esterilizadores, concentradores e evaporadores circular a solução do PRIMMAX CIP DTX à concentração entre 4,0 e 6,0% por 20 a 30 minutos, à temperatura até 80 °C.

Para aplicações CIP em geral: circular solução de PRIMMAX CIP DTX a concentração entre 0,4 a 2,0% por 30 a 50 minutos, à temperatura até 80 °C.

Deve-se sempre realizar o enxágue final de equipamentos com água potável.

Desengraxe de carretilhas: preparar solução de 2 a 6% preferencialmente a quente até (80°C), imergir as carretilhas. A seguir, enxágue com água e iniciar o tratamento de desoxidação com Primmax DES OU Candall TMI.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido transparente

Cor..... Incolor

Odor..... Característico

pH (1%)..... 12,70 ± 0,50

Densidade(g/cm³) 1,250 ± 0,010

COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de sódio, sequestrante e veículo aquoso.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX CIP DTX é apresentado em IBC de 1.240 kg e bombonas plásticas lacradas contendo 6,2 kg e 62 kg.

ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

ABERTURA DA EMBALAGEM:

Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. O número do disque-intoxicação é 0800 722 6001. Tratamento específico. Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Fabricado por INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sob licença da ISO INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo
CRQ: 071000920-BA
PRODUTO REGISTRADO NO M.S. SOB O N° 3.3701.0012
VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 002/24