



PRIMMAX LDF PLUS

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO COM AÇÃO DESCARBONIZANTE

- Produto Seguro para Metais Sensíveis (SMS);
- Alto poder de remoção de gordura carbonizada em superfícies em geral e de alumínio;
- Preserva a vida útil dos equipamentos;
- Odor característico e suave;
- Ação à frio ou à quente;
- Fácil remoção da solução de lavagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LIMPEZA PESADA DE PANEIS, ASSADEIRAS, FORNOS, FOGÕES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE COZINHA EM INDÚSTRIAS DE A&B E COZINHAS INDUSTRIAIS.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido amarelo
Odor..... Característico
PH (Sol.1%)..... 13,20 ± 0,25
Nível de Espuma (Sol. 1%) Baixo

COMPOSIÇÃO:

Polioxietileno nonilfenil éter (ativo), alcalinizante, sequestrante, solventes, hidrótópos, espessante, coadjuvante, corante e veículo aquoso.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Indicado para remoção de sujidades de equipamentos, superfícies, peças e utensílios em indústrias de alimentos e bebidas em geral, para limpeza de metais sensíveis (SMS).

MODO DE USO:

- Superfícies metálicas sensíveis (alumínio, cobre e zinco) chapas, fornos, fogões ou grelhas: Realizar pré-limpeza com espátula, enxágua. Aplicar o produto puro ou em solução (25 partes de produto para até 100 partes de solução) na superfície. Deixar atuar por 5 a 10 minutos. Promover ação mecânica, enxágua e deixar secar.

- Na limpeza de forno combinado: Resfriar o forno até 60°C. Pulverizar o produto puro na parte interna, deixar agir por 20 minutos. Ligar o forno na função vapor durante 15 minutos, mantendo o forno hermeticamente fechado. Desligar o forno e aguardar o resfriamento. Abrir cuidadosamente e enxaguar o suficiente para remoção de toda solução de limpeza. Recomenda-se enxaguar, com vinagre, a borracha de vedação da tampa do forno, para evitar o ressecamento.

- Na limpeza de formas em Indústrias de alimentos: Realizar pré limpeza com espátula e enxágua. Preparar solução (1,5 partes de produto para até 100 partes de solução) e aplicar na superfície. Deixar agir por 5 a 10'. Promover ação mecânica, enxágua e deixar secar.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX LDF PLUS é apresentado em bombonas plásticas lacradas de 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco arejado e à sombra.

ABERTURA DA EMBALAGEM:

Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

PERIGO! provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Tratamento específico. Contém Trioxissilicato de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 304150185

PRAZO DE VALIDADE: 36 MESES, a partir da data de fabricação

REV.: 008/21