



PRIMMAX LDF

DESINCRUSTANTE ALCALINO - USO INSTITUCIONAL

- Alto poder de remoção de gordura carbonizada;
- Aumenta a vida útil dos equipamentos através da remoção das incrustações;
- Não ataca a superfícies dos equipamentos tratados;
- Odor característico e suave;
- Baixo teor de espuma. Ação a frio;
- Fácil remoção da solução de lavagem;
- Indicado para remoção profunda de incrustações de látex de manga e mamão em instalações de Packing House;
- Indicado também para Indústria de alimentos em geral.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido viscoso amarelo
Odor..... Característico
PH (Sol.1%)..... $12,00 \pm 1,00$
Nível de Espuma (Sol. 1%)..... Baixo

COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de sódio, tensoativos não iônico, sequestrante, hidrotopo, umectantes, dispersante, corante e veículo.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: Na limpeza de fornos, fogões, chapas, câmaras de defumação e demais superfícies de equipamentos da área de cocção impregnadas com gorduras carbonizadas. Podendo também ser usado na limpeza de pisos e azulejos engordurados e na remoção de incrustações de látex de mangas em instalações de Packing Houses. Indicado para Indústria de Alimentos em geral.

MODO DE USO:

Na limpeza de chapas, fornos, câmara de defumação, fogões ou grelhas: Aplicar o produto puro ou preparar solução com 05 partes de produto para até 100 partes de solução. Deixar atuar por 5 a 10 min. Promover ação mecânica com esponja abrasiva e remover com pano úmido.

Na limpeza diária de pisos e azulejos de cozinha: Preparar solução com 1 parte de produto para até 100 partes de solução, conforme o grau de sujidade, aplicar na superfície, deixar agir por 5 min e promover ação mecânica. Usar rodo para remoção, com posterior enxágue. Remover a solução de enxágue também com rodo.

- Na limpeza de forno combinado: Resfriar o forno até 60°C. Pulverizar o produto puro na sua superfície interna, deixar agir por 20 minutos. Ligar o forno na função vapor durante 15 minutos, mantendo o forno hermeticamente fechado. Desligar o forno e aguardar o resfriamento. Abrir cuidadosamente e enxaguar o suficiente para remoção de toda solução de limpeza. Recomenda-se enxaguar, com vinagre, a borracha de vedação da tampa do forno, para evitar o ressecamento.

ATENÇÃO: produto não recomendado para limpeza de superfícies de Alumínio.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX LDF é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 5 litros.

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.

ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

PERIGO! provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. Não provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Tratamento específico: Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0207

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 023/19