



PRIMMAX SANPER FOOD GRADE

É um produto ácido indicado para limpeza cip em diversas etapas do processamento de alimentos e nas máquinas de envase asséptico (Longa vida) além de aspersão na indústria alimentícia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto a 25° C	Líquido claro
Concentração ($\pm 0,5$), %p/p	35
pH (@25°C)	<3
Estabilidade ($\text{mlo}_2 / \text{min.}/25\text{mL}$) mL/min	0,3 max
Densidade (@ 25 °c) ($\pm 0,5$) g/cm ³	1,1281
Acidez mEq/mL	0,04 max
Odor	Picante
Solubilidade	Miscível em água

COMPOSIÇÃO:

Peróxido de Hidrogênio 35%, veículo e estabilizante.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: É um produto ácido indicado para lavagem desinfetante em diversas etapas do processamento de alimentos CIP (por circulação) e por excelência nas máquinas de envase asséptico (Longa vida) aspersão na indústria alimentícia, não corrosivo as superfícies de inox e alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas. É indicado também para tratamento de buchos e vísceras na indústria alimentícia.

MODOS DE USO:

Proceder como indicado no manual da máquina de envase asséptico.

No clareamento de buchos e vísceras é recomendado entre 1 e 2% de concentração no intervalo de temperatura de 60 a 80°C.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX SANPER FOOD GRADE é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 35 Kg.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

INCOMPATIBILIDADES:

Álcalis, ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem.

Metais: ferro, cobre, níquel, titânio, chumbo, manganês, cromo, prata, Zinco e suas respectivas ligas. Borrachas: naturais e sintéticas.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Manter os tanques/recipientes com respiradouros adequados. A armazenagem deve ser feita em área com dique, ventilada, limpa, longe de fontes de calor e materiais incompatíveis tais como álcalis e ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem, tecidos e papéis. Não armazenar sobre pallets de madeira, não adicionar nenhum outro produto ao tanque/ recipiente. Usar EPI adequados tais como luvas e botas de PVC ou nitrílica. Traje para Químicos e Óculos Ampla Visão. Manusear o produto em local ventilado. Evitar contato direto com os olhos, pele e roupas.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

PRAZO DE VALIDADE: 12 Meses a partir da data de fabricação

REV.: 003/2022