

# Nilai Position pada insertAdjacentHTML

## beforebegin

Penjelasan: HTML disisipkan sebelum elemen target itu sendiri.

Syntax:

```
element.insertAdjacentHTML('beforebegin', htmlString);
```

Contoh:

```
<div id="target"></div>
```

```
document.getElementById("target").insertAdjacentHTML("beforebegin",  
"<p>Before</p>");
```

Output:

```
<p>Before</p><div id="target"></div>
```

## afterbegin

Penjelasan: HTML disisipkan sebagai anak pertama dari elemen target.

Syntax:

```
element.insertAdjacentHTML('afterbegin', htmlString);
```

Contoh:

```
<div id="target"></div>
```

```
document.getElementById("target").insertAdjacentHTML("afterbegin",  
"<p>Start</p>");
```

Output:

```
<div id="target"><p>Start</p></div>
```

## beforeend

Penjelasan: HTML disisipkan sebagai anak terakhir dari elemen target.

Syntax:

```
element.insertAdjacentHTML('beforeend', htmlString);
```

Contoh:

```
<div id="target"></div>
```

```
document.getElementById("target").insertAdjacentHTML("beforeend", "<p>End</p>");
```

Output:

```
<div id="target"><p>End</p></div>
```

## afterend

Penjelasan: HTML disisipkan setelah elemen target itu sendiri.

Syntax:

```
element.insertAdjacentHTML('afterend', htmlString);
```

Contoh:

```
<div id="target"></div>
```

```
document.getElementById("target").insertAdjacentHTML("afterend",  
"<p>After</p>");
```

Output:

```
<div id="target"></div><p>After</p>
```