

Proje oluřturduktan sonra Xray eklentisi yapılmalı.

Proje oluřturduktan sonra

1. US'ler ilk olarak CVS formatında Backloga yüklenir.
2. Backlog'da olan US'ler Sprinte eklenir ve Sprint başlatılır. (Tercihen Sprinte yapılacak US'ler eklenir. Bittk'çe yenisi eklenmeye devam eder. Tüm US'ler bir anda Sprinte eklemeye gerek yok. Her eklendikçe yeni Sprint açılırç)
3. Sprinte eklendikten sonra US'ler kişilere atanır.
4. Testler oluřturulur ve To Do'ya eklenir. ([Create](#) tıklanarak **issue type**'dan **Test** seçilir. **Select issue** da **TC** hangi **US** ile alakalı ise onu seçeriz).
5. Test'ler **In Progresse** eklenir ve sonra, Test'in üzerine tıklanır ve import kısmından from clipboard seçilir.
6. **Test senaryolarımızı bir Test Setin içine yerleřiriyoruz.**
7. Create'den Test Set oluřturuyoruz.
 - US01-Test seti řeklinde veya
 - US01-TC01 řeklinde + User Story ismi yazılır.

Not: Select İssue'dan US01'ile alakalı TC'ler seçilerek CREATE edilir.
8. Test set angı US için oluřturulmuřsa o US'nin TC-lerini ekleriz.
9. Test set üzerine tıklanılır.
 - ADD Tests- tıklanılır ve Existing Test seçilir.
 - Search'ten US ve TC seçilir.
10. **Test plan oluřturulur. TP her sprint için 1 tane oluřturulur.**
11. Test Planı oluřturulduktan sonra In Progresse çekilir ve üzerine tıklanılır. "Create subtask'a " tıklanılır. Açılan butonda "**Sub test Execution**" seçilir ve **Test Execute** oluřur.
12. Run edeceęimiz Test Set'lerini Test Execute ekleriz.
13. To Do da olan Test Execution'a tıklanılır:
 - ADD Test tıklanılır ve Test From Sets seçilir.
 - Search'den uygun olanı seçilir.
14. Test Execution **To Do** da kalır. US'ler ise In Progresse kalır. Dięer senaryo ve set **DONE** eklene bilir. Test Execution çeliřtirilacaęı zaman İn Progresse çekilir. Önce Test Execution, Test Plan ve US'ler DONE eklenilir.

BUG oluřturma

Test Execution'da tek tek testleri çalıştırdırırken çalışmayan fail veren testde EVIDENCE tıklayarak delil ekleyoruz. Sonrasında DEFECT'e tıklayarak İSSUE TYPE'dan BUG'ı seçip Summary kısmında önce kodlayıp sonra uygun bir isim veririz.

Description kısmına ise hata hakkında detaylı bilgi yazarız. Öncelik durumun Medium, High olarak seçeriz.

Environment kısmına hangi aşamada bulunduğunu ekleriz. Örn: QA aşamasında Bug bulunmuştur tarzında.

Issue kısmına hangi US ve TC ile alakalı ise onu ekler Assign'ına DEV'e atarız.