

[← 1-5 初始化项目](#)

初始化项目

Project Initializing

考虑到新同学对 ES6 的配置不是很熟悉，我们通过脚手架的方式把 Babel、Webpack 等的配置直接生成好，只需要三步即可完成开发环境配置。

初始化项目

```
$ npx es10-cli create projectName
```

es10-cli 是我们提供的脚手架，create 是创建项目的命令，projectName 是要创建项目的目录名称，安装成功的截图如下：

```
→ ~ npx es10-cli create es2019
npx: 148 安装成功，用时 12.563 秒
✓ 模板下载成功！
✓ 安装成功
→ ~ █
```

启动项目

切换到 projectName 这个目录，启动即可：

```
$ cd projectName
$ npm start
```

访问项目

如果启动没有任何异常的话，直接在浏览器访问 <http://localhost:8080> 即可看到效果了。

[!TIP]

使用 npx 命令，要求 npm 的版本 > 5.2.0，如果不会使用 npx 命令可以按下述方式进行安装

```
$ npm i es10-cli -g
$ es10-cli create projectName
$ cd projectName
$ npm start
```

如果项目安装失败，请手动下载模板并安装：

```
git clone https://github.com/cucygh/es-cli.git
cd es-cli
npm install
npm start
```

下一节：编辑器配置

下一节