Task 6.20, 6.25, 6.40, 6.60, 6.70, 6.85 Task specification

Task 6.20 code review: châm điềm đoạn code đi kèm

coding convention: bit.ly/campcodecon

OÁNH GIÁ			CHÁM ĐIỂM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi; Ko đạt)	Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất
Vaming conv	Vaming convention & formatting	natting		
	cnm30	<scope>CamelCase, Descriptive, có ý nghĩa</scope>		
	cnm80	constant <scope>PART1_PART2</scope>		
	cnm90	event handler: on <elementname><event></event></elementname>		
		spaces around operator (quanh operator có space)		

Task 6.20 code review: châm điểm đoạn code đi kèm (tiếp)

ĐÁNH GIÁ			CHÂM ĐIỀM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi; Ko đạt)	Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất
Style guide				
	cst60	"use strict";		
	cst20	tab (lùi vào)		
	cst40	mỗi lệnh trên 1 dòng riêng		
	cst50	variable định nghĩa trên dòng riêng; gán giá trị ngay		
		function comment:		
		// << làm gì >> // input/start: tham số đầu vào hoặc trạng		
	cst70	thai ban dau // ouput/end: kết quả trả lại, hoặc trạng thái cuối		

4


Task 6.20 code review: châm điểm đoạn code đi kèm (tiếp)

ĐÁNH GIÁ			CHÁM ĐIÊM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi; Ko đạt)	Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất
Standard pattern - solution	tern - solutio	n		
	css10	self document - viết ngắn		
	css20	for hay while		
	css30	return 1 lần		
	css40	if-else không bị lồng, tách nhánh rõ		
	نذذ	tránh dùng break; trong loop (for hoặc while)		
	css50	chia để trị với front-end processing (03 bước: đọc - kiểm tra - xử lý hiện thị)		
	09sso	chia để trị với có gọi back-end processing (04 bước: đọc - kiểm tra - gọi server để xử lý - xử lý hiện thị)		
	css80	Chia để trị: 04 vùng (region) trong code Javascript		

Task 6.25 áp dụng Phương pháp sửa lỗi BGCF cho 4 file Link lỗi hay gặp đi kèm a,b,c,d

Cần làm một ứng dụng web như

- 01) Khi tải ghi thông số element H1 ra console
- 02) Khi ấn nút hiện 1 khẩu hiệu. Tuy nhiên, do làm vội, các giải pháp 6.25a, 6.25b, 6.25c, 6.25d đều có một lỗi và code không đạt yêu cầu (convention). Với từng file hãy:
 - Sửa lỗi để chạy được như yêu cầu (hình bên) Xem Phụ lục ở phía dưới để làm theo Phương pháp sửa lỗi BGCF
- Sửa code cho đạt chuẩn convention
- Trên TDD phải có phần trả lời các câu



Task 6.40 code review: sửa bài 5.45

Bài 5.45 đi kèm, có code rất tệ. Hãy chấm và sửa những việc sau:

6.40 a) tên id, tên biến, 6.40 b) tên function, và indentation thụt vào) của code.

ĐÁNH GIÁ			CHÂM ĐIỀM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi; Ko đạt)	Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất
Naming conv	Naming convention & formatting	natting		
	cnm30	<scope>CamelCase, Descriptive, có ý nghĩa</scope>		
	cnm80	constant <scope>PART1_PART2</scope>		
	cnm90	event handler: on <elementname><event></event></elementname>		
		spaces around operator (quanh operator có space)		9

vài lỗi; Ghi chú 1 số

Task 6.40 code review: sửa bài 5.45(tiếp)


			CHÂM ĐIỂM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi;	
ĐÁNH GIÁ			Ko đạt)	Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất
Style guide				
	cst60	"use strict";		
	cst20	tab (lùi vào)		
	cst40	mỗi lệnh trên 1 dòng riêng		
	Cs†50	variable định nghĩa trên dòng riêng; gán		
	00100	י מימיל איני יי		
		function comment:		
		// << làm gì >>		
		// input/start: tham số đầu vào hoặc trạng		
		thái ban đầu		
		// ouput/end: kết quả trả lại, hoặc trạng		
	cst70	thái cuối		

_

∞

Ghi chú 1 số đoạn đáng chú ý nhất CHÁM ĐIÊM (Rất tốt, Tốt có vài lỗi; Ko đạt) Task 6.40 code review: sửa bài 5.45(tiếp) chia để trị với có gọi back-end processing Chia để trị: 04 vùng (region) trong code Javascript (04 bước: đọc - kiểm tra - gọi server để chia để trị với front-end processing (03 tránh dùng break; trong loop (for hoặc bước: đọc - kiểm tra - xử lý hiện thị) if-else không bị lồng, tách nhánh rõ self document - viết ngắn xử lý - xử lý hiện thị) for hay while return 1 lần while) Standard pattern - solution css10 css60 css50 css80 css20 css30 css40 555 ĐÁNH GIÁ

Task 6.60 Hãy làm code theo mẫu ghi tất cả phần từ cùng loại ra



0

Task 6.70 Sửa bài Message-To-Me bạn đã nộp (bài 5.20)

Ở bài 5.20 bạn đã hiện 01 message cho mình, bằng cách thay thế giá trị của thẻ p mỗi khi ấn nút.

Yêu cầu: Thay vì thay thế message cũ, bạn hãy hiển thị thêm message mới xuống dưới.

Chào mừng đến với Devcamp120



Để hiểu rõ yêu cầu, Bạn hãy chạy thử file Task670.ViDu.HoatDong.NhuTheNao để hiểu ứng dụng hoạt động như thế nào. Hãy viết nhiều message khác nhau và ấn nút Gửi thông điệp nhiều lần.

NẾU BẠN QUÁ KHÓ. PHIÊN BẢN PIE TAI ĐÂY



Lần ấn nút 2

Làn án nút 1

Message cho bạn 12 tháng tới hi

Gửi thông điệp xin chảo đev

Task 6.70 TDD List

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1 ste	Tìm - Thử và sai, tìm 01 method để tạo và thêm 01 element vào document. 01. Gợi ý từ khóa Search : ví dụ "add element to html document javascript" 02. Yêu cầu pass: nộp 2 ảnh - kết quả tìm + ảnh thử và sai	Web
2	Áp dụng vào element message (nộp ảnh đã hiện được nhiều message)	web

Gợi ý: làm giống bài 6.50


đi kèm e,f,g,h (1/2) Cân làm một ứng dụng web như nını. 01) Khi tải ghi thông số element H1 ra console

02) Khi ấn nút hiện 1 khẩu hiệu. Tuy nhiên, do làm vội, các giải pháp 6.25e, 6.25f, 6.25g, 6.25h đều có một lỗi và code không đạt

Với từng file hãy:

yêu câu (convention).

- Sửa lỗi để chạy được như yêu cầu (hình bên)Xem Phụ lục ở phía dưới để làm theo Phương pháp sửa lỗi BGCF (LINK)
 - Sửa code cho đạt chuẩn convention
- Trên TDD phải có phần trả lời các câu hỏi cho từng file cần sửa



Task 6.85 áp dụng Phương pháp sửa lỗi BGCF cho 4 file đi kèm e,f,g,h (2/2)

*) Lập trình viên mới thường gặp 15 lỗi sau (<u>Link lỗi code hay gặp</u>)

	Yêu cầu (file cần sửa)	Ghi chú
←	6.25e.html	Mã Iỗi 100
2	6.25f.html	onPage is not defined => mã lỗi 100
3	6.25g.html	Mã lỗi 60
4	6.25h.html	Mä lỗi 50

^{*)} Các bạn hãy tìm trong các file đi kèm, sửa code, nộp bài (mã nguồn), và trên TDD phải có phần trả lời các câu hỏi cho từng

PHŲ LŲC


Phương pháp sửa lỗi BGCF



Kỹ năng sửa lỗi cơ bản

Khi mới bắt đầu lập trình front-end

Bug detecting- Guessing - Comparing-Fixing (BGC, comparing usage & Phương pháp áp dụng: Đoán và Đối (đối sánh sử dụng và khai báo) declaration)



Danh sách những lỗi hay gặp để áp dụng Đoán và Đối (BGCF)

<u>Link lỗi hay gặp</u>

Lưu ý ví dụ, và các bước (câu hỏi) để tự sửa lỗi

Ví dụ đoán và đối: 701.10a(B15a.v2).html (1/2)



```
báo)
                                                                <button id="btn_hien khau_hieu" onclick="onBtnHienKhauHieuClick()"> Hiện khẩu hiệu </button>
                                                                                                                                                                                                                                                                          var gHlChaoMung = document.getElementById("h1_CHA0_mung"); // tim phân tử h1 qua ID
var gPMucTieu = document.getElementById("p_muc_tieu"); //tim phần tử p mục tiêu qua ID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    console.log("H1 " + gH1ChaoMung.id + " " + gH1ChaoMung.innerHTML);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              var gBtnHienKhauHieu = document.getElementById("btn_hien_khau_hieu");
                                             '> Ban së thanh fullstack developer !
                  <hl><hl id="h1_chao_mung"> Chào mừng đến với DevCamp 120 </hl>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  // hàm xử lý sự kiện onload của trang (khi trang được tải)
                                                                                                                                                                                                                          || Vùng 1: định nghĩa global variables (biển toàn cục)
                                                                                                                                                   <script type="text/javascript">
<br/>body onload="onPageLoading()">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             function onPageLoading() {
```

Lỗi xuất hiện dòng: 27;

Nguyên nhân: truy vấn element trước khi đọc giá trị ở dòng 19. id ở dòng 19 (nơi dùng) **khác** id ở dòng 9 (nơi khai báo)

Lỗi số 40 trong danh

Doán và Đối: 701.10a (2/2)

Bạn sẽ thành fullstack developer !
<buton id="btn_hien_khau_hieu" onclick="onBtnHienKhauHieuC</pre>

<hl><hl id="hl_chao_mung"> Chào mừng đến với DevCamp 120 </hl></hl>

<body onload="onPageLoading()">

Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi ngờ; Chọn một mã lỗi để sửa;

Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi liên quan, Trả lời dần từng câu đối sánh với mã lỗi đó;

Đến khi ta phát hiện lỗi;

Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và lặp lại

var gBtnHienKhauHieu = document.getElementById("btn_hien_kl

var gHlChaoMung = document.getElementById("h1_CHAO_mung");
var gPMucTieu = document.getElementById("p_muc_tieu"); //t

toan cuc)

|| Vùng 1: định nghĩa global variables (biển

<script type="text/javascript">

1ChaoMung.


hợc tải)

('bi' gnib

rmance

| | | | | 33 II When 3s owent bandlane from the call of 10 ce backs |
|-----|---|--|-------------------------------|--|
| | Câu hỏi | Suy nghĩ và Trả lời | Phân tích | 24 */
25 // hàm xử lý sự kiện onload của trang (khi trang đ |
| _ | Đoán: đây là lỗi gì | Có thể là 10, 20, 40 trong bảng;
Chọn để sửa: 1 0 - 02 id trong 1 phần
tử | Ta có thể nghĩ
ko đúng lắm | 26 function onPageLoading() { 27 console.log("H1 " + gH1ChaoMung.id + " " + gH10 |
| 2.1 | Dòng lệnh lỗi ở
đâu? | Lỗi ở: 27 | | Pile /Users/topica/Downloads/B15v2/B15Av2.html |
| | | | / | Elements Consolo Sources Notucell Doefore |
| 2.2 | Dòng lệnh sử dụng
(truy vấn) ở đâu ? | Truy vấn element này: ở dòng 19 (đây
là nơi dùng id đang nghi ngờ) | | top v O Filter th TypeFror: Cannot read properties of null |
| 2.3 | Khai báo id ở đâu | Dòng: 9 | | at onload (B15Av2.html:8) |
| 2.4 | Khai báo và Dùng
có giống nhau? | ID ở dòng 9 (khai báo) không giống ở
dòng 19 (dùng) | Càn sửa để
giống nhau | |
| | | | | |

Ví dụ 2: Đoán và Đối 701.20a.html (1/2)



Lỗi xuất hiện dòng: 11; đây là nơi gọi (nơi dùng) Nguyên nhân: khai báo ở dòng 25, tên ở nơi gọi (11) không giống tên ở dòng 25.

Lỗi số 110 trona danh

var vInputMessageElement = document.getElementById("inp-message-to-disp alert(vInputMessageElement.value); //hiện cửa sổ cảnh báo có message

console.log("%cFunction xử lý sự kiện onClick....", "color:orange");

load của body

//function xử lý sự kiện or function onLoadPage() { --/ // functpn xử lý sự kiện an nút Send

button onclick="khiNutSendDuocan()"> Send </button>

Đoán và Đối: 701.20a 2/2

Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi ngờ; Chọn một mã lỗi để sửa;

Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi đối sánh, Trả lời dần từng câu gợi ý với mã lỗi đó; Đến khi ta phát hiện lỗi; Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và lặp lại

| Chào mừng tới | K | | Elements | ıts | Sources | Sources Console Network » | Network | * |
|----------------|----------|--------|--------------------|-------|-------------------------------|---|------------------------|-----------|
| devcamp !!! | A | 0 | ► O top ▼ O Filter | 0 | Filter | | | Defaul |
| , | | unct | ion xử lý | sự k | Function xử lý sự kiện onload | :: | | |
| ghi ngờ; | | inpu | t element | id = | inp-mess | <pre>input element id = inp-message-to-display</pre> | lay | |
| | | inpu | t element | plac | input element placeholder = | : | | |
| h, Trả lời dần | 8 | ▼ Unca | ught Refer HTMLBut | tonEl | eError: kh
ement.onc | ⊗ ► Uncaught ReferenceError: khiNutSendDuocan is not defined
at HTMLButtonElement.onclick (<u>task</u> 701.20a.html:11) | ocan is no
701.20a. | t defined |
| át hiện lõi; | ^ | | | | | | | |
| iác và lặp lại | | | | | | | | |

Phân tích	quan đến Lỗi là 110 trong c 110. bảng, ta đoán là D - Dùng sai 100	là: 11	17 > function onLoadPage() { ~ \	Ta sửa tên 27 var vīnputMessageElement = document.getElementById("inp-me 28 alert(vīnputMessageElement.value); //hiện cửa số cảnh báo Cho giống dòng 39 }
Suy nghĩ và Trả lời	Trên hiện tượng, liên quan đến hàm, đoán là 100 hoặc 110. Chọn 100 để sửa: 100 - Dùng sai tên function để gọi.	Dòng sử dụng, và lỗi	Dòng khai báo: 25	Khác tên function
Câu hỏi	Đoán: đây là lỗi gì	Dòng lệnh gọi (sử dụng) ở đâu?	Khai báo ở đâu	Khai báo và Dùng có giống nhau?
	~	2.1	2.2	2.3

Ví dụ: 701.20B



```
alert( vInputMessageElement.value); //hiện cửa sổ cảnh báo có message
                                    var vKetQuaKiemTra = kiemTraMessageDienVao(vMesssageValue);
                                                                                                                                                                                               function kiemTraMessageDienVao(paramMessageDienVao) {
var vMesssageValue = vInputMessageElement.value;
                                                                                                                                                                                                                                     alert("phải điền mesage !!!");
                                                                                                                                                                                                                 if ( paramMessageDienVao === "") {
                                                       //nều đúng thì kiểm tra
                                                                             if (vKetQuaKiemTra) {
                                                                                                                                                                            // function dùng chung
                                                                                                                                                                                                                                                         return false;
 28
29
33
33
33
34
35
35
39
39
                                                                                                                                                                                                                                    40
```

Khi điền "Hello" và ấn nút Send thì không thấy gì xảy ra.

Nguyên nhân, hàm kiemTraMessageDienVao bị **thiếu** một nhánh trả lại giá trị đúng sai, khi điền đúng, phải trả true. (phải return true)

Cách tìm ra lỗi 701.20b

Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi Chọn một mã lỗi để sửa;

Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi liên quan, Trả lời dần từng câu gợi ý với mã lỗi đó; Đến khi ta phát hiện lỗi; Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và

lặp lại

var vKetQuaKiemTra = kiemTraMessageDienVao(vMesssageValue);

var vMesssageValue = vInputMessageElement.value;

28 29 38

Phân tích	ra. Doán là: 140 - ic trả thiếu function kiemTraMessageDienVao(paramMessageDienVao) { if (paramMessageDienVao === "") { alert("phải điền mesage !!!"); console.log("trả lại giá trị; true"); return false;		Ta kiểm tra các nhánh code, thì thấy mới chỉ xử lý nhánh điền rỗng, còn nhánh điền đúng thì chưa. NHư vậy <mark>cần thêm</mark> 1 nhánh nữa, khi điền đúng, cần trả lại true.
suy ngnı va ıra lời	Điền "hello" và ấn Không thấy có gì xảy ra. Đồng thời đây là hàm kiểm tra dữ liệu. Đoán là: 140 - hàm kiểm tra không trả lại đúng sai, hoặc trả thiếu 38 function kiemTraMess	Có return 40 if (paramMessageDienVao === "") { 40	Viết vào trước return 1 dòng console.log (41). Làm lại thì không thấy trả lại gì. Vậy không có giá trị đúng/sai được trả lại
cau noi	Đoán: đây là lỗi gì	2) Kiểm tra bằng mắt, có trả lại giá trị hay không ?	3) Trước từng lệnh return, viết console.log và ghi giá tự sắp trả lại ra console để theo dõi, nếu không thấy viết gì ra console, chứng tổ không trả lại gì cả
	-	2	ო