

# Task 37.30 pie

## Task 37.30 - CRUD - Read - Hiển thị danh sách users - sử dụng DataTable 1/2

#### Link tải file sample api

Thêm use	er		Danh s	ách ngườ	ời dùng đăn	g ký			
Id	Firstname	rstname Lastname		Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action	
1	Tran The		Hien	Việt Nam	Student	Standard	Accepted	Sửa Xóa	
24	Khanh		Dao	Vietnam	Hello World	Standard	Standard	Sửa Xóa	
25	Phong		Dao	VN	On DevCamp	Gold	Accepted	Sửa Xóa	
29	Toàn	Sử	dụng BS4, jQı	Standard	Open	Sửa Xóa			
30	Anh		Michael	USA	D.C2	Gold	Open	Sửa Xóa	
31	Elon		Musk	VN	USA	Gold	Accepted	Sửa Xóa	
32	zo		ZO	USA	Hello devcamp	Standard	Open	Sửa Xóa	

### Task 37.30 - CRUD - Read - Load all users 2/2

#### Link tải file sample api

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Làm giao diện hiển thị toàn bộ danh sách Users sử dụng bootstrap, Datatable, jQuery	Web
2	Khi load trang, gọi API để lấy danh sách Users (xem API mẫu) ghi được Response ra console	Web
	Đổ dữ liệu người dùng từ API vào bảng sử dụng <b>DataTable</b> Cột Action có 2 nút <b>Sửa</b> và <b>Xóa</b>	
3	Ấn nút Sửa và Xóa thì ghi ra được ld của user tương ứng ra console	console

Chú ý: Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API

1	Làm giao diện hiển thị toàn bộ danh sách Users sử dụng bootstrap, Datatable, jQuery	Web		
---	--	-----	--	--

```
subTask 1
khead
    <title>Task 37.30 - Read - Load all users</title>
    <meta charset="utf-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
```

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap4.min.css"> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

```
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/is/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<body>
```

```
<!-- User Data Table -->
<div class="container">
  <div class="text-center my-4">
     <h2>Danh sách người dùng đẳng ký</h2>
  <button class="btn btn-success form-group" id="btn-add-user" data-toggle='modal' data-target='#insert-user-modal'> Thêm User </button>
  <thead>
        Id
        Firstname
        Lastname
        Country
        Subject
        Customer Type
        Register Status
        Action
```

<!DOCTYPE html>

<!-- Data Table-->

Copy paste đoạn code ở đây vào

```
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
k rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
<!-- Data Table-->
k rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

<meta charset="utf-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">


k rel="stylesheet"

# Danh sách người dùng đăng ký

Thêm User

devcamp-sample

Id	Firstname	Lastname	Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action



```
$("#user-table").DataTable({
              columns: [
                 { data: gUSER COLS[gUSER ID COL] },
                   data: gUSER COLS[gUSER FIRSTNAME COL] },
                   data: gUSER COLS[gUSER LASTNAME COL] },
                   data: gUSER COLS[gUSER COUNTRY COL] },
                   data: gUSER COLS[gUSER SUBJECT COL] },
                   data: gUSER COLS[gUSER CUSTOMER TYPE COL] },
                   data: gUSER_COLS[gUSER_REGISTER_STATUS_COL] },
                  { data: gUSER COLS[gUSER ACTION COL] },
             columnDefs: [
                      // Định nghĩa lại cột Country
                      targets: gUSER COUNTRY COL,
                      render: function (data) {
                          return getCountryTextByCountryValue(data);
                 { // Định nghĩa lại cột Action
                      targets: gUSER ACTION COL,
                      className: "text-center",
                      defaultContent:
                      <button class="btn btn-primary btn-edit">Sửa</button>
                      <button class="btn btn-danger btn-delete" data-toggle='modal'>Xóa</button>
100
              autoWidth: false
101
102
          });
```

2/5

subTask 2

```
//Khai báo biến mảng chứa dữ liệu users
          var gListUsers = [];
          /*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi sự kiện cho các elements */
          $(document).ready(function(){
              onLoadPaging();
          });
          /*** REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sự kiện */
110
          function onLoadPaging(){
              "use strict":
112
              getAllUsers();
              // 1 - R: Read / Load user to DataTable
114
              loadDataToUserTable(gListUsers);
115
          /*** REGION 4 - Common funtions - Vùng khai báo hàm dùng chung trong toàn bộ chương trình*/
117
118
          // hàm lấy text country theo value của country
119
          function getCountryTextByCountryValue(paramCountry){
120
              "use strict":
121
              var vTextCountry = "";
122
              for (var bI = 0; bI < gCountryObjects.length; bI++){
                      if(gCountryObjects[bI].value == paramCountry){
124
                      vTextCountry = gCountryObjects[bI].text;
125
126
              };
127
              return vTextCountry;
128
```

```
//Ham goi API lãy danh sách user
          function getAllUsers(){
130
              "use strict":
              $.ajax({
132
                   async: false,
                  url: "http://203.171.20.210:8080/crud-api/users/",
134
                  type: "GET",
136
                  dataType: "json",
                   success: function(res){
                      // lấy response trả về và gán cho biến gListUsers
138
                      gListUsers = res:
                   },
                   error: function(error){
                       console.log(error.responseText);
142
144
145
146
               Load người dùng vào DataTable
147
          * input/start:
148
            - paramObjectUsers: máng người dùng
          * output/end: hiện dữ liệu người dùng vào bảng
149
          function loadDataToUserTable(paramObjectUsers) {
              console.log(paramObjectUsers);
              var vTable = $("#user-table").DataTable();
154
              vTable.clear();
              vTable.rows.add(paramObjectUsers);
              vTable.draw();
156
      </script>
```

129

131

133

135

137

139

140

141

143

150

151 152

153

155

157

```
Copy paste
đoan code ở
đây vào
```

/203.171.20.210:8080/crud-api/users

subTask 2

# Danh sách người dùng đăng ký

Thêm User

devcamp-sample

Show 10 ♦ entries

Search:

ld ↑↓	Firstname 1	Lastname T	Country 1	Subject 14	Customer Type	Register Status	Action
4828	Mike	Donasky	USA	On business 200	Standard	Gold	Sửa Xóa
4829	Thanh	Sang	Việt Nam	On travel	Premium	Standard	Sửa Xóa
4830	Thanh	Sang	Việt Nam	On travel	Premium	Gold	Sửa Xóa

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

console

subTask 3

```
REGION 2 - Vùng gán / thực thi sự kiện cho các elements */
          $(document).ready(function(){
              onLoadPaging();
108
               // 3 - U: gán sự kiện Update - Sửa 1 user
               $("#user-table").on("click", ".btn-edit", function(){
109
                  onBtnEditClick(this);
110
111
              });
112
              // 4 - D: gán sự kiện Delete - xóa 1 user
113
              $("#user-table").on("click", ".btn-delete", function(){
                  onIconDeleteUserClick(this);
114
115
              });
116
          });
               REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sư kiên */
117
```

subTask 3

console

```
/*** REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sự kiên */
          function onLoadPaging(){
              "use strict";
              getAllUsers();
              // 1 - R: Read / Load user to DataTable
              loadDataToUserTable(gListUsers);
124
            //hàm xử lý sự kiện click nút sửa
125
          function onBtnEditClick(paramButtonElement){
126
              "use strict";
127
              console.log("Button Edit Click!!!");
128
              var vRowClick = $(paramButtonElement).closest("tr"); //xác định tr chứa nút bấm đc click
129
              var vTable = $("#user-table").DataTable(); //tao bien truy xuat den datatable
130
              var vDataRow = vTable.row(vRowClick).data(); //lãy dữ liệu của hàng dữ liệu chứa nút bấm được click
              console.log("ID cua user twong ting = " + vDataRow.id);
131
132
133
          // Hàm xử lý sư kiến khi icon delete user trên bảng được click
134
          function onIconDeleteUserClick(paramButtonElement){
              "use strict":
135
136
              console.log("Button Delete Click!!!");
137
              var vRowClick = $(paramButtonElement).closest("tr"); //xác định tr chứa nút bấm đc click
138
              var vTable = $("#user-table").DataTable(); //tao biến truy xuất đến datatable
              var vDataRow = vTable.row(vRowClick).data(); //lãy dữ liệu của hàng dữ liệu chứa nút bấm được click
139
              console.log("ID của user tương ứng = " + vDataRow.id);
140
141
```

subTask 3