

## 2. Textkarten erstellen

Alle Anwendungsfälle werden in Tabellenform aufgeschrieben. Beispielsweise so:

Use Case	ein Vorgang im System
Connected Use Cases	verbundene Anwendungsfälle (via include) (Bezeichnung immer mit Subjekt + Verb; konkret und verständlich formulieren)
System	enthält gesamte Software Systemname in Kasten darstellen
Akteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systeme/Personen, welche mit System interagieren</li> <li>▪ Löst Use Case aus</li> </ul>
Primary Actor	Auslöser von Case (Kunde etc.)
Further Actors	spätere Akteure (Kundenbearbeiter etc.)
Trigger	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ erste Aktion</li> <li>▪ startet durch Nutzer, Zeit oder Fehler</li> </ul>
Success Guarantees	Ziel der Aktion (laut Titel)

### Beispiel

Use Case	Briefzustellung	<i>Build-A-Quiz</i>
Connected Use Cases	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachricht hinterlassen</li> <li>- Identität prüfen</li> <li>- Einschreiben zustellen</li> </ul>	
System	Post	<i>Build-A-Quiz</i>
Akteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Postbote</li> <li>- Empfänger</li> </ul>	<i>User</i>
Primary Actor	Brief	
Further Actors	Identitätsausweis, Handgerät, Benachrichtigungskarte	
Trigger	Brief muss zugestellt werden (wurde dem Postbote zugeteilt)	<i>Login</i>
Success Guarantees	Brief erfolgreich abgegeben oder Nachricht hinterlassen	<i>Erfolgreiche Erstellung eines Quizzes</i>

