

Renvooi

Basisgegevens constructie, terug anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Piel 1000 + AUP

Zes U000 voor verankering

Voor details zie tekening U-003 / U-004.

Van deel tot buitenkant van de pendeldeur: 100mm.

Bijspelingen en veranderingen worden over de documentatie door de ontwerper gedaan.

Brandveiligheidseisen van houdingseenheden: 120 min.

Altijd maten in het werk te controleren.

Voorzieningen ten behoeve van prefab-deuren en staalconstrukties, orgaanse organen leveren.

De oorspronkelijke producten mogen worden vervangen door daarvoor geschikte vervangers.

Alt deelontwerpen waarbij de aanpassing komt met de daarbij behorende verklaring.

Hierbij kan een andere deur worden toegepast, te langsgaand van een hoofdpoort.

Ravenstein N.V. Rotterdam, tel. 010 46 100 00.

Voor gedetailleerde resultaten in kantoorjaarhoek (KJH), zie tekening installaties.

Standaard pendeldeur: prestatie.

xxx = constructie boven de vloer

/ \WV = constructie onder de vloer

sluiting

rechte overstijging

principie plaatstelling voorkeurstelling

standaard details verhouding

extra maten extra aangegeven

basisvering

horizontale doorsnede

hoeken

standard basisscholing

laagste opening

onderwering

laagste opening

standard basisscholing



