

Naredba u FreeBSD konzoli	Svrha
himage -l	lista pokrenutih eksperimenata sa njihovim eid-ovima
imunes -b projekt.imn	pokretanje eksperimenta iz projekta projekt.imn
imunes -b -e eid	zaustavljanje pokrenutog eksperimenta prema njegovom eid
hcp a.xyz cvor@eid:/home	kopiranje datoteke a.xyz u jail "cvor" u direktorij /home
hcp cvor@eid:/home/a.xyz .	kopiranje datoteke a.xyz iz /home jaila "cvor" u tekući direktorij
himage cvor@eid ls /home	ispis sadržaja direktorija home u jailu "cvor"
himage cvor@eid cat /home/a.xyz	ispis sadržaja datoteke a.xyz u /home direktoriju u jailu "cvor"
himage cvor@eid ifconfig	pokretanje ifconfig naredbe u jailu "cvor"
himage cvor@eid netstat -4 -rn	prikaz IPv4 tablice usmjeravanja za jail "cvor"
himage cvor@eid ifconfig > dat.txt	ispis if config rezultata u datoteku dat.txt
jls	ispis svih jailova uz prikazan jail id (jid) i eid
jls -j jid	ispis podataka samo za jedan jail sa jid
jexec jid ifconfig	pokretanje ifconfig u jailu sa jail id-om jid
himage cvor@eid adduser	kreiranje korisnika u jailu
jexec jid adduser	kreiranje korisnika u jailu koristeći jid
jexec jid adduser -f korisnik.conf	kreiranje korisnika uzimanjem parametara iz datoteke u cvoru
jexec jid su - korisnik	logiranje kao korisnik u jailu (vraćamo se sa exit)
jexec jid su	logiranje kao root u jailu (vraćamo se sa exit)
kldload ipfw	omogućavanje ipfw naredbe za usmjeravanje (FreeBSD)
kldload -n ipdivert	omogućavanje NAT-a
himage cvor@eid ipfw -q flush	primjer korištenja ipfw naredbe u jailu "cvor"
...ipfw -q add 65535 ip from any to any	dodavanje pravila u cvor koji je vatroštit
himage cvor@eid killall -q -9 natd	gašenje NAT-ovih procesa u jailu
himage cvor@eid ipfw list	ispis pravila usmjeravanja u jailu "cvor"
himage cvor@eid ping x.y.z.w	pokretanje pinga u jailu "cvor"
jexec jid ping x.y.z.w	pokretanje pinga preko jid u jailu
jexec jid traceroute x.y.z.w	pokretanje traceroutea preko jid u jailu