

数据库结构

系统表

组织表(部门表)

```
CREATE TABLE `sys_dept` (  
  `id` char(18) NOT NULL COMMENT '物理主键',  
  `dept_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '部门名称',  
  `ancestor_id` text COMMENT '祖先id',  
  `lvl` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '等级',  
  `creator` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',  
  `create_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',  
  `updater` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',  
  `update_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',  
  `record` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '版本',  
  `delete` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '删除',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='部门表';
```

角色表

```
CREATE TABLE `sys_role` (  
  `id` char(18) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '物理主键',  
  `role_code` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '角色代码',  
  `data_code` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '数据代码',  
  `role_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '角色名称',  
  `creator` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '创建人',  
  `create_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',  
  `updater` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '修改人',  
  `update_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',  
  `delete` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '删除',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='角色表';
```

用户表

```

CREATE TABLE `sys_user` (
  `id` char(18) NOT NULL COMMENT '物理主键',
  `nickname` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
  `username` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
  `password` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '密码',
  `source` char(8) DEFAULT NULL COMMENT '加密盐',
  `org_id` char(18) DEFAULT NULL COMMENT '机构id',
  `org_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '机构名称',
  `dept_id` char(18) DEFAULT NULL COMMENT '部门id',
  `dept_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '部门名称',
  `role_id` char(18) DEFAULT NULL COMMENT '角色id',
  `role_name` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '角色名称',
  `auz_type` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '授权许可类型',
  `phone` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '电话',
  `email` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '电子邮箱',
  `remark` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `permit` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '员工工作证',
  `disabled` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '禁用;0-启用,1-禁用',
  `creator` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `updater` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  `record` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '版本',
  `delete` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '删除',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='用户表';

```

菜单按钮表

```

CREATE TABLE `sys_menu` (
  `id` char(18) NOT NULL COMMENT '物理主键',
  `menu_name` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '菜单名称',
  `menu_path` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '菜单路径',
  `type` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '类型',
  `icon` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '图标路径',
  `ancestor_id` text COMMENT '祖先id',
  `layer` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '层级',
  `order_num` tinyint(2) DEFAULT NULL COMMENT '排序',
  `creator` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` bigint(15) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `updater` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` bigint(15) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  `record` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '版本',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='菜单表';

```

菜单权限表

```
CREATE TABLE `sys_role_menu` (  
  `id` char(18) NOT NULL COMMENT '物理主键',  
  `role_id` char(18) DEFAULT NULL COMMENT '角色物理主键',  
  `menu_id` char(18) DEFAULT NULL COMMENT '菜单物理主键',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='角色菜单权限表';
```

业务表

案件表

案件表字段说明

| 字段名 | 驼峰 | 备注 |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| case_num | caseNum | 执行案号 |
| cause | cause | 案由 |
| receipt_date | receiptDate | 收到材料日期 |
| source | source | 案件来源 |
| register_date | registerDate | 立案日期 |
| exec_basis_sort | execBasisSort | 执行依据种类 |
| exec_object_value | execObjectValue | 执行标的 |
| exec_cost | execCost | 执行费 |
| acceptance_cost | acceptanceCost | 案件受理费用 |
| property_preservation_cost | propertyPreservationCost | 财产保全费 |
| exec_funds | execFunds | 执行款项（计算） |
| exec_num | execNum | 执行依据文号 |
| exec_effective_date | execEffectiveDate | 执行依据生效时间 |
| exec_dept | execDept | 作出执行依据单位 |
| transfer_dept | transferDept | 移交单位/委托单位 |
| bank | bank | 开户行 |

| 字段名 | 驼峰 | 备注 |
|-------------------|-----------------|----------|
| bank_account | bankAccount | 收款账号 |
| exec_content | execContent | 执行内容 |
| chief_judge | chiefJudge | 审判长 |
| chief_judge_phone | chiefJudgePhone | 审判长联系方式 |
| judge1 | judge1 | 审判员1 |
| judge1_phone | judge1Phone | 审判员1联系方式 |
| judge2 | judge2 | 审判员2 |
| judge2_phone | judge2Phone | 审判员2联系方式 |
| clerk | clerk | 书记员 |
| clerk_phone | clerkPhone | 书记员联系方式 |