Продукты

Документация

SDK

Поддержка

Правила платформы

Версии АРІ

Список методов

Notes

add

createComment

delete

deleteComment

edit

editComment

get

getByld

getComments

restoreComment

Notes notes.getById

Возвращает заметку по её **id**.

Этот метод можно вызвать с ключом доступа пользователя. Требуются права доступа: **notes**.

note_id	идентификатор заметки.
	положительное число, обязательный параметр
owner_id	идентификатор владельца заметки.
	положительное число, по умолчанию идентификатор текущего пользователя
need_wiki	определяет, требуется ли в ответе wiki-представление заметки (работает, только
	если запрашиваются заметки текущего пользователя).
	флаг, может принимать значения 1 или 0 , по умолчанию 0

Результат

После успешного выполнения возвращает список объектов заметок с дополнительными полями:

- privacy уровень доступа к заметке (0 все пользователи, 1 только друзья, 2 друзья и друзья друзей, 3 — только пользователь);
- **comment_privacy** уровень доступа к комментированию заметки (*0* все пользователи, *1* только друзья, *2* друзья и друзья друзей, *3* только пользователь);
- $can_comment$ может ли текущий пользователь комментировать заметку (1 может, θ не может).

Коды ошибок 30 This profile is private 180 Заметка не найдена. 181 Нет доступа к заметке. В ходе выполнения могут произойти общие ошибки. Их описание находится на отдельной странице.

```
пotes.get Возвращает список заметок, созданных пользователем.
```

```
Пример запроса

note_id

11582572

owner_id

66748

need_wiki

feed_wiki

| "response": {
    "id": 11582572,
    "owner_id": 66748,
    "comments": 0,
    "date": 1323631490,
    "title": "Приписка в .bashrc",
    "text": "<div class="wikiText"><!--4--><a class="wk_ext_link" href="/away.
```

```
php?to=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Ftoolbox%2Fbingdeveloper%2F" target="_bl
     bool
                                                                                 ank" onclick="return goAway('http://www.bing.com/toolbox/bingdevelope
                                                                                 r/')">http://www.bing.com/toolbox/bingdeveloper/</a>
5.120
                                                                                                              SINGAPIKEY='Ключ API, который можно получить по ссылке выш
             Выполнить
                                                                                 function urlencode {
                                                                                 echo $(echo "$*" | sed -e 's/%/25/g' -e 's/ /%20/g' -e 's/!/%21/g' -e
                                                                                 's/"/%22/g' -e 's/#/%23/g' -e 's/\$/%24/g' -e 's/\&/%26/g' -e 's/\\''/%27/
                                                                                 g' -e 's/(/%28/g' -e 's/)/%29/g' -e 's/\*/%2a/g' -e 's/+/%2b/g' -e 's/,/%2
                                                                                 c/g' -e 's/-/%2d/g' -e 's/\./%2e/g' -e 's/\//%2f/g' -e 's/:/%3a/g' -e
                                                                                   "s/;/%3b/g" -e "s//%3e/g" -e "s/?/%3f/g" -e "s/@/%40/g" -e "s/\[/%5b/g" -e "
                                                                                 \label{eq:scale} $$ 's/\/\%5c/g' -e 's/\]/\%5d/g' -e 's/\/\%5e/g' -e 's/\/\%5f/g' -e 's/\/\%60/g' 
                                                                                 -e 's/{/%7b/g' -e 's/|/%7c/g' -e 's/}/%7d/g' -e 's/~/%7e/g')
                                                                                 function ru {
                                                                                 curl -s "http://api.microsofttranslator.com/V2/Http.svc/Translate?appId=$B
                                                                                 INGAPIKEY&text=$text&from=en&to=ru" | sed 's/[^]*//g'
                                                                                 }
                                                                                 function en {
                                                                                 text=`urlencode $*`
                                                                                 curl -s "http://api.microsofttranslator.com/V2/Http.svc/Translate?appId=$B
                                                                                 INGAPIKEY\&text=\$text\&from=ru\&to=en" | sed 's/[^]*//g'
                                                                                 echo ''
                                                                                 } </div>",
                                                                                  "can_comment": 1,
                                                                                   "view_url": "https://m.vk.com/...9ca1c9b&lang=en"
                                                                    }
```

Актуальные версии

Показать все

5.30 Изменен формат приватности.

Влияет на методы photos.createAlbum, photos.editAlbum, photos.getAlbums, video.get, video.edit, video.getAlbums, video.getAlbumsByVideo, video.addAlbum, video.editAlbum, video.addAlbum, video.editAlbum, video.save, notes.add, notes.edit, notes.get, notes.getById

ВКонтакте © 2006-2020

О ВКонтакте Помощь Правила Реклама Разработчикам Вакансии Язык: русский