

Chapter 8. @agent_eval 데코레이터 해부

Part III. 배치 평가로 품질을 계측한다

Part II가 "에이전트들이 어떻게 협업하는가"를 다뤘다면, Part III의 6개 챕터는 그 협업이 만든 **결과물의 품질을 어떻게 판정하는가**로 초점을 옮긴다. 이미 2·5·6장에서 스쳐 지나간 `@agent_eval`·Gate-Config를 이제 정면으로 해부하고(8장), Gate A-G가 실제로 무엇을 재는지 정리한다(9장). 이어서 그 매핑과 가중치를 설계하는 방법론(10장), Gate가 손대지 않는 영역인 정적 검증(11장), 챕터 하나가 아니라 책 전체를 판정하는 집계(12장), 마지막으로 이 모든 것을 CI/CD로 자동화하는 방법(13장)까지 다룬다.

이 챕터에서 배우는 것

- Book-forge의 14개 에이전트 전체가 각각 어떤 Harness Config를 골랐는지
- 같은 데코레이터인데 왜 매번 다른 Config 조합을 쓰는지
- "이 에이전트가 무엇을 하는가"를 보면 "어떤 Config가 필요한가"를 예측할 수 있는 이유

이런 분이 먼저 읽으면 좋습니다: 2장에서 `@agent_eval` 이 무엇을 가로채는지는 봤지만, 데코레이터 안에 들어가는 Config 값들이 왜 에이전트마다 다른지는 아직 궁금한 분.

8.1 열네 에이전트, 몇 가지 패턴

Book-forge 소스 전체(`agents/*.py`)를 뒤지면 `@agent_eval` 이 붙은 함수는 정확히 14개다(`review_panel.py` 한 파일이 `ReviewerAgent`·`ChiefEditorAgent` 두 개를 낸다는 점에 유의). 이 책이 지금까지 이야기·CLI 명령을 통해 자연스럽게 다룬 것은 그중 7개뿐이었다. 나머지 7개(9~14번)는 각자 독립된 CLI 명령에서 조용히 일하는 에이전트라 이야기에 등장할 기회가 없었을 뿐이고, Config 선택 원리는 완전히 같다. 열넷을 나란히 놓고 보면, Config 선택이 무작위가 아니라 **그 에이전트가 정확히 무엇을 하는가**에서 곧바로 도출된다는 사실이 훨씬 뚜렷하게 보인다.

#	에이전트	파일 · 팩토리 함수	핵심 Config	호출하는 CLI
1	PlannerAgent	<code>planner.py::build_propose_plan</code>	<code>GoalAlignmentConfig(ignore_no_tool_tasks=False)</code> , <code>InstructionConfig</code> , <code>ExplainabilityConfig</code>	<code>new</code>
2	TOCDesignerAgent	<code>toc_designer.py::build_design_toc</code>	<code>PlanConfig</code> , <code>SubtaskConfig</code> , <code>ContextRetentionConfig</code>	<code>new</code>
3	ChapterDrafterAgent	<code>chapter_drafter.py::build_draft_chapter</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=60_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>draft</code> (narrative·exercise)
4	ReferenceTableAgent	<code>reference_table.py::build_generate_reference_table</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=60_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>draft</code> (reference_table)
5	DiagramGeneratorAgent	<code>diagram_generator.py::build_generate_diagram</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=60_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>draft</code> (diagram)
6	CapstoneGeneratorAgent	<code>capstone_generator.py::build_generate_capstone</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=90_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>draft</code> (capstone)
7	ModuleReferenceAgent	<code>module_reference.py::build_generate_module_reference</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=90_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>draft</code> (module_reference)
8	ChatAgent	<code>chat_agent.py::build_answer_question</code>	<code>SLAConfig(p95_ms=30_000)</code> , <code>ThreatSeverityConfig</code> , <code>rag_mode=True</code>	<code>chat</code>
9	ReviewerAgent	<code>review_panel.py::build_reviewer</code>	<code>AgentRoleConfig(role_violation_penalty=0.3)</code>	<code>review</code>

#	에이전트	파일 · 팩토리 함수	핵심 Config	호출하는 CLI
10	ChiefEditorAgent	<code>review_panel.py::build_chief_edit</code> or	<code>ConflictResolutionConfig</code>	<code>review</code>
11		<code>review_loop.py::build_revise</code>	<code>LoopDetectionConfig(consecutive_repeat_threshold=3)</code>	<code>new · plan --revise</code>
12	ResearchAgent	<code>research_agent.py::build_generate</code> <code>_search_queries</code>	<code>InstructionConfig</code>	<code>research</code>
13	AlternativeSuggesterAgent	<code>alternative_suggester.py::build_suggest_alternatives</code>	<code>InstructionConfig</code> , <code>ExplainabilityConfig</code>	<code>draft</code> (저커버리지 대안 제안)
14	SlideCondenserAgent	<code>slide_condenser.py::build_condense_section</code>	<code>InstructionConfig</code> , <code>ExplainabilityConfig</code> , <code>SLAConfig(p95_ms=20_000)</code>	<code>build slides</code>

8.2 패턴 ① — "이 함수가 무엇을 판단하는가"가 Config를 결정한다

`PlannerAgent` 와 `TOCDesignerAgent` 를 비교하면 흥미로운 지점이 있다. 둘 다 Gate A(목표 달성)에 기여하는 Config를 쓰지만, 정확히 어떤 Config인지는 다르다. `PlannerAgent` 는 "주제와 제약을 반영했는가"(`GoalAlignmentConfig`)를 보고, `TOCDesignerAgent` 는 "기획안의 결정사항을 목차가 커버하는가"(`PlanConfig` + `SubtaskConfig`)를 본다. 둘 다 넓게 보면 "이전 단계의 의도를 지켰는가"를 채점하지만, 전자는 자유 텍스트 대 자유 텍스트 정렬이고 후자는 목차라는 구조화된 산출물(여러 subtask)의 커버리지 문제다. **입력·출력의 형태가 다르면 같은 목적이라도 다른 Config가 필요하다.**

8.3 패턴 ② — 부작용의 종류가 Config를 결정한다

`ChapterDrafterAgent` 의 `ThreatSeverityConfig` 는 우연이 아니다. `rag_mode=True` 인 에이전트 (`ChapterDrafterAgent` · `ChatAgent`) 전부가 이 Config도 함께 쓴다. 둘 다 **외부에서 온, 신뢰할 수 없는 콘텐츠**(RAG 소스로 넘어온 PDF/웹 발췌문)를 프롬프트에 직접 섞기 때문이다. 코드 주석이 명시한다: "외부 PDF/문서(RAG 소스)에 프롬프트 인젝션이 섞여 있을 가능성." `PlannerAgent` 는 저자가 CLI로 직접 입력한 `topic` / `constraints` 만 받으므로 이 위험이 상대적으로 작다. **에이전트가 어떤 종류의 입력을 받는가가 보안 관련 Config의 필요 여부를 정확히 예측한다.** 실제로 `rag_mode=True` 인가로 `threat_severity` 필요 여부를 100% 예측할 수 있다(반례: 이전 버전 `chat_agent.py` 는 `rag_mode=True` 이면서도 이 Config가 빠져 있었다. 실측으로 발견돼 고쳐진 사례다).

실제 `build_draft_chapter()` 코드를 보면 이 판단이 어디서 나왔는지가 데코레이터 인자 옆 주석에 그대로 남아 있다.

파일: `src/book_forge/agents/chapter_drafter.py`

```
def build_draft_chapter(llm: LLM, monitor: PerformanceMonitor) → DraftFn:
    @agent_eval(
        monitor,
        task_type="document_creation",
        question_arg="chapter_title",
        rag_mode=True,
        context_arg="sources",
        # Gate D: 소스가 길면 응답이 오래 걸릴 수 있어 여유 있게 설정.
        sla=SLAConfig(p95_ms=60_000, p99_ms=90_000),
        # Gate E: 외부 PDF/문서(RAG 소스)에 프롬프트 인젝션이 섞여 있을 가능성.
        threat_severity=ThreatSeverityConfig(),
    )
    def draft_chapter(
        chapter_title: str, chapter_no: int, sources: str,
        ground_truth: str = "", content_type: str = "narrative",
    ) → tuple[str, EvalMetadata]:
        template = _CONTENT_TYPE_PROMPTS.get(content_type, DRAFT_PROMPT)
        prompt = template.format(
            chapter_title=chapter_title, chapter_no=chapter_no, sources=sources[:6000]
        )
        draft_md = llm.generate(prompt, system=DRAFT_SYSTEM_PROMPT, max_tokens=3000)
```

```

return draft_md, EvalMetadata(extra={"phase": "drafting", "chapter_no": chapter_no})

return draft_chapter

```

`content_type` 인자가 하는 일은 여기서는 딱 하나, `exercise` 인지 아닌지만 가른다. `_CONTENT_TYPE_PROMPTS` 에는 "exercise" 키 하나만 있고, 나머지는 전부 `DRAFT_PROMPT` (narrative 기본값)로 떨어진다. `reference_table` / `diagram` / `capstone` / `module_reference` 네 유형은 이 함수까지 오지도 않는다. `draft_cmd.py` 가 `content_type` 을 보고 애초에 다른 에이전트 (`ReferenceTableAgent` / `DiagramGeneratorAgent` / `CapstoneGeneratorAgent` / `ModuleReferenceAgent` , § 8.4에서 코드로 확인한다)로 통째로 라우팅해버리기 때문이다. 즉 콘텐츠 유형 6종은 "한 함수 안의 프롬프트 바꿔치기"(narrative·exercise 둘)와 "아예 다른 에이전트로 위임"(나머지 넷)이라는 **두 가지 다른 방식**으로 갈라진다. 겉보기엔 `content_type` 문자열 하나로 통일된 인터페이스처럼 보이지만, 실제 분기 방식은 유형마다 다르다. `sources[:6000]` 처럼 소스를 6000자로 자르는 것도 실무적인 선택이다. 프롬프트 길이 제한과 응답 지연(`SLAConfig` 가 60초로 여유를 두는 이유) 사이의 균형인 셈이다.

`SLAConfig` 의 값 차이도 같은 원리다. `ChapterDrafterAgent` (60초)는 소스 청크를 프롬프트에 실어 긴 응답을 생성하는 무거운 작업이고, `ChatAgent` (30초)는 대화형이라 사용자가 즉시 응답을 기다린다. "얼마나 걸려도 되는가"는 UX 성격에서 직접 도출된다.

8.4 아직 안 보여준 코드 — 나머지 6개 에이전트

§ 8.1 표의 4~7·12~14번은 이 책이 코드로 보여준 적 없는 에이전트다. 다 보여줄 필요는 없다 — 패턴이 몇 개로 수렴하는지 보이면 충분하다.

RAG 생성기 4·5·6·7번은 § 8.3의 `ChapterDrafterAgent` 와 사실상 같은 틀이다. `DiagramGeneratorAgent` 를 예로 확인한다.

파일: `src/book_forge/agents/diagram_generator.py`

```

def build_generate_diagram(llm: LLM, monitor: PerformanceMonitor) → GenerateFn:
    @agent_eval(
        monitor, task_type="document_creation", question_arg="chapter_title",
        rag_mode=True, context_arg="sources",
        sla=SLAConfig(p95_ms=60_000, p99_ms=90_000),
        threat_severity=ThreatSeverityConfig(),
    )
    def generate_diagram(chapter_title, chapter_no, sources, ground_truth="") → tuple[str, EvalMetadata]:
        prompt = DIAGRAM_PROMPT.format(chapter_title=chapter_title, chapter_no=chapter_no, sources=sources[:6000])
        return llm.generate(prompt, system=DIAGRAM_SYSTEM_PROMPT, max_tokens=3000), \
            EvalMetadata(extra={"phase": "diagram", "chapter_no": chapter_no})
    return generate_diagram

```

`rag_mode=True` + `SLAConfig` + `ThreatSeverityConfig` 조합에, 프롬프트만 다르게 조립하고 `llm.generate()` 를 부르는 세 줄짜리 본문이다. `CapstoneGeneratorAgent` · `ReferenceTableAgent` 도 글자 그대로 같은 골격이다(캡스톤만 템플릿+정답을 한 번에 생성하느라 `SLAConfig(p95_ms=90_000)` 로 여유를 더 준다). 그래서 **한 에이전트를 이해하면 나머지 셋을 거의 다 이해한 것**이라는 뜻이다. 이것도 8장이 반복해온 원칙의 증거다. 다른 게 아니라 프롬프트와 SLA뿐이면, Config 선택도 그대로 복사된다.

`ModuleReferenceAgent` 만 예외다. `rag_mode=True` 를 똑같이 쓰지만, `sources` 에 RAG 검색 결과가 아니라 4장(§ 4.3)의 구조적 코드 인덱싱이 만든 **전체** 모듈/클래스/함수 목록을 그대로 넣는다. 모듈 docstring이 그 이유를 실측 수치로 남겼다.

"`reference_table.py` 는 RAG로 검색된 소스 발췌문에서 '확인되는 값만' 표로 만든다 — 검색이 놓친 항목은 애초에 LLM 눈에 안 보이므로 조용히 빠진다(실측: Book-forge 자신의 `agents/` 13개 파일 중 4개만 우연히 top-k에 뽕혀 다뤄짐). 이 에이전트는 RAG 검색을 거치지 않고, 구조 요약(모든 모듈/클래스/함수를 결정론적으로 나열)을 그대로 `sources` 로 받는다."

"확인되는 값만"(누락 가능)과 "빠짐없이"(날조 가능)라는 정반대 실패 모드가, 같은 `rag_mode=True` 아래 `sources` 에 무엇이 담기느냐로 갈린다. `demonstration_verifier.py` 가 이 둘을 반대 방향으로 검증하는 이유(11장)가 바로 여기 있다.

12~14번(`ResearchAgent` · `AlternativeSuggesterAgent` · `SlideCondenserAgent`)은 `rag_mode` 도 `threat_severity` 도 없다. `ResearchAgent` 가 특히 흥미롭다. § 8.3의 예측(" `rag_mode=True` 인가로 `threat_severity` 필요 여부를 100% 예측할 수 있다")이 여기서도 거꾸로 확인된다.

파일: `src/book_forge/agents/research_agent.py`

```
def build_generate_search_queries(llm: LLM, monitor: PerformanceMonitor) → GenerateQueriesFn:
    @agent_eval(
        monitor, task_type="planning", question_arg="chapter_title",
        instructions=InstructionConfig(fail_on_violation=False),
    )
    def generate_search_queries(chapter_title: str, ground_truth: str = "") → tuple[str, EvalMetadata]:
        prompt = RESEARCH_QUERY_PROMPT.format(chapter_title=chapter_title)
        raw = llm.generate(prompt, system=RESEARCH_QUERY_SYSTEM_PROMPT, max_tokens=300)
        return raw, EvalMetadata(extra={"phase": "research_query_generation"})
    return generate_search_queries
```

이 에이전트는 `chapter_title` (저자가 직접 입력)만 받아 검색 쿼리를 만들 뿐이다. 검색된 웹 콘텐츠 자체는 저자가 검토한 뒤에야 지식창고에 들어간다(`knowledge/web_search.py` 가 검색 실행을 전담, 관심사 분리). 그래서 프롬프트에 외부 콘텐츠가 섞이는 지점이 아예 없으므로 `threat_severity` 가 필요 없다. `InstructionConfig` 하나로 "제약을 어기지 않았는가"만 본다.

`AlternativeSuggesterAgent` · `SlideCondenserAgent` 도 `InstructionConfig` + `ExplainabilityConfig` (+ `SlideCondenserAgent` 는 `SLAConfig`) 조합을 쓴다. 둘 다 "저자가 준 텍스트를 다른 형태로 다듬는" 작업이라 외부 신뢰 경계를 건널 일이 없다는 점에서 같은 이유를 공유한다.

8.5 패턴 ③ — 부작용이 있는 동작은 `@agent_eval` 이 아니다


이 표에 `ScaffoldAgent` (`scaffold.py`)가 없다는 것도 의미가 있다. 3장(§ 3.5)에서 봤듯 그 모듈은 `@agent_eval` 이 아니라 `@tool_guard` + `live_guardrail_session` 을 쓴다. `scaffold.py` 의 주석이 이 경계를 정확히 그린다.


"파일 쓰기는 '사후 채점'이 아니라 '실행 전 차단'이 맞는 성격이라 `@agent_eval` 이 아니라 `@tool_guard` + `live_guardrail_session` 을 쓴다."

이 구분이 이 책의 핵심 축이다. "결과를 만드는 함수"(LLM 응답을 반환)는 `@agent_eval` 로 사후 채점하고, "부작용을 일으키는 함수"(파일을 씀)는 `@tool_guard` 로 실행 전에 막는다. 12장에서 이 두 번째 축을 깊이 다룬다.

8.6 Config를 고르는 법 — 이 표를 거꾸로 읽는다

이 챕터의 표는 새 에이전트를 설계할 때 체크리스트로 거꾸로 쓸 수 있다.





📄 **QA 관리자 TIP:** 이 책이 다룬 14개 에이전트 중 어느 하나도 33개 Harness Config를 전부 쓰지 않는다.

`ReviewerAgent` · `ChiefEditorAgent` · `revise()` · `ResearchAgent` 넷은 각 1개만, RAG 생성기 5개

(`ChapterDrafterAgent` · `ReferenceTableAgent` · `DiagramGeneratorAgent` · `CapstoneGeneratorAgent` · `ModuleReferenceAgent`)

와 `ChatAgent` · `AlternativeSuggesterAgent` 는 2개, `PlannerAgent` · `TOCDesignerAgent` · `SlideCondenserAgent` 는 3개를 쓴

다. "Config를 많이 결수록 안전하다"는 것은 이 코드베이스가 보여주는 실제 관례가 아니다. 오히려 "이 에이전트가 정말로 무엇을 할 수 있는가"를 좁게 규정한 뒤, 그 범위에 정확히 맞는 Config만 켜는 것이 Book-forge의 일관된 패턴이다.

직접 해보기

§ 8.5의 결정 트리를 여러분의 에이전트(또는 3장 "직접 해보기"에서 점검한 에이전트)에 실제로 적용해보라 — "부작용이 있는가?" → "신뢰 못 할 외부 콘텐츠를 다루는가?" → "이전 단계의 의도를 지켜야 하는가?" → "여러 에이전트가 같은 대상을 다루는가?" 네 질문에 순서대로 답하면, 어떤 Harness Config가 필요한지가 거의 자동으로 나온다. 답이 전부 "아니오"라면 `SLAConfig` 하나만으로 충분할 수도 있다 — 이 챕터가 반복해서 강조했듯, **Config를 적게 쓰는 것 자체가 실패가 아니다.**

이 챕터의 핵심

- **Config 선택은 에이전트의 역할에서 직접 도출된다.** 입력 형태(자유 텍스트 vs 구조화 산출물), 신뢰 경계(내부 입력 vs 외부 RAG), 부작용 유무가 그 결정 기준이다.
- **부작용이 있는 함수는 `@agent_eval` 을 쓰지 않는다.** `@tool_guard` 가 담당하는 완전히 다른 축이다(12장).
- **적게, 정확하게 쓰는 것이 Book-forge의 관례다.** 모든 Config를 켜는 것이 아니라, 이 에이전트에 실제로 필요한 것만 켜다.

참고 자료

- 부록 B.3(업계 동향) — `ThreatSeverityConfig` 가 대응하는 OWASP LLM01(프롬프트 인젝션) 순위와 최근 RAG 오염 연구
- `src/book_forge/agents/planner.py` · `toc_designer.py` · `chapter_drafter.py` · `chat_agent.py` · `review_panel.py` · `re`
- `src/book_forge/agents/reference_table.py` · `diagram_generator.py` · `capstone_generator.py` · `module_reference.py`
— RAG 생성기 4종
- `src/book_forge/agents/research_agent.py` · `alternative_suggester.py` · `slide_condenser.py` — `rag_mode` 없는 나머지 3종
- `src/book_forge/agents/scaffold.py` — `@tool_guard` 로 갈라지는 경계

다음 **챕터**는 이 Config들이 실제로 어떤 Gate A-G 점수로 이어지는지, Book-forge가 실제로 쓰는 항목만 추려 정리한다.