

經濟部資源再生綠色產品審查認定辦法第五條附表修正對照表

修正規定					現行規定			說明		
項次	產品類別	回收料來源	認定標準	檢測/計算方法	項次	產品類別	回收料來源			
一	牛皮紙				一	牛皮紙	廢紙(有害事業廢棄物不適用)。	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準，包括 CNS 1458 牛皮紙(一般用)或 CNS 10759 袋用牛皮紙。 二、產品中回收料使用比率應為百分之四十以上。但廠內製程產生之碎屑、不良品等，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算。 三、製造每公噸再生牛皮紙之能耗應為二萬九百三十萬卡以下。 四、製造每公噸再生牛皮紙之用水量應為十五立方公尺以下。	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)×100%。 二、能耗計算方法： $E_u=E_T/Q$ $E_T=0.86E_E+V_F\times H_F$ (百萬卡)。 E_u ：製造每公噸再生牛皮紙之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生牛皮紙之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生牛皮紙產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生牛皮紙之外購電力用量(度電)。	一、本項未修正。

						五、製造產品使用之回收料不得為環保署公告之有害事業廢棄物。 六、產品及製程不得使用環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。	V_F：單位時間內製造再生牛皮紙之燃料用量(公秉)。 H_F：燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告為準)。 三、用水量計算方法： $V_u=V/Q$。 V_u：製造每公噸再生牛皮紙之用水量(立方公尺/公噸)。 V：單位時間內製造再生牛皮紙之用水量(立方公尺)。 Q：單位時間內再生牛皮紙產量(公噸)。	V_F：單位時間內製造再生牛皮紙之燃料用量(公秉)。 H_F：燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告為準)。 三、用水量計算方法： $V_u=V/Q$。 V_u：製造每公噸再生牛皮紙之用水量(立方公尺/公噸)。 V：單位時間內製造再生牛皮紙之用水量(立方公尺)。 Q：單位時間內再生牛皮紙產量(公噸)。	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)$\times 100\%$。 二、能耗計算方法： $E_u=E_T/Q$。 $E_T=0.86E_F+V_F\times H_F$(百萬卡)。 E_u：製造每公噸再生橡膠製品之能耗(百萬卡/	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準，包括 CNS 3550 橡膠襯墊材料一物理性能分類、CNS 7331 硬質泡沫橡膠隔熱材料、CNS 9892 隔振橡膠材料或 CNS 2230 再生橡膠。 二、產品中回收料使用比率應為百分之百	橡膠製品 廢橡膠(有害事業廢棄物不適用)。 二	二 橡膠製品	一、本項未修正。
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	----------------------	-----------------

[illegible]

						公告之有害事業廢棄物。 六、產品及製程不得使用環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。				
三	玻璃製品	一、廢玻璃(有害事業廢棄物不適用)。 二、使用廢玻璃製成之再生玻璃料。	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準： (一)玻璃粒(砂)用於製造玻璃容器者： <u>CNS 14932 玻璃容器製造用之廢棄原料。</u> (二)玻璃容器： <u>1.食品用途：CNS 3362 玻璃杯、CNS 2895 玻璃食器、CNS 12050 耐熱玻璃製食物用器皿。</u> <u>2.非食品用途：CNS 3502 農藥用及化學品用玻璃、CNS 7300 化學分析用玻璃燒杯、CNS 7301 化學</u>	一、產品中回收料使用比率計算方式如下： 單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤) $\times$ 100%。 二、能計算方法： $E_a=E_T/Q$ 。 $E_T=0.86E_E+V_F\times H_F$ (百萬卡)。 E_a ：製造每公噸再生玻璃製品之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生玻璃製品之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生玻璃製品產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生玻璃製品之外購電力用量(度電)。	三	玻璃製品	一、廢玻璃(有害事業廢棄物不適用)。 二、使用廢玻璃製成之再生玻璃料。	一、產品之品質性能應符合 <u>CNS 2574 食品用玻璃容器(總則)</u> 、 <u>CNS 3362 普通玻璃杯、CNS 3502 農藥用及化學品用玻璃、CNS 6527 碳酸飲料用玻璃瓶或 CNS 14932 玻璃容器製造用之廢棄碎玻璃原料。</u> 二、產品中回收料使用比率應為百分之五十以上。但廠內製程產生之碎屑、不良品等，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算。 三、製造每公噸再生玻璃製品之能耗應符合	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤) $\times$ 100%。 二、能計算方法： $E_a=E_T/Q$ 。 $E_T=0.86E_E+V_F\times H_F$ (百萬卡)。 E_a ：製造每公噸再生玻璃製品之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生玻璃製品之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生玻璃製品產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生玻璃製品之外購電力用量(度電)。	一、修訂認定標準第一、二、三、四款，依玻璃粒(砂)及玻璃容器分別制定認定規格。 二、修訂檢測/計算方法第三款，將玻璃製品用水量之「每公噸」修訂為「每公噸」。

分析用玻璃燒瓶、 CNS 7305 化學 分析用玻璃試藥 瓶、CNS 7307 化學分析用玻璃 稱量瓶、CNS 7317 化學分析 用玻璃比重瓶、 CNS 8866 化學 分析用玻璃量瓶、 CNS 10127 耐酸 玻璃瓶、CNS 7308 化學分析 用玻璃乾燥器、 CNS 7312 化學 分析用左司勘玻 璃萃取器組、 CNS 7314 化學 分析用玻璃洗氣 瓶、CNS 8865 化學分析用玻璃 量筒、CNS 9970 鋤爐水位 計玻璃、CNS 10125 注射劑用 玻璃瓶、CNS 10126 注射劑用 管玻璃瓶或	V _F ：單位時間內製造再 生玻璃製品之燃料用 量(公秉)。 H _F ：燃料熱值(百萬卡/ 公秉)(以能源局公告 為準)。 三、用水量計算方法： V _u =V/Q。 V _u ：製造每千公噸再生 玻璃製品之用水量(立 方公尺/千公噸)。 V：單位時間內製造再 生玻璃製品之用水量 (立方公尺)。 Q：單位時間內再生玻 璃製品產量(千公噸)。	下列規範值： (一)未經加熱熔融程序 之玻璃製品：三 十百萬卡以下。 (二)經加熱熔融程序之 玻璃製品：九百 三十百萬卡以下。 四、製造每千公噸再生玻 璃製品之用水量應 為七十五立方公尺 以下。 五、製造產品使用之回收 料不得為環保署公 告之有害事業廢棄 物。 六、產品及製程不得使用 環保署公告列管毒 性化學物質及蒙特 婁議定書管制物質。	V _F ：單位時間內製造再 生玻璃製品之燃料用 量(公秉)。 H _F ：燃料熱值(百萬卡/ 公秉)(以能源局公告 為準)。 三、用水量計算方法： V _u =V/Q。 V _u ：製造每公噸再生玻 璃製品之用水量(立 方公尺/公噸)。 V：單位時間內製造再 生玻璃製品之用水量 (立方公尺)。 Q：單位時間內再生玻 璃製品產量(公噸)。
---	--	--	---

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

五	窯燒磚類建材	一、陶瓷面磚回收料來源： (一) 廢陶瓷熟胚。 (二) 使用廢陶瓷或廢玻璃製成之再生陶瓷或玻璃料。 (三) 陶瓷業之無機污泥。 (四) 石材廢料	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準： (一) 陶瓷面磚：CNS 9737 陶瓷面磚。 (二) 紅磚：CNS 382 普通磚。 二、產品中回收料使用比率應符合下列規範值： (一) 陶瓷面磚(符合下列規範值之一)： 1、廢陶瓷熟胚：百分之五以上。 2、陶瓷業之無機性污泥：百分之八以上(以乾基計算)。 3、石材廢料及其礫泥：百分之三十五以上(以乾基計算)。 4、其他已依廢棄物清理法規定所公告或許可為再利用之廢棄物(有害事業廢棄物不適用)及依	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)×100%。 二、能耗計算方法： $E_n = E_T / Q$ $E_T = 0.86E_E + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_n ：製造每公噸再生窯燒磚類建材之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間製造再生窯燒磚類建材之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生窯燒磚類建材產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生窯燒磚類建材之外購電力用量(度電)。 V_F ：單位時間內製造再生窯燒磚類建材之燃料用量(公秉)。 H_F ：燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告為準)。	一、本項未修正。
---	--------	--	---	---	----------

[illegible]

再生資源者。	(二)紅磚：二十一立方公尺以下。
二、紅磚回收料來源包括廢棄物清理法規定所公告或許可為可再利用之廢棄物(有害事業廢棄物不適(用)及依資回收再	五、產品加馬等效劑量應為○·二微西弗/小時以下(包括宇宙射線劑量)。 六、產品重金屬成份溶出總量檢出值應符合下列管制值： (一)汞(Hg)：○·○○五 mg/L 以下。 (二)鎘(Cd)：○·三 mg/L 以下。 (三)鉛(Pb)：○·三 mg/L 以下。 (四)砷(As)：○·三 mg/L 以下。 (五)六價鉻(Cr ⁶⁺)：一·五 mg/L 以下。 (六)銅(Cu)：○·一五 mg/L 以下。 (七)銀(Ag)：○·○五 mg/L 以下。 七、製造產品使用之回收料不得為環保署公告之有害事業廢棄物。 八、產品及製程不得使

六	非窯燒磚類建材	六	非窯燒磚類建材	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準： (一) 高壓混凝土磚：CNS 13295 高壓混凝土磚。 (二) 混凝土空心磚、植草磚、圍牆磚、花台磚：CNS 8905 建築用混凝土空心磚。 (三) 樹穴磚、緣石：CNS 3930 預鑄混凝土緣石。 (四) 透水磚：CNS 14995 透水性混凝土磚。 (五) 磨石子板及磨石子地磚：CNS 3803 磨石子板及磨石子地磚。 (六) 裝飾混凝土磚：	一、回收料來源包括廢棄物清理法規所公告或許可為可再利用之廢棄物(有害事業廢棄物不適用)及依	利用法公告為再生資源者。	用環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間除水泥外之回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)$\times 100\%$。 二、生產能耗計算方法：$E_a = E_T / Q$。 $E_T = 0.86E_E + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_a：製造每公噸再生非窯燒磚類建材之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T：單位時間製造再生非窯燒磚類建材之總能耗(百萬卡)。 Q：單位時間內再生非窯燒磚類建材產量(公噸)。 E_E：單位時間內製造再生非窯燒磚類建材之外購電力用量(度電)。	一、本項未修正。
---	---------	---	---------	---	--	---------------------	-----------------------------------	--	-----------------

[illegible]

四、製造每公噸再生非窯燒磚類建材之用水量應為○・五立方公尺以下。					
五、產品加馬等效劑量應為○・二微西弗/小時以下(包括宇宙射線劑量)。					
六、產品重金屬成份溶出總量檢出值應符合下列管制值：					
(一) 汞(Hg)：○・○○五 mg/L 以下。					
(二) 鎘(Cd)：○・三 mg/L 以下。					
(三) 鉛(Pb)：○・三 mg/L 以下。					
(四) 砷(As)：○・三 mg/L 以下。					
(五) 六價鉻(Cr ⁶⁺)：一・五 mg/L 以下。					
(六) 銅(Cu)：○・一五 mg/L 以下。					
(七) 銀(Ag)：○・○五 mg/L 以下。					
七、製造產品使用之回收料不得為環保署公告之有害事業廢棄物。					

						八、產品及製程不得使用環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。				
七	水泥類板材				七	水泥類板材	一、回收來源包括依廢棄物清理法規 定所公告或許可為可再利用之廢棄物 (有害事業廢棄物不適用)及依資源回收	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準： (一)矽酸鈣板：CNS 13777 纖維強化水泥板。 (二)纖維水泥板：CNS 14890 再生纖維水泥板。 二、產品中回收料使用比率應為百分之五十以上。但廠內製程產生之碎屑、不良品等，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算。 三、產品不得檢出石棉。 四、製造每公噸再生水泥類板材之能耗應為五百四十萬卡以下。 五、製造每公噸再生水泥類板材之用水量	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間除水泥外之回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)×100%。 二、能耗計算方法： $E_n = E_T/Q$ 。 $E_T = 0.86E_g + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_n ：製造每公噸再生水泥類板材噸之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間製造再生水泥類板材之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生水泥類板材產量(公噸)。 E_g ：單位時間內製造再生水泥類板材之外購電力用量(度電)。 V_F ：單位時間內製造再生水泥類板材之燃料用量(公秉)。	一、 <u>本項未修正。</u>

[illegible]

六、再生聚酯纖維如為紡織品，管制項目及其管制限值如下：	00.0034。
(十一) 偶氮染料：	CNS 15205-
(一) pH 值：4.0 ~ 7.5	1、CNS 15205-
(二) 游離甲醛：小於二十 mg/kg。	2、LFGB 82.02。
(三) 三苯基錫：小於〇・五 mg/kg。	(十二) 鋁：CNS 4797-2、ISO 17294-
(四) 三丁基錫：小於〇・五 mg/kg。	2、ISO 11885。
(五) 鄰苯二甲酸酯類：小於十 mg/kg。	(十三) 砷：CNS 4797-
(六) 多溴聯苯類：小於十 mg/kg。	2、ISO 17294-
(七) 多溴二苯醚類：小於十 mg/kg。	2、ISO 11885。
(八) 三-(2,3-二溴丙基)-磷酸酯：小於十 mg/kg。	(十五) 鎘：CNS 4797-
(九) 三-(氯雜環丙基)氯化膈：小於十 mg/kg。	2、ISO 17294-
(十) 殺蟲劑總量：小於五 mg/kg。	2、ISO 11885。
(十一) 偶氮染料：小於五 mg/kg。	(十六) 總格：CNS 4797-2、ISO 17294-2、ISO 11885。
(十二) 鋁：小於三十 mg/kg。	(十七) 六價鉻：CNS 4797-2、ISO 17075。
(十三) 砷：小於〇・二 mg/kg。	(十八) 鈷：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(十九) 銅：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十) 鎳：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十一) 鉍：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十二) 鈹：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十三) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十四) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十五) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十六) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十七) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十八) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(二十九) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十一) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十二) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十三) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十四) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十五) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十六) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十七) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十八) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(三十九) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十一) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十二) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十三) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十四) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十五) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十六) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十七) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十八) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(四十九) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十一) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十二) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十三) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十四) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十五) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十六) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。
	(五十七) 鈾：CNS 4797-
	2、ISO 17294-
	2、ISO 11885。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十	一	再 生 燃 料 油	十 一	再 生 燃 料 油	售憑證標示使用用途及警語說明。	一、產品之品質應符合國家標準 CNS 1472 燃料油。 二、產品中回收料使用比率應為百分之百。但廠內製程產生之不良品，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算。 三、製造每公噸再生燃料油之能耗應符合下列規範值： (一) 未經加熱脫水、蒸餾程序之再生燃料油：二十五萬卡以下。 (二) 經加熱脫水、蒸餾程序之再生燃料油：九十萬卡以下。 四、製造再生燃料油之用水量為零。 五、製造產品使用之回收料不得為廢食用油或環保署公告之有害事	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公斤)/單位時間總物料使用量(公斤)×100%。 二、能耗計算方法： $E_a = E_T / Q$ $E_T = 0.86E_F + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_a ：製造每公噸再生燃料油之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生燃料油之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生燃料油產量(公噸)。 E_F ：單位時間內製造再生燃料油之外購電力用量(度電)。 V_F ：單位時間內製造再生燃料油之燃料用量(公秉)。 H_F ：燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告	一、本項未修正。
---	---	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------	---	---	----------

						業廢棄物。 六、產品及製程不得使用 環保署公告列管毒性 化學物質及蒙特婁議 定書管制物質。	為準)。		
十	電					廢鋼鐵或 廢鐵(有 害事業廢 棄物不適 用)。	一、產品中回收料使用比 率計算方式如下：單 位時間回收料添加量 (公噸)/單位時間總物 料使用量(公噸)× 100%。 二、能耗計算方法： $E_u=E_T/Q$ 。 $E_T=0.86E_E+V_F\times H_F$ (百萬 卡)。 E_u ：製造每公噸再生電 弧爐煉鋼鋼胚之能耗 (百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再 生電弧爐煉鋼鋼胚之 總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生電 弧爐煉鋼鋼胚產量(公 噸)。 E_E ：單位時間內製造再 生電弧爐煉鋼鋼胚之 外購電力用量(度電) V_F ：單位時間內製造再	一、本項未修正。	
二	十	電	十	二	電	廢鋼鐵或 廢鐵(有 害事業廢 棄物不適 用)。	一、產品之品質性能應 符合其所對應之相 關標準： (一)鍛件或鍛造用鋼胚： CNS 8276 鍛造用 碳鋼鋼胚。 (二)非鍛件或非鍛造用 鋼胚：應符合 ASTM、JIS、AIS I 或 AWS...等國際 規範之成分要求。 二、產品中回收料使用 比率應符合下列規 範值。但廠內製程 產生之碎屑、不良 品等，其回原製程 作為物料使用部分 不納入使用比率計 算： 破鋼鋼胚：百分之 五十三以上。 三、製造每公噸再生電 弧爐煉鋼鋼胚之能	一、產品中回收料使用比 率計算方式如下：單 位時間回收料添加量 (公噸)/單位時間總物 料使用量(公噸)× 100%。 二、能耗計算方法： $E_u=E_T/Q$ 。 $E_T=0.86E_E+V_F\times H_F$ (百萬 卡)。 E_u ：製造每公噸再生電 弧爐煉鋼鋼胚之能耗 (百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再 生電弧爐煉鋼鋼胚之 總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生電 弧爐煉鋼鋼胚產量(公 噸)。 E_E ：單位時間內製造再 生電弧爐煉鋼鋼胚之 外購電力用量(度電) V_F ：單位時間內製造再	一、本項未修正。

						耗應符合下列規範 值： 破銅鋼胚：五百八十 百萬卡以下。 四、製造每公噸再生電 弧爐煉銅鋼胚之用 水量應符合下列規 範值： 破銅鋼胚：二立方 公尺以下。 五、製造產品使用之回 收料不得為環保署 公告之有害事業廢 棄物。 六、產品及製程不得使 用環保署公告列管 毒性化學物質及蒙 特婁議定書管制物 質。	生電弧爐煉銅鋼胚之 燃料用量(公秉)。 H_F ：燃料熱值(百萬卡/ 公秉)(以能源局公告 為準)。 三、用水量計算方法： $V_u=V/Q$ 。 V_u ：製造每公噸再生電 弧爐煉銅鋼胚之用水 量(立方公尺/公噸)。 V ：單位時間內製造再 生電弧爐煉銅鋼胚之 用水量(立方公尺)。 Q ：單位時間內再生電 弧爐煉銅鋼胚產量(公 噸)。	一、本項未修正。
十三	聚 氯 化 鋁	十 三		廢酸性蝕 刻液。	一、產品之品質性能應符 合國家標準 CNS 14867 廢水用聚氯化 鋁。 二、產品中回收料使用比 率應為百分之九十以 上。但廠內製程產生 之不良品，其回原製 程作為物料使用部分	一、產品中回收料使用比 率計算方式如下：單 位時間回收料添加量 (公噸)/單位時間總物 料使用量(公噸) $\times$ 100%。 二、能耗計算方法： $E_u=E_T/Q$ 。 $E_T=0.86E_F+V_F\times H_F$ (百萬		

[illegible]

十	氣	十	氣	或銷售憑證標示使用用途及警語說明。	一、產品之品質性能應符合國家標準 CNS 14868 廢水用氯化鐵(II)。 二、產品中回收料使用比率應為百分之八十以上。但廠內製程產生之不良品，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算。 三、製造每公噸再生氯化亞鐵之能耗應為十百萬卡以下。 四、製造每公噸再生氯化亞鐵之用水量應為〇・二立方公尺以下。 五、製造產品使用之回收料，應符合經濟部公告之事業廢棄物再利用種類及管理方式之規定。 六、產品除須符合 CNS 14868 廢水用氯化鐵(II)對於重金屬含	廢酸性蝕液。 氯化亞鐵	十	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公噸)/單位時間總物料使用量(公噸)×100%。 二、能耗計算方法： $E_u = E_T / Q$ $E_T = 0.86E_E + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_u ：製造每公噸再生氯化亞鐵之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生氯化亞鐵之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生氯化亞鐵產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生氯化亞鐵之外購電力用量(度電)。 V_F ：單位時間內製造再生氯化亞鐵之燃料用量(公秉)。 H_F ：燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告	一、本項未修正。
---	---	---	---	-------------------	---	----------------	---	--	----------

[illegible]

				(二)接觸法：百分之二十以上。 三、製造每公噸再生工業用硫酸之能耗應符合下列規範值： (一)稀釋法：二十百萬卡以下。 (二)接觸法：三十百萬卡以下。 四、製造每公噸再生工業用硫酸之用水量應符合下列規範值 (一)稀釋法：用水量為零。 (二)接觸法：○·三立方公尺以下。 五、產品除須符合 CNS 22 硫酸(工業用)對於重金屬含量限值之規定外，產品及製程不得使用環保署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。 六、再生工業用硫酸僅限於工業用途或作為廢水水質處理藥				卡/公噸)。 E_T : 單位時間內製造再生工業用硫酸之總能耗(百萬卡)。 Q : 單位時間內再生工業用硫酸產量(公噸)。 E_g : 單位時間內製造再生工業用硫酸之外購電力用量(度電)。 V_F : 單位時間內製造再生工業用硫酸之燃料用量(公秉)。 H_F : 燃料熱值(百萬卡/公秉)(以能源局公告為準)。 三、用水量計算方法: $V_a=V/Q$ 。 V_a : 製造每公噸再生工業用硫酸之用水量(立方公尺/公噸)。 V : 單位時間內製造再生工業用硫酸之用水量(立方公尺)。 Q : 單位時間內再生工業用硫酸產量(公噸)。
--	--	--	--	--	--	--	--	---

十	六	紙類製品	十	六	紙類製品	劑使用，不得供作飲用水水質處理藥劑、飼料添加物或肥料添加物，並應於包裝、盛裝容器或銷售憑證標示使用用途及警語說明。	一、產品之品質性能應符合其所對應之國家標準： (一)瓦楞芯紙：CNS 2955 瓦楞芯紙。 (二)裱面紙板：CNS 1455 裱面紙板。 二、產品中回收料使用比率應符合下列規範值。但廠內製程產生之碎屑、不良品等，其回原製程作為物料使用部分不納入使用比率計算： (一)瓦楞芯紙：百分之百。 (二)裱面紙板：百分之八十五以上。 三、製造每公噸再生紙類製品之能耗應符	廢紙。 紙類製品	一、產品中回收料使用比率計算方式如下：單位時間回收料添加量(公噸)/單位時間總物料使用量(公噸) $\times 100\%$ 。 二、能耗計算方法： $E_R = E_T / Q$ 。 $E_T = 0.86E_E + V_F \times H_F$ (百萬卡)。 E_R ：製造每公噸再生紙類製品之能耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再生紙類製品之總能耗(百萬卡)。 Q ：單位時間內再生紙類製品產量(公噸)。 E_E ：單位時間內製造再生紙類製品之外購電力用量(度電)。	一、本項未修正。
---	---	------	---	---	------	---	--	-------------	---	----------

[illegible]

[illegible]

							途及警語說明。	酸銅生產之用水量(立方公尺)。 Q：單位時間內再生硫酸銅產量(公噸)。	
十、 八	鮮、 銅 類 左 機 化 學 品	依廢棄物 清理法規 定所公告 或許可為 可再利用 之廢棄物。	一、產品之品質性能應 符合其所對應之國 家標準： (一)二乙二醇： CNS 4086 二乙 二醇。 (二)異丙醇：CNS 4862 異丙醇 (99%級)。 (三)丙酮：CNS 197 丙酮(工業級)。 二、產品中回收料使用 比率應為百分之百。 但廠內製程產生的 不良品，其回原製 程作為原料使用部 分不納入使用比率 計算。 三、製造每公噸再生醇 銅類有機化學品之 能耗應符合下列規 範值： (一)二乙二醇：一 千二百百萬卡以 下。 (二)異丙醇：三百	一、產品中回收料使用比 率計算方式如下：單 位時間回收料添加量 (公噸)/單位時間總原 料使用量(公 噸) $\times 100\%$ 。 二、能耗計算方法： $E_n = E_T/Q$ 。 $E_T = 0.86E_R + V_F \times H_F$ (百 萬卡)。 E_n ：製造每公噸再生醇、 銅類有機化學品之能 耗(百萬卡/公噸)。 E_T ：單位時間內製造再 生醇、銅類有機化學 品之總能耗(百萬卡)。 Q：單位時間內再生醇、 銅類有機化學品產量 (公噸)。 E_R ：單位時間內製造再 生醇、銅類有機化學 品之外購電力用量(度 電)。 V_F ：單位時間內製造再 生醇、銅類有機化學					一、本項新增。

[illegible]

十	級	來源包括依 廢棄物清理 法規定所公 告或許可為 可再利用之 廢棄物(有害 事業廢棄物 不適用)及依 資源回收再 利用法公告 為資源者， 並須符合經 濟部事業廢 棄物再利用 管理辦法之 規定。	一、產品之品質性能應符 合其所對應之國家標 準，如 CNS 15305 級 配粒料基層、底層及 面層用材料；CNS 15338 公路或機場底 層、基層用碎石級配 粒料。 二、產品中回收料使用比 率應為百分之百。但 廠內製程產生之不良 品，其回原製程作為 物料使用部分不納入 使用比率計算。 三、製造每公噸再生級配 粒料之能耗應為〇・ 六五百萬卡以下。 四、產品加馬等效劑量應 為〇・二微西弗/小時 以下(包括宇宙射線 劑量)。 五、產品重金屬成份溶出 總量檢出值應符合下 列管制值： (一) 汞 (Hg)： 〇・〇〇五 mg/L 以下。 (二) 鎘(Cd)：〇・三 mg/L 以下。 (三) 鉛(Pb)：〇・三	一、產品中回收料使用比 率計算方式如下：單 位期間回收料添加量 (公噸)/單位期間總物 料使用量(公噸)× 100%。 二、能耗計算方法： $E_0 = E_T/Q$ 。 $E_T = 0.86E_F + V_F \times H_F$ (百 萬卡)。 E_0 ：製造每公噸再生級 配粒料之能耗(百萬卡 /公噸)。 E_T ：單位期間內製造再 生級配粒料之總能耗 (百萬卡)。 Q ：單位期間內再生級 配粒料產量(公噸)。 E_F ：單位期間內製造再 生級配粒料之外購電 力用量(度電)。 V_F ：單位期間內製造再 生級配粒料之燃料用 量(公秉)。 H_F ：燃料熱值(百萬卡/ 公秉)(以能源局公告 為準)。 三、放射性含量依「建築 材料用事業廢棄物之 放射性含量限制要				一、本項新增。	
九	粒 料								

[illegible]

[illegible]