

GELEN MALZEME KALİTE KONTROL FORMU (SMS KUMAŞ) INCOMING MATERIAL QUALITY CONTROL FORM (SMS FABRIC)

MEDIKAL						
Malzeme giriş tarihi Material entry date :	9.01.2023					
Fatura irsaliye no: Invoice / waybill no	E56					
Ürün adı: Product name	KUMAŞ SMS 35 GR 160 CM					
Ürün miktarı: Amount of material	78000.00M2					
Ürün lot no / üretim tarihi: Material lot no / date of manufacture	EQRWTY					
Tedarikçi / üretici adı: Critical supplier/manufacturer name	BASAL TEKNİK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.					

MALZEME GİRDİ KONTROLÜ

MATERIAL INPUT CONTROL							
KONTROL KRİTERİ CONTROL CRITERIA	KONTROL SIKLIĞI CONTROL FREQUENCY	KONTROL MİKTARI CONTROL AMOUNT	KABUL KRİTERİ ACCEPTANCE CRITERIA	KONTROL METODU & ÖLÇÜM ALETİ CONTROL METHOD MEASUREMENT TOOL	KONTROL SONUCU CONTROL RESULT		
Fatura / irsaliye kontrolü Invoice/waybill control	Her fatura / irsaliye Every invoice / waybill	Tüm rulolar All rolls	Gelen malzeme miktarı fatura / irsaliye ile aynı olmalı, birim fiyat teklifte yazan ile aynı olmalı. The amount of incoming material must be the same as the invoice/waybill, the unit price must be the same as the one written in the offer.	Göz ile fiyat ve miktar kontrol edilir. Price and quantity are checked by eye			
Miktar uygunluğu (top adedi) Quantity suitability (number of balls)	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	Tüm rulolar All rolls	Sipariş edilen miktara uygun olmalı Must match the quantity ordered	Göz ile sayarak counting with eyes			
Ambalaj uygunluğu Packaging compliance	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	Tüm rulolar All rolls	Temiz ve hasarsız olmalı Must be clean and undamaged	Göz ile kontrol eye control			
Yırtık/ Hasar kontrolü Torn/Damage control	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	Tüm rulolar All rolls	Yırtık/hasar olmamalı Should not be torn/damaged	Göz ile kontrol eye control			
Gramaj Uygunluğu Weight Eligibility	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	En az 1 rulo at least 1 roll	Sipariş edilen gramajda olmalı(+/-3 gr/m2) It should be in the ordered weight (+/-3 gr/m2)	Hassas terazi ile gramaj ölçümü Weight measurement with precision scales			
Renk Kontrolü Color Control	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	En az 1 rulo at least 1 roll	Renk numune ile aynı olmalı Color should be same as sample	Göz ile numune karşılaştırma Sample comparison by eye			
Ölçü Kontrolü(En) Size Control(Wide)	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	En az 1 rulo at least 1 roll	En az sipariş edilen ende olmalı Must be at least ordered width	Seritmetre ile ölçüm Measuring with a tape measure			
Nem Kontrolü Humidity Control	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	En az 1 rulo at least 1 roll	Islak ve nemli olmamalı It should not be wet or damp	El ile nem kontrolü Manual humidity control			
Emicilik(Sadece emici kumaşlarda) Absorbency (Only absorbent fabrics)	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	En az 1 rulo at least 1 roll	Su damlatıldığında kürecik oluşmamalı, suyu emmeli When water is dripped, no globules should form, it should absorb water.	Kumaş parçası üzerine su damlatarak dripping water on a piece of cloth			
Doküman /Analiz Sertifikası kontrolü Document /Certificate of Analysis check	Giriş yapan her kumaş partisi Every fabric batch that enters	Tüm rulolar All rolls	İlk defa tedarik edilen malzemeler için güncel sertifikalar, ürün bilgi formu, malzeme test raporları olmalı.MSDS/ Analiz sertifikası sonuçları uygun olmalı For materials supplied for the first time, up-to-date certificates, product information form, material test reports must be available. MSDS/Analysis certificate results must be appropriate.	Göz ile kontrol eye control			

DOKÜMAN/ANALİZ SERTİFİKASI KONTROLÜ

DOCUMENT/CERTIFICATE OF ANALYSIS CONTROL

MSDS/ Analiz sertifikası altta yer alan bilgiler doğrultusunda kontrol edilmeli.

Ürün Adı SMS KUMAŞ 35GSM ÖZELLİKLERİ TEST METODU HEDEF DEĞERLER BİRİM Analiz Sertifikasında belirtilen GRAMAJ CİNSİNDEN AĞIRLIK NWSP 130.1 R0 (15) $35 (\pm 5\%)$ gr/m2 KALINLIK NWSP 120.1.R0 (15) $0.34 (\pm 10\%)$ MMGERİLME DİRENCİ NWSP 110.4.R0 (15) MD 90 (± 20%) CD 41 (± 20%) N/5 cm KOPMA UZAMASI 0/0 NWSP 110.4.R0 (15) MD 132 (\pm 30%) CD 117 (\pm 30%) HİDROSTATİK BAŞLIK NWSP 080.6.R0 (15) 350 (± 30%) mm GENİŞLİK **METRE** 160 cm (-0mm/ +5mm%) mm HER BİR RULO İÇİN MAX 5 BİRLEŞTİRME BİRLEŞTİRME ALANI GÖRSEL Adet ALANI 5 SPLICES PER ROLI SMS KUMAŞ 40GSM Ürün Adı ÖZELLİKLERİ TEST METODU HEDEF DEĞERLER BİRİM Analiz Sertifikasında belirtilen GRAMAJ CİNSİNDEN AĞIRLIK NWSP 130.1 R0 (15) 40 (± 5%) gr/m2 KALINLIK NWSP 120.1.R0 (15) $0.35 (\pm 10\%)$ MM GERİLME DİRENCİ N/5 cm NWSP 110.4.R0 (15) MD 111 (\pm 15%) CD 51 (\pm 15%) KOPMA UZAMASI NWSP 110.4.R0 (15) MD 136,5 (± 15%) CD 120 (± 15%) % HİDROSTATİK BAŞLIK NWSP 080.6.R0 (15) 400 (± 15%) mm UZUNLUK METRE -0/ +5% m GENİŞLİK **METRE** 150 cm (-0mm/ +5mm%) mm HER BİR RULO İÇİN MAX 5 BİRLEŞTİRME BİRLEŞTİRME ALANI GÖRSEL Adet ALANI 35 GSM SMS MAVİ SPUNBOND KUMAŞ Ürün Adı ÖZELLİKLERİ TEST METODU HEDEF DEĞERLER BİRİM Analiz Sertifikasında belirtilen GRAMAJ CİNSİNDEN AĞIRLIK HASSAS TERAZİ gr/m2 $43 (\pm 5\%)$ KOPMA UZAMASI Edana (By Zwick) MD 45-65 (\pm 10%) CD 45-75 (\pm 10%) % KOPMADA ÇEKME DAYANIMI Edana (By Zwick) MD $65 \pm 10\%$) CD $35 (\pm 10\%)$ Ν RULO GENİŞLİĞİ METRE 125 (+/-1) cm RULO UZUNLUĞU METRE 1000 (+/-5) m UYGUN OLMAYAN ÜRÜN MİKTARI UYGUN OLMAYAN ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ DEĞERLENDİRME KALİTE KONTROL SORUMLUSU ONAY DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU ONAY GİRİŞ KABUL KONTROL ETİKETİ