Selenium

23 KASIM 2020
DERS 1

SELENIUM GIRIS
OTOMASYON TEST NEDIR?
SELENIUM PROJESI OLUSTURMA

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

SELENIUM NEDIR

- Selenium, web uygulamalarını farklı tarayıcılarda ve platformlarda test etmek için ücretsiz (açık kaynaklı) bir araçtır.
- Selenium yalnızca web tabanlı uygulamaları otomasyon yapmaya odaklanır. Mobil ve Windows testi yapmak için eklentiler selenium’a eklenebilir.
- Selenium sadece bir jar dosyasıdır. Kurulum sırasında jar dosyalarını gördünüz.
- Selenyum, otomasyon yapmak için kendi sınıflarına ve yöntemlerine sahip bir kütüphanedir..
- 2016'da piyasaya sürülen Selenium 3'ü öğreneceğiz
- Selenium’u çeşitli programlama dilleri ile yazabilirsiniz java, Python, ruby, .Net vb.

IntelliJ IDEA NEDIR

- IntelliJ IDEA 2000 Yılında Kurulmuş Olan JetBrains İsimli Yazılım Firmasına Ait Olan, Popüler Bir Java Editörüdür.. (ide)
- IntelliJ IDEA'nın her yönü, geliştirici üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
- Akıllı kodlama yardımı ve ergonomik tasarım ile, kod yazimini yalnızca verimli değil, aynı zamanda keyifli hale getirir.
- Bircok Framework ve plugin ile calisma imkani verir
- Akilli tamamlama ozelligi ile kod yazimini oldukca kolaylastirir
- IDE ihtiyaçlarınızı tahmin eder ve sıkıcı ve tekrarlayan geliştirme görevlerini otomatikleştirir, böylece büyük resme odaklanabilirsiniz.

SOFTWARE TESTING NEDIR ?

EXPECTED RESULT (beklenen sonucun),
ACTUAL RESULT (gerçek sonuca)
esit olup olmadigini kontrol etme işlemidir.

- Eger Expected result = Actual result, ise status PASS (test basarili)
- Eger Expected result !=Actual result, ise status FAIL (test basarisiz)

Sonuç olarak, olması gereken şeylerin olmadığını veya olmaması gereken şeylerin olduğunu control etmek ve ortaya çıkartmak yazılım testinin amacı olmalıdır.

- Her User Strory icin Positive ve Negative Test(ler) yapilmalidir
- Test musteri/isletme ihtiyaclarini karsilamak icin yapilir.
- Bir uygulamayi test etmek icin onceden belirlenmis user storyler (kullanici hikayeleri) ve tanimlanmis acceptance criterias (kabul kriterleri) dikkate alinir.

SOFTWARE TESTING NEDEN ONEMLIDIR ?

- İnsanlar hata yaparlar, bu hatalar kodda, yazılımda, sistemde ya da dokümanda defect (Kusur) oluşturur.
- Defect olan kod çalıştırıldığında sistem beklenen fonksiyonları gerçekleştiremez ve başarısız olur.



Bu sebeplerden dolayı;

- Müşteriye sunulmadan önce ürün kalitesinden emin olmak,
- Yeniden çalışma (düzeltme) ve geliştirme masraflarını azaltmak,
- Geliştirme işleminin erken aşamalarında yanlışları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek, böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak amaçlarıyla ürün müşteriye sunulmadan önce test edilmesi gerekmektedir.

KISACA : Testing para kayiplarini onler ve hayat kurtarir.(Ucak kazalari vs..)

MANUAL(FUNCTIONAL) TESTING NEDIR?

- Manuel test, uygulamayı herhangi bir otomasyon aracı olmadan manuel olarak test etmektir.
- Manuel test kullanıcıları dokümantasyon için sınırlı teknoloji (Excel vb.) kullanır, ancak otomasyon araçları veya dili kullanmazlar.
- Manuel testte insan hatası olabilir.
- Tüm Otomasyon Tester'lar, herhangi bir otomasyon yapmadan önce uygulamayı anlamak için mutlaka manuel test yapmalıdır.
- İyi bir otomasyon tester aynı zamanda iyi bir manuel testerdır.

TECHPROED

TEST OTOMATION NEDIR ?



- Bir sistemi bir otomasyon aracı (tool) yardımıyla test etmeye ‘Test Otomasyonu’ denir.
- Otomasyon test yazılımı test verilerini Test Edilen Sistem'e girebilir, beklenen ve gerçek sonuçları karşılaştırabilir ve ayrıntılı test raporları oluşturabilir.

- Bir test otomasyon tool’u kullanarak, calistirilan test paketini kaydetmek ve gerektiğinde yeniden calistirmak mümkündür. Test paketi otomatik hale getirildikten sonra hiçbir insan müdahalesi gerekmesizin programlandigi zamanda calisabilir.
- Giderek daha popüler hale gelmektedir.


MANUAL TESTING
VS
AUTOMATION TESTING
EXECUTION TIME
PEOPLE
INFRESTRUCTURE
TOOLS
TURNAROUND TIME
TRAINING

TECHPROED

EN COK KULLANILAN TEST TOOL'LARI



BASARILI BİR OTOMASYON TESTİ İCİN YAPILMASI GEREKENLER

- Doğru otomasyon araçlarını(tools) seçin. Genellikle şirketlerin kullandiklari tool'lari vardır, bazi sirketler de sizin isteginize gore tool secebilirler.
- Uygulamaniz hakkında iyi bilgi sahibi olun.
- Test senaryolarınızı (test cases) kısa ve bağımsız tutun.
- Test otomasyonlarınızı önem derecesine göre sıralayın.
- Otomasyondan önce test verilerini hazırlayın(id,url,environment)
- Gerekirse, test caselerinizi yönetin(manage) ve bakımını yapın(maintain). Yeni test caselerinizin eski otomasyon test scriptlerini bozmadigindan emin olun.
- Testlerinizde hata olabilecegini goz onunde bulundurun. Bir BUG'I rapor etmeden once mutlaka testinizi gozden gecirin
- Her zaman test ekibinizle, özellikle team liderleri ile iyi iletisim kurun.

TECHPROED

BASARILI BİR OTOMASYON TESTİ İCİN YAPILMAMASI GEREKENLER

- **Her seyi otomasyonlaştırmaya calısmayın.**
  Ekibiniz % 100 otomasyon gerektiğini söyleyebilir. Ancak tüm uygulama için % 100 otomasyon mümkün değildir..
- **Otomasyona Hemen Başlamayın.**
  Otomasyona başlamadan önce aplikasyon hakkında detaylı bilgi sahibi olun.
- **SADECE otomasyon araçlarına güvenmeyin.**
  Zaman zaman manuel müdahaleler gerekebilir.
- **Ise başladığınız ilk günden itibaren sorularınızı sormaktan çekinmeyin.**
  Sonuçta, hatasız ürün olusumundan siz sorumlusunuz.

SELENIUM NEDIR

- Selenium, web uygulamalarını farklı tarayıcılarda ve platformlarda test etmek için ücretsiz (açık kaynaklı) bir araçtır.
- Selenium yalnızca web tabanlı uygulamaları otomasyon yapmaya odaklanır. Mobil ve Windows testi yapmak için eklentiler selenium'a eklenebilir .
- Selenium sadece bir jar dosyasıdır. Kurulum sırasında jar dosyalarını gördünüz.
- Selenyum, otomasyon yapmak için kendi sınıflarına ve yöntemlerine sahip bir kütüphanedir.
- Selenium ile birlikte APPIUM mobile testing de yapilabilir.

Selenium'un dört bileşeni vardır;

- Selenium Integrated Development Environment (IDE) (Selenyum Entegre Geliştirme Ortamı (IDE))
- Selenium Remote Control (RC)(Selenyum Uzaktan Kumanda (RC))
- **WebDriver** (Biz Selenium WebDriver kullanacağız)
- **Selenium Grid** (paralel test için kullanılıyor)

SELENIUM NASIL CALISIR?

- Driver selenium’dan komutları alir.

- Bu komutları tarayıcının API'ında dönüştürür
- Browser’lardan donen sonuclari alir ve Selenium’a geri gonderir



TECHPROED

SELENIUM'UN AVANTAJLARI NELERDIR?

- **Ücretsizdir.**
  Open source
- **Bir çok programlama dilini destekler**
  (Java, Python, PHP, C#, Ruby vs.)
- **Çoklu işletim sistemleriyle çalışır.**
  (Windows,MacOS, Linux)
  //Multiple operating systems
- **Birden çok tarayıcı ile çalışır.**
  (IE, Safari, Chrome, Firefox vs.)
  // Multiple browsers

TECHPROED

SELENIUM'UN DEZAVANTAJLARI NELERDIR?

- Programlama bilgisi gerektirir
  (Biz Java biliyoruz)
- Yalnızca web tabanli uygulamalari test eder
- Profesyonel desteğe sahip değil
  (Ama genis bir kullanici kitlesi var)

YAPAMADIKLARI

- performans testi
- handle captcha
  (diğer tum otomasyon araçları gibi)

TEST AUTOMATION FRAMEWORK NEDIR?

- Test Otomasyon Framework (TAF) , yazılım projelerindeki *Test Case'lerin olusturulma ve* gözden geçirme süresini azaltmak ve QA ekibimizin isini kolaylaştırmak icin tasarlanmis yapilardir.
- Kullanilan Tool'lar
  Java,
  Eclipse/IntelliJ,
  Selenium,
  JUnit/
  TestNG,
  Cucumber
- Test Yapilan Layer'lar
  UI , API , DataBase



SELENIUM ve CHROME DRIVER KURULUMU

1) https://www.selenium.dev/downloads/ adresine gidelim
2) Selenium Client & WebDriver Language Bindings altinda Java driver'ini yukleyelim
3) Browsers altinda Chrome documentation linkini tiklayalim
   Chrome'un kendi sayfasina gidip Current stable release'i tiklayip size uygun olani indirelim

*** buradaki surum ile bilgisayarinizdaki Chrome surumunun ayni oldugundan emin olun

4) C:\Users\lenovo\Documents altinda selenium dependencies klasoru olusturun
5) Bu klasor altinda drivers ve libraries klasorleri olusturun
6) Indirdigimiz chromedriver'i drivers klasorune, selenium-java dosyasini ise libraries klasorune cikartalim
7) intelliJ 'de yeni project / package / class olusturalim ve class icinde main method olusturalim
8) File/Project Structure/Modules/Dependencies kismindan jar dosyalarini yukleyelim

ALISTIRMA

1. Yeni bir class oluşturun: class name ⇒ BasicNavigations
2. Create main method
3. System.setProperty(“”,””);

System.*setProperty*("webdriver.chrome.driver","/Users/techproed/Documents/selenium dependencies/drivers/chromedriver"); //MAC

System.setProperty("webdriver.chrome.driver","C:\\Users\\techproed\\Documents\\selenium dependencies\\drivers\\chromedriver.exe"); //WINDOWS

4. Chrome driver oluşturun

```
WebDriver driver = new ChromeDriver();
```

5. “https://www.google.com” adresinden google ana sayfasını açın.

Selenium

24 KASIM 2020
DERS 2

BASIC NAVIGATIONS
TITLE/URL TEST
WEBELEMENTS

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Selenium : bir kutuphanedir, Jar dosyalarindan olusur. Testlerimizi Automation yapmakta kullaniriz. Bir cook toolla calisir, tum browserlarla calisir. Bir cok yazilim dilinde pkod yazmamiza izin verir.
2- IntelliJ :IDE, editor. Akilli kodlama yardimi ile kodlarimizi kolayca yazmamiza imkan tanir. Kullanici dostudur. Bir cok framework ile calisma imkani tanir
3- ilk projemizi actik. Ve projemize selenium kutuphanelerini(jar dosyalarini) ekledik. File- Proje structure-modules- dependincies tabinda + isaretine basip jar dosyalarimizin oldugu konuma gittik ve onlari ekledik
4- System.setProperty("webdriver.chrome.driver" ,"driver'in yolu");
5- driver objesi olusturduk
WebDriver driver = new ChromeDriver();
(otomatik olarak import dosyalari yuklenmezse manuel olarak import yaptik)

BASIC NAVIGATIONS

driver.get("https://www.youtube.com"); istediğimiz web sayfasına gider.
driver.manage().window().maximize(); calistigimiz browser’i tam sayfa yapar
driver.navigate().refresh(); calistigimiz browser’i refresh yapar (yeniler)
driver.navigate().to("https://www.google.com/"); istediğimiz web sayfasına gider.
get()’den farkli olarak navigate ile gittigimiz sayfadan back() ve forward() komutlarini kullanabiliriz.
driver.navigate().back(); navigate() ile geldigimiz bir onceki sayfaya gider
driver.navigate().forward(); navigate() ile gidip geri dondugumuz sayfaya yeniden gider
driver.close(); sadece calisilan browser'i kapatir
driver.quit(); acik olan tum browser'lari kapatir

TECHPROED

Selenium Navigation Methods

1. Yeni bir Class olusturalim.(NavigationMethods)
2. Youtube ana sayfasina gidelim . https://www.youtube.com/
3. Amazon soyfasina gidelim. https://www.amazon.com/
2. Tekrar YouTube’sayfasina donelim
3. Yeniden Amazon sayfasina gidelim
4. Sayfayi Refresh(yenile) yapalim
5. Sayfayi tam ekran yapalim
6. Sayfayi kapatalim / Tum sayfalari kapatalim

TECHPROED

Verify Page Title

1. Yeni bir Class olusturalim. (VerifyTitle)
2. Google ana sayfasina gidelim . https://www.google.com/
3. Sayfa basliginin (title) “google” oldugunu dogrulayin. (verify)

Verify Page URL

1.Yeni bir class olusturalim : (VerifyURLTest)

2. **Youtube** ana sayfasina gidelim https://www.youtube.com/

3.Sayfa URL’inin www.youtube.com oldugunu dogrulayin

Tekrar Testi

1. Yeni bir class olusturun (TekrarTesti)
2. Youtube web sayfasına gidin ve sayfa başlığının “youtube” olup olmadığını doğrulayın (verify), eğer değilse doğru başlığı(Actual Title) konsolda yazdirin.
3. Sayfa URL'sinin “youtube” içerip içermediğini (contains) doğrulayın, içermiyorsa doğru URL'yi yazdırın.
4. Daha sonra Amazon sayfasina gidin https://www.amazon.com/
5. Youtube sayfasina geri donun
6. RefrSayfayi yenileyin
7. Amazon sayfasina donun
8. Sayfayi tamsayfa yapin
9. Ardından sayfa başlığının "Amazon" içerip içermediğini (contains) doğrulayın, Yoksa doğru başlığı(Actual Title) yazdırın.
10. Sayfa URL'sinin https://www.amazon.com/ olup olmadığını doğrulayın, degilse doğru URL'yi yazdırın
11. Sayfayi kapatin

Homework

1. Yeni bir class olusturalim (Homework)
2. ChromeDriver kullanara, facebook sayfasina gidin ve sayfa basliginin (title) “facebook” oldugunu dogrulayin (verify), degilse dogru basligi yazdirin.
3. Sayfa URL’inin “facebook” kelimesi icerdigini dogrulayin, icermiyorsa “actual” URL’I yazdirin.
4. https://www.walmart.com/ sayfasina gidin.
5. Sayfa basliginin “Walmart.com” icerdigini dogrulayin.
6. Tekrar “facebook” sayfasina donun
7. Sayfayi yenileyin
8. Sayfayi tam sayfa (maximize) yapin
9. Browser’i kapatin

WEBELEMENTS

- Web sayfasında kullanilan etkilesimli olan veya olmayan herseye webelement denir
  - Button,
  - Search box(arama kutusu),
  - Text box(metin kutusu),
  - Headers(başlıklar),
  - Tables(tablolar)vb.
- Farklı türde WebElement tag'ları(etiketleri) vardır.
  <html>,<body>,<form>,<label>,<input>,<a> vb.
- Otomasyon için unique(tek) web öğelerini(element) tanımlamak üzere HTML kodunu inceleyeceğiz(inspect).
- Web elementleri birlikte kullanıcı arayüzünde(UI) bir web sayfası oluştururlar.

WEBELEMENTS

```
▼<tbody>
  ▶<tr>…</tr>
  ▼<tr> == $0
    ▼<td>
       <input type="email" class="inputtext login_form_input_box" name="email" id="email" data-testid=
       "royal_email">
     </td>
    ▼<td>
       <input type="password" class="inputtext login_form_input_box" name="pass" id="pass" data-testid=
       "royal_pass">
     </td>
    ▼<td>
      ▶<label class="login_form_login_button uiButton uiButtonConfirm" id="loginbutton" for="u_0_b">…
     </label>
     </td>
   </tr>
  ▶<tr>…</tr>
 </tbody>
```

Web Sayfalarını Inceleme(Inspect)



LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

Selenium LOCATORS, web sayfasındaki web öğelerini tanımlamak için kullanılır.

Selenium’da; metin kutuları, onay kutuları, linkler, radyo butonları, liste kutuları ve diğer web öğeler üzerinde eylemler gerçekleştirmek için yer buluculara ihtiyacımız vardır.

Konum belirleyiciler bize nesneleri tanımlamada yardımcı olur.

Web Elementlerine ulasmak icin tag veya bazi attribute’ler kullanilir, bunlarla ulasilamayan webelementleri icin ozel olarak tanimlanan xpath ve css locator’lari kullanilir.

TECHPROED

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

Bir web elementini bulabilmek için 8 tane selenium locator vardır.

1. id
2. name
3. className
4. tagName
5. linkText
6. partialLinkText
7. xpath => xpath yazmanın birden fazla yolu vardır
8. css => css yazmanın birden fazla yolu vardır

TECHPROED

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

Bir web elementini bulabilmek için 8 tane selenium locator vardır.

1. By.id => driver.findElement(**By.id("")**);
2. By.name => driver.findElement(**By.name("")**);
3. By.className => driver.findElement(**By.className("")**);
4. By.tagName => driver.findElement(**By.tagName("")**);
5. By.linkText => driver.findElement(**By.linkText("")**);
6. By.partialLinkText => driver.findElement(**By.partialLinkText("")**);
7. By.xpath => driver.findElement(**By.xpath("")**);
8. By.css => driver.findElement(**By.css("")**);

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

1.By.id() method

```
<input type="email" class="form-control" placeholder="Email" data-test="email"
name="session[email]" id="session_email">
```

WebElement sessionEmail=driver.findElement(By.*id*("session_email"));

- Web öğesini tanımlamanın en popüler yolu id kullanmaktır.
- id en güvenli ve en hızlı locator seçeneği olarak kabul edilir ve her zaman birden çok locator arasında ilk öncelik olmalıdır.
- Eğer yanlış id locate edilirse; NoSuchElementException hatası oluşur.

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

2.By.name() method

```
<input class="form-control" placeholder="Password" data-test="password"
type="password" name="session[password]" id="session_password">
```

WebElement *passwordTextBox* =driver.findElement(By.*name*("session[password]"));

- Name ve value unique ise bu metodu da kullanabilirsiniz.

TECHPROED

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

3.By.className() method

```
<input class="form-control" placeholder="Password" data-test="password"
type="password" name="session[password]" id="session_password">
```

WebElement *passwordTextBox* =driver.findElement(*By.className*(*"form-control"*));

- Class attribute'u olduğunda kullanılabilir.
- Class ve value unique ise, bu metodu da kullanabilirsiniz.

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

4.By.linkText() method

```
<a class="nav-item nav-link" data-test="addresses" href="/addresses">Addresses</a>
```

WebElement *passwordTextBox* =driver.findElement(*By.linkText*(*"Addresses"*));

- Bu yalnızca HTML bağlantılarını(link) tanımlamak için kullanılabilir.
- HTML link elementleri, bir web sayfasında bağlantı etiketi(tag) kısaltması olan <a> etiketi(tag) kullanılarak temsil edilir.
- Kullanıcı arayüzündeki(UI) hyperlinkleri kolayca tanıyabilir ve sonra bu yöntemi kullanabilirsiniz
- Büyük / küçük harfe duyarlıdır(case sensitive) ve bağlantı(link) metniyle eşleşmelidir

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

5.By.partialLinkText() method

```
<a class="nav-item nav-link" data-test="addresses" href="/addresses">Addresses</a>
```

WebElement *passwordTextBox* =driver.findElement(*By.partialLinkText*(*"dreses"*));

- linkText () yöntemine benzer.
- Tek fark, tam metin vermek zorunda kalmamanızdır.
- Metnin yalnızca belirli bir bölümünü verebilirsiniz.
- Metnin tamamını verdiğinizde de kabul eder.

LOCATORS (YER BULUCU-KONUM BELIRLEYICI)

6.By.tagName() method

```
<input class="form-control" placeholder="Password" data-test="password"
type="password" name="session[password]" id="session_password">
```

WebElement *passwordTextBox* =driver.findElement(*By.tagName**("input")***);

- Bu, diğer konum belirleyicilerden biraz farklıdır.
- , <a>, <input>, ... gibi belirli bir etiketi ilettiğinizde, birden fazla aynı ad etiketine sahip olabileceğiniz için birden çok öğeyi döndürür. Çoğunlukla öğelerin bir listesini almak için kullanılır. Bu nedenle findElements() yöntemiyle kullanılması önerilir.
- Örneğin, kullandığımız bir sayfadaki tüm bağlantıları döndürmek için:

List<WebElement> linksOnThePage=driver.findElements(By.tagName("a”));

Selenium

25 KASIM 2020
DERS 3

LOCATORS

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Basic Navigation komutlarini gorduk
get(), navigate().to(), navigate().back(), navigate().forward(), navigate().refresh()
manage().window().maximize(), Thread.sleep(milisaniye) (bunu ekledigimizde exception uyarisi koymamiz gerekiyor),close(), quit()

2- Title ve URL testleri yaptik
getTitle(), getCurrentUrl() bunlarla title ve URL i alip if blogu ile dogruluyorduk (verify)

3- Web Element : Web sayfasinda bulunan etkilesimli veya etkilesimsiz her seye Web Element diyoruz. Bir QA olarak her zaman yapacagimiz is web elementlerini locate edip, testlerimizi gerceklestirmek.

4- LOCATORS : konum bulucu, yer bulucu. Web elementlerini otamasyonda kullanabilmek icin o web elementinin yerini kodla bulmamiz lazim. Bu isleme locate etme diyoruz.

Id,name,className,linkText,partialLinkText
tagName
Xpath,css

findElement() Method

```
WebElement elementName=driver.findElement(By.LocatorStrategy("LocatorValue"));
```

- Bir elementi bulmak için findElement () yöntemini kullanırız.
- Bu, tek bir web elementini döndürür. Ayni locator ile ulasilabilen birden fazla web element varsa ilkini dondiurur
- Driver elementi bulamazsa, runtime exception verir : **NoSuchElementException**.
- **NoSuchElementException**'ı gördüğünüzde, locatorı tekrar kontrol etmelisiniz.

TECHPROED

findElements() Method

```
List<WebElement> elementName=driver.findElements(By.LocatorStrategy("LocatorValue"));
```

- Web elementlerinin bir listesini döndürür
- Locator stratejisiyle eşleşen web elementi yoksa boş bir liste döndürür.
- **NoSuchElementException** hatası vermez.
- Her Web elementi, tıpkı array’deki gibi 0'dan başlayan bir sayı indeksi alır.

*** findElements() ile findElement() arasindaki farklar nelerdir ?

WebElement Üzerindeki İşlemler

- Bir WebElement üzerinde eylemler gerçekleştirmek otomasyon tester'ları için çok önemlidir.
- **sendKeys** ("yazdığımız metin"); =>metin kutusuna yazmak için kullanılır.
- **clear();** => Metin kutusunun içindekileri temizler.
- **submit();** => **click();** bir form veya form içindeki bir öğeyi gönderir. Genellikle form veya arama kutusundaki metni göndermek için sendKeys() yönteminden sonra kullanılır.
- **isDisplayed() =>** Bir web elementinin gorunur olup olmadigini control eder
- **getText()** => Web elementine ait yaziyi getirir
- **Keys.ENTER()** => enter'a basar

TECHPROED

Class Work: Login Test

1. Bir class oluşturun: LocatorsIntro
2. Main method oluşturun ve aşağıdaki görevi tamamlayın.
   a. http://a.testaddressbook.com adresine gidiniz.
   b. Sign in butonuna basin
   c. email textbox,password textbox, and signin button elementlerini locate ediniz..
   d. Kullanıcı adını ve şifreyi aşağıya girin ve oturum aç (sign in)buttonunu tıklayın:
      i. Username : testtechproed@gmail.com
      ii. Password : Test1234!
   e. Expected user id nin testtechproed@gmail.com oldugunu dogrulayin(verify).
   f. “Addresses” ve “Sign Out” textlerinin görüntülendiğini(displayed) doğrulayin(verify).
3. Sayfada kac tane link oldugunu bulun.

Class Work: Search Test

1. Bir class oluşturun : **GoogleSearchTest**
2. Main method oluşturun ve aşağıdaki görevi tamamlayın.
   a.google web sayfasına gidin. https://www.google.com/
   b. Search(ara) “city bike”
   c. Google'da görüntülenen ilgili sonuçların sayısını yazdırın
   d. “Shopping” e tıklayın.
   e. Sonra karşınıza çıkan ilk sonucun resmine tıklayın.

TECHPROED

Selenium

26 KASIM 2020
DERS 4

XPATH
CssSelector

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- findElement() , findElements()

findElement() sadece 1 web element bulurken, findElements() ayni locator'a sahip birden fazla web elementi bulur ve Web elementlerden olusan bir listeye koyar

findElement() web elementini bulamazsa NoSuchElementException verir, findElemnts() ise web elementini bulamazsa bile bos liste verir ve exception vermez

2- locator ile buldugumuz web elementinin icerdigi yaziyi yazdirmak istersek getText() metodunu kullanacagiz, findElements ile buldugumuz web elementlerini koydugumuz listeyi yazdirmak istersek forEachh loop kullaniriz.

ForEach loop ile listedeki her bir web elementini alir sonra getText() method ile web elementini yazdiririz.

3- sendKeys(), submit(), Keys.ENTER(), click(), isDisplayed(), clear()

TECHPROED

Parent-Child-Sibling Terimleri Nedir?

```
▼<tbody>
  ▶<tr>…</tr>
  ▼<tr> == $0
    ▼<td>
        <input type="email" class="inputtext login_form_input_box" name="email" id="email" data-testid=
        "royal_email">
      </td>
    ▼<td>
        <input type="password" class="inputtext login_form_input_box" name="pass" id="pass" data-testid=
        "royal_pass">
      </td>
    ▼<td>
      ▶<label class="login_form_login_button uiButton uiButtonConfirm" id="loginbutton" for="u_0_b">…
      </label>
      </td>
    </tr>
  ▶<tr>…</tr>
  </tbody>
```

Tags: tbody, tr, td, input, label => parent-child-sibling relationship(Ebeveyn-çocuk-kardeş ilişkisi) hakkında konuştuğumuzda, yalnızca tag adları önemlidir

Attributes: type, class, name, id, etc.

"tr", "tbody" nin çocuğudur(child) ve "tbody", "tr" in ebeveyndir (parent)

"td", "tr" in çocuğudur ve "td" nin 3 kardeşi vardır

By.xpath() Method

2 cesit Xpath yazilabilir

1.Absolute xpath (mutlak)
2.Relative xpath (bağıl)

1.Absolute xpath: Parent'tan (root element) child a tek tek gidilir.
Yaygın olarak kullanılmaz.
tag'lar arasinda ' / ' kullanılır.

- Xpath = //parent/child/child/child/…

- eger absolute xpath yazilirken bir yerden sonra ilerleyemiyorsak(tum webelementler siblig ise) index kullaniriz. Bunun icin [] icinde index yazilir.

*** index 1 den baslar

http://a.testaddressbook.com

1.Absolute xpath()

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits

```
<!--<![endif]-->
▶ <head>…</head>
▼ <body class="home page-template page-template-page-blank page-template-page-blank-php page page-id-15 lightbo
wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1 vc_responsive">
    <a class="skip-link screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
  ▼ <div id="wrapper">
    ▼ <header id="header" class="header has-sticky sticky-jump">
      ▼ <div class="header-wrapper">
        ▼ <div id="masthead" class="header-main ">
          ▼ <div class="header-inner flex-row container logo-left medium-logo-center" role="navigation">
              <!-- Logo -->
…           ▼ <div id="logo" class="flex-col logo"> == $0
                <!-- Header logo -->
```

(Absolute xpath = //body/div/header/div/div/div/div)

Eger ayni path’e sahip birden fazla element varsa index kullanilabilir. [2] gibi

2.Relative xpath()

Yaygın olarak kullanılır. ‘//’ kullanarak belirli bir elemente gidebilirsiniz.
Xpath yazmanın birden çok yolu vardır.

*** //tagName[@attribute='value'];



Relative xpath = //div[@id='logo'] veya //div[@class=’flex-col logo’]

(Absolute xpath = //body/div/header/div/div/div/div)

2.Relative xpath()

- //tagName[@attribute='value']; => önemli!
- //tagName sadece tagname ile locate etmek icin
- //*[@type=‘email’] tag ismi onemli olmadan attribute’u type olarak “email” degeri alan elementleri verir
- Exact Text(Belirli bir text) ile element bulma:
  - //tagname[.='text name'] ⇒ Belirli bir tagname , herhangi bir attribute, belirli bir text
  - //*[.='text name'] ⇒ Herhangi bir tag, belirli bir text.
  - //*[(text()='exact text with extra space and all')] ⇒ Herhangi bir tag, belirli bir text
- Belirli bir metni içeren bir öğeyi bulmak için şunları kullanabiliriz:
  - //*[contains(text(),'piece of text')];
- Birden fazla attribute yazabiliriz
  - //tag[@attribute1='value 1' and attribute2='value2']
    Example: //div[@id='logo' or class='flex-col logo']

Class Work: Add Remove Element

1- https://the-internet.herokuapp.com/add_remove_elements/ adresine gidin
2- Add Element butonuna basin
3- Delete butonu’nun gorunur oldugunu test edin
4- Delete tusuna basin
5- Delete butonunun gorunur olmadigini test edin

TECHPROED

8- By.cssSelector() Method

Css selector xpath'e benzer. Üç ana tip kullanılır

<input type="email" class="form-control" placeholder="Email" data-test="email" name="session[email]" id="session_email">

- css = tagName[attribute name='value']
  - driver.findElement(By.cssSelector("input[name='session[email]']"));
- css="tagName#id value" or just css="#id value"=>yalnızca id value ile çalışır
  - driver.findElement(By.cssSelector("input#session_email"));
- css="tagName.class value" or just css=".class value"=>yalnızca class value ile çalışır
  - driver.findElement(By.cssSelector("input.form-control"));

Home Work: Log in Test Using Css

1. Bir class oluşturun : Locators_css
2. Main method oluşturun ve aşağıdaki görevi tamamlayın.
   a. Verilen web sayfasına gidin. http://a.testaddressbook.com/sign_in
   b. Locate email textbox
   c. Locate password textbox ve
   d. Locate signin button
   e. Asagidaki kullanıcı adını ve şifreyi girin ve sign in düğmesini tıklayın

      i. Username : testtechproed@gmail.com
      ii. Password : Test1234!

NOT: cssSelector kullanarak elementleri locate ediniz.

Maven™

27 KASIM 2020
DERS 5

Maven PROJE OLUSTURMA

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- parent,child,sibling ayni seviyede olan html taglarina sibling denir , bir ust seviyedekilere parent, bir alt seviyedekilere child denir.

2- absolute xpath => her hangi bir web elementine gitmek icin

//parent/child/child/child ….

Eger ayni seviyede birden fazla webelement varsa () ‘e alip [index] kullaniyoruz. Indexler 1 den basliyor

3-relative xpath

Bir HTML elemeti icin olmazsa olmaz elemanlar tag,attribute,value uclusudur

//tag[@attribute=‘value’]

//nav[@aria-labelledby='site-index-label']

//nav bu sekilde unique bir sonuca ulasiliyorsa sadece tagName ile de xpath yazilabilir

//[@aria-labelledby='site-index-label'] eger tagname’ni kullanmadan sadece attribute adi ve degeri ile unik bir xpath elde ediliyorsa tagname’I yerine * yazabiliriz*

4- cssSelector xpath’e cok benzer. Pratik olarak id degeri(#) ve class degeri(.) kullanilabilir

Maven™

- Maven bir Java derleme aracıdır (**build tool**). Maven proje otomasyon ve yönetim aracıdır **(automation and management tool)**.
- Maven ile tüm otomasyon sürecini yönetmek için maven projesi oluşturabilirsiniz.
- Maven,konfigrasyon için **pom.xml** dosyasını kullanır. Bu dosya projeyi build etmek için gerekli bütün bilgileri içerir (**dependencies**) .
- Maven, java uygulamalarını derlememize(**compile**), çalıştırmamıza(**run**) ve dağıtmamıza(**deploy**) yardımcı olur.
- **Ant** ve **Gradle** gibi başka araçlar da var ama **Maven** en popüler olanı.
- **Apache** Software Foundation

TECHPROED

Maven™

Neden Maven?

- Tekrarlanabilir derlemeler / yürütmeler.(Repeatable builds/executions.)
- Maven proje yönetimini kolaylaştırır.
- Maven, dependencylerle ilgili mevcut jar dosyalarını otomatik olarak indirir.
- Birden fazla IDE (intelliJ, eclipse, vb.) ve araçlarla(tools) çalışır.
- Open source
- Geniş kullanıcı tabanı

TECHPROED

ILK Maven PROJESINI OLUSTURMA

1. Create Project: File -> New -> Project

2.Select Maven -> click next

  Name: com.Batch11Maven -> finish -> click on (EnableAutoImport)

3.Package name : day05 -> Right click on java create the package

4.class name : FirstMavenClass

Maven™

POM XML

- ✓ **Pom.xml dosyası nedir?** Maven projesindeki en onemli dosyadir.Dependencies'i POM dosyasina ekler ve POM dosyasindan yönetiriz.
- ✓ **Maven ve pom arasındaki fark nedir?** Maven bir araç (tool), pom bir xml dosyasıdır. Pom.xml maven'in bir parçasıdır ve pom dependencies'i yönetir.
- ✓ **Projenizde pom'ı nasıl kullanırız? Neden kullanırız?** Dependencies'i yönetmek için . Tüm projeyi yönetmeme yardımcı oldu. Pom ayrıca artifact id, group id, ve version gibi proje bilgilerine de sahiptir.
- ✓ **Dependency nedir? Nasıl kullanıyorsunuz? Neden kullanıyorsunuz?** Sürücüleri (drivers) kurmak, sürücüleri oluşturmak için dependencies gereklidir. Gerekli araçları içe aktarır(import).
- ✓ **Pom dosyanızı ve dependencies'i nasıl güncellersiniz ?**

  Mvnrepository.com adresinden gerekli dosyalari bulur ve pom dosyamiza ekleriz

Maven™

POM XML DOSYASINA DEPENDENCIES EKLEME

1) Mvnrepository.com adresine gidelim
2) WebDriverManager aratalim (En guncel ve en cok kullanilan versiyonu alalim)
3) Asagida Maven yazan bolumdeki kodlari kopyalayalim
4) POM XML dosyasina gidelim
5) <version> satirinin altina <dependencies> <dependencies> tag'i olusturalim
6) Kopyaladigimiz kodlari <dependencies> bolumune yapistiralim
7) Ayni islemleri Selenium Java dependency icin de yapalim
8) Pom XML dosyasinin sag tarafinda **Maven** yazan bolumu tiklayalim
9) Yenile butonuna tiklayip asagida Dependencies bolumunun olustugunu ve altinda ekledigimiz kutuphanelerin gorundugunden emin olun

POM XML DOSYASINA DEPENDENCIES EKLEME

pom.xml (com.asdf)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.o
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>com.asdf</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <dependencies>
        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-jav
        <dependency>
            <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
            <artifactId>selenium-java</artifactId>
            <version>3.141.59</version>
        </dependency>
        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.github.bonigarcia/webdrivermanage
        <dependency>
            <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
            <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
            <version>3.8.1</version>
        </dependency>
    </dependencies>


</project>
```

Maven

- com.asdf
  - Lifecycle
  - Plugins
    - clean (org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.5)
    - compiler (org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.1)
    - deploy (org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:2.7)
    - install (org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.4)
    - jar (org.apache.maven.plugins:maven-jar-plugin:2.4)
    - resources (org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:2.6)
    - site (org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:3.3)
    - surefire (org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.12.4)
  - Dependencies
    - org.seleniumhq.selenium:selenium-java:3.141.59
    - io.github.bonigarcia:webdrivermanager:3.8.1

Maven™

CLASS AYARLARI

File
Project Structure
Modules
Sources
Language level : 8 yapalim





File
Settings
Build,Execution,Deployment
Compiler
Java Compiler
Target bytecode version 8 yapalim

Maven™

CLASS WebDriver AYARLARI

```
WebDriverManager.chromedriver().setup();
WebDriver driver = new ChromeDriver();
driver.get(“ url”);
```

Class Work Amazon Search Test

1- https://www.amazon.com/ sayfasina gidelim
2- arama kutusunu locate edelim
3- “Samsung headphones” ile arama yapalim
4- Bulunan sonuc sayisini yazdiralim
5- Ilk urunu tiklayalim
6- Sayfadaki tum basliklari yazdiralim

Maven™

28 KASIM 2020
DERS 6

Tekrar Sorulari

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1) Maven : javada yazilan kodlari derlemeye yarayan bir tooldur. Automation ve management yapar. Maven sayesinde test vcase'lerimizi automation yapabiliriz.

dependency / dependencies (kaynak kodlari) ile gerekli olan kutuphaneleri ekleriz ve projemizde kullaniriz.

2) POM Xml : maven'in kalbidir. Projeyi build etmek icin gerekli dependencies'i icerir. Proje calismaya basladiginda oncelikle pomxml calisir ve gerekli dependencies'i class'a ekler

3) Projemiz icin gerekli olan dependencies'i mvnrepository web sayfasinda bulup copy/paste ile pom xml'e <dependencies> arasina ekleriz </dependencies>

4) Maven ile web driwer'i class'a tanitmak icin her seferinde manuel olarak girdigimiz driver adi ve path'I yerine

WebDriverManager.chromedriver().setup(); kullaniriz

Soru 1

1-Test01 isimli bir class olusturun

2- https://www.walmart.com/ adresine gidin

3- Browseri tam sayfa yapin

4-Sayfayi “refresh” yapin

5- Sayfa basliginin “Save” ifadesi icerdigini control edin

6-Sayfa basliginin “Walmart.com | Save Money.Live Better” a esit oldugunu control ediniz

7- URL in walmart.com icerdigini control edin

8-”Nutella” icin arama yapiniz

9- Kac sonuc bulundugunu yaziniz

10-Sayfayi kapatin

TECHPROED

Soru 2

1. http://zero.webappsecurity.com sayfasina gidin
2. Signin buttonuna tiklayin
3. Login alanine “username” yazdirin
4. Password alanine “password” yazdirin
5. Sign in buttonuna tiklayin
6. Pay Bills sayfasina gidin
7. amount kismina yatirmak istediginiz herhangi bir miktari yazin
8. tarih kismina “2020-09-10”
9. Pay buttonuna tiklayin
10. “The payment was successfully submitted.” mesajinin ciktigini control edin

TECHPROED

Soru 3

1. “https://www.saucedemo.com” Adresine gidin
2. Username kutusuna “standard_user” yazdirin
3. Password kutusuna “secret_sauce” yazdirin
4. Login tusuna basin
5. Ilk urunun ismini kaydedin ve bu urunun sayfasina gidin
6. Add to Cart butonuna basin
7. Alisveris sepetine tiklayin
8. Sectiginiz urunun basarili olarak sepete eklendigini control edin
9. Sayfayi kapatin

TECHPROED

JUnit

30 KASIM 2020
DERS 7

Junit GIRIS
ANNOTATIONS
ASERTIONS

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

JUnit

- Java ile en temel framework JUNit ile oluşturulabilir.
- Developerlar unit testleri calistirmak icin kullanirlar.
- Biz testlerimizi yapmak icin JUnit'in ileri sürümü olduğundan TestNG framework oluşturup kullanacagiz.
- https://mvnrepository.com/ sitesinden dependency leri alabilir ve test framework oluşturmak için Junit annotationlarini kullanabiliriz.
- En gelismis ve guncel Framework olarak Cucumber kurdugumuzda Junit’i yine kullanacagiz

TECHPROED

JUnit

Annotations :

- Java dilinde Annotation, bir veri hakkında bilgi barındıran veriyi sağlayan basit bir yapıdır. Bu sağladığı bilgiye de “metadata” denir.
- Notasyonlar(Annotation) genellikle Java’da konfigürasyon amacıyla kullanılır. Kullanildigi bileşene ek özellikle katar. Bu bileşenler sınıf, metod, değişkenler, paket ya da parametreler olabilir. Bunların hepsinde notasyonları kullanabiliriz.
- Java dilinde notasyonlar “@” işaretiyle başlarlar. Annotationlar ile derleyiciye talimatlar verebiliriz.

En cok kullanilan Junit annotation’lari

@Test

@BeforeClass @AfterClass

@Before , @After

@Ignore

JUnit

Annotations :

@Test ve @Ignore

- Junit ile Main Method kullanma donemini bitiriyoruz.
- Junit Framework kullandigimizda yazdığımız test metodunun calismasi icin başına @Test notasyonu eklememiz yeterlidir.
- @Test notasyonu eklemedigimiz metot test sırasında çalışıtırılmaz.
- Yazdığımız bazı test metotları henüz tamamlanmamış veya değişiklikleri uğrayabileceğinden dolayı test sırasında çalıştırılmasını istemiyorsak @Ignore notasyonu eklememiz yeterlidir.
- @Ignore notasyonun tanımlı olduğu metotlar test sırasında çalıştırılmayacaktır. Ayrıca istenilirse @Ignore(“açıklama”) şeklinde yazılarak metodun neden test edilmesini istemediğimizide yazabiliriz.

JUnit

Annotations :

@Before ve @After

- Before notasyonu, her test metodundan önce çalışır. Örneğin bir sayfa ile test yapiyorsak ve her testten once o sayfaya gitmemiz gerekiyorsa @before kullanabiliriz. @before notasyanunun kullanildigi metoda genelde setup() ismi verilir
- After notasyonu, her test metodundan sonra çalışmaktadır. Örneğin test sirasinda kullandigimiz sayfanin kapatilmasi gibi. @after notasyanunun kullanildigi metoda genelde teardown() ismi verilir
- @BeforeClass ve @AfterClass notasyonları test sürecinde bir kere çalışırken, @Before ve @After notasyonları her test metodunun başında ve sonunda çalışmaktadır.

JUnit

Annotations :

@BeforeClass ve @AfterClass

- BeforeClass notasyonu, tüm testler öncesi yapılması gereken işlemlerde kullanılır (precondition). Örneğin test metotlarımız çalışmadan driver olusturup tum methodlarda kullanabilirim.
- AfterClass notasyonu, tüm testler tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemlerde kullanılır. Örneğin actigimiz sayfayi kapatmak veya elde ettigimiz test sonuclarini raporlamak gibi.
- Her iki metodunda oluşturulurken public static void olarak tanımlanması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir.

TECHPROED

Class Work

Wallmart Test

1-Test01 isimli bir class olusturun
2- https://www.walmart.com/ adresine gidin
3- Browseri tam sayfa yapin
4-Sayfayi “refresh” yapin
5- Sayfa basliginin “Save” ifadesi icerdigini control edin
6-Sayfa basliginin “Walmart.com | Save Money.Live Better” a esit oldugunu control ediniz
7- URL in walmart.com icerdigini control edin
8-”Nutella” icin arama yapiniz
9- Kac sonuc bulundugunu yaziniz
10-Sayfayi kapatin

TECHPROED

CheckBox

1. Bir class oluşturun : CheckBoxTest
2. Gerekli yapiyi olusturun ve aşağıdaki görevi tamamlayın.
   a. Verilen web sayfasına gidin.
      https://the-internet.herokuapp.com/checkboxes
   b. Checkbox1 ve checkbox2 elementlerini locate edin.
   c. Checkbox1 seçili değilse onay kutusunu tıklayın
   d. Checkbox2 seçili değilse onay kutusunu tıklayın

TECHPROED

Radio Button

1. Bir class oluşturun : RadioButtonTest
2. Gerekli yapiyi olusturun ve aşağıdaki görevi tamamlayın.
   - https://www.facebook.com adresine gidin
   - “Create an Account” button’una basin
   - “radio buttons” elementlerini locate edin
   - Secili degilse cinsiyet butonundan size uygun olani secin

TECHPROED

JUnit

1 ARALIK 2020
DERS 8

ASERTIONS

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TECHPROED

JUnit

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- en temel frameworktur. Developerlar unit testlerini Junit ile yaparlar. Biz daha ileri frameworklere devam edecegiz

2- Junit in en buyuk yeniligi notasyonlardir. Notasyon kucuk bilgiler iceren yapilardir. Icerdigi bilgiye de metadata denir

3-Notasyonlar sayesinde main method bagimliligindan kurtulduk. @Test notasyonu yazilan her method basil basina calisabilir bir test methodudur.

4- @Ignore ile herhangi bir test method gormezden gelinebilir

5-@Before, @After Her test methodundan once @Before (setUp) metodu calisir, ve her test methodundan sonra @After (tearDown) method calisir.

6- @BeforeClass Class'i teste hazirlar ve class calismaya baslarken ilk olarak calisir, @AfterClass Class'in sonunda gerekli ayarlari yapar, tum testler bittikten sonra bir kez calisir. Bu iki notasyonun oldugu methodlar static olmak zorundadir.

7- isSelected() metodu webElement secili ise True, yoksa False doner

JUnit

Assertions: (Verification)

- JUnit framework'ünde test senaryomuzu çalıştırdıktan sonra beklediğimiz sonuçların olup olmadığını tespit etmek için assert sınıfının fonksiyonlarını kullanırız.
- JUnit, belirli koşulları test etmek için isimleri assert ile başlayan statik metotları sağlar.
- Bu metotlarla beklenen ve gerçek değerleri karşılaştırarak testimizi sonuçlandırırız. Bu kıyaslama başarısız olursa AssertionException ile hata mesajı verilir.

```
Assert.assertEqual(actualResult,expectedResult)
Assert.assertTrue(yas>65)  oldugunu dogrulayin
Assert.assertFalse(isim.equals("Ayse"))  olmadigini dogrulayin
```

- Assertion fail olursa icinde bulundugu testin kalan kismini calistirmaz

JUnit

Assertions: (Verification)

1) Bir class oluşturun: BestBuyAssertions
2) https://www.bestbuy.com/ Adresine gidin
   farkli test method'lari olusturarak asagidaki testleri yapin
   - Sayfa URL'inin https://www.bestbuy.com/ 'a esit oldugunu test edin
   - titleTest => Sayfa başlığının "Rest" içermediğini(contains) test edin
   - logoTest => BestBuy logosunun görüntülendigini test edin
   - FrancaisLinkTest => Fransizca Linkin görüntülendiğini test edin

TECHPROED

JUnit

Assertions: (Verification)

1) Bir class oluşturun: YoutubeAssertions

2) https://www.youtube.com adresine gidin

3) Aşağıdaki adları kullanarak 3 test metodu oluşturun ve gerekli testleri yapin

- titleTest => Sayfa başlığının “YouTube” oldugunu test edin
- imageTest => YouTube resminin görüntülendiğini (isDisplayed()) test edin
- *Search Box 'in erisilebilir oldugunu test edin (isEnabled())*
- wrongTitleTest=> Sayfa basliginin “youtube” olmadigini dogrulayin

TECHPROED

TestNG

2 ARALIK 2020
DERS 9

TestNG Proje Olusturma
Handle Dropdown

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Assertion : Testin istedigimiz sonucu verip vermedigini control eden, ve bazi durumlarda sonucu rapor eden static methodlardir. Ve bundan once if else ile yaptigimiz dogrulama ve raporlama islemlerinin gelismis halidir.

2- Assert.assertEqual(Beklenen sonuc , gerceklesen sonuc) Yazilim testinin temel amaci olan, beklenen sonuc ile gerceklesen sonucun esit olup olmadigini kontrol eder ve eger esit degilse aldiklari degerleri rapor eder

3- Assert.assertTrue(boolean condition) yazilan kosulun gerceklesmesi durumunda Testi PASS yapar. Dolayisiyla positive testlere daha uygundur.

4-Assert.assertFalse(boolean condition) yazilan kosulun gerceklesmemesi durumunda testi PASS yapar. Dolayisiyla negative testlere daha uygundur.

TECHPROED

TestNG

- **Junit'**in yeni versiyonudur.
- İsmi ***Next Generation Test*** kelimelerinden türetilmiş , Cédric Beust tarafından oluşturulmuştur.
- Açık Kaynak kodludur.
- TestNG bir test kütüphanesidir.
- TestNG sadece JAVA ile calisir ve JDK 7 ve daha ust versiyonlari gereklidir
- TestNG ile ilgili dokumanlara asagidaki adresten ulasilabilir

https://testng.org/doc/documentation-main.html

TECHPROED

TestNG

- **TestNG** tester’lara daha fazla control imkani verir ve testleri daha etkili yapmamizi saglar.
- Tester’lar **TestNG**’yi etkili bir framework tasarlamak ve test case’leri TestNG annotation’ları ile organize etmek için kullanırlar.
- TestNG ile daha fazla before ve after methodlari kullanilabilir
- Test caseleri siralama ozelligi (**priority)** ve test caselerin birbirine bagimliligi (**dependsOnMethod**) bize testleri organize etmekte yardim eder.
- Yazılan test case’lerin paralel olarak çalıştırılmasına,birden fazla kullanilmasina imkan tanir.
- Error mesajlarının daha detaylı bir şekilde gösterilmesini sağlar.
- Multi-Browser Test
- Kullanisli HTML veya xml raporlari olusturmaya yarar

TestNG

Nasil Yuklenir?

- eclipse veya intellij için TestNG eklemenin farklı yolları vardır. Maven kullandığımız için dependency biçimi olarak ekleyeceğiz.
- https://mvnrepository.com/ , adresine gidin
- TestNG'yi aratın ve dependency'i pom.xml'e ekleyin.

```
<dependency>
    <groupId>org.testng</groupId>
    <artifactId>testng</artifactId>
    <version>7.0.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
```

TestNG

Proje Olusturma

1. Create Project: File -> New -> Project-> Select maven -> click next
2. Isim:**batch11testNGframework**->finish->cikarsa **EnableAutoImport'**u tiklayin
3. java'ya Right click yapin ve "create package" secin.
   package ismi : **com.techproed**
4. **com.techproed'a** Right click yapin ve "create package" secin.
   package ismi : **com.techproed.tests**
5. Bir daha **com.techproed'a** Right click yapin ve "create package" secin.
   package name : **com.techproed.utilities**
6. Right click on tests package and create a java class.
   Class name: **Priority**
7. Add the dependencies on you pom.xml file:
   Get the dependencies mvnrepository.com
   a. selenium java,
   b. webdrivermanager,
   c. testNG



TestNG

@Test annotation

- En cok kullanilan TestNG notasyonudur.
- Method’u test case olarak işaretler ve calistirir. Ayrica bir Main Method’a ihtiyac duymaz.

```
@Test
public void test1(){
WebDriverManager.chromedriver().setup();
WebDriver driver= new ChromeDriver();
driver.get(“https://www.google.com/");
    }
```

```
import org.testng.annotations.*;

public class TestNGFirst {
    @BeforeMethod @BeforeClass @BeforeTest @BeforeSuite//use only one
    public void setUp(){
        System.out.println("Contains what ever you need before executing a test" +
                "//such as driver set up, waits, maximize, and, go to main URL etc.");
    }
    @Test
    public void test1() { System.out.println("Test case 1"); }

    @Test
    public void test2() { System.out.println("Test case 2"); }

    @AfterMethod @AfterClass @AfterTest @AfterSuite//use only one
    public void tearDown(){ System.out.println("Contains what ever you do at the end of the test case" +
            "such as closing/quiting driver, getting screenshots, generating reports, etc.");}
}
```

TestNG

@Before @After Annotations

- @BeforeSuite @AfterSuite => runs before/ after all tests in this suite
- @BeforeTest @AfterTest. => run before/after all the test methods after Test
- @BeforeGroups @AfterGroups =>run before/after any specific test group
- @BeforeClass @AfterClass =>run before/ after all the test methods in a test class

***Bu notasyonlar kullanilinca her method icin ayri ayri calismaz, soylendigi sekilde sadece bir kere calisir. (JUnitteki @BeforeClass ile ayni sekilde)

- @BeforeMethod @AfterMethod =>run before/ after each test method

*** Her methoddan once veya sonra calisir. (JUnit deki @Before method gibi)

TestNG

@Before @After Annotations

```java
import org.testng.annotations.*;

public class TestNGFirst {
    @BeforeMethod @BeforeClass @BeforeTest @BeforeSuite//use only one
    public void setUp(){
        System.out.println("Contains what ever you need before executing a test" +
                "//such as driver set up, waits, maximize, and, go to main URL etc.");
    }
    @Test
    public void test1() { System.out.println("Test case 1"); }

    @Test
    public void test2() { System.out.println("Test case 2"); }

    @AfterMethod @AfterClass @AfterTest @AfterSuite//use only one
    public void tearDown(){ System.out.println("Contains what ever you do at the end of the test case" +
            "such as closing/quiting driver, getting screenshots, generating reports, etc.");}
}
```

TestNG

Priority

- TestNG (default) olarak @Test methodlarıni alfabetik sıraya göre run eder. (Yukardan asagi degil!)

- **priority** annotation Testlere öncelik vermek için kullanılır.
Kucuk olan Numara daha once calisir.

SelectableWithActions.java ActionsExample.java Logi

```
import org.testng.annotations.Test;

public class TestNGOrdering {
    @Test(priority = 2)
    public void a(){
        System.out.println("This is test 1");
    }

    @Test(priority = 4)
    public void b(){
        System.out.println("This is test 2");
    }
    @Test(priority = 1-4)
    public void c(){
        System.out.println("This is test 3");
    }
}
```

TECHPROED

TestNG

Priority

1) Bir class oluşturun: YoutubeAssertions

2) https://www.youtube.com adresine gidin

3) Aşağıdaki adları kullanarak 3 test metodu oluşturun ve gerekli testleri yapin

- titleTest => Sayfa başlığının “YouTube” oldugunu test edin
- imageTest => YouTube resminin görüntülendiğini (isDisplayed()) test edin
- *Search Box 'in erisilebilir oldugunu test edin (isEnabled())*
- wrongTitleTest=> Sayfa basliginin “youtube” olmadigini dogrulayin

TECHPROED

TestNG

3 ARALIK 2020
DERS 10

Handle Dropdown
depensOnMethods

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- **Junit'**in yeni versiyonudur. İsmi ***Next Generation Test*** kelimelerinden türetilmiştir, Açık Kaynak kodludur, TestNG bir test kütüphanesidir.

2- **TestNG** tester'lara daha fazla control imkani verir ve testleri daha etkili yapmamizi saglar. daha fazla before ve after methodlari kullanilabilir

3- TestNG ile framework olusturmak icin TestNG dependency'sini pom xml'imize yukleriz

4- Test caseleri siralama ozelligi (**priority) .** Deafault olarak TestNG alfabetik sira ile testleri yapar ama biz istedigimiz testlere oncelik sirasi verebiliriz. Bu durumda TestNG evvela oncelik siralamasi olmayan testleri yapar, sonra siralamaya dahil olanlari atadigimiz sira ile calistirir(Execution)

TestNG

Handle Dropdown

- Adim1: Dropdown menuyu herhangi bir locator ile locate edin.

```
WebElement selectElement=driver.findElement(By.id("value of id"));
```

- Adim 2: Yeni bir "Select" objesi olusturun ve daha once locate ettigimiz WebElement'i parameter olarak yeni objeye ekleyin

```
Select options=new Select(selectElement);
```

- Adim 3: Dropdown icin kullanilan 3 yontemden biriyle dropdown menusundeki elemananlardan istediginizi secin

```
options.selectByIndex(1);
```

TECHPROED

TestNG

Handle Dropdown

Dropdown menusundeki elementleri 3 sekilde secebiliriz

1. Index kullanarak selectByIndex();
2.Deger kullanarak selectByValue();
3.Gorunen degerini kullanarak selectByVisibleText();

Istenirse getOptions(); methodu kullanilarak DropDown’daki tum elementler bir listeye konabilir. List<WebElement>

TECHPROED

TestNG

Handle Dropdown

- Bir class oluşturun: **DropDown**
- https://the-internet.herokuapp.com/dropdown adresine gidin.

1. **Index** kullanarak Seçenek 1’i (Option 1) seçin ve yazdırın
2. **Value** kullanarak Seçenek 2'yi (Option 2) seçin ve yazdırın
3. **Visible Text**(Görünen metin) kullanarak Seçenek 1’i (Option 1) seçin ve yazdırın
4. Tüm dropdown değerleri(value) yazdırın
5. Dropdown’un boyutunu bulun, Dropdown’da 4 öğe varsa konsolda **True** , degilse **False** yazdırın.

TECHPROED

TestNG

Handle Dropdown

- Bir class oluşturun: D10_DropDownAmazon
- https://www.amazon.com/ adresine gidin.

  - Test 1

    Arama kutusunun yanindaki kategori menusundeki kategori sayisinin 45 oldugunu test edin

  -Test 2

    1. Kategori menusunden Books secenegini secin
    2. Arama kutusuna Java yazin ve aratin
    3. Bulunan sonuc sayisini yazdirin
    4. Sonucun Java kelimesini icerdigini test edin

TestNG

Handle Dropdown

1. “http://zero.webappsecurity.com/” Adresine gidin
2. Sign in butonuna basin
3. Login kutusuna “username” yazin
4. Password kutusuna “password.” yazin
5. Sign in tusuna basin
6. Pay Bills sayfasina gidin
7. “Purchase Foreign Currency” tusuna basin
8. “Currency” drop down menusunden Eurozone’u secin
9. “amount” kutusuna bir sayi girin
10. “US Dollars” in secilmedigini test edin
11. “Selected currency” butonunu secin
12. “Calculate Costs” butonuna basin sonra “purchase” butonuna basin
13. “Foreign currency cash was successfully purchased.” yazisinin ciktigini control edin.

TestNG

dependsOnMethods

✓ Bu yontem, bir metodun diğer bir metoda bağlı olmasını sağlamak için kullanılır.
✓ Örnekte, searchTest metodu homePage metoduna bağlıdır. Yani, homePage başarılı olursa searchTest'in çalıştırılacağı anlamına gelir.
✓ Diğer bir deyişle, homePage başarısız olursa searchTest'in çalışmayacağı (searchTest yok sayılır) anlamına gelir.
✓ Yalnızca searchTest yöntemini çalıştırırsak, TestNG önce homePage metodunu çalıştırır. homePage başarılı olursa searchTest yürütülür.

```
8   public void login(){
9       System.out.println("This is login test");
10  }
11  @Test
12  public void homePage(){
13      System.out.println("This is home page test");
14      Assert.assertTrue( condition: false);//failing this test
15  }
16  @Test(dependsOnMethods = "homePage")//Meaning searchTest method will run
17  //if homePage passes. Will be skipped if homePage method fails.
18  public void searchTest() {
19      System.out.println("This is search test");
20  }
21  @Test
22  public void resultTest() {
23      System.out.println("This is test result test");
24  }
```

TestNGDependencies › searchTest()

TestNGDependencies

Tests failed: 1, passed: 2, ignored: 1 of 4 tests – 52 ms

mymaven 52 ms
TestNG 52 ms
hom 39 ms
login 9 ms
resul 4 ms
searc 0 ms

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.1.jdk/Contents/Home/bin/jav

This is home page test

TestNG

dependsOnMethods Class Work

- Bir class oluşturun: **DependsOnTest**
- https://www.walmart.com/ adresine gidin.
  1. Test : Wallmart ana sayfaya gittiginizi test edin
  2. Test : 1.Test basarili ise search Box'i kullanarak "Nutella" icin arama yapin ve aramanizin gerceklestigini Test edin
  3. Test : "Nutella" icin arama yapildiysa ilk urunu tiklayin ve fiyatinin $6.65 oldugunu test edin

TECHPROED

TestNG

4 ARALIK 2020
DERS 11

Assertion
(Hard Assert &Soft Assert)
Handle Allert

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- DropDown acilir menu.Genellikle tag'i select olur. Amacimiz Dropdown in sahip oldugu seceneklerden birini veya hepsini secebilmek. Bunun icin 3 adimda ilerliyoruz

1.adim : dropDown WebElementini locate ediyoruz

2.adim : Select objesi olusturup icine parameter olarak birinci adimda locate ettigimiz dropDown'I yaziyoruz.

```
Select select=new Select(dropDown)
```

3.adim : 3 methoddan birini kullanarak istedigimiz secenegi secebiliriz.

- index, -value , -gorunen yazi (visible Text)

2- Eger tum opsiyonlari gormek veya yazdirmak istiyorsak. getOptions() methodunu kullanabiliriz. Bu methodu kullanirsak secilen tum Webelemntleri bir List olusturup icine koymamiz gerekir.

3- dependsOnMethods : Bir methodun calismasini digger bir methodun sonucuna baglamaya yarar. dependsOnmethods="bagliOlunanMethod"

TestNG

Assertions

Otomasyonun temel noktalarından biri Assertions'dır.

- Her bir test case'den sonra bir tür Assertion veya Verification kullanmalıyız.
- Bu bir nevi ileri seviye if else statement'dır.
- TestNG ile iki cesit Asertion yapmak mumkundur.

```java
public class Assertions_Hard_And_Soft extends TestBase {

    @Test
    public void hardAssert(){
        driver.get("https://www.google.com/");
        String googleTitle=driver.getTitle();
        Assert.assertEquals( actual: "google",googleTitle);
        System.out.println("Running after hard assert");
    }

    @Test
    public void softAssert(){
        driver.get("https://www.google.com/");
        String googleTitle=driver.getTitle();
        SoftAssert softAssert=new SoftAssert();//create soft assert object
        System.out.println("Beginning of soft assert");
        softAssert.assertEquals( actual: "google",googleTitle);
        System.out.println("Running after first assert");
        softAssert.assertEquals( actual: "3", expected: "5");
        System.out.println("Running after second assert");
        softAssert.assertTrue( condition: true);
        System.out.println("Running after third assert");
        softAssert.assertAll();//This is very important and main reason for soft assertion.
        //We use .assertAll() at the end. This marks which soft asserts passed, and which ones failed.
        System.out.println("Running after soft assertAll() assert");
    }
```

TestNG

Assertions

1. HARD ASSERT

JUnit'te Öğrendiğimiz AssertionTürü

i. Assert.assertEquals()

ii. Assert.assertTrue()

iii. Assert.assertFalse()

Bu assertion başarısız olursa, test method’nun geri kalanıni durdurur ve yürütmez.

Tester’lar olarak test case’in neden başarısız olduğunu hemen anlamak için hard assertion’u tercih ederiz.

2. SOFT ASSERT (VERIFICATION)

Eğer softAssert başarısız olursa test method’unun geri kalanini durdurmaz ve yürütmeye devam eder. İf else statement’da olduğu gibi.

TestNG

Soft Assert

- SoftAssert doğrulama (verification) olarak da bilinir.
- SoftAssert kullanabilmemiz için object create etmemiz gerekir.
  - 1.Adım:

    SoftAssert = new SoftAssert();
  - 2.Adım:

    softAssert.assertTrue();
  - 3.Adım:

    softAssert.assertAll();

TECHPROED

TestNG

Soft Assert & Hard Assert

- Benzerlikleri

  SoftAssert ve HardAssert method'ları TestNG'den gelmektedir. Kullanma amaçları farklı fakat method'lar aynıdır.

- Farklari

  - Eğer Assertion fail olursa test method'larının execute etmesi durur. Ve FAILED olarak tanımlanır.
  - Eğer Verification FAIL olursa test method'ları execute etmeye devam eder.

TECHPROED

TestNG

Soft Assert Class Work

Yeni bir Class Olusturun : D11_SoftAssert1

1. *“http://https://www.sahibinden.com/” Adresine gidin*
2. *Basliginin "Sahibinden Satılık, Kiralık, Emlak, Oto, Alışveriş Ürünleri" oldugunu dogrulayin*
3. *search kutusuna araba yazip arattirin*
4. *bulunan sonuc sayisini yazdirin*
5. *sonuc yazisinin "araba" icerdigini dogrulayin*
6. Tumunu temizle linkini tiklayin
7. Bulunan sonucu yazdirin
8. Sonuc yazisinin “araba” kelimesi icermedigini dogrulayin

TECHPROED

TestNG

Soft Assert Class Work

Yeni bir Class Olusturun : D10_SoftAssertTest

1. “http://zero.webappsecurity.com/” Adresine gidin
2. Sign in butonuna basin
3. Login kutusuna “username” yazin
4. Password kutusuna “password.” yazin
5. Sign in tusuna basin
6. Pay Bills sayfasina gidin
7. “Purchase Foreign Currency” tusuna basin
8. “Currency” drop down menusunden Eurozone’u secin
9. soft assert kullanarak "Eurozone (Euro)" secildigini test edin
10. soft assert kullanarak DropDown listesinin su secenekleri oldugunu test edin "Select One", "Australia (dollar)", "Canada (dollar)","Switzerland (franc)","China (yuan)","Denmark (krone)","Eurozone (euro)","Great Britain (pound)","Hong Kong (dollar)","Japan (yen)","Mexico (peso)","Norway (krone)","New Zealand (dollar)","Sweden (krona)","Singapore (dollar)","Thailand (baht)"

TestNG

7 ARALIK 2020
DERS 12

Handle Allerts
Handle iFrame
TestBase Class
Handle Windows

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

2 Haftadan Aklimizda Kalanlar
Neler Hissediyorsunuz? / Benden Beklentileriniz

1- soruları çözerken sorunları sona bırakabılırız bazen fazla bölünüyor hocam

2- hocam arkadaslarimdan ozur dileyerek homework leri derste cozmesek iyi olur bence hocam cok vakit aliyor

3- her pazar challenge sorusu yazsaniz guzel olur :)

4- hocam claslar lar daha önce hazır olmuş olsa ve bunun üzerinden siz fazlaca tekrar etseniz. Çünkü siz yazarken biz hem yazıp hem takip edemiyoruz. zaman kazanmış ve sizin tekrarlarınızı bolca dinlemiş oluruz. mantıklı olur mu böyle bir yöntem.

TECHPROED

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Hard Assert : Junit'teki Assert ile yaptigimiz assertionlari yapar. Hard Assert'te assertion FAILED olursa execution durur o satirdan sonraki kodlar calismaz. Assert ile test edin denirse biz hard Assert olarak test ederiz

2- Soft Assert : Uc adimla calisir.

- softAssert object olusturma
- yapilacak tum verification(dogrulama) islemleri
- assertAll

Object olusturma ile assertAll satirlari arasindaki tum asertionlar failed olsa da execution durmaz. Ancak assertAll FAILED olursa sonraki satirlar calismaz.

3- her iki assertion'da da kullanilan methodlar aynidir.

TestNG

Handle Allerts

Alert Nedir?

Alert kullanıcıya bir tür bilgi vermek veya belirli bir işlemi gerçekleştirme izni istemek için ekran bildirimi görüntüleyen küçük bir mesaj kutusudur. Uyarı amacıyla da kullanılabilir.

Click for JS Alert

Click for JS Confirm

Click for JS Prompt

1.Simple Alert : Bu basit alert ekranda bazı bilgiler veya uyarılar görüntüler. Ok denilerek kapatilir

2. Confirmation Alert : Bu onay uyarısı bir tür işlem yapma izni ister. Alert onaylaniyorsa OK, onaylanmiyorsa Cancel butonuna basilir.

3.Prompt Alert : Bu Prompt Uyarısı kullanıcıdan bazı girdilerin girilmesini ister ve selenium webdriver metni sendkeys ("input….") kullanarak girebilir.

https://the-internet.herokuapp.com/javascript_alerts

TestNG

Handle Allert Methods

- accept() => Bir uyarıda(alert) OK'ı tıklamakla aynı.

```
driver.switchTo().alert().accept();
```

- dismiss() => Bir uyarıda(alert) Cancel'ı tıklamakla aynı.

```
driver.switchTo().alert().dismiss();
```

- getText() => Uyarıdaki(alert) mesajı almak için.

```
driver.switchTo().alert().getText();
```

- sendKeys(“Text”) => Uyarı(alert) text kutusuna text göndermek için

```
driver.switchTo().alert().sendKeys("Text");
```

TestNG

Handle Allert Class Work

- Bir class olusturun: D12_Alerts
- https://the-internet.herokuapp.com/javascript_alerts adresine gidin.
- Bir metod olusturun: acceptAlert
  - 1. butona tıklayın, uyarıdaki OK butonuna tıklayın ve result mesajının “You successfuly clicked an alert” oldugunu test edin.
- Bir metod olusturun: dismissAlert
  - 2. butona tıklayın, uyarıdaki Cancel butonuna tıklayın ve result mesajının “successfuly” icermedigini test edin.
- Bir metod olusturun: sendKeysAlert
  - 3. butona tıklayın, uyarıdaki metin kutusuna isminizi yazin, OK butonuna tıklayın ve result mesajında isminizin görüntülendiğini doğrulayın.

TECHPROED

TestNG

Handle Iframe

Iframe nedir?

- IFrame, bir web sayfasına icine yerlestirilmis baska bir web sayfasıdır veya bir HTML dokumaninin içine yerleştirilmiş baska bir HTML dokumanidir.
- IFrame genellikle bir Web sayfasına dokuman, video veya interaktif media gibi başka bir kaynaktan içerik eklemek için kullanılır. <iframe> tag'ı bir **inline frame** belirtir.

https://html.com/tags/iframe/



TestNG

Handle Iframe

- Bir sayfada iframe varsa, Selenium bir iframe içindeki elementleri doğrudan göremez.
- Switching to iframe: iframe gecmenin 3 yolu vardir;
  - index ile

    driver.switchTo().frame(index of the iframe); //index start from 0
  - id veya name value ile

    driver.switchTo().frame("id of the iframe");
  - WebElement ile

    driver.switchTo().frame(WebElement of the iframe);

TestNG

Handle Iframe

Iframe’den cikmak icin

driver.switchTo().parentFrame(); 1 ust seviyedeki frame’e cikartir

driver.switchTo().defaultContent(); En ustteki frame’e cikmak icin kullanilir

Birden fazla iframe varsa gecislerde dikkatli olmak lazim.

Gecisler her zaman basit olamayabilir

https://html.com/tags/iframe/

TECHPROED

TestNG

Handle Iframe Class Work

- Bir class olusturun: D12_IframeTest
- https://the-internet.herokuapp.com/iframe adresine gidin.
- Bir metod olusturun: iframeTest
  - “An IFrame containing….” textinin erisilebilir oldugunu test edin ve konsolda yazdirin.
  - Text Box’a “Merhaba Dunya!” yazin.
  - TextBox’in altinda bulunan “Elemental Selenium” linkini textinin gorunur oldugunu dogrulayin ve konsolda yazdirin.

TECHPROED

TestNG

8 ARALIK 2020
DERS 13

TestBase Class
Handle Windows

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Allerts : basit alert: sadece tamam diyebiliyoruz, confirm (onaylama) alerti: Kabul edebilir veya reddedebiliriz, prompt: kullanicidan bilgi almak icin kullanilir, dolayisiyla biz de prompta metin yollayabilir ve tamam tusuna basabiliriz veya cancel tusuna basabiliriz.

2- kullanacagimiz komutlar accept(), dismiss(), sendKeys(), getText()

3- allert ile islem yapmak istedigimizde her seferinde mutlaka switch to kullanmaliyiz

4- bir web sitesi icinde calisan ve baska bir web sitesinden alinti yapan webelementtir. Genellikle taglari <iframe> olur.

5- iFrame icinde islem yapmak icin ilk once index, id, web element yontemlerinden birini kullanarak iframe’e gecis yapilmali

6- bir kere iframe’e gecis yapinca cikma kodu yazincaya kadar driver’imiz iframe’in icinde kalir

7- iframe’den cikmak icin switchTo().parentFrame veya defaultFrame yazmaliyiz.

TestNG

TestBase Class

- TestBase, testlerden önce ve sonra tekrar tekrar kullandığımız kodları içermektedir.
- İçerisindeki metodları kullanabilmemiz için extend yapıyoruz. Bu sayede test class' ımızda sadece test case'ler bulunmaktadır.
- Utilities package'da TestBase'i oluşturuyoruz.
    - setUp method
    - reports (Raporlar)
    - tearDown method
- TestBase class'i abstract yapabiliriz (Olmasa da olabilir) , extends yaparak kullanabiliriz. Ve bu class'da object create edemeyiz.

```java
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public abstract class TestBase {
    protected WebDriver driver;
    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        WebDriverManager.chromedriver().setup();
        driver = new ChromeDriver();
        driver.manage().window().maximize();
        driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout( l: 10,TimeUnit.SECONDS);
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait( l: 10,TimeUnit.SECONDS);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown(){
        driver.quit();
    }
}
```

TestNG

Tabs(Sekmeler):
Birden çok pencere arasında geçiş yapma(Switch).

- Bazen bir butona tıkladığımızda, başka bir sekmede(tab) yeni bir pencere açılır.
- Birden fazla pencereyle uğraşırken driver'ı pencereler arasında değiştirmemiz gerekir.
- Selenium WebDriver, WebDriver objesi başlatıldığında her pencereye bir alfanumerik kimlik atar.Bu benzersiz(unique) alfanumerik kimliğe pencere tanıtıcısı(window handle) denir. Selenium, birkaç pencere arasında kontrolü değiştirmek için bu benzersiz kimliği kullanır.



TestNG

Tabs(Sekmeler):
Birden çok pencere arasında geçiş yapma(Switch).

- switchTo() => pencereler arasında geçiş yapma(switch) metodu
- getWindowHandle() => WebDriver'ın o anda kontrol ettiği sayfanın window handle'ini almak için kullanılır. String return eder.
- getWindowHandles() =>Açık olan tüm pencerelerin window handle'larini almak için kullanılır. Set return eder.
- Syntax: driver.switchTo().window(driver.getWindowHandle);

https://the-internet.herokuapp.com/iframe

TestNG

Handle Windows Class Work

- Tests package’inda yeni bir class olusturun: D13_WindowHandle2
- https://the-internet.herokuapp.com/windows adresine gidin.
- Sayfadaki textin “Opening a new window” olduğunu doğrulayın.
- Sayfa başlığının(title) “The Internet” olduğunu doğrulayın.
- Click Here butonuna basın.
- Acilan yeni pencerenin sayfa başlığının (title) “New Window” oldugunu dogrulayin.
- Sayfadaki textin “New Window” olduğunu doğrulayın.
- Bir önceki pencereye geri döndükten sonra sayfa başlığının “The Internet” olduğunu doğrulayın.

TestNG

9 ARALIK 2020
DERS 14

Actions Class
Mouse Actions
Keyboard Actions

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- TestBase Class : Testlerden once ve sonra surekli olarak tekrarladigimiz setup ve teardown gibi methodlari her classda yazmak yerine utilities paketi altinda TestBase isimli bir Class olusturup oraya yaziyoruz. Olusturdugumuz yeniclas'lardan TestBase'e erismek icin extends keyword'u kullanilarak inheritance yapariz.

testbase clasinda bizim kontrolumuz disinda islem yapilmamasi icin Class'I abstract yapiyoruz, driver'i ise protected yapiyoruz.

2- WindowHandle : Bir test esnasinda birden fazla window aciliyorsa bu window'lar arasinda gecis yapmamiz gerekir. Selenium her acilan window icin benzersiz(unique) bir alphanumeric windowhandle uretir. Bizde sayfalar arasinda gecis yapmak icin bu windowHandle'lari switch ile kullaniriz.

- ilk once gittigimiz sayfanin windowHandle'ini aliyoruz
- tum acik sayfalarin windowhandle'larine alip bir kumenin(set) icine koyuyoruz
- kumenin icindeki iki windowHandle'dan 1.sayganin handle'ina esit olmayan 2.sayfadir.

TestNG

Actions Class

- Fare ve klavye eylemlerini gerçekleştirmek için Actions class'ı kullanmamız gerekir.
- **Actions Class** birçok kullanışlı fare ve klavye işlevine sahiptir.
- Çift tıklama (double click), sürükleme ve bırakma(drag and drop), fareyi hareket ettirme (mouse actions) gibi karmaşık fare eylemleri icin veya Keyword ile yapabilecegimiz pageUp,pageDown,shift,arrowDown gibi islemleri Actions classindan object ureterek yapariz.

TestNG

Actions Class

- 1.Adım: Actions class'ta bir object oluşturulur.
  Actions actions= new Actions(driver);
- 2. Adım: Üzerinde çalışmak istediğiniz WebElement öğesini bulunur.
  WebElement element = driver.findElement(By.id("ID"));
- 3.Adim : Ardından bu webelement üzerinde action gerçekleştirilir. Örneğin sağ tıklamak için.
  actions.contextClick(element).perform();

```
@Test
public void RightClick() {
    driver.get("http://demo.guru99.com/test/simple_context_menu.html");
    WebElement rightClick=driver.findElement(By.xpath("//*[text()='right click me']"));
    Actions actions=new Actions(driver);
    actions.contextClick(rightClick).perform();//pass the webelement that you want to right click.
    WebElement editTextOption=driver.findElement(By.xpath("//*[text()='Edit']"));
    editTextOption.click();
    driver.switchTo().alert().accept();
}

@Test
public void doubleClick() {
    driver.get("http://demo.guru99.com/test/simple_context_menu.html");
    WebElement doubleClick=driver.findElement(By.xpath("//*[text()='Double-Click Me To See Alert']"));
    Actions actions=new Actions(driver);
    actions.doubleClick(doubleClick).perform();//pass the web element that you want to right click.
    driver.switchTo().alert().accept();//switching and accepting alert.
}
```

perform() En sonda action'ı gerçekleştirmek için kullanılır

TestNG

Mouse Base Actions
Mouse Aksiyonlari

- doubleClick (): Öğeye çift tıklama yapar
- clickAndHold (): Fareyi serbest bırakmadan uzun tıklama yapar
- dragAndDrop (): Öğeyi bir noktadan diğerine sürükler ve bırakır
- moveToElement (): Fare işaretçisini öğenin ortasına kaydırır
- contextClick (): Fare üzerinde sağ tıklama yapar

TECHPROED

TestNG

Mouse Base Actions Class Work

1- Yeni bir class olusturalim: D14_MouseActions1

2- https://the-internet.herokuapp.com/context_menu sitesine gidelim

3- Cizili alan uzerinde sag click yapalim

4- Alert'te cikan yazinin "You selected a context menu" oldugunu test edelim.

5- Tamam diyerek alert'I kapatalim

6- Elemental Selenium linkine tiklayalim

7- Acilan sayfada h1 taginda "Elemental Selenium" yazdigini test edelim

TestNG

Mouse Base Actions Class Work

Yeni bir class olusturalim: D14_MouseActions2

1- http://uitestpractice.com/Students/Actions adresine gidelim
2- Mavi kutu uzerinde 3 saniye bekleyelim ve rengin degistigini gorelim
3- Click Me butonuna click yapalim ve cikan alertteki mesajin "Clicked !!" oldugunu dogrulayalim
4- Double Click Me! butonuna tiklayalim ve cikan mesajin "Double Clicked !!" oldugunu dogrulayalim
5- Drag and drop kutularini kullanin ve islemi yaptiktan sonra hedef kutuda "Dropped!" yazildigini dogrulayin

TestNG

Keyboard Base Actions
Klavye Aksiyonlari

Klavye aksiyonlari ile klavyedeki tuslari control edebiliriz. Bunun icin 3 tane aksiyon kullaniriz.

- **sendKeys ():** Öğeye bir dizi anahtar gönderir
- **keyDown ():** Klavyede tuşa basma işlemi gerçekleştirir
- **keyUp ():** Klavyede tuşu serbest bırakma işlemi gerçekleştirir

TestNG

Keyboard Base Actions
Class Work

1- Bir Class olusturalim D14_KeyboardActions1

2- https://www.facebook.com sayfasina gidelim

3- Kullanici adi : Mehmet , sifre : 12345 degerlerini girip login tusuna basalim

4- basarili login olmadigini test edin

https://html.com/tags/iframe/

TestNG

Keyboard Base Actions
Class Work

1- Bir Class olusturalim D14_KeyboardActions2

2- https://html.com/tags/iframe/ sayfasina gidelim

3- video’yu gorecek kadar asagi inin

4- videoyu izlemek icin Play tusuna basin

5- videoyu calistirdiginizi test edin

TestNG

10 ARALIK 2020
DERS 15

Kahoot
File Upload,DownLoad
File Exist

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Actions Class: mouse ve keyboard ile bir cok islem yapmamizi sagliyor.
2- Mouse Based Actions : tiklama,uzun sureli tutma, double click,drag and drop, context click(sag tus) gibi hareketleri actions clasindan obje olusturarak yapabiliriz
3- keyboard actions : klavyedeki tum tuslari kullanabilmek icin actions clasdan 3 komut kullaniyoruz. sendKeys(tus): tuslara 1 defalik basip birakiyoruz, KeyDown(tus): yazdigimiz tusu basili tutuyor, KeyUp(tus) : bastigimiz tusu birakiyor
4- Actions Clasindan islem yapmak icin

1. adim : actions classindan bir object olusturuyoruz,parameter olarak driver'I giriyoruz
2. islem yapacagimiz WebElementini locate ediyoruz
3. actions clasindaki methodlari istedigimiz kadar kullanip en sonunda perform() dememiz gerekiyor.

*** actions ile baslayan bir kod .perform() ile bitmezse CALISMAZ

TestNG

File Exist

- Selenium ile windows uygulamalarını test edemiyoruz. Ama test etmek için JAVA kullanabiliriz.
- Bilgisayarımızda bir dosya olup olmadığını(exist) kontrol etmek için Java'yı kullanabiliriz
  - System.getProperty ("user.dir"); bulunulan klasörün yolunu (Path) verir
  - System.getProperty ("user.home"); kullanıcı klasörünü verir
  - Files.exists (Paths.get (filePath)); Bilgisayarınızda dosyanın olup olmadığını kontrol eder
- İndirilen bir dosyanın indirme klasörümüzde olup olmadığını kontrol etmek için bu Java konseptini kullanabiliriz

TECHPROED

TestNG

File Download/Exist Class Work

1. Tests packagenin altina bir class oluşturalim : D14_FileDownload
2. Iki tane metod oluşturun : isExist() ve downloadTest()
3. downloadTest () metodunun icinde aşağıdaki testi yapalim:
   - https://the-internet.herokuapp.com/download adresine gidelim.
   - image1.jpg dosyasını indirelim
4. Ardından isExist() methodunda dosyanın başarıyla indirilip indirilmediğini test edelim

TECHPROED

TestNG

File Upload (Dosya Yukleme)

Dosya yükleme işlemini anlamak için önce manuel olarak test yapilmali.
Daha sonra dosya, dosyanın bulundugu yer (path) kullanilarak yüklenebilir.



https://the-internet.herokuapp.com/upload

TECHPROED

TestNG

File Upload Class Work

1. Tests packagenin altina bir class oluşturun : D14_**UploadFile**
2. https://the-internet.herokuapp.com/upload adresine gidelim
3. chooseFile butonuna basalim
4. Yuklemek istediginiz dosyayi secelim.
5. Upload butonuna basalim.
6. “File Uploaded!” textinin goruntulendigini test edelim.

TECHPROED

TestNG

11 ARALIK 2020
DERS 16

Synchronization
Selenium Waits
Faker Class

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Selenium ile windows uygulamalarinda islem yapamiyoruz, dolayisiyla bilgisayarimizdaki dosyalara selenium ile erisemeyiz. Bunun icin Java bilgimizi kullaniyoruz.

2- java kullanarak dosya yolu bulma ve dosyanin varligini dogrulama icin 3 method kullaniyoruz

System.getProperty ("user.dir"); bulunulan klasörün yolunu (Path) verir

System.getProperty ("user.home"); “home path”i verir c://Users//

Files.exists(Paths.get (filePath)); Bilgisayarınızda dosyanın olup olmadığını kontrol eder

3- Her bilgisayarda kodumuzun calismasi icin dosya yolunu dinamik yapmamiz gerekir. Bunun icin home path’i kullaniyoruz. Home path’I alip bir String degiskene atiyoruz. Sonra dosya yolunun kalan kismi tum bilgisayarlarda ayni olacagi icin home path’e concatenation ile dosya yolunun eksik kisimlarini ekliyoruz.

*** dosya yolu olusturulurken en sonda dosya adi ve uzantisinin oldugundan emin olmaliyiz

*** dosya yuklemek icin dosya sec tusunu locate edip dosya path’ini sendkeys ile butona yolla

TestNG

Synchronization - Selenium Waits

- Synchronization(Senkronizasyon), UI (kullanıcı arayüzü) otomasyon testi için çok çok önemlidir.
- Bir sayfanın uygulama sunucusu veya web sunucusu çok yavaşsa veya internet ağı çok yavaşsa, web sayfasındaki öğe (webelement) çok yavaş yüklenir.
- Bu durumda, komut dosyanız (test script) öğeyi bulmaya çalıştığında, öğeler yüklenmez.
- Bu yüzden test komut dosyası(test script) öğeyi bulamaz ve başarısız olur ve NoSuchElementExeption alırız.
- Bu sorunu çözmek için, sürücümüzün(driver) yavaşlaması için ek bir bekleme(wait) yapmamız gerekir.
  - Implicit Wait: Sayfadaki tüm öğeler için global bir zaman aşımıdır(timeout).
  - Explicit Wait: Çoğunlukla belirli öğeler için belirli bir koşul(expected condition) için kullanılır.

TestNG

IMPLICITLY WAIT

- Bir sayfadaki tüm öğeler için belirli bir süre sürücü (driver) bekler. Tester'lar genellikle otomasyon frameworklerinde sürücü nesnesini (driver object) varsayılan olarak implicitly wait ile bekletir. Implicitly wait'i TestBase class'ımızda kullanıyoruz.
- İmplicitly wait'de, tıklanabilirlik(clickability), görünürlük(visibility) vb. gibi beklenen bir koşul yoktur.

```
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10,TimeUnit.SECONDS);
```

- Bu, sürücünün (driver) sayfadaki herhangi bir öğe(weblement) için 10 saniye beklemesini istediğimiz anlamına gelir.
- Webelement 10 saniyeden kisa surede yüklenirse driver bulur ve devam eder. Örneğin, Webelement 3 saniye içinde yüklenirse, driver sadece 3 saniye bekleyecek ve bir sonraki satıra geçecektir.
- Webelement 10 saniye içinde yüklenmezse, test case başarısız olur ve NoSuchElementExeption uyarısı verir.

TestNG

EXPLICIT WAIT

- Beklenen bir durum(expected condition) olduğunda explicit wait kullanılır. Bu, daha fazla bekleme süresi gerektiren belirli öğeler(webelement) için kullanılır.
- İlk olarak belirli miktarda bekleme süresi ile wait object create edilir.

wait object'i olusturma

```
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 20);
```

WebElement icin wait object'i kullanma

```
WebElement element =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("...")));
```

TECHPROED

TestNG

EXPLICIT WAIT

Expected Conditions

1. alertIsPresent()
2. elementSelectionStateToBe()
3. elementToBeClickable()
4. elementToBeSelected()
5. frameToBeAvaliableAndSwitchToIt()
6. invisibilityOfTheElementLocated()
7. invisibilityOfElementWithText()
8. presenceOfAllElementsLocatedBy()
9. presenceOfElementLocated()
10. textToBePresentInElement()
11. textToBePresentInElementLocated()
12. textToBePresentInElementValue()
13. titleIs()
14. titleContains()
15. visibilityOf()
16. visibilityOfAllElements()
17. visibilityOfAllElementsLocatedBy()
18. visibilityOfElementLocated()

TECHPROED

TestNG

Explicit Wait Class Work

1. Bir class olusturun : WaitTest
2. Iki tane metod olusturun : implicitWait() , explicitWait()

   Iki metod icin de asagidaki adimlari test edin.

3. https://the-internet.herokuapp.com/dynamic_controls adresine gidin.
4. Remove butonuna basin.
5. “It’s gone!” mesajinin goruntulendigini dogrulayin.
6. Add buttonuna basin
7. It’s back mesajinin gorundugunu test edin

TECHPROED

TestNG

Explicit Wait Home Work

1. Bir class olusturun : EnableTest
2. Bir metod olusturun : isEnabled()
3. https://the-internet.herokuapp.com/dynamic_controls adresine gidin.
4. Textbox’in etkin olmadigini(enabled) dogrulayın
5. Enable butonuna tıklayın ve textbox etkin oluncaya kadar bekleyin
6. “It’s enabled!” mesajinin goruntulendigini dogrulayın.
7. Textbox’in etkin oldugunu(enabled) dogrulayın.

TestNG

Faker Kutuphanesi

1. "https://facebook.com" Adresine gidin
2. “create new account” butonuna basin
3. “firstName” giris kutusuna bir isim yazin
4. “surname” giris kutusuna bir soyisim yazin
5. “email” giris kutusuna bir email yazin
6. “email” onay kutusuna emaili tekrar yazin
7. Bir sifre girin
8. Tarih icin gun secin
9. Tarih icin ay secin
10. Tarih icin yil secin
11. Cinsiyeti secin
12. Isaretlediginiz cinsiyetin secili, diger cinsiyet kutusunun secili olmadigini test edin.
13. Sayfayi kapatin

TestNG

Explicit Wait Home Work

1. " https://demoqa.com/dynamic-properties” sayfasina gidin
2. “Visible After 5 Seconds” butonunun gorunun oldugunu test edin

TECHPROED

TestNG

Actions Class Home Work

1."http://webdriveruniversity.com/Actions" sayfasina gidin
2."Hover over Me First" kutusunun ustune gelin
3."Link 1" e tiklayin
4.Popup mesajini yazdirin
5.Popup'i tamam diyerek kapatin
6."Click and hold" kutusuna basili tutun
7. "Click and hold" kutusunda cikan yaziyi yazdirin
8. "Double click me" butonunu cift tiklayin

TECHPROED

TestNG

Iframe Home Work

1. “http://webdriveruniversity.com/IFrame/index.html” sayfasina gidin
2. “Our Products” butonuna basin
3. “Cameras product”i tiklayin
4. Popup mesajini yazdirin
5. “close” butonuna basin
6. "WebdriverUniversity.com (IFrame)" linkini tiklayin
7. "http://webdriveruniversity.com/index.html" adresine gittigini test edin

TECHPROED

TestNG

Window Handle Home Work

1. "http://webdriveruniversity.com/" adresine gidin
2. "Login Portal" a kadar asagi inin
3. "Login Portal" a tiklayin
4. Diger window'a gecin
5. "username" ve "password" kutularina deger yazdirin
6. "login" butonuna basin
7. Popup'ta cikan yazinin "validation failed" oldugunu test edin
8. Ok diyerek Popup'i kapatin
9. Ilk sayfaya geri donun
10. Ilk sayfaya donuldugunu test edin

TestNG

14 ARALIK 2020
DERS 17

Smoke Test / E2E Test
Create Hotel Test
Create Room Test

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Senkronizasyon: Selenium ile test yaparken, uygulama ve testimizin es zamanli calisabilmesi icin zaman zaman bekleme yapmamiz gerekir. Uygulama ve testimizin beraber ve uyumlu calismasina senkronizasyon denir.

2- wait cesitleri arasindaki farklar nelerdir ?

Thread.sleep hard wait yapar, digerleri dinamik wait yapar

Thread.sleep(): Java ile ilintilidir ve bulundugu satirda kodlarin calismasini bekletir. Bir sonraki satira gecirmez.

Implicitly Wait : Class'in tamaminda var olan WebElement'ler icin gecerli global bir beklemedir. Her WebElement locate edilirken devreye girer ve belirlenen maximum zamana kadar bekletir.

Explicitly Wait: Belirli bir elemanin belirli bir kosulu sag;lamasi icin bekler. Bunun icin once wait objesi olusturmamiz, sonra da ExpectedConditions Classindan istedigimiz metodu tanimlamamiz gerekir.

3- Hangisini kullanmaliyim ? : Buna karar vermek icin testimi otomotize etmeden once manuel olarak testimi yapar ve beklemem gereken surelere gore tercihimi belirlerim.

TestNG

Smoke Test

qa-environment.crystalkeyhotels.com sayfasinda Smoke test olusturup yapacagiz

Bunun icin 3 test yapacagiz

1- Pozitif Login Test
2- Negatif Login Test
3- E2E Testi (system testi)

Smoke Test: Kullandigimiz uygulamanin onemli/temel fonksiyonlarini test etmek icin yapilir. Genellikle sabah ilk ise baslama gorevimizdir. Login,logout,sepete ekle,odeme yap.. gibi temel islevleri test ederiz. Eger smoke test FAILED olursa zaman gecirmeksizin tum ekibi haberdar ederiz.

End to End Test(E2E): Bir uygulamanin tum adimlarini bastan sona kadar test etmek demektir. Ornegin biz yonetici bir oda olusturabilir mi diye test yaptigimizda sisteme giristen oda olusturuldu yazisi gorulunceye kadar tum adimlari test etmis oluruz, dolayisiyla E2E testi yapmis oluruz. Bu testin digger adi da Sistem Testi'dir.

TestNG

Smoke Test / Positive Test

USER STORY

No: US001

Name : Dogru kullanici adi ve sifre ile sayfaya giris yapilabilmeli

ACCEPTANCE CRITERIA:

- http://qa-environment.crystalkeyhotels.com/ adresine gidip
- dogru kullanici adi ve sifre girdigimde sayfaya giris yapabilmeliyim

TECHPROED

TestNG

Smoke Test / Positive Test

1) com.techproed altinda bir package olustur : smoketest

2) Bir Class olustur : PositiveTest

3) Bir test method olustur positiveLoginTest()

http://qa-environment.crystalkeyhotels.com adresine git

login butonuna bas

test data username: manager ,

test data password : Manager2!

Degerleri girildiginde sayfaya basarili sekilde girilebildigini test et

```
Feature: Login feature

 Scenario: TC01_kullanici gecerli kimlik bilgileri ile giris yapar

   Given kullanici fhctriplogin sayfasinda

   And kullanici gecerli username girer

   And kullanici gecerli password girer

   And kullanici login butonuna basar.

   Then loginin basarili oldugunu dogrula
```

TestNG

Smoke Test / Negative Test

1) smokeTest paketi altinda yeni bir Class olustur: NegativeTest

   3 Farkli test Methodunda 3 senaryoyu test et

   - yanlisSifre
   - yanlisKulllanici
   - yanlisSifreKullanici

   test data dogru username: manager , dogru password : Manager2!

2) http://qa-environment.crystalkeyhotels.com adresine git

3) Login butonuna bas

4) Verilen senaryolar ile giris yapilamadigini test et

TestNG

E2E Testing / Create Hotel Test

1. Tests packagenin altına class olusturun: D17_CreateHotel
2. Bir metod olusturun: **createHotel**
3. http://qa-environment.crystalkeyhotels.com adresine git.
4. Username textbox ve password metin kutularını locate edin ve asagidaki verileri girin.
    a. Username : manager
    b. Password : Manager2!
5. Login butonuna tıklayın.
6. Hotel Management/Hotel List menusunden ADD HOTEL butonuna tiklayin
7. Açılan sayfadaki tüm metin kutularına istediğiniz verileri girin.
8. Save butonuna tıklayın.
9. **“Hotel was inserted successfully”** textinin göründüğünü test edin.
10. OK butonuna tıklayın.

TestNG

15 ARALIK 2020
DERS 18

Web Tables

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Smoke Test : Uygulamamizin en onemli ve en hayati fonksiyonlarinin test edilmesidir. Login,logout, sepete ekle, odemeyi yap vb.. Hergun sabah ilk is olarak yapilir, smoke test'te herhangi bir sorun cikarsa, zaman kaybetmeden tum ekip bilgilendirilir. Daha sonra gerekli controller yapilir.

2- End To End Test : uygulamanin fonksiyonlarinin herbiri icin yapilabilir. Belirli periyotlari yoktur. Diger adi da Sistem Testi'dir. Mesela bir alisveris sitesinden bahsediyorsak

- bir musterinin uye olmaktan baslayip, urunu satin alip odemeyi yapincaya kadar gerekli tum adimlarin test edilmesi bir E2E testidir.
- Siteye satilmak uzere bir urunun yuklenmesi icin gerekli tum asamalarin test edilmesi de E2E testidir
- Alt saticilar icin uye olmaktan baslayip, urun yukleme ve satilan urunun parasinin hesaba gecmesi icin gerekli tum asamalarin test edilmesi de bir E2E testidir
- iade islemi uyenin girisinden parasini alincaya kadar gerekli tum asamalarin testi de E2E dir

TestNG

E2E Testing / Create Room Test

1. Tests packagenin altına class olusturun: D18_HotelRoomCreation
2. Bir metod olusturun: RoomCreateTest()
3. http://qa-environment.crystalkeyhotels.com adresine gidin.
4. Username textbox ve password metin kutularını locate edin ve aşağıdaki verileri girin.
   a. Username : manager b. Password : Manager2!
5. Login butonuna tıklayın.
6. Hotel Management menusunden Add Hotelroom butonuna tıklayın.
7. Açılan sayfadaki tüm metin kutularına istediğiniz verileri girin.
8. Save butonuna basin.
9. “HotelRoom was inserted successfully” textinin göründüğünü test edin.
10. OK butonuna tıklayın.
11. Hotel rooms linkine tıklayın.
12. "LIST OF HOTELROOMS" textinin göründüğünü doğrulayın..

TestNG
Web Tables




```
<table>                    ======>>>>table
    <thead>                ======>>>>header
        <tr>               ======>>>>table rows
            <th>           ======>>>>table header
                data
            </th>
        </tr>
    </thead>
<tbody>                    ========>>>>table body
    <tr>                   ========>>>>table rows
        <td>               ========>>>>table data-cell
            </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

TestNG
Web Tables

2	manager	manager@st.com	manager	22.02.2020	(545) 345-3453	Manager
3	customerservice	customerservice@st.com	customerservice	14.01.2020	(543) 545-4354	Custome
4	manager2	manager2@fhctrip.com	manager	21.01.2020	(543) 434-3243	Manager
5	manager3	gfgfdgd@dfds.gfdd	manager	13.01.2020	fdsfsd fds fds	Manager

ents Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits

```
▶<div class="row">…</div>
▼<div class="table-scrollable">
  ▼<table class="table table-striped table-bordered table-hover dataTable no-footer" id="datatable_ajax"
  "datatable_ajax_info" role="grid">
    ▶<thead>…</thead>
    ▼<tbody>
      ▼<tr role="row" class="odd">
          <td>2</td>
          <td class="sorting_1">manager</td> == $0
          <td>manager@st.com</td>
          <td>manager</td>
          <td>22.02.2020</td>
          <td>(545) 345-3453</td>
          <td>Manager</td>
        ▶<td>…</td>
```

TestNG

Web Tables Class Work

- Bir class oluşturun : D18_WebTables
- login() metodun oluşturun ve oturum açın.
- http://qa-environment.crystalkeyhotels.com/admin/HotelRoomAdmin adresine gidin
    - Username : manager
    - Password : Manager2!
- table() metodu oluşturun
    - Tüm table body’sinin boyutunu(sutun sayisi) bulun. /tbody
    - Table’daki tum body’I ve başlıkları(headers) konsolda yazdırın.
- printRows() metodu oluşturun //tr
    - table body’sinde bulunan toplam satir(row) sayısını bulun.
    - Table body’sinde bulunan satirlari(rows) konsolda yazdırın.
    - 4.satirdaki(row) elementleri konsolda yazdırın.

TestNG

16 ARALIK 2020
DERS 19

Web Tables

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

1- Web Tables : Sayfadaki web elementleri duzenlemeye veya excel benzeri olarak data tutmaya yarayan Web Elementidir. Tablolar satir ve sutunlardan olusur, satir ve sutunlarin kesisimine de cell(hucre) veya data denir.

2- <table> tagi ile tablo olusturulur, <thead> ile headers yani baslik kismi, <tbody> ile de body kismi olusturulur.

Header kismindaki satirlari gormek icin //thead//tr ,

basliklari (headers) gormek icin //thead//tr[i]//th[j]

Body kisminda satirlari gormek icin //tbody//tr

datalar veya hucreleri gormek icin //tbody//tr[i]//td[j]

3- tablodaki tum datalari yazdirmak icin tablonun body kismi //body locate edilip getText() ile yazdirilabilir

4- Tablodaki sutun sayisini bulmak icin basliklari //thead//tr//th seklinde locate edip findelements ile bir listeye koyabilir ve sonra listenin size’indan sutun sayisini elde edebiliriz

TestNG

Web Tables Class Work

- Bir class oluşturun : D18_WebTables
- login() metodun oluşturun ve oturum açın.
- http://qa-environment.crystalkeyhotels.com/admin/HotelRoomAdmin adresine gidin
    - Username : manager
    - Password : Manager2!
- table() metodu oluşturun
    - Tüm table body’sinin boyutunu(sutun sayisi) bulun. /tbody
    - Table’daki tum body’I ve başlıkları(headers) konsolda yazdırın.
- printRows() metodu oluşturun //tr
    - table body’sinde bulunan toplam satir(row) sayısını bulun.
    - Table body’sinde bulunan satirlari(rows) konsolda yazdırın.
    - 4.satirdaki(row) elementleri konsolda yazdırın.
- printCells() metodu oluşturun //td
    - table body’sinde bulunan toplam hücre(cell) sayısını bulun.
    - Table body’sinde bulunan hücreleri(cells) konsolda yazdırın.
- printColumns() metodu oluşturun
    - table body’sinde bulunan toplam sutun(column) sayısını bulun.
    - Table body’sinde bulunan sutunlari(column) konsolda yazdırın.
    - 5.column daki elementleri konsolda yazdırın.

TestNG

Web Tables Class Work

WebTables class’ini kullanin.

1. Bir metod oluşturun : **printData(int row, int column);**
    a. Satır(row) ve sütun(column) numarasını girdiğinizde, printData metodu bu hücredeki(cell) veriyi yazdırmalıdır.
2. Baska bir Test metodu oluşturun: **printDataTest();**
    a. Ve bu metodu printData() methodunu cagirmak icin kullanin.
    b. Örnek: printData (3,5); => 3. satır, 5. Sütundaki veriyi yazdırmalıdır
    c. yazdirilan datanin olmasi gereken dataya esit oldugunu test edin

TECHPROED

TestNG

Web Tables Homework

Bir Class olusturun D19_WebtablesHomework

1. “https://demoqa.com/webtables” sayfasina gidin
2. Headers da bulunan department isimlerini yazdirin
3. 3.sutunun basligini yazdirin
4. Tablodaki tum datalari yazdirin
5. Tabloda kac cell (data) oldugunu yazdirin
6. Tablodaki satir sayisini yazdirin
7. Tablodaki sutun sayisini yazdirin
8. Tablodaki 3.kolonu yazdirin
9. Tabloda "First Name" i Kierra olan kisinin Salary'sini yazdirin
10. Page sayfasinda bir method olusturun, Test sayfasindan satir ve sutun sayisini girdigimde bana datayi yazdirsin

Page Object Model

Framework design

17 ARALIK 2020

DERS 20

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Java’dan Hatirlamamiz Gerekenler

Baska bir Class’dan variable veya method kullanmak istersek 3 yontem kullanabiliriz

A- inheritance (Miras) kullandigimiz Class’i extends anahtar kelimesi (key word) ile istedigimiz Class’in child’i yapabiliriz. Bu durumda object olusturmaya gerek kalmadan Parent class’a ulasabilir ve oradaki variable ve methodlari kullanabiliriz. (Test Base gibi)

B- Object olusturarak istedigimiz class’a ulasabilir ve o class’daki variable ve methodlari object’imizi araciligiyla kullanabiliriz

ornek: Okul class’ina ulasmak istiyorsak

Okul okul=new Okul(); diyerek object uretir, sonra

okul.variable diyerek variable’lara

okul.method() diyerek de methodlara ulasabiliriz

C- Eger kullanacagimiz variable veya method static ise object olusturmadan direk class ismi ile variable veya method’a ulasabiliriz.

Okul.variable ile variable’lara

Okul.method() ile methodlara ulasabiliriz.

Page Object Model

Framework design

- Daha kullanisli bir **Framework** olusturmak icin temel hedefimiz, tekrar tekrar yaptigimiz islemleri ve testlerimizde kullandigimiz Test Data'larini onceden hazirladigimiz dosyalarda tutmaktir.
- Bu sekilde testlerimizde ihtiyac duydugumuzda bu verilere kolayca ulasabilir veya test datalari ile ilgili bir degisiklik yapmamiz gerektiginde sadece kaynak dosyadan bir degeri degistirerek tum test case'leri guncellemis oluruz.



Page Object Model

Framework design

- Bu çok popüler bir **Framework Design Pattern** ‘dir.
- Test suitlerimizde çok fazla testimiz olduğunda, test caseleri ve kodları korumak daha karmaşık hale gelir. Bu nedenle, sürdürülebilir(**maintainable)**, yeniden kullanılabilir(**reusable)**, daha hızlı(**faster)**, anlaşılabilir(**understandable)** daha iyi bir framework dizaynina ihtiyacımız vardir.
- Page object model ile, sayfaya özgü elementleri veya methodlari **page class** icinde tutar, ve bunları gerçek **test class**larından uzak tutarız.
- Framework un verimliliğini artırmak için core Java ve Selenium konseptini kullanarak temel olarak **page classları** ve **test classları** oluşturacağız.
- Tüm şirketler page object model dizaynini kullanmaz, ancak herkes bunu bilir ve daha da popüler hale gelmektedir.

TECHPROED

Page Object Model

Framework design

Page Object Model Nedir?

● Test case'leri ve kodları oluştururken Otomasyon framework'un(STLC nin parcasi) korunması zaman içinde zor olabilir.

● Bir uygulamanın(application) işlevselliği değiştiğinde, kodu düzeltmek için framework kontrol etmelidir.

● Page Object Design daha bağımsız test senaryoları oluşturmamıza yardımcı olur, böylece test komut dosyalarında(script) hata ayıklamak daha kolay olacaktır.

● **Page Object Design** zorlukları azaltmak amacıyla uygulamaları test etmek için kullanılan bir automation framework design dir.

● Page Object Design **objectleri, classlari, methodlari, datalari,** etc yeniden kullanabilmeyi mümkün kılar. Böylece testerlar daha az iş yapar.

● Sadece bir kez create edip birden çok kez kullanıyoruz.

● Daha iyi bir tasarım, testin yürütme süresini daha hızlı hale getirir.

Page Object Model

Framework design



Page Object Model temelde 3 package icerir

- Tests : Sadece testleri execute etmek icin gerekli adimlari yazacagimiz class'lar icerir. Hicbir data girisi yapmayacagiz
- Pages : Test yapacagimiz sayfalardaki Web Elementlerini locate etmek ve temel methodlari olusturmak icin kullanilir.
- Utilities : Driver,TestBase ve ConfigurationReader class'larini icerir

```
Feature: Login feature

 Scenario: TC01_kullanici gecerli kimlik bilgileri ile giris yapar

   Given kullanici fhctriplogin sayfasinda

   And kullanici gecerli username girer

   And kullanici gecerli password girer

   And kullanici login butonuna basar.

   Then loginin basarili oldugunu dogrula
```

Page Object Model

Framework design




```
Driver.get("https://www.facebook.com/")
userNameTexBox.sendKeys("mehmet")
passwordTexBox.sendKeys("12345")
girisButonu.click()
```

Page Object Model

Framework design

PAGE CLASS

```java
public class FaceLoginPage {

    WebDriver driver;
    public FaceLoginPage(WebDriver driver) {//We need th
        this.driver=driver;//to connect the page element
        PageFactory.initElements(driver, page: this);//
    }

    @FindBy(id = "email")
    public WebElement username;

    @FindBy(id = "pass")
    public WebElement password;

    @FindBy(id = "u_0_b")
    public WebElement loginButton;

    public void login(String userid,String pass){
        username.sendKeys( ...charSequences: userid);
        password.sendKeys( ...charSequences: pass);
        loginButton.click();

    }
```

Face Log In
Page ELement

Face Log In
Page Method

TEST CLASS

```java
public class LogIn_PageObjectModel extends TestBase {

    @Test
    public void loginWithPOM(){
        driver.get("https://www.facebook.com/");
        FaceLoginPage faceLoginPage=new FaceLoginPage(driver);
        faceLoginPage.username.sendKeys( ...charSequences: "user name");
        faceLoginPage.password.sendKeys( ...charSequences: "password");
        faceLoginPage.loginButton.click();
        faceLoginPage.login( userid: "username", pass: "userpassword");

    }
```

Page Object Model

Page Factory

1. PageFactory, page object dizayni icin bir önemli classtır.
2. PageFactory.initElements(driver,this);
   this => page instance
   driver => bizim gonderecegimiz driver
3. Page objelerini instantiate(ilk deger atama) için page classlarında PageFactory kullanıyoruz.
4. Aslinda PageFactory, elementlere ilk degeri atayan initElements() metodunu destekler.

```
public class LoginPage {
    WebDriver driver=new ChromeDriver();
    //It is a good practice to put PageFactory in the class constructor.
    //Page factory instantiate the page object class and its elements.
    public LoginPage(){
        PageFactory.initElements(driver, page: this);
    }
    //used to mark an create an element in the page class to be directly called on the test classes.
    @FindBy(id="login")
    public WebElement username;

    @FindBy(id = "password")
    public WebElement password;

    @FindBy(xpath = "//button[@type='submit']")
    public WebElement loginButton;

    public void login(String user,String pass){
        username.sendKeys(user);
        password.sendKeys(pass);
        loginButton.click();
    }

}
```

Page Object Model

@FindBy Annotation

1. @FindBy notasyonu test class'larinda kullanacagimiz Web Elementlerini Page sayfasinda locate etmek icin kullanilir
2. Bunun icin kullanacagimiz Web Elementini public olarak olusturmali, sonra da @FindBy notasyonu ile locate etmeliyiz
3. Bu islemi yaptiktan sonra hangi test methodumuzda bu web elemente ihtiyac duyarsak page class'indan uretecegimiz obje uzerinden rahatlikla kullanabiliriz

```
public class LoginPage {
    WebDriver driver=new ChromeDriver();
   //It is a good practice to put PageFactory in the class constructor.
   //Page factory instantiate the page object class and its elements.
    public LoginPage(){
        PageFactory.initElements(driver,  page: this);
    }
    //used to mark an create an element in the page class to be directly called on the test classes.
    @FindBy(id="login")
    public WebElement username;

    @FindBy(id = "password")
    public WebElement password;

    @FindBy(xpath = "//button[@type='submit']")
    public WebElement loginButton;

    public void login(String user,String pass){
        username.sendKeys(user);
        password.sendKeys(pass);
        loginButton.click();
    }

}
```

Page Object Model

Class Work

1. http://qa-environment.crystalkeyhotels.com sayfasina gidin
2. Smoke testleri POM ile tekrar yapin
3. Positive Login Test
4. Negative Login Test

TECHPROED

Page Object Model

Properties File

- configuration.properties Test datalarini tuttugumuz .properties uzantılı bir dosyadır.
- Bu dosya , projeyi temiz ve dinamik hale getirir. Test datalarini dinamik hale getirebiliriz. Örneğin :
  driver.get("https://www.google.com") yazmak yerine configuration dosyamiza url'i tanimlayip test classinda sadece driver.get(url) kullaniriz.



Temel olarak key(anahtar) ve value(değer) çiftlerini kullanırız ve ihtiyaç duyduğumuzda onları cagiririz(url,credentials,browser,environments,...)

- url=https://www.fhctrip.com/
- browser=chrome
- username=manager
- password=Man1ager2!
- name=Ali

Page Object Model

configuration.properties file

Olusturmak icin project'imize sag click yapin

New->File -> configuration.properties

- properties file test datalari saklar.
- Bu dosyayı kullanmanın amacı,kodu sabit(hard coded) değil, dinamik yapmaktır, böylece herkesverileri kolayca değiştirebilir ve test senaryolarını yürütmek



ConfigurationReader class

Configuration.properties dosyasından veri okumak için ayrı bir java class'i oluşturuyoruz.

Bu class'da test class'larindan ulasacagimiz Statik değişkenler ve bloklar bulunur.



Interview Sorusu : Çerçevenizde statik'i nerede kullanıyorsunuz?

Cevap: getPropery yöntemi statiktir, bu yüzden statik olarak kullanabiliriz

Page Object Model
Config Reader Data Flow

Test Class

```
LogIn_PageObjec
LogIn_Traditional
LoginPage
SelectableWithA
TestBaseDemo
TestNGAnnotatic
TestNGBeforeAf
TestNGDepende
TestNGFirst
TestNGOrdering
WebTables

30          fhcLoginPage.managerUsername.sendKeys( ...charSe
31          fhcLoginPage.managerpassword.sendKeys( ...charSe
32          fhcLoginPage.FHCloginButton.click();
33
34      }
35
36      @Test
37      public void configPropertiesExample(){
38          String user= ConfigReader.getProperty("user");
39          System.out.println(user);
40      }
41
LogIn_PageObjectModel › configPropertiesExample()

LogIn_TraditionalWay.LoginTest   LogIn_PageObjectModel.configProperties...
Tests passed: 1 of 1 test – 4 s 914 ms
Defaul 4 s 914 ms
myn 4 s 914 ms
L 4 s 914 ms
John
con 2 ms
```

ConfigurationReader Class

```
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;

public class ConfigurationReader {

    //We write the config properties one and keep using it.
    private static Properties properties;//We use Properties class to handle properties i
    //I am making static because I want it to run every time I call. I wan tit to belong
    static {//to initilize we use static block.
        String path="configuration.properties";//path of the config properties file
        try {
            FileInputStream file=new FileInputStream(path);//To open an external file we
            properties=new Properties();//initiliazing the configurationFile
            properties.load(file);// Loading the file
            file.close();//closing the file after loading. This is not mandatory
        } catch (Exception e) {
            //System.out.println("Path doesn't exist");// we can send a message if file d
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static String getProperty(String key) {
        return properties.getProperty(key);
    }

    //Testing if I can read from the configuration.properties file. Key and Value pairs
//    public static void main(String[] args) {
//        String a=properties.getProperty("url");
//        System.out.println(a);
//    }

}
```

Configuration.properties file

```
LogIn_PageObjectModel.java   ConfigR
1  url=https://www.google.com/
2  browser=chrome
3  user=John
4  address=45th freeway
5  test_script_path=US1234
6  environment=UITesting
7
```

Not: Properties dosyasında olmayan bir anahtar(key) alirsak, null degeri döndürür .
Örn: getProperty (“country”) -> dosyada ülke yok, bu nedenle null değerini döndürüyor

Page Object Model

Class Work

1. http://qa-environment.crystalkeyhotels.com sayfasina gidin
2. Smoke testleri POM ile tekrar yapin
3. Positive Login Test
4. Negative Login Test

TECHPROED

Page Object Model

Framework design

18 ARALIK 2020

DERS 21

Driver Class

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Page Object Model

Driver Class

Temel Hedefimiz: Test methodlarimizda kullanacagimiz WebDriver driver'i utilities altindaki Driver Class'inda olusturmak ve testlerimizde bu class ismi uzerinden driver'a ulasip olusturma,kullanma ve kapatma islemlerini yapmak.

```
public class Driver {

    static WebDriver driver;//IQ:Why WebDriver static

    public static WebDriver getDriver(){
        if (driver==null){//if driver is not pointing
            WebDriverManager.chromedriver().setup();
            driver=new ChromeDriver();
        }
        return driver;
    }
}
```

Basic Driver Class

```
public class SingletonDriver {

    @Test
    public void test(){
        Driver.getDriver().get("https://www.google.com/");
    }
}
```

Test Class(driver->Driver.getDriver())

Page Object Model
Driver Class

Singleton Pattern(Tekli Kullanim)

● Herhangi bir Java classinda yalnızca bir obje oluşturmamıza izin veriliyorsa, bu tur classlara singleton class denir. Yani singleton pattern(tekli kullanim) bir Class'ı tek bir instance ile kısıtlayan bir software dizayn kalıbıdır.

● Genel olarak aynı gereksinimimiz olduğunda, ve buna her ihtiyac duyuldugunda ayrı bir obje oluşturulması tercih edilmez. Singleton class; kullanıcıyı Webdriver'ın gerekli olduğu tüm örnekler(instance) için aynı objeyi kullanmaya zorlar.

● Sadece bir obje oluşturmalı ve buna her ihtiyac duyduğumuzda kullanmalıyız. Bu performans ve bellek kullanımı için de faydalıdır.

● Tüm framework'te veya tüm classlarda koordine için tek bir obje gerektiğinde faydalıdır.

Page Object Model
Driver Class

Tum Browserlar icin Kullanim

- Driver Classımızı tüm tarayıcılar(browser) için geliştireceğiz.
- Driver objesi create etmeden önce farklı tarayıcı koşullarını kontrol etmek için switch statement kullanıyoruz.
- Sonra TestBasede yaptigimiz gibi “wait” koyabiliriz.
- Ardından driver’i kapatıyoruz.
- Şu andan itibaren TestBase Classını degil Driver Classını kullanacagiz.

```
public class Driver {

    private Driver(){//so we cannot create another object. So we can have sing

    }

    static WebDriver driver;//IQ:Why WebDriver static? Our utilities are stati

    public static WebDriver getDriver(){
        if (driver==null){//if driver is not pointing nothing then assign Chro
            switch (ConfigReader.getProperty("browser")){//We will get the brow
                case "chrome":
                    WebDriverManager.chromedriver().setup();
                    driver=new ChromeDriver();
                    break;
                case "firefox":
                    WebDriverManager.firefoxdriver().setup();
                    driver=new FirefoxDriver();
                    break;
                case "ie":
                    WebDriverManager.iedriver().setup();
                    driver=new InternetExplorerDriver();
                    break;
            }
        }
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait( l: 10, TimeUnit.SECONDS);
        driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout( l: 10,TimeUnit.SECONDS);
        driver.manage().window().maximize();
        return driver;
    }

    public static void closeDriver(){//After we are done with the driver we cl
        if (driver!=null){//quick when driver is pointing chrome, firefox, etc
            driver.quit();
            driver=null;//setting back to null, so making sure driver set to n
```

Page Object Model
POM Class Work

Global Trader Sign Up Test.

Kullanici https://www.glbtrader.com/register.html adresine gitsin.

1. pages paketinin altina bir page class olusturun : GlbSignUpPage ve Page objelerini(webelement) locate edin.
2. smoketest paketinin altina bir test classi olusturun : GlbSignUpTest

   Kullanici kimlik bilgileri ile kayit oldugunda “Success!” mesajini gordugunu test edin

TECHPROED

Page Object Model
POM Class Work

Global Trader Sign In Test.

Kullanici https://www.glbtrader.com/register.html adresine gitsin.

1. pages paketinin altina bir page class olusturun : GlbHomePage ve Page objelerini(webelement) locate edin.
2. smoketest paketinin altina iki tane test classi olusturun :
   - PositiveTestGlbSignIn : valid kullanici adi ile giris yapabildigimizi test edin
   - NegativeTestGlbSignIn : 3 farkli senaryo ile yanlis sifre veya kullanici adi ile sayfaya giris yapilamadigini test edin

TECHPROED

TestNG

21 ARALIK 2020
DERS 22

Excel Automation

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten (POM) Ozet

1- Page Object Model : Testlerimizi daha kolay ve duzenli olarak hazirlamamiz ve calistirmamiz icin olusturulmus bir modeldir.

Framework icin uretilmis benzer modeler olmakla birlikte en guncel olan ve cok kullanilan model oldugu icin POM'i ogrendik

2- POM dosya yapisi :

-Pages : Test yapacagimiz web page'ler icin Pages package'in altinda bir class olusturuyoruz. Bu class'larda mutlaka yapmamiz gereken sey driver'i olusturdugumuz Driver clasindan alip PageFactory.initElements ile ilk deger atamasi yapmaktir. Sonrasinda web sayfamizda kullanacagimiz WebElementlerin tamamini public olarak olusturmak ve @FindBy notasyonu ile locate etmektir. Eger istersek login gibi bazi adimlari yapacak methodlari da bu class'da olusturabiliriz.

Test clasimizdan Page sayfasindaki variable ve method'lara obje olusturup erisim saglariz.

TestNG

Onceki Dersten (POM) Ozet

-Driver : Test clasimizda ve page clasinda kullanacagimiz driver'i olusturdugumuz class'tir. Utilities Package'i altinda olustururuz.

Driver'i static olarak olusturur ve olusturdugumuz getDriver() method icinde driver'imiza deger atamasi yapariz.

Is hayatinda karsilasacagimiz farkli browser'lar (chrome,firefox,safari vb..) deger atama islemi yapmadan once kullanicinin tercihini aliriz.

Kullanici tercihini almak icin configuration.properties dosyasinda browser=chrome gibi bir key,value ikilisi olusturur buradaki tercihe gore driver'a deger atamak icin de switch case kullaniriz.

Ayrica her driver cagirdigimizda yeni driver olusturmamasi icin once if ile driver'in atamasi yapilmis mi control ederiz, atama yapilmissa ayni driver ile devam eder, atama yapilmamissa yeni bir driver olusturur ve deger atayip test sayfasina doneriz.

Bu Class'ta ayrica window.manage ayarlarini da yapar, en sonda da closeDriver method ile driver'i kapatma islemine de yardimci oluruz

TestNG

Onceki Dersten (POM) Ozet

- configuration.properties : Bu dosyayi testlerimizde kullanacagimiz url,test datalari gibi kullanicidan aldigimiz datalari dinamik yapmak icin kullaniriz.

Tum testlerimizi bu sayfadan alacagimiz datalara gore dizayn ederiz. Boylece bu dosyada yapacagimiz bir deger degisikligi ile tum testCase'lerindeki test datalarini guncelleyebiliriz.

Bu sayfayi basit bir text dosyasi gibi dizayn ederiz her test datasini key=value seklinde key,value ile olustururuz.

- ConfgReader : Bu class test clasimiz ile configuration.properties dosyasi arasinda tercumanlik yapar. Icinde .properties uzantili dosyalari okumak icin gerekli bir static blok olustururuz. Ayrica Test classlarimizdan cagirmak icin getPropert() methodunu olustururuz. Bu method test class'indan gonderdigimiz key degerini static blok yardimi ile configuration.properties'de bulup karsisindaki value'yu bize dondurur.

TECHPROED

TestNG

Excel Automation

- Java ile, otomasyon için veri almak üzere microsoft dosyalarının çoğunu kullanabiliriz. Biz bugun Excel kullanacağız.
- Data Driven Testing-DDT (Veriye Dayalı Testler) yapmak için excel otomasyonunu kullanabiliriz.
- Harici(external) kaynaktan (excel) veri aldığınızda, bu islem DDT olarak bilinir.
- Data depolamanın yollarından biri de excel dosyası kullanmaktır. Exceldeki verileri alabilir, dosyaya data ekleyebilir ve otomasyon senaryolarında kullanabiliriz.
- Excel raporları çok sayıda projede kullanılabilir ve populerdir.
- Excel dosyalarını kullanarak datalari karşılaştırabiliriz
- Excel'i yaptigimiz testlerin sonuclarini depolamak icin de kullanabiliriz.

TestNG

Excel'in Yapisi

- Excel icin daha once inceledigimiz Web Table yapisina benzer bir yapi vardir.
- Java ile exceldeki data'lara ulasmak icin Workbook/Sheet/Row/Cell (Calisma kitabi/tab/satir/hucre) yapisi kullanilir.
- Kodlamamiz acisindan sutun yapisi yoktur, ihtiyac duyarsak kodla sutunu elde edebiliriz.
- Workbook excel dosyamiz
- Sheet Her açık excel sekmesi (Sheet1, Sheet2, etc)
- Row(satir) Java, yalnızca içeride veri varsa satırları sayar. Default olarak, Java perspektifinden satır sayısı 0'dır
- Cells (hucre) Java her satıra bakar ve yalnızca hücrede veri varsa hücre sayısını sayar.

TestNG

Apache POI

- Apache POI, microsoft ofis dokumanlarina erişmek için kullanılan Java API'idir.
- Poi.apache.com official dokumanlar buradadir.
- Excel kullanmak icin;

  https://mvnrepository.com/ gidin ,

  apache poi dependency’lerini alin, ve pom.xml dosyaniza ekleyin.

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi</artifactId>
    <version>4.1.2</version>
</dependency>
```

TestNG

Read Excel Class Work

- apache poi dependency'i pom file'a ekleyelim
- Java klasoru altinda resources klasoru olusturalim
- Excel dosyamizi resources klasorune ekleyelim
- excelAutomation isminde bir package olusturalim
- ReadExcel isminde bir class olusturalim
- readExcel() method olusturalim
- Dosya yolunu bir String degiskene atayalim
- FileInputStream objesi olusturup,parametre olarak dosya yolunu girelim
- Workbook objesi olusturalim,parameter olarak fileInputStream objesini girelim
  WorkbookFactory.create(fileInputStream)
- Worksheet objesi olusturun workbook.getSheetAt(index)
- Row objesi olusturun sheet.getRow(index)
- Cell objesi olusturun row.getCell(index)

TestNG

Read Excel Class Work

- Yeni bir test method olusturalim readExcel2()
  - 1.satirdaki 2.hucreye gidelim ve yazdiralim
  - 1.satirdaki 2.hucreyi bir string degiskene atayalim ve yazdiralim
  - 2.satir 4.cell’in afganistan’in baskenti oldugunu test edelim
  - Satir sayisini bulalim
  - Fiziki olarak kullanilan satir sayisini bulun
  - Ingilizce Ulke isimleri ve baskentleri bir map olarak kaydedelim

TECHPROED

TestNG

Write Excel Class Work

- Yeni bir Class olusturalim WriteExcel
- Yeni bir test method olusturalim writeExcelTest()
- Adimlari takip ederek 1.satira kadar gidelim
- 4.hucreye yeni bir cell olusturalim
- Olusturdugumuz hucreye “Nufus” yazdiralim
- 2.satir nufus kolonuna 1500000 yazdiralim
- 10.satir nufus kolonuna 250000 yazdiralim
- 15.satir nufus kolonuna 54000 yazdiralim
- Dosyayi kaydedelim
- Dosyayi kapatalim

TECHPROED

TestNG

22 ARALIK 2020
DERS 23

TestNG XML Files

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

- Java Microsoft uygulamalari uzerinden test yapmamiz icin yeterli olmuyordu. Eger Microsoft uygulamalari ile ilgili test yapmak istiyorsak Apachi POI kullanmaliyiz.
- Apachi POI : Microsoft uygulamalarini kullanmak icin popular ve kullanisli bir java API'dir. Dolayisiyla pom xml dosyamiza apache poi depency'sini yuklememiz gerekir
- Excel gibi dis kaynakli datalarla ilgili testlere DDT (Data Driven Test) denir.
- Excelde her hangi bir hucredeki dataya direk ulasamayiz. Basamak basamak dataya gitmemiz gerekiyor.. 1-datayi bulacagimiz yolu string bir degiskene atiyoruz. 2- java'nin dosya okuma ile ilgili Class'I olan FileInputStream Clasindan bir obje olusturup path'i parameter olarak giriyoruz. 3- Excel dosyalarini okumak icin Apachi ppoi'den faydalanarak workbook objesi olusturuyoruz ve parameter olarak fileInputStream objesini giriyoruz.4- Workbook'un altinda Sheet objesi olusturuyoruz 5- Sheet'in altinda Row objesi olusturuyoruz 6- Row'un da altinda son olarak Cell olusturuyoruz.
- Pratik olarak workbook objesinden sonra yeni obje uretmeyip (.) kullanarak cell'e kadar gidebiliriz
- Cell'in data tipi cell'dir. Direk yazdirabiliriz ama maniple edemeyiz
- Test edebilmek veya maniple etmek istiyorsak cell'I toString() method ile String'e cevirirz.
- Excel dosyasina cell eklemek istiyorsak FileOutputStream kullanmali sonra da workbook.write demeliyiz
- FileInputStream,FileOutputStream ve Workbook'u class'in sonunda .close() ile kapatmaliyiz

TestNG

XML File

Xml dosyasi framework'umuzdeki belirli testleri veya tum testleri otomatik olarak calistirmak icin kullandigimiz otomasyon dosyasidir.

-create
-run
    Belirli package, class, method(lar) icin
-include, exclude

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "https://testng.org/testng-1.0.dtd" >

<suite name="Suite1" verbose="1" >
  <test name="Nopackage" >
    <classes>
       <class name="NoPackageTest" />
    </classes>
  </test>

  <test name="Regression1">
    <classes>
      <class name="test.sample.ParameterSample"/>
      <class name="test.sample.ParameterTest"/>
    </classes>
  </test>
</suite>
```

TestNG xml ile ilgili tum dokumantasyon icin:https://testng.org/doc/documentation-main.html#testng-xml

TestNG

XML File Olusturma

Xml dosyasi icin framework'umuzdeki Projemiz'e Right click yapalim

1. New->file->smoketest.xml
2. <!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
   xml dosyasına ihtiyaç duyduğumuzda bunu kullanmamız gerekir. Sadece kopyalayıp yapıştırın

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
<suite name="smoke test automation" verbose="2">
    <test name="tests">
        <packages>
            <package
        name="com.techproed.smokeTest"></package>
        </packages>
    </test>
</suite>
```

3. Signature buradan alinmistir -> https://testng.org/doc/documentation-main.html
4. Calistiracagimiz dosyalari hiyerarsiye uygun sekilde sirali olarak yazalim
   suite, tests, packages, classes, class, method
5. Verbose konsolda verilen bilgi duzeyidir. 10 max,1 min

TestNG

Belirli Paketler Nasıl Calıştırılır?

- Testng framework’de xml dosyasi kullanma nedenlerinden biri, belirli suitleri, testleri, package lari, classları veya method lari çalıştırmaktır.
- Belirli testleri, package lari, classları veya method’lari dahil edebilir (include) veya hariç (exclude) tutabiliriz. Bu da bize esneklik (flexiblity) kazandirir.



- Sadece birkaç basit yapılandırma ile TestNG.xml dosyasını kullanarak belirli test senaryolarını yürütebiliriz.
- Daha fazlasi icin: https://testng.org/doc/documentation-main.html

TestNG

Belirli Class'lar Nasıl Calıştırılır?

- Yeni bir xml dosyasi olusturalim :

  runningCertainClasses

- <package> attribute yerine <classes> ve sonra <class> attribute kullanalim




```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
  <suite name="smoke test automation" verbose="2">
    <test name="smoke tests">
      <classes>
          <class name="com.techproed.smokeTest.NegativeGlbSignInTest"></class>
          <class name="com.techproed.smokeTest.NegativeTest"></class>
      </classes>
    </test>
  </suite>
```

TestNG

Belirli Method'lar Nasıl Calıştırılır?

- Yeni bir xml dosyasi olusturalim : runningCertainMethods
- <classes> attribute altinda <class> ve <methods> attribute'lerini ve icinde <include>, <exclude> attribute'lerini kullanalim

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
  <suite name="smoke test automation" verbose="2">
    <test name="smoke tests">
      <classes>
        <class name="com.techproed.tests.D12_Alerts">
          <methods>
            <include name="acceptAlert"></include>
          </methods>
        </class>
      </classes>
    </test>
  </suite>
```

TestNG

Belirli Gruplar Nasıl Calıştırılır?

- Yeni bir xml dosyasi olusturalim : runningCertainGroup
- Group calistirmak icin hem grup adini tanimlamak hem de nerede arayacagimizi belirtmek zorundayiz

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
  <suite name="minor regression" verbose="2">
  <test name="Regression1">
    <groups>
      <run>
        <include name="Regression1"  />
      </run>
    </groups>
    <packages>
      <package name="com.techproed.smokeTest"></package>
    </packages>
  </test>
  </suite>
```

TestNG

Butun Testler Nasıl Calıştırılır?

- Yeni bir xml dosyasi olusturalim : runningAllTests

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
  <suite name="minor regression" verbose="2">
    <test name="Regression1">
          <packages>
          <package name=".*"></package>
          </packages>
    </test>

  </suite>
```

TestNG

23 ARALIK 2020
DERS 24

Kahoot
TestNG Ornek Proje Olusturma

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG Ornek Proje Olusturma

1. File – New – Project e tikliyoruz
2. Maven'i seciyoruz
3. Name'e projemizin ismini yaziyoruz
4. Cikan Alert mesajinda New Window veya This Window secilebilir
5. Pom xml'imizi düzenliyoruz

a) <properties>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>

</properties>
*** bu kod Javanin sürümüyle alakali sorunlari halletmeye yariyor

b) <dependencies>
Kutuphanelerimizi bu tag'lar arasina yazıyoruz
</dependencies>

TestNG Ornek Proje Olusturma

6) https://mvnrepository.com/ a gidip kutuphanelerimizi tek tek aliyoruz

a)Selenium-Java Kutuphanesi

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
<dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>3.141.59</version>
</dependency>
```

b) WebDriverManager Kutuphanesi

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.github.bonigarcia/webdrivermanager -->
<dependency>
    <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
    <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
    <version>4.2.0</version>
</dependency>
```

TestNG Ornek Proje Olusturma

c)Testng Kutuphanesi

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng -->
<dependency>
   <groupId>org.testng</groupId>
   <artifactId>testng</artifactId>
   <version>7.1.0</version>
   <scope>test</scope>
</dependency>
```

d)Java Faker Kutuphanesi

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.github.javafaker/javafaker -->
<dependency>
   <groupId>com.github.javafaker</groupId>
   <artifactId>javafaker</artifactId>
   <version>1.0.2</version>
</dependency>
```

TestNG Ornek Proje Olusturma

e)Apachi-POI Kutuphanesi(2 tane)

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi</artifactId>
    <version>4.1.2</version>
</dependency>
```

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi-ooxml -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
    <version>4.1.2</version>
</dependency>
```

TestNG Ornek Proje Olusturma

7) Pom Dosyasini oluşturma işlemimiz bitti. Kutuphaneler kirmizi renkte olabilir. Sag tarafta Maven yazan sekmede Reload oklarina tiklayip beklediğimiz de hata gitmiş oluyor

8) Kullanicinin gordugu arayuzde test ederiz. (UI)

Kullanacagimiz paketleri uygun isimlerde test-Java bolumun içerisinde oluşturuyoruz

9) Java ya sag tiklariz new package – com (paketin ismi) yazariz

10) com package'ina sag tiklariz – new package – techproed (paketin ismi) yazariz

11) artik projemiz com. techproed

Bu package'in altina frameworkumuzun package'larini yolusturuyoruz. Bunlar

A-pages

B-smokeTest

C-tests

D-utilities

TestNG Ornek Proje Olusturma

12) Reasources paketi olusturma:

Java'ya sag tikliyoruz-new-package -->resources (yeni package)

Bu resources paketinin altina dokumanlarimizi copy-paste ederiz

13) configuration.properties dosyasi olusturma

En yukarda Projemize sag tikliyoruz new- File ' a tikliyoruz

Ismi önemli değil ama uzantisi MUTLAKA .properties olmali

İsmi configuration.properties yazıyoruz

Bu dosyanin içine Data'larimizi key=value seklinde yazıyoruz

Ck_hotels_url=http://qa-environment.crystalkeyhotels.com

Ck_hotels_user=managerCk_hotels_password=Manager1!

14) ConfigReader Class'I olusturma

utilities package inin altinda ConfigReader Classi oluşturuyoruz. Bu class configuration.properties deki dosyalarimizi okumak için bir araci

TestNG Ornek Proje Olusturma

15) ConfigReader Classinda :

1-ilk yapacagimiz sey Instance olarak Properties objesi olusturmak. Bu objeyi static blok icinde kullanacagimdan static yapmam gerek

Bu objeyi sadece bu class ta kullanacagim icin private yapmamiz önerilir

2-Properties objesini kullanmak uzere bir static blok kurmaliyiz. neden static? Cunku her zaman ilk static block calisir

```java
public class ConfigReader {

    private static Properties properties;

    static {
        String path="configuration.properties";
        try {
            FileInputStream fileInputStream=new FileInputStream(path);
            properties=new Properties();
            properties.load(fileInputStream);

            fileInputStream.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    public static String getProperty(String key){

        return properties.getProperty(key);
    }
}
```

TestNG Ornek Proje Olusturma

16) Driver class'ini düzenliyoruz

Singleton class : object olusturulmasi kontrol altina alinan (genelde izin verilmeyen) classdir. Bunun icin baska classlarda Driver clasindan obje uretmemizi saglayan default constructor'i gorunur sekilde yazip access modifier'i private yapariz

Bu class'da test class'larimizda kullanacagimiz driver'i olusturacak ve kapatacak getDriver() ve closeDriver() methodlarini olusturuyoruz

Bu methodlari static yaparak obje olusturmadan Class adi ile cagirmak icin kullanisli hale getiriyoruz

```java
public class Driver {
    private Driver(){
    }
    static private WebDriver driver;
    static public WebDriver getDriver(){

        if(driver==null){
            switch (ConfigReader.getProperty("browser")){
                case "chrome":
                    WebDriverManager.chromedriver().setup();
                    driver=new ChromeDriver();
                    break;
                case "firefox":
                    WebDriverManager.firefoxdriver().setup();
                    driver=new FirefoxDriver();
                    break;
                case "safari":
                    WebDriverManager.getInstance(SafariDriver.class);
                    driver=new SafariDriver();
                    break;
                case "opera":
                    OperaDriverManager.operadriver().setup();
                    driver=new OperaDriver();
                    break;
            }
        }
        driver.manage().window().maximize();
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait( l: 10, TimeUnit.SECONDS);
        return driver;
    }

    static public void closeDriver(){

        if (driver != null){
            driver.close();
            driver=null;
        }
```

TestNG Ornek Proje Olusturma

18) pages package inin altinda kullanacagimiz her websayfasi icin bir page Class'i olustururuz

a) Bu class'da ilk yapmamiz gereken test class'larinda bu class'dan obje uretebilmemiz icin gerekli olan Constructor'i olusturmaktir.

```
public CkHotelsHomePage(){

    PageFactory.initElements(Driver.getDriver(), page: this);
}
```

b) Ardinda Locate işlemlerimizin tamamini yazıyoruz bu sayfaya

```
@FindBy(linkText="Log in")
public WebElement ilkLogIn;

@FindBy(id="UserName")
public WebElement userNameTextBox;

@FindBy(id="Password")
public WebElement passwordTextBox;

@FindBy(id="btnSubmit")
public WebElement loginButonu;
```

TestNG

23 ARALIK 2020
DERS 24

Html Reports

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Html Reports

TESTNG rapor hazırlamaz. Eğer testimiz ile ilgili rapor hazırlamak istersek, farklı kütüphanelerden yardım almamız gerekir.

Pom.xml dosyamiza aventstack dependency'sini ekliyoruz.

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.aventstack/extentreports -->
    <dependency>
        <groupId>com.aventstack</groupId>
        <artifactId>extentreports</artifactId>
        <version>5.0.1</version>
    </dependency>
```

TestNG

Html Reports

Extent Reports :

HTML raporlama aracıdır. Bize Html raporları verir. Test adımlarını kaydetmemize yardımcı olur. Ayrıca ekran görüntüleri ekleyebiliriz.

3 tane obje olusturup kullaniriz

1. ExtentReports extendReports; Raporlamayı başlatmak için ExtentReports'a ihtiyacımız var. **flush()** metodunu için ExtentReports kullanıyoruz.

2.ExtentHtmlReporter extentHtmlReporter; Bu, özel raporlara ve raporların yapılandırmasına sahip olmamıza yardımcı olur,html raporlarını oluşturur. Bunu raporun oluşturulacağı yolu ayarlamak için de kullanıyoruz.

3.ExtentTest extentTest; Bilgi eklemek için. Test adımlarını eklemek için (açıklama). Günlükleri(logs) ekliyoruz.

extentTest.info ("URL'yi Açma"); bilgi sadece adım eklemek içindir

TestNG

Html Reports

Testimize rapor olusturma adimlari

1- Test class'ini extends ile TestBaseRapor Class'ina child yapalim

2- extentTest=*extentReports*.createTest("Test ismi", "Tanim"); rapor olusturalim

3- Gerekli/istedigimiz satirlara extentTest.info("Aciklama") ekleyelim

4- Assert olan satirda aciklamayi extentTest.pass ile yapabiliriz

```
@BeforeTest        : burada rapor için nesne oluşturuyoruz, hazırlık yapıyoruz

    @Test          : raporu dolduruyoruz, içerisine veriler ekliyoruz.
    @AfterMethod   : eğer @Test başarısızsa, rapora ekran görüntüsü ekliyoruz.

@AfterTest         : raporlandırma işlemini sonlandırıyoruz.
```

TestNG

Html Reports

Testimiz bittikten sonra olusturulan raporu “open in browser” ile acabiliriz. Eger test basarisiz ise Screenshots klasorunden resmine de ulasabiliriz





TestNG

24 ARALIK 2020
DERS 26

TestNG Genel Tekrar
Soru Cozumu

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

TestNG Genel Tekrar Soru Cozumu

Soru 1 :

- Amazon anasayfaya gidebilecek sekilde bir page sayfasi olusturun : AmazonPage
- Amazon ana sayfasinda en altta bulunan Webtable'i inceleyebilmek icin AmazonPage clasinda en altta gitme isini yapacak bir method olusturun
- Tests paketi altinda yeni bir class olusturun: D26_AmazonSatirSutunSayisi
- Bu class'in altinda bir test method olusturun : satirSayisi() ve webtable'da 10 satir oldugunu test edin
- Yeni bir method olusturun : sutunSayisi() ve yazi olan sutun sayisinin 7oldugunu test edin

TestNG

TestNG Genel Tekrar Soru Cozumu

Soru 2 :

- AmazonPage sayfasinda istedigim satir ve sutun sayisi ile cagirdigimda bana hucredeki yaziyi getirecek bir method olusturun
- Tests paketi altinda yeni bir class olusturun: D26_AmazonHucreTesti
- Bu class’in altinda bir test method olusturun : hucretesti() ve webtable’da 3. satir 2.sutundaki yazinin “Home Services” yazisi icerdigini test edin
- Yeni bir method olusturun : AmazonYazisi() ve tabloda 9 Hucrede “Amazon” yazisi bulundugunu test edin

TECHPROED

TestNG

TestNG Genel Tekrar Soru Cozumu

Soru 3 :

- Amazon uzerine yapilan 4 testi otomatik olarak calistiracak xml kodunu yazin ve calistirin
- D26_AmazonSatirSutunSayisi class’indan satirSayisi() testini ve D26_AmazonHucreTesti class’indan hucretesti() testini calistiracak xml kodunu yazin ve calistirin

TECHPROED

TestNG

TestNG Genel Tekrar Soru Cozumu

Soru 4 :

- D26_AmazonSatirSutunSayisi class’indan satirSayisi() testini ve D26_AmazonHucreTesti class’indan hucretesti() testini rapor alacak sekilde hazirlayin ve 3.sorudaki xml dosyasi ile calistirip raporu olusturun

TECHPROED

28 ARALIK 2020
DERS 27

Cucumber
Ilk Proje Olusturma

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

cucumber

- Cucumber bizim son framework'umuz olacak.
- Cucumber BDD(behaviour driven development) (Davranış güdümlü geliştirme) yaklaşımı için kullanılmakta olan açık kaynak kodlu bir kütüphanedir.
- Cucumber bir iş ararken önemli bir rol alacaktir.

```
Feature: US1001 Ck Hotels Login
  @wip
  Scenario: TC01 kullanici gecerli bilgilerle giris yapar
    Given kullanici Ck Hotels ana sayfasinda
    Then Log in yazisina tiklar
    And gecerli username girer
    And gecerli password girer
    And Login butonuna basar
    Then sayfaya giris yaptigini kontrol eder
    And kulllanici sayfayi kapatir
```

- TestNg hakkında her şeyi bilmemek sorun değil ama Cucumber hakkında her şeyi bilmeniz GEREKİR.
- Agile methodolojisinde, insanlar uygulamanın işlevselliğini geliştirmek için birlikte çalışmak zorundadır. İnsanlar development sırasında birlikte hareket etmeli.

cucumber

- BDD(behaviour driven development) (Davranış güdümlü geliştirme)- ilk olarak behavior(davranis) veya functionalitileri yaziyorsunuz (Epic=Feature, Story, AC, etc), daha sonra development and testing basliyor.
- BDD'de behaviour'lar başarısız olduğunda kod başarısız olur..
- Anlasilabilir Gherkin Language nedeniyle BDD development icin Cucumber harika bir uygulamadir.
- Gherkin:Projede her bir davranış için .feature uzantılı bir Gherkin dosyası oluşturulur. Bu feature dosyasına ilgili özelliğin farklı durumlardaki davranışları tanımlanır. Given anahtar kelimesi ile ön koşul yani başlangıç durumu tanımlanır, When, And anahtar kelimeleri ile olayı Then anahtar kelimesi ile de sonuç tanımlanır.

Given-When-And-Then adımları ile Scenario oluşturulur.

- Cucumber (TDD)(Test Driven Development) test odaklı geliştirmeye izin verir, çünkü Cucumber ile Junit veya TestNG kullanabiliriz.
- Cucumber iş için önemlidir, çünkü anlaşılabilir ve harika raporlara sahiptir.
- Cucumber, teknik olmayan(none-technical) kişileri ve teknik kişileri birbirine bağlar.
- Developer veya team lead gibi teknik elemanlar da bazen testerlarin yaptığını anlayamayabilir. Gherkin onlarin da testlerimizi anlamalarini kolaylastirir



Proje Olusturma

1. Create Project: File -> New -> Project-> Select maven -> click next
2. Name: mycucumberframework->finish
3. Add Dependencies =>Selenium-java, webdrivermanager, cucumber java, cucumber junit
4. Click Maven => click “Enable auto-reload after any changes”
5. Javanin sürümüyle alakali sorunlari halletmek icin compiler dependency yuklenebilir

```
<properties>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
```

Proje Olusturma

6. Java'ya sag click yapip asagidaki paketleri olusturalim
    a. utilities
    b. pages
    c. runners (test case'leri calistirmak ve control etmek icin kullanacagiz)
    d. stepdefinitions (kodlarimizi burada olusturacagiz)
7- Utilities paketi altinda Driver ve ConfigReader Class'larini olusturalim
8- Projeye sag click yapip configuration.properties dosyasi olusturalim
9- test paketi altinda yeni bir klasor olusturalim : resources
10- resources klasoru altinda yeni bir klasor olusturalim : features
    (Java kodu icermeyen dosyalari buraya koyacagiz)
11- features'a sag clik yapip dosya olusturalim firstfeaturefile.feature
12- cucumber for Java plugin'i intelliJ'e ekleyelim (seetings/Plugins)
    MAC => IntelliJ Idea->Preference->Plugins->Marketplace->Type Cucumber forJava ->Install->Restart

Class Work : First Cucumber Test Case

- Yeni bir feature file olusturalim : amazonsearch.feature

```
Given kullanici amazon sayfasina gider
And iPhone icin arama yapar
Then sonuclarin Iphone icerdigini test eder

Given kullanici amazon sayfasina gider
And tea pot icin arama yapar
Then sonuclarin tea pot icerdigini test eder

Given kullanici amazon sayfasina gider
And flower icin arama yapar
Then sonuclarin flower icerdigini test eder
```

Class Work : First Cucumber Test Case

Feature File: Yeni bir feature file olusturalim : amazonsearch.feature , Test Case'i Gherken language kullanarak yazalim

stepdefinitions package: FirstFeatureFileStepDefinitions Class'ini olusturalim

runner package :

Runner class'i olusturalim (Runner class'i bir kez olusturuyoruz)

```
@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
features="features folder path"
glue="stepdefinitions folder path"
tags="@istediginiz tag"
dryRun=false)
```

Runner class'i calistirip step definitions'i olusturun ve iclerine kodlari yazin

Feature File

➢ En önemli dosya ve cucumber framework'unun ana nedenlerinden biridir.

- **Feature file** test caselerin/scenario adım adım yazildigi yerdir.
- Davranışlari(behaviours) bu dosyaya adım adım yazıyoruz.
- Feature file **Gherkin** dilinde yazılmıştır
  - Adimlarin olusturulmasi -> **Given, When, Then, And,**
  - sırayla kullanmak önemli mi? Hayır.

Anlaşılabilir ve okunabilir olması önemlidir.

"" => to parameterize, | => for data tables, @ => for tags, # => to comment like //

- Feature file yazdığımızda, bu adımı başka bir feature file'da her zaman kullanabiliriz
- İyi bir tester, diğer test caselerde de kullanılabilecek(reusable) faydalı adımları yazar.
- Yeni bir Scenario veya Feature file yazdığımızda, daha önce oluşturulan adımı yeniden kullanabilmemiz için aynı syntaxi kullanmalıyız. Aynı syntax demek, adımın harf harf eşleşmesi gerektiği anlamına gelir.

Eşleşen bir adımımız olduğu sürece, cucumber step definitioni çalıştıracaktır. (stepdefinitions package)

29 ARALIK 2020
DERS 28

Cucumber
@tags, Background
dryRun, Html Reports
Parametre ile kullanma

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Onceki Dersten Aklimizda Kalanlar

- Cucumber: BDD behaviour DrivenDevelopment (Davranis tabanli gelistirme) kodlarimizi kullanicinin davranislarina gore yazdigimiz icin bu sekilde adlandirilmistir
- Testlerimizi yazmaya feature dosyasinda sozel olarak kullanici, adimlarini yazmakla basliyoruz. Feature dosyasindaki adimlari teknik olmayan insanlar da anlayabildigi icin takimin birlikte hareket etmesini kolaylastiriyor.
- Feature dosyasinda adimlari yazarken Gherkin language kullaniyoruz. Bu dil temel ingilizce ile adimlari tanimliyor. Kullanabilecegimiz kelimeler Given, When,And,Then. Kelimelerin kod acisindan hic bir farki yok ancak okuyan kisinin anlayabilmesi icin gunluk konusma diline uygun akis ile kelimeleri kullaniyoruz.
- Cucumber framework calistirmak icin pom xml’e selenium java, webdrivermanager, cucumber java ve cucumber junit (@runWith) dependency’lerini yukluyoruz
- Test olusturma adimlari 1- feature dosyasina sozel olarak adimlari yaziyoruz 2- runner classini calistirip gerekli methodlari olusturuyoruz 3- runner’da olusan kodlari stepdefinition classina yapistirip orada methodlarin icine kodlari yaziyoruz

dryRun=true

- dryRun=true test yürütülmeden çalışır.
- Temel amaç, adımları uygulamadan eksik adımların(missing step definitions) oluşturulmasıdır. Bunu, özellik dosyamızda uygulanmayan herhangi bir adım olup olmadığını kontrol etmek için kullanabiliriz.
- Yürütmeyi önlemek için dryRun = true ayarlıyoruz ve yalnızca uygulanmayan feature için method üretiyoruz.
- By default(default olarak), dryRun=false.

```
@CucumberOptions(
Features = "src/test/resources/features",
glue = "stepdefinitions"
dryRun = false
)
```

Background

Farklı senaryoların başında ortak adımlarımız varsa:

1. Feature file in basina Background oluşturun.
2. Bu ortak adımları Background altına yazın.
3. Background, aynı Feature file'daki her Scenario'dan önce çalışır
4. Duplication olmadigindan emin olun. Background un altındaki adımı yazdıktan sonra senaryolardan silin.

```
Feature: First Feature

Background: User search for amazon on hte google page
  Given user is on the google page
  And user search for amazon

@googlesearch
Scenario: TC02_Google search test
  Then user should should see amazon link on the search result
  Then clear the search box
  #Scenario 2 Search for flower and check if the the page related images
  Given user search for flowers on google page
  Then verify the page has flower

@googlesearch
Scenario: TC04_Google search test 2
  When user click on the first link
  Then user verify the amazon page displays
```

This two step will run before each scenario on the same feature file In this example there are two Scenario: keyword So Background will run twice

Class Work :US1001 feature file'daki tekrar eden aramalar yerine parameter kullanarak arama yapabilecegimiz sekilde US1002 feature file veTC02 parameter ile arama Scenerio'su olusturalim

@tags

- Tag lari yalnızca belirli senaryoları (scenario) çalıştırmak için kullanırız.
- Tag lari senaryolarımızı gruplandırmak için kullanabiliriz (smoke test, regression test, vs.)

```
@CucumberOptions(
features = "src/test/resources/features",
glue = "stepdefinitions",
dryRun = false,
tags="@amazon",
)
```

```
Feature: US1001 amazon page search


  @amazon @search @apple
  Scenario: TC01 amazon arama testi

    Given kullanici amazon sayfasina gider
    And "apple" icin arama yapar
    Then sonuclarin "apple" icerdigini test eder
    Then sayfayi kapatir
```

TECHPROED

Html Rapor Ekleme

- Cucumber raporları, şirketlerin Cucumber kullanmasının ana nedenlerinden biridir.
- Html rapor almak icin runner classına eklenti(plugin) eklememiz yeterlidir.

```
@CucumberOptions(
  plugin={"html:target\\cucumber-reports.html“},
features = "src/test/resources/features",
glue = "stepdefinitions",
dryRun = false,
tags=”@amazon”
)
```

```
@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
        plugin={"html:target/cucumber_rapor.html"},
        features = "src/test/resources/features",
        glue="stepdefinitions",
        tags="@amazon",

        dryRun = false
)
```

Feature File'i Parametre ile Kullanma

- Parametreleştirmek ve dinamik hale getirmek için feature file da çift tırnak " " kullanırız.
- Şimdi sadece " " içindeki değeri değiştirerek test datalarini feature file dan kontrol edebiliriz.
- Bu framework'u daha dinamik hale getirir, yani kodumuz artik hard coded degildir diyebiliriz.

```
Feature: US1000 Amazon search test

  Scenario: TC01 iphone aramasi testi
    Given kullanici amazon sayfasina gider
    And iphone icin arama yapar
    Then sonuclarin iphone icerdigini test eder

  Scenario: TC02 tea pot aramasi testi
    Given kullanici amazon sayfasina gider
    And tea pot icin arama yapar
    Then sonuclarin tea pot icerdigini test eder

  Scenario: TC03 flower aramasi testi
    Given kullanici amazon sayfasina gider
    And flower icin arama yapar
    Then sonuclarin flower icerdigini test eder
    Then sayfayi kapatir
```

Class Work : US1001 de kullandigimiz feature dosyasi altinda yeni bir Scenario olusturalim TC03 ve orada yaptigimiz aramayi parametre kullanarak yapalim

```
Feature: US1000 Amazon search test

  Scenario: TC01 iphone aramasi testi
    Given kullanici amazon sayfasina gider
    And "iphone" icin arama yapar
    Then sonuclarin "iphone" icerdigini test eder
    Then sayfayi kapatir
```

Feature File'i Parametre ile Kullanma

- Scenario Outline: ayni testte birden fazla datayi kullanmamizi saglar
- Bir liste kullanmak istedigimiz degeri "<value>" seklinde yazariz
- Daha sonra testin sonuna **Examples:** yazip ilk satir olarak |*value*| yazariz ve altina kullanmak istedigimiz degerleri ekleriz. (|elma|,|armut|… gibi)

```
@amazon @search @apple
Scenario Outline: TC01 amazon arama testi

  Given kullanici amazon sayfasina gider
  And "<kelime>" icin arama yapar
  Then sonuclarin "<kelime>" icerdigini test eder
  Then sayfayi kapatir


    Examples:
    |kelime|
    |teapot|
    |flower|
    |avsfdnfhvbj|
```

Class Work : US1001 de kullandigimiz feature dosyasi altinda yeni bir Scenario olusturalim TC04 ve orada yaptigimiz aramayi Scenario Outline kullanarak farkli urunler icin yapalim

cucumber

30 ARALIK 2020
DERS 29

Coklu parameter kullanimi, Cucumber soru cozumleri

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Class Work

Yeni bir feature file olusturalim: US1004_Walmart_parameter_arama.feature

Yeni bir Scenario olusturalim: TC07_aranan_kelime_title'da_olmali

Nutella, pencil,milk,tomatoes ve popcorn ile arama yapip sonuclari test edin

```
@amazon @search @apple
Scenario Outline: TC01 amazon arama testi

  Given kullanici amazon sayfasina gider
  And "<kelime>" icin arama yapar
  Then sonuclarin "<kelime>" icerdigini test eder
  Then sayfayi kapatir


    Examples:
    |kelime|
    |teapot|
    |flower|
    |avsfdnfhvbj|
```

Class Work

Yeni bir feature file olusturalim: US1006_Dinamik_url_test.feature

Yeni bir Scenario olusturalim: TC08_yazilan_her_url’e_gitmeli

Configuration.properties dosyasinda tanimlanmis tum url’lerden key olarak yazdigimda ilgili sayfaya gidecek sekilde bir stepdefinition olusturun.

Bu stepdefinition’i amazon_url, bestbuy_url ve ebay_url ile test edin

```
Scenario Outline: TC01 amazon arama testi

  Given kullanici "<sayfa_url>" sayfasina gider
  And url'in "<sayfa_url>" oldugunu test eder
  Then sayfayi kapatir

  Examples:
  |sayfa_url|
  |amazon_url|
  |bestbuy_url|
  |ebay_url   |
```

Class Work

Yeni bir feature file olusturun: US1007_kullanici_data_ekleyebilmeli

DataTableStepDefinition dosyasi ve gerekli step definition'lari olusturun

When kullanici https://editor.datatables.net/ adresine gider

Then new butonuna basar

And tum bilgileri girer

And Create tusuna basar

When kullanici ilk isim ile arama yapar

Then isim bolumunde isminin oldugunu dogrular

cucumber

Class Work

Feature: US10 Ck Hotels Login

Scenario: TC10 kullanici gecerli bilgilerle giris yapar
Given kullanici Ck Hotels ana sayfasinda
Then Log in yazisina tiklar
And gecerli username girer
And gecerli password girer
And Login butonuna basar
Then sayfaya giris yaptigini kontrol eder
And kulllanici sayfayi kapatir

```
Feature: US1001 Ck Hotels Login
  @wip
  Scenario: TC01 kullanici gecerli bilgilerle giris yapar
    Given kullanici Ck Hotels ana sayfasinda
    Then Log in yazisina tiklar
    And gecerli username girer
    And gecerli password girer
    And Login butonuna basar
    Then sayfaya giris yaptigini kontrol eder
    And kulllanici sayfayi kapatir
```

Homework

Ck Hotels Login testinde kullandigimiz feaure file ve step definitions'i kullanarak negative test case yazin

Feature: US1009 Ck Hotels Login

Scenario: TC11 kullanici gecerli bilgilerle giris yapar
Given kullanici Ck Hotels ana sayfasinda
Then Log in yazisina tiklar
And gecersiz username girer
And gecersiz password girer
And Login butonuna basar
Then sayfaya giris yapilamadigini kontrol eder
And kulllanici sayfayi kapatir

cucumber

1 OCAK 2021
DERS 30

Hooks
Paralel Testing

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

Yeni Raporlar Ekleme

- Plugin ekleyerek yeni raporlar da olusturabiliriz
- Tester'lar icin onemli olan rapor Html olsa da json ve xml formatinda da rapor almak mumkundur.
- Ayrica maven-cucumber-reporting plugin yuklemek istersek pom.xml'e plugin ekleyebiliriz

```
@CucumberOptions(
plugin={"html:target\\cucumber-reports.html“,
    "json:target/json-reports/cucumber.json",
      "junit:target/xml-report/cucumber.xml" },
features = "src/test/resources/features",
glue = "stepdefinitions",
dryRun = false,
tags=”@amazon”
)
```

```
@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
        plugin={"html:target/cucumber_rapor.html"},
        features = "src/test/resources/features",
        glue="stepdefinitions",
        tags="@amazon",

        dryRun = false
)
```

Hooks ve Screen Shot Ekleme

➢ Cucumber hooks,senaryolardan önce veya sonra çalışan kod bloklarına sahip olan bir classtır. (Daha once kullandigimiz TestBase gibi)

➢ @Before ve @After annotation'ları kullanılarak kodları projemizde ve step definitionlarda kullanabiliriz.

➢ Cucumber hooks, kod çalışma akışını daha iyi yönetmemizi kolaylaştırır ve kod fazlalığını azaltmamıza yardımcı olur.

```
@After
public void tearDown(Scenario scenario){
    final byte[] screenshot=((TakesScreenshot) Driver.getDriver()).getScreenshotAs(OutputType.BYTES);
    if (scenario.isFailed()) {
        scenario.attach(screenshot, "image/png","screenshots");
    }
    Driver.closeDriver();
}
```

Paralel Testing

- Paralel testing: Birden fazla browser’in es zamanli calistirilmasidir.
- Cucumber ile parallel test calistirmak testing’ye gore daha zordur.
- Paralel calistirabilmek icin birden fazla Runner Class’ina ihtiyacimiz var
- Cucumber’da, testleri paralel olarak çalıştırabilmek için bazı eklentilere(plugin) ve yapılandırmalara ihtiyacımız var.
- Pom da yaptigimiz ayarlamalardan sonra testleri Runner’dan degil Terminalden “mvn clean verify” kodunu yazarak calistiracagiz

TECHPROED

Paralel Testing

1. Birden fazla runner classı ekleyin. Ayni anda calistirmak istediginiz kadar Runner Class'ina sahip olmalisiniz. Class isimleri TestRunner ile bitmelidir
    a. SmokeTestRunner
    b. FirstTestRunner
    c. SecondTestRunner
2. maven-failsafe-plugin eklentisi ekleyin.(Belirli testler başarısız olduktan sonra testleri çalıştırmaya devam için.)

```
<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
    <version>3.0.0-M1</version>
    <configuration>
        <testFailureIgnore>true</testFailureIgnore>
        <skipTests>false</skipTests>
        <includes>
            <include>**/runners/*TestRunner*.java</include>
        </includes>
    </configuration>
</plugin>
```

Paralel Testing

3. maven-surefire-plugin ekleyin ve yapılandırın. Paralel test icin gerekli eklentidir

```
<plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
   <version>3.0.0-M1</version>
   <configuration>
      <parallel>classes</parallel>
      <forkMode>perthread</forkMode>
      <threadCount>4</threadCount>
      <reuseForks>false</reuseForks>
      <argLine>-Duser.language=en</argLine>
      <argLine>-Xmx1024m</argLine>
      <argLine>-XX:MaxPermSize=256m</argLine>
      <argLine>-Dfile.encoding=UTF-8</argLine>
      <useFile>false</useFile>
      <includes>
         <include>**/runners/*TestRunner*.java</include>
      </includes>
      <testFailureIgnore>true</testFailureIgnore>
   </configuration>
</plugin>
```

Paralel Testing

JDK sorunu yasayanlar icin opsiyonel plugin

```
<plugin>
   <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
   <version>3.1</version>
   <configuration>
      <source>1.7</source>
      <target>1.7</target>
      <fork>true</fork>
      <executable>C:\Program Files\Java\jdk-14\bin\javac</executable>
   </configuration>
</plugin>
```

Paralel Testing

4. maven-cucumber-reporting plugin ekle. Gelismis rapor icin gereklidir

```
<plugin>
   <groupId>net.masterthought</groupId>
   <artifactId>maven-cucumber-reporting</artifactId>
   <version>5.0.0</version>
   <executions>
      <execution>
         <id>execution</id>
         <phase>verify</phase>
         <goals>
            <goal>generate</goal>
         </goals>
         <configuration>
            <projectName>cucumber-jvm-example</projectName>
            <outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
            <inputDirectory>${project.build.directory}</inputDirectory>
            <jsonFiles>
               <param>**/json-reports/*.json</param>
            </jsonFiles><classificationFiles>->
            <param>sample.properties</param>
            <param>other.properties</param>
         </classificationFiles>
         </configuration>
      </execution>
   </executions>
</plugin>
```

Paralel Testing

Project	Number	Date
cucumber-jvm-example	1	01 Jan 2021, 15:21

Features Statistics

The following graphs show passing and failing statistics for features

Features



	Steps						Scenarios			Features	
Feature	Passed	Failed	Skipped	Pending	Undefined	Total	Passed	Failed	Total	Duration	Status
US1001 amazon page search	10	0	0	0	0	10	1	0	1	30.902	Passed
US1002_amazon_search_background	12	0	0	0	0	12	3	0	3	41.928	Passed
US1004_amazon_search_scenario_outline	16	0	0	0	0	16	4	0	4	53.219	Passed
	7	0	0	0	0	7	1	0	1	28.033	Passed
US1009 Ck Hotels Log	7	0	0	0	0	7	1	0	1	15.471	Passed
	52	0	0	0	0	52	10	0	10	2:49.553	5
	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%			100.00%

Paralel Testing

Project	Number	Date
cucumber-jvm-example	1	01 Jan 2021, 15:21

Tags Statistics

The following graph shows passing and failing statistics for tags



	Steps						Scenarios			Features	
Tag	Passed	Failed	Skipped	Pending	Undefined	Total	Passed	Failed	Total	Duration	Status
@amazon	35	0	0	0	0	35	8	0	8	1:35.482	Passed
@amazonarama	3	0	0	0	0	3	1	0	1	3.187	Passed
@mehmet	3	0	0	0	0	3	1	0	1	3.865	Passed
@smoke	14	0	0	0	0	14	2	0	2	43.504	Passed
@smoketest	6	0	0	0	0	6	2	0	2	7.052	Passed
	61	0	0	0	0	61	14	0	14	2:33.090	5
	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%			100.00%

Paralel Testing

Project	Number	Date
cucumber-jvm-example	1	01 Jan 2021, 15:21

Steps Statistics

The following graph shows step statistics for this build. Below list is based on results. step does not provide information about result then is not listed below. Additionally @Before and @After are not counted because they are part of the scenarios, not steps.

Implementation	Occurrences	Average duration	Max duration	Total durations	Ratio
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.flower_icin_arama_yapar()	2	3.892	4.117	7.784	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.icinAramaYapar(java.lang.String)	4	3.460	4.144	13.842	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.iphone_icin_arama_yapar()	2	3.216	3.448	6.432	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.kullaniciSayfayiKapatir()	10	0.088	0.119	0.884	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.kullanici_amazon_anasayfaya_gider()	10	8.741	13.112	1:27.416	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.sonucunIcerdiginiTestEder(java.lang.String)	4	0.118	0.177	0.474	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.sonucun_flower_icerdigini_test_eder()	2	0.165	0.206	0.331	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.sonucun_iphone_icerdigini_test_eder()	2	0.122	0.142	0.244	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.sonucun_tea_pot_icerdigini_test_eder()	2	0.112	0.152	0.225	100.00%
stepdefinitions.AmazonStepDefinitions.tea_pot_icin_arama_yapar()	2	4.324	4.504	8.649	100.00%
stepdefinitions.BestbuyStepDefinitions.kullanici_anasayfaya_gider(java.lang.String)	2	13.412	14.311	26.825	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.gecerli_password_girer()	1	0.188	0.188	0.188	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.gecerli_username_girer()	1	0.230	0.230	0.230	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.gecersizPasswordGirer()	1	0.190	0.190	0.190	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.gecersizUsernameGirer()	1	0.221	0.221	0.221	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.log_in_yazisina_tiklar()	2	1.145	1.200	2.291	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.login_butonuna_basar()	2	6.593	12.063	13.186	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.sayfayaGirisYapilamadiginiKontrolEder()	1	0.104	0.104	0.104	100.00%
stepdefinitions.CkHotelsStepDefinitions.sayfaya_giris_yaptigini_kontrol_eder()	1	0.037	0.037	0.037	100.00%
19	**52**	**3.260**	**1:27.416**	**2:49.553**	**Totals**

TestNG

2 OCAK 2021
DERS 31

TestNG
Paralel Testing

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Paralel Testing

- TestNg’de paralel test xml dosyasi kullanilarak yapilir.
- Paralel test calisma suresini azaltir, dolayisiyla zaman kazanmak icin parallel test kullanilir.
- Paralel test ayni anda birden fazla test case’i eszamanli olarak calistirmak demektir.
- Xml dosyasinda belirlenen testleri belirledigimiz level seviyesinde belirledigimiz thread-count sayisinca parallel calistirir
- Classes,methods seviyesinde calistirirsak verilen tum gorevler bitene kadar baska class veya method varsa calismaya devam eder. Level olarak Tests secilirse testlerin tanimlanmasi gereklidir
- Cross Browser (Multi Browser) test ise farkli browserlar ile test yapmak demektir.Sirali (sequential) veya paralel yapilabilir.

TestNG

Paralel Testing / Classes

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd">
<suite name="Paralel Test 2" parallel="classes" thread-count="2">
   <test name="Class Paralel">
      <classes>
         <class name="com.techproed.tests.D26_AmazonSatirSutunSayisi"></class>
         <class name="com.techproed.tests.D26_AmazonHucreTesti"></class>
         <class name="com.techproed.tests.D25_HtmlRapor1"></class>
         <class name="com.techproed.tests.D25_WindowHandle"></class>
      </classes>
   </test>
</suite>
```

TestNG

Paralel Testing / Methods

```
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd">
<suite name="Paralel Test 1" parallel="methods" thread-count="2" >
   <test name="Smoketest Paralel" >
      <packages>
         <package name="com.techproed.smokeTest"></package>
         <package name="com.techproed.tests"></package>
      </packages>
   </test>
</suite>
```

TestNG

2 OCAK 2021
DERS 31

TestNG
Cross Browser Testing
@Data Provider

Mehmet BULUTLUOZ
Elektronik Muh.

TestNG

Cross Browser Testing

1. Cross Browser test bir uygulamayi farkli browserlar ile test etmek demektir
2. Testleri sirali (sequential) veya parallel olarak yapabiliriz
3. Cv'niz acisindan Cross Browser test onemlidir cunku ileri seviyeyi gosterir
4. Cross Browser testi yapabilmek icin ileri seviye framework duzenlemesi gerekir
5. Herbir adimi ezbere bilmek zorunda degiliz ama mantigi anlamak ve bunu sozlu olarak ifade edebilmek zorundayiz

TestNG

Cross Browser Testing

1. Crossbrowser testi icin yeni bir driver class'i olusturacagiz : DriverCross
   - getDriver methoduna parameter ekleyecegiz WebDriver getDriver(String browser)
   - if blogundan once bir satir kod ekleyecegiz

     browser = browser == null ? ConfigReader.getProperty("browser") : browser;
   - switch case'deki degeri degistirelim switch(browser)

Bu class'in gorevi xml dosyasindan parameter olarak gonderilen browser'i driver olarak tanimlamaktir. Xml dosyasindan parametre gelmezse o zaman .properties dosyasinda tanimli browser'i kullanir

2. Crossbrowser testi icin yeni bir TestBase class'i olusturacagiz
   - Basa gelen parametreyi kullanmak icin @Parameters("browser") ekleyecegiz
   - setup methodune parametre gonderecegiz setUp(@Optional String browser) burada optional yazma sebebimiz parameter gelmese de calismasini istememiz

TestNG

Cross Browser Testing

3. Farkli browser'lar ile calistirmak istedigimiz class'lari bir package altina toplayalim crossBrowser ve class'lari TestBaseCross clasina extends ile child olarak tanimlayalim

4. Xml dosyasi olusturalim ve cross browser icin <test> satirinin altina browser icin parametre gonderelim

```
<parameter name="browser" value="firefox"></parameter>
```

5. Paralel calistirmak istersek paralel calistirma kodlarini eklememiz yeterli

TECHPROED

TestNG

@Data Provider

@DataProvider bir TestNG annotation'idir.
Dolayisiyla sadece TestNG ile kullanilir.
Veri sağlamak için kullanılır.
DDT (Data Driven Test) yapilir.

Cucumber'daki Scenario Outline
Ile ayni isleve sahiptir

```
public class data {

    @Test(dataProvider = "aranacaklar")
    public void test(String aranan){
        Driver.getDriver().get(ConfigReader.getProperty("amazon_url"));
        AmazonPage amazonPage=new AmazonPage();
        amazonPage.aramaKutusu.sendKeys(aranan+ Keys.ENTER);

    }

    @DataProvider(name="aranacaklar")
    public Object[] getUrunler(){
        String  aranacaklar[] = {"Ali","Veli","Hasan","Huseyin","Yasar"};

        return aranacaklar;
    }

}
```