

API/1.2 <http://jquery.com>

## SELECTORS

#id, tag, .class, *	E[@attr]
elm1, elm2, elmN	E[@attr=val]
ancestor descendant	E[@attr^=val] (begins)
parent > child	E[@attr\$=val] (ends)
parent/child	E[@attr*=val] (contains)
prev + next	E[@attr=val][@attr=val] (both)
prev ~ siblings	
	:nth-child( index )
:first	:first-child
:last	:last-child
:not( selector )	:only-child
:even	
:odd	:enabled
:eq( index )	:disabled
:gt( index )	:checked
:lt( index )	:selected
	:input
	:text
:contains( text )	:hidden
:empty	:visible
:has( selector )	:header
:parent	:animated
	:password
	:radio
	:checkbox
	:submit
	:image
	:reset
	:button
	:file
	:hidden

## CSS

.css( name, value )  
.css( properties )  
  
.height( value )  
.width( value )  
  
.addClass( class )  
.removeClass( class )  
.toggleClass( class )  
.offset( )

## ATTRIBUTES

.attr( name ) .attr( properties )  
.attr( key, value ) .attr( key, function )  
.removeAttr( name )

## HTML

.html( ) .html( value )  
.text( ) .text( value ) .val( value )

## EVENTS

## HANDLERS

.bind( type, data, fn )  
.one( type, data, fn )  
.trigger( type, data )  
.triggerHandler( type, data )  
.unbind( type, data )

## MOUSE

.mousedown( fn )  
.mousemove( fn )  
.mouseout( fn )  
.mouseover( fn )  
.mouseup( fn )

## WINDOW

.load( fn ) .scroll( fn )  
.resize( fn )

## ERROR

.error( )  
.error( fn )

## KEYBOARD

.keydown( )  
.keydown( fn )  
.keypress( )  
.keypress( fn )  
.keyup( )  
.keyup( fn )

## PAGE

.ready( fn )

## INTERACTION

.hover( fnIN, fnOUT )  
.toggle( fnIN, fnOUT )  
.blur( ) .blur( fn )  
.change( ) .change( fn )  
.click( ) .click( fn )  
.dblclick( ) .dblclick( fn )  
.focus( ) .focus( fn )  
.select( ) .select( fn )  
.submit( ) .submit( fn )  
.unload( ) .unload( fn )  
  
.unblur( ) .unblur( fn )

## TRAVERSING

## FILTER

.hasClass( class )  
.filter( expr )  
.filter( fn )  
.is( expr )  
.map( callback )  
.not( expr )  
.slice( start, end )

## ACCESS

.each( callback )  
.size( )  
.length  
.get( )  
.get( index )  
.index( subject )

## FIND ( expr )

.add( e )  
.children( e ), .siblings( e )  
.contents( )  
.find( e )  
.next( e ), .nextAll( expr )  
.parent( e ), .parents( e )  
.prev( e ), .prevAll( e )

## CHAIN

.andSelf( )  
.end( )

## MANIPULATING

## INSIDE ( content )

.append( c )  
.appendTo( c )  
.prepend( c )  
.prependTo( c )

## AROUND

.wrap( html )  
.wrap( element )  
.wrapAll( html )  
.wrapAll( element )  
.wrapInner( html )  
.wrapInner( element )

## OUTSIDE ( content )

.after( c )  
.before( c )  
.insertAfter( c )  
.insertBefore( c )

## REPLACE

.replaceWith( c )  
.replaceAll( selector )

## CLEAR

.empty( )  
.remove( expression )

## CLONE

.clone( ) .clone( true )

## CORE UI EFFECTS

## SHOW / HIDE

.show( )  
.show( speed, callback )  
.hide( )  
.hide( speed, callback )  
.toggle( )

## SLIDE ( speed, callback )

.slideDown( s, c )  
.slideUp( s, c )  
.slideToggle( s, c )

## ANIMATE

.stop( )  
.queue( ),  
.queue( callback ),  
.queue( queue )  
.dequeue( )  
.animate( params, duration, easing, callback )  
.animate( params, options )

## FADE

.fadeIn( speed, callback )  
.fadeOut( speed, callback )  
.fadeTo( speed, opacity, callback )

## AJAX

## Request ( url, data, callback )

\$.ajax( options )  
.load( u, d, c )  
\$.get( u, d, c )  
\$.getJSON( u, d, c )  
\$.getScript( u, c )  
\$.post( u, d, c )  
.loadIfModified( u, d, c )

## Event Handler ( callback )

.ajaxComplete( c ) .ajaxError( c )  
.ajaxSend( c ) .ajaxStart( c )  
.ajaxStop( c ) .ajaxSuccess( c )

## Serialize

.serialize( )  
.serializeArray( )  
.ajaxSetup( options )

## USER AGENT

\$.browser, \$.browser.version  
\$.boxModel

## JavaScript

\$.extend( obj1,...objN ) \$.map( array, callback ) \$.trim( string )  
\$.grep( array, callback, invert ) \$.unique( array ) \$.merge( 1st, 2nd )



jQuery 1.2 Cheat-sheet  
updated: December 23rd, 2007

## EXTEND

\$.fn.extend( obj )  
\$.extend( obj )  
\$.noConflict( extreme )

## Document Ready

\$( expression, context ), \$( html )  
\$( elements ), \$( callback )