

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научно-учебная лаборатория
методов анализа больших
данных
Стажер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / М.В. Минец /
«__» _____ 2026 г.

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
МЕРОПРИЯТИЙ (СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1)**

Персональное техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01–2 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ238

_____ / М.М. Апаркин /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01–2 ЛУ

**СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
МЕРОПРИЯТИЙ (СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1)**

Персональное техническое задание

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01–2

Листов 33

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1
1.1. Наименование темы разработки	1
1.2. Наименование программы	1
1.3. Состав комплекса программ	1
1.4. Краткая характеристика области применения	2
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	3
2.1. Документы, на основании которых ведется разработка	3
2.2. Назначение документа	3
2.3. Наименование темы разработки	4
2.4. Объем работ	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
3.1. Функциональное назначение программы	5
3.2. Эксплуатационное назначение программы	6
3.2.1. Архитектура развертывания	6
3.2.2. Требования к окружению	7
3.2.3. Сценарии использования	8
3.2.4. Обслуживание и поддержка	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам	10
4.1.1. Управление топиками	10
4.1.2. Управление кластером	10
4.1.3. Публикация сообщений	11
4.1.4. Чтение сообщений	11
4.1.5. Группы консьюмеров	11
4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций	12
4.1.7. Аутентификация	12
4.2. Требования к надежности	12
4.3. Требования к составу и параметрам технических средств	13
4.4. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.5. Специальные требования	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
5.1. Состав программной документации	15
5.2. Требования к документации источников кода и API	15
5.3. Специальные требования	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18
6.1. Экономическая эффективность	18
6.1.1. Снижение лицензионных затрат	18
6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре	18

6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики	18
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	20
7.1. Описание критических этапов	21
7.1.1. Этап 1.3: Проектирование инфраструктуры	21
7.1.2. Этап 2.4: Unit-тестирование	22
7.1.3. Этап 3.2: Нагрузочное тестирование	23
7.1.4. Этап 3.3: Подготовка документации	23
7.2. Критерии завершения каждого этапа	24
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	25
8.1. Критерии приемки	25
8.2. Процедура приемки	26
8.3. Требования к результатам приемки	26
Events-service (HTTP API)	30
Payment-service	30
Qr-service	30

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием».

1.2. Наименование программы

Наименование программы – «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием» (далее – «Брокер», «Система», «BunnyMQ»).

Наименование на английском языке – «Go message queue with delivery guarantees and horizontal scaling».

Краткое наименование: **BunnyMQ**.

Обозначение программного документа по ГОСТ 19.103-77: **RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1** (числовой код вида документа по ГОСТ 19.101-77: **05**).

Вид программного изделия по ГОСТ 19.101-77, §2.2: **комплекс программ** – совокупность взаимодействующих программных компонентов, объединенных в единую систему: серверный процесс брокера, клиентская библиотека и утилита командной строки.

1.3. Состав комплекса программ

Комплекс BunnyMQ включает три компонента:

1. `bunmq` – серверный процесс брокера, запускается на каждом узле кластера; принимает и хранит сообщения, реплицирует данные через Raft, экспортирует метрики;
2. `bunmq-cli` – утилита командной строки для администрирования и отладки: управление топиками, просмотр состояния кластера, публикация и чтение сообщений;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. клиентская библиотека – публичный Go-пакет для встраивания в прикладной код продюсеров и консьюмеров; поддерживает автоматическое обнаружение лидера.

1.4. Краткая характеристика области применения

BunnyMQ предназначен для инфраструктуры микросервисных приложений, где требуется надежная асинхронная передача сообщений с гарантиями доставки и возможностью горизонтального масштабирования.

Типичные сценарии:

1. передача событий между сервисами с гарантией «хотя бы однократной» доставки;
2. сбор телеметрии и логов от большого числа продюсеров;
3. организация нескольких независимых потоков данных через топики и партиции;
4. параллельная обработка через группы консьюмеров с автоматической ребалансировкой.

Категории пользователей:

1. **Разработчики приложений-продюсеров** – подключаются через клиентскую библиотеку или gRPC напрямую, отправляют сообщения в топики с выбором уровня подтверждения;
2. **Разработчики приложений-консьюмеров** – читают из партиций по смещению, при необходимости используют группы консьюмеров;
3. **Администраторы кластера** – управляют топологией через `bunmq-cli` или интерфейс управления: создают и удаляют топики, меняют настройки хранения, просматривают состояние кластера.

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе, приведены в Приложении А.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка серверной части 1 платформы CSTATI.events (events-service, payment-service, qr-service, инфраструктура) ведется на основании следующих документов:

1. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» (с изменениями) № 56 от 1.02.2016.
2. Приказ декана ФКН НИУ ВШЭ И. В. Аржанцева № 2.3-02/1112–04 от 11.12.2025 «Об утверждении тем, руководителей курсовых работ студентов образовательной программы Программная инженерия факультета компьютерных наук».
3. Техническое задание на платформу CSTATI.events в целом: «Система регистрации и управления жизненным циклом мероприятий» (RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01–1).
4. Архитектурная документация системы CSTATI.events, определяющая взаимодействие микросервисов через REST API, gRPC и Apache Kafka.

2.2. Назначение документа

Настоящий документ является техническим заданием на разработку серверной части 1 (Серверная часть 1) платформы CSTATI.events, определяет требования к следующим компонентам:

1. **events-service** — микросервис управления жизненным циклом мероприятий, включая управление событиями, волнами регистрации, билетами, промокодами и операциями регистрации участников;
2. **payment-service** — микросервис обработки онлайн-платежей через интеграцию с платежным шлюзом ЮKassa;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. **qr-service** — микросервис генерации и хранения QR-кодов электронных билетов;
4. **инфраструктура и DevOps** — Docker-контейнеризация, Docker Compose, Nginx (обратный прокси), PostgreSQL (базы данных для каждого сервиса), Apache Kafka (очереди сообщений), Redis (кэш), MinIO (хранилище объектов), мониторинг (Prometheus + Grafana), логирование и CI/CD-конвейер.

2.3. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Система регистрации и управления жизненным циклом мероприятий (Серверная часть 1)».

Расширенное наименование — «Платформа CSTATI.events: микросервис управления мероприятиями, интеграция платежей и QR-кодов».

2.4. Объем работ

Разработчик (М.М. Апаркин) отвечает за разработку, интеграцию и тестирование указанных выше трех микросервисов, а также конфигурацию инфраструктуры и DevOps-конвейера. Остальные компоненты (auth-manager, notifier, tg-bot, frontend, Nginx) разрабатываются другими членами команды и интегрируются в единую систему в соответствии с определенным в общем ТЗ взаимодействием через REST API, gRPC и Kafka.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы

Серверная часть 1 платформы CSTATI.events (events-service, payment-service, qr-service) реализует автоматизацию ключевых операций управления жизненным циклом мероприятий и обработки платежей:

1. **Управление мероприятиями** — создание, редактирование и удаление событий; управление статусами мероприятий; публикация мероприятий в открытом доступе; установка параметров события (дата, время, место, описание, ценовые категории).
2. **Управление волнами регистрации** — определение нескольких волн регистрации для одного события; автоматическое управление статусами волн (запланирована, активна, приостановлена, завершена); управление сроками открытия и закрытия волн.
3. **Управление билетными категориями** — определение нескольких типов билетов с разными ценами; настройка количества билетов в категории; атомарное резервирование мест; управление статусами билетов (активен, скрыт, распродан, архивирован).
4. **Управление промокодами** — создание кодов скидок с процентной скидкой; установка лимитов использования и сроков действия; атомарная активация промокодов с ограничением по частоте запросов (максимум 5 активаций/мин с одного IP).
5. **Регистрация участников** — прием заявок на участие с проверкой наличия свободных мест; применение промокодов и расчет финальной стоимости; отправка заявки в очередь обработки Kafka; управление статусами регистрации (ожидание оплаты, подтверждена, отменена, истекла, неудачная, оплачена, пройден контроль).
6. **Обработка онлайн-платежей** — интеграция с платежным шлюзом ЮKassa; создание платежных ссылок с типом подтверждения redirect; обработка вебхуков о статусе платежей; обеспечение идемпотентности операций через

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ключи идемпотентности; поддержка платных и бесплатных билетов (для бесплатных обращение к ЮKassa не производится).

7. **Генерация QR-кодов** — генерирование PNG-изображений QR-кодов размером 256×256 пиксельной, кодирующих уникальный идентификатор регистрации; загрузка в объектное хранилище MinIO по протоколу S3; публикация публичных URL для доставки участникам.
8. **Контроль прохода на мероприятие** — верификация участников по QR-коду электронного билета; получение информации о регистрации на контрольном пункте; предотвращение повторного входа.
9. **Асинхронная обработка сообщений** — взаимодействие с Kafka для коммуникации с другими сервисами: публикация событий в топик `registrations`, `payments`, `qr-generation`; потребление сообщений из топика `ticket-status-updates` для обновления статуса билетов.

3.2. Эксплуатационное назначение программы

3.2.1. Архитектура развертывания

Микросервисы `events-service`, `payment-service`, `qr-service` развертываются в контейнеризированной среде Docker:

1. **Docker-контейнеризация**: каждый микросервис упаковывается в отдельный Docker-контейнер с указанием базового образа (`go:1.24-alpine`); управление контейнерами через Docker Compose в среде разработки;
2. **Постоянное хранилище**:
 - `events-service`: PostgreSQL 16 (БД `events_db`);
 - `payment-service`: PostgreSQL 16 (БД `payment_db`);
 - `qr-service`: PostgreSQL 16 (БД `qr_db`);
 - MinIO (S3-совместимое хранилище): QR-коды и прочие артефакты;
 - Redis 7: кэш Idempotency-Key для регистраций (TTL 24 ч).
3. **Очереди сообщений**: Apache Kafka для асинхронной коммуникации между `events-service`, `payment-service`, `notifier`, `tg-bot`:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- топик `registrations`: события о новых регистрациях;
- топик `payments`: события о статусах платежей;
- топик `qr-generation`: события о необходимости генерации QR-кода;
- топик `ticket-status-updates`: события о статусе билетов;
- топик `registrations-dlq`: Dead Letter Queue для неудачных сообщений.

4. **Сетевая архитектура:** все микросервисы находятся в одной Docker-сети; публичный доступ через Nginx (обратный прокси на порту 443 HTTPS) и gRPC-эндпоинты для внутренней коммуникации с auth-manager (порт 50051).

3.2.2. Требования к окружению

1. **Системные требования:** Linux-сервер (Ubuntu 20.04+) с минимум 4 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ дискового пространства;
2. **Программное обеспечение:** Docker 20+, Docker Compose 2.0+;
3. **Внутренние зависимости:**
 - PostgreSQL 16 (три отдельные БД);
 - Apache Kafka 3.0+ с минимум 3 топиками;
 - Redis 7;
 - MinIO (для хранения QR-кодов);
 - auth-manager (gRPC на порту 50051) для проверки JWT-токенов;
 - notifier (Kafka-потребитель) для доставки уведомлений.
4. **Конфигурация окружения:** переменные окружения для каждого сервиса:
 - `DATABASE_URL` для подключения к PostgreSQL;
 - `KAFKA_BROKERS` для подключения к Kafka;
 - `REDIS_URL` для подключения к Redis;
 - `S3_ENDPOINT`, `S3_ACCESS_KEY`, `S3_SECRET_KEY` для MinIO;
 - `YUKASSA_API_KEY`, `YUKASSA_SHOP_ID` для платежного шлюза ЮKassa;
 - `AUTH_SERVICE_GRPC_URL` для подключения к auth-manager.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.3. Сценарии использования

Организатор (через REST API events-service):

- аутентифицируется с помощью JWT-токена от auth-manager;
- создает новое мероприятие, указывая название, описание, дату, место;
- настраивает волны регистрации и билетные категории;
- определяет промокоды с процентными скидками;
- просматривает список зарегистрировавшихся участников с фильтрацией по волне и статусу;
- экспортирует список гостей для печати.

Участник (через REST API events-service):

- просматривает доступные мероприятия и волны регистрации;
- регистрируется, заполняя форму (ФИО, email, Telegram);
- применяет промокод и видит финальную цену;
- переходит по платежной ссылке, созданной payment-service;
- получает QR-код билета через Telegram от notifier;
- использует QR-код для входа на мероприятие.

Система (асинхронная обработка через Kafka):

- events-service публикует событие о новой регистрации в топик `registrations`;
- payment-service создает платежную сессию и публикует о ней в топик `payments`;
- payment-service получает вебхук от ЮKassa и обновляет статус в БД и публикует в Kafka;
- qr-service потребляет события из топика `qr-generation`, генерирует QR-код и загружает в MinIO;
- события о завершении публикуются в топик `ticket-status-updates` для уведомления других сервисов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.4. Обслуживание и поддержка

1. **Резервное копирование:** ежедневное резервное копирование БД PostgreSQL в архив (локальный диск или S3);
2. **Мониторинг:** сбор метрик через Prometheus с интервалом 30 секунд; визуализация в Grafana; оповещение об аномалиях;
3. **Логирование:** логи всех микросервисов сохраняются в папке `deploy/logs/` с ротацией по размеру (до 1 ГБ per file);
4. **Масштабируемость:** система рассчитана на 10–100 организаторов и 100–5 000 участников в зависимости от выделенных ресурсов контейнерам (CPU, память);
5. **Обновление версии:** миграция данных БД через `sqlc` и ручные скрипты миграции; откат возможен сохранением резервных копий перед обновлением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Управление топиками

Брокер должен предоставлять интерфейс администрирования со следующими операциями:

1. **Создание топика:** задается уникальное имя (допустимые символы: латинские буквы, цифры, точка, дефис, подчеркивание; длина до 255 символов), число партиций (не менее 1), коэффициент репликации (не менее 1, не более числа узлов), опциональные ограничения хранения по времени и по объему. При попытке создать уже существующий топик – ошибка.
2. **Удаление топика:** физическое удаление данных происходит асинхронно; при обращении к несуществующему топику – ошибка.
3. **Список топиков:** возвращает все топика кластера с основными характеристиками.
4. **Описание топика:** для каждой партиции – узел-лидер и список реплик с их статусом.
5. **Изменение числа партиций:** допускается только увеличение; уменьшение не поддерживается.
6. **Изменение политики хранения:** обновляет ограничения по времени и объему; применяется на следующем цикле очистки.

4.1.2. Управление кластером

1. **Состояние кластера:** список узлов с адресами и ролями.
2. **Список партиций топика:** для каждой партиции – ее идентификатор, узел-лидер, список реплик и диапазон смещений.
3. Состав кластера задается статически в конфигурационном файле; добавление и удаление узлов в рантайме в первой версии не поддерживается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.3. Публикация сообщений

1. Брокер принимает пакет сообщений и записывает его в указанную партицию. Если партиция не указана, она выбирается по хешу ключа сообщения или методом round-robin.
2. Поддерживаются два режима подтверждения: без ожидания кворума (ответ возвращается немедленно) и с ожиданием подтверждения от кворума реплик (продюсер получает назначенное смещение первого сообщения пакета).
3. Все сообщения одного пакета записываются в одну партицию с последовательными смещениями атомарно.
4. Формат пакета на диске совпадает с форматом на проводе; клиент кодирует пакет, сервер хранит без изменений.

4.1.4. Чтение сообщений

1. Брокер возвращает записи начиная с заданного смещения, не превышая указанный максимальный объем ответа. Если данных нет – удерживает запрос до появления новых данных или истечения заданного времени ожидания (long-poll).
2. Поддерживается запрос первого доступного смещения, следующего назначаемого смещения и первого смещения после заданного момента.
3. Чтение обслуживается только на узле-лидере партиции; при обращении к нелидери возвращается ошибка с адресом лидера.

4.1.5. Группы консьюмеров

1. **Вступление в группу:** консьюмер указывает идентификатор группы и список топиков; сервер выполняет диапазонное назначение партиций и возвращает список назначенных партиций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. **Подтверждение активности (heartbeat):** консьюмер периодически сигнализирует о своей активности. При устаревшем поколении группы консьюмер получает сигнал о необходимости повторить вступление.
3. **Выход из группы:** явный выход запускает немедленную ребалансировку.
4. **Фиксация смещений:** по одной или нескольким партициям; требует принадлежности к текущему поколению группы.
5. **Чтение зафиксированных смещений:** возвращает последние зафиксированные смещения для указанной группы и партиций.
6. Если консьюмер не подтверждал активность дольше session timeout (по умолчанию 30 секунд), координатор исключает его из группы и инициирует ребалансировку.

4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций

Для каждого топика: партиции и участники группы сортируются по идентификатору. Диапазон партиций делится на равные части по числу участников; первые участники получают на одну партицию больше, если деление не нацело. Алгоритм аналогичен стандартному диапазонному назначению в Apache Kafka.

4.1.7. Аутентификация

Токен передается в метаданных запроса. Сервер проверяет его по списку допустимых токенов из конфигурации. Пустой список – аутентификация отключена. Недействительный или отсутствующий токен – ошибка аутентификации.

4.2. Требования к надежности

1. При отказе одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы.
2. Данные, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла.
3. Узел после перезапуска восстанавливает состояние метаданных кластера из снимка и воспроизведения журнала Raft; состояние партиций восстанавливается из журнала на диске.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Брокер корректно обрабатывает torn write: при открытии активного сегмента хвост усекается до последней полной записи.
5. Очистка сегментов по политике хранения применяется согласованно через Raft – все реплики удаляют одни и те же данные.
6. Graceful shutdown: узел прекращает прием новых запросов, дожидается завершения текущих, синхронизирует данные на диск и корректно завершает Raft-слой.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Таблица 4.1 — Минимальные требования к аппаратным средствам

Параметр	Минимальное значение
CPU	2 ядра x86-64 на узел
Оперативная память	512 МБ на узел (без учета данных)
Дисковое хранилище	SSD или HDD; объем не менее суммарного объема хранимых данных по всем партициям узла
Операционная система	Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+
Сеть	TCP-связность между всеми узлами; задержка < 100 мс

4.4. Требования к информационной и программной совместимости

1. Язык реализации: Go 1.25 и выше.
2. Транспорт: gRPC (HTTP/2), Protobuf. Совместимость с любым gRPC-клиентом, использующим сгенерированные stub-файлы.
3. Реализация алгоритма Raft – Go-библиотека с поддержкой multi-raft; взаимодействие между узлами только через нее.
4. Метрики: формат Prometheus text/plain, совместимый с Prometheus Server 2.x и OpenMetrics.
5. Формат журнала на диске совместим с форматом пакетов Apache Kafka – транспортный уровень можно заменить без изменения слоя хранения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Внешних зависимостей на базы данных, очереди или объектные хранилища нет; все данные хранятся локально.

Детальное сравнение BunnyMQ с Apache Kafka по функциональным характеристикам приведено в Приложении Б.

4.5. Специальные требования

1. Обработчик команд репликации строго детерминирован: не обращается к системному времени и не производит сетевых операций.
2. Логирование: структурированный JSON; уровни debug, info, warn, error.
3. Конкурентная обработка запросов без глобального разделяемого состояния между соединениями.
4. Метрики экспортируются на HTTP-эндпоинте `/metrics`; порт задается в конфигурации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

Разработка микросервисов `events-service`, `payment-service` и `qr-service` должна сопровождаться следующей программной документацией в соответствии с ГОСТ 19.201–78:

Командная документация (разрабатывается совместно):

1. **Техническое задание на серверную часть 1** (ГОСТ 19.201–78) — настоящий документ.
2. **Программа и методика испытаний** (ГОСТ 19.301–79) — документ, описывающий методы проверки соответствия разработанного ПО требованиям ТЗ.

Индивидуальная документация (разрабатывается Апаркиным):

3. **Текст программы** (ГОСТ 19.401–78) — исходный код микросервисов (Go 1.24), форматированный согласно `gofmt` и `golanci-lint`.
4. **Пояснительная записка** (ГОСТ 19.404–79) — описание архитектуры `events-service`, `payment-service`, `qr-service`; дизайн-решения; обоснование выбора технологий; анализ сложности алгоритмов; описание тестирования.
5. **Руководство оператора** (ГОСТ 19.505–79) — инструкции по развертыванию сервисов в `Docker`; конфигурация; управление; мониторинг; обслуживание.

5.2. Требования к документации источников кода и API

API-документация:

- Все REST API-эндпоинты должны быть задокументированы в формате OpenAPI 3.0 (YAML);
- Описание параметров запроса, ответа, кодов ошибок для каждого эндпоинта;
- Примеры запросов и ответов для основных операций;
- Документированы все Kafka-топики: имя, структура сообщений (JSON), частота публикации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Документация БД:

- Описание схемы PostgreSQL для `events_db`, `payment_db`, `qr_db` с перечислением таблиц, колонок, индексов, ограничений;
- Описание ER-диаграмм (Entity-Relationship Diagrams) для наглядности;
- Документирование ключевых хранимых процедур (если используются).

Документация кода:

- Inline-комментарии в коде на русском или английском языке;
- Документированные функции (GoDoc для Go) с описанием параметров и возвращаемых значений;
- Примеры использования сложных функций;
- Файл `README.md` для каждого микросервиса с описанием назначения, зависимостей, инструкциями по сборке и запуску.

Документация инфраструктуры:

- Описание `docker-compose.yml` и переменных окружения;
- Описание `Dockerfile` для каждого микросервиса;
- Инструкции по настройке Kafka-топиков и потребителей;
- Инструкции по миграции БД и инициализации схемы.

Документация тестирования:

- Описание unit-тестов и integration-тестов;
- Инструкции по запуску тестов (`go test ./...`);
- Отчет о покрытии кода (coverage report);
- Описание сценариев нагрузочного тестирования.

5.3. Специальные требования

1. Все документы оформляются в соответствии с ГОСТ 19.106–78 (размер листа А4, поля, шрифт, нумерация);
2. Пояснительная записка загружается в систему Антиплагиат НИУ ВШЭ и представляется справка о загрузке;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Все исходные коды размещаются в репозитории Git (GitHub/GitLab) с правильной структурой папок и история коммитов;
4. Электронные копии всей документации (ТЗ, ПМИ, ТП, ПЗ, РО) и исходного кода упаковываются в архив .zip или .rar с четкой структурой папок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Экономическая эффективность

Разработка выполняется в рамках учебного курсового проекта; коммерческая оценка стоимости не является целью ТЗ. Тем не менее использование BunnyMQ как решения с открытым исходным кодом имеет измеримые преимущества по сравнению с коммерческими альтернативами.

6.1.1. Снижение лицензионных затрат

Существующие промышленные брокеры сообщений с сопоставимыми гарантиями доставки (Apache Kafka в managed-варианте, Amazon SQS / Amazon MSK, Confluent Cloud) имеют стоимость эксплуатации от нескольких сотен до десятков тысяч долларов в месяц в зависимости от объема трафика. BunnyMQ распространяется с открытым исходным кодом – его можно развернуть на собственной инфраструктуре без лицензионных отчислений.

6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре

Зависимости BunnyMQ ограничиваются одним исполняемым файлом на узел и дисковым хранилищем. ZooKeeper, внешняя база данных и объектное хранилище не нужны – в отличие от Apache Kafka версий до 3.x.

6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики

Таблица 6.1 — Ожидаемые технические характеристики BunnyMQ

Характеристика	Ожидаемое значение
Пропускная способность (acks=0, последовательная запись)	$\geq 100\,000$ сообщ./с на узел (размер 1 КБ)
Пропускная способность (acks=all, RF=3)	$\geq 10\,000$ сообщ./с на кластер
Задержка записи (p99, acks=all, RF=3, LAN)	≤ 50 мс
Задержка чтения (cached, long-poll timeout 0)	≤ 5 мс
Коэффициент готовности кластера (3 узла)	$\geq 0,999$ (переживает отказ одного узла)
Максимальный объем хранимых данных на узел	ограничен только емкостью диска

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Показатели производительности определены расчетным методом на основе бенчмарков последовательной записи на SSD и опубликованных характеристик выбранной Raft-библиотеки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка серверной части 1 платформы CSTATI.events (events-service, payment-service, qr-service, инфраструктура и DevOps) выполняется в три основные стадии в соответствии с ГОСТ 19.102–77.

Таблица 7.1 — Стадии и этапы разработки для Серверной части 1

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Завершение
1. Техническое проектирование	Анализ требований	Изучение ТЗ, анализ взаимодействия с другими микросервисами (auth-manager, notifier, tg-bot), определение границ ответственности events-service, payment-service, qr-service	15.01.26
	Проектирование архитектуры	Проектирование ER-диаграмм для каждой БД; проектирование REST API (OpenAPI); определение Kafka-топиков и сообщений; выбор фреймворков (Echo v4, sqlc, oapi-codegen)	15.01.26
	Проектирование инфраструктуры	Определение Docker-контейнеров для каждого сервиса; определение внешних зависимостей (PostgreSQL, Kafka, Redis, MinIO); подготовка docker-compose.yml и переменных окружения; настройка nginx для маршрутизации	15.01.26
2. Рабочее проектирование и разработка	Реализация events-service	Реализация CRUD-операций для мероприятий, волн, билетов, промокодов; реализация регистрации участников; реализация обработчиков Kafka (RegistrationWorker, PaymentWorker, ExpirationWorker); валидация входных данных; обработка ошибок	01.03.26
	Реализация payment-service	Реализация интеграции с ЮKassa; создание платежных ссылок; обработка вебхуков; обеспечение идиоматичности; логирование операций	01.03.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Завершение
	Реализация qr-service	Реализация потребителя Kafka топика qr-generation; реализация генерации PNG-QR-кодов; загрузка в MinIO; публикация статуса в Kafka	01.03.26
	Unit-тестирование	Написание unit-тестов для всех компонентов с целью достичь покрытия кода $\geq 80\%$; тестирование граничных случаев; тестирование обработки ошибок	10.03.26
3. Интеграция и испытания	Интеграционное тестирование	Интеграция с PostgreSQL, Kafka, Redis, MinIO; проверка сквозного сценария регистрации; проверка взаимодействия с auth-manager (gRPC); проверка взаимодействия с notifier и tg-bot через Kafka	20.03.26
	Нагрузочное и надежность тестирование	Тестирование производительности (p99 latency ≤ 500 мс, пропускная способность ≥ 100 регистраций/сек); тестирование отказоустойчивости при отключении зависимостей; проверка механизма DLQ	25.03.26
	Подготовка документации и деплой	Написание пояснительной записки; подготовка руководства оператора; подготовка документации API; инструкции по развертыванию; загрузка в Антиплагиат; финальная сборка и деплой на staging-окружение	01.04.26

7.1. Описание критических этапов

7.1.1. Этап 1.3: Проектирование инфраструктуры

На этом этапе определяется полная архитектура развертывания:

- Структура docker-compose.yml с сервисами: events-service, payment-service, qr-service, postgres (три отдельные БД), kafka, kafka-ui, redis, minio, prometheus, grafana;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Определение переменных окружения (`.env` файл) для каждого окружения (dev, staging, production);
- Конфигурация Nginx для маршрутизации запросов к events-service, payment-service;
- Настройка Kafka-топиков с необходимыми параметрами (partitions, replication factor, retention).

7.1.2. Этап 2.4: Unit-тестирование

Обязательно тестируются следующие компоненты:

events-service:

- создание/редактирование/удаление мероприятия;
- переходы статусов волн (scheduled → active → closed);
- атомарное резервирование мест с оптимистичной блокировкой;
- применение промокодов и расчет скидок;
- обработчики Kafka (RegistrationWorker, PaymentWorker, ExpirationWorker);
- обработка граничных случаев (все места забронированы, истек срок регистрации, некорректный промокод).

payment-service:

- создание платежной сессии в ЮKassa;
- обработка вебхука об успешной/неудачной оплате;
- идемпотентность (повторная обработка одного вебхука не создает дублирующие транзакции);
- обработка платных и бесплатных билетов.

qr-service:

- генерирование PNG-QR-кода из идентификатора регистрации;
- загрузка в MinIO и получение публичного URL;
- обработка события из Kafka топика qr-generation.

Все тесты запускаются командой `go test ./... -cover` и должны выдавать результат PASS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.1.3. Этап 3.2: Нагрузочное тестирование

Система должна выдержать следующую нагрузку:

- **Регистрации:** минимум 100 регистраций/сек (при условии достаточных ресурсов контейнеров);
- **Платежи:** минимум 50 платежей/сек обрабатываются асинхронно через Kafka;
- **Kafka throughput:** $\geq 10\,000$ сообщений/мин по всем топикам;
- **Одновременные подключения:** система обслуживает до 1 000 одновременных HTTP-соединений без деградации.

Для тестирования используется инструмент k6 или локальный скрипт на Go.

7.1.4. Этап 3.3: Подготовка документации

Пояснительная записка должна содержать:

- описание архитектуры и взаимодействия трех микросервисов;
- описание схем БД (ER-диаграммы);
- описание REST API с примерами;
- описание Kafka-топиков и обработчиков;
- описание алгоритмов критических операций (резервирование, идемпотентность);
- результаты тестирования (покрытие кода, результаты нагрузочного теста);
- инструкции по развертыванию и запуску.

Руководство оператора должно содержать:

- системные требования;
- инструкции по установке Docker и Docker Compose;
- инструкции по конфигурации переменных окружения;
- инструкции по запуску, остановке, перезагрузке сервисов;
- инструкции по просмотру логов;
- инструкции по резервному копированию БД;
- инструкции по обновлению версии ПО.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Критерии завершения каждого этапа

1. Техническое проектирование завершено, когда:

- все ER-диаграммы согласованы с архитектурой системы;
- OpenAPI-схема REST API согласована с другими командами;
- структура docker-compose.yml определена и одобрена;
- план тестирования утвержден.

2. Рабочее проектирование завершено, когда:

- реализованы все функции, перечисленные в разделе 4 ТЗ;
- все unit-тесты проходят, покрытие кода $\geq 80\%$;
- код прошел проверку статическими анализаторами (golangci-lint);
- код отформатирован в соответствии со стандартами (gofmt).

3. Интеграция завершена, когда:

- все микросервисы успешно взаимодействуют через API, Kafka;
- интеграционные тесты проходят полностью;
- система корректно обрабатывает полный цикл регистрации и оплаты.

4. Испытания завершены, когда:

- результаты нагрузочного тестирования соответствуют требованиям раздела 4;
- система восстанавливается после сбоев без потери данных;
- составлен и подписан акт приемки.

5. Документация завершена, когда:

- пояснительная записка загружена в Антиплагиат;
- справка о загрузке получена;
- все документы упакованы в архив и готовы к сдаче.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Критерии приемки

BunnyMQ считается готовым к приемке при выполнении всех следующих условий.

Качество кода:

1. сборка проекта завершается без ошибок;
2. все автоматические тесты проходят;
3. статический анализатор не выдает критических предупреждений;
4. покрытие тестами подсистемы хранения и подсистемы метаданных не менее 80%.

Функциональность:

1. все операции интерфейсов управления и работы с данными из раздела 4 ТЗ реализованы и принимают запросы;
2. кластер из 3 узлов создает топик, принимает сообщения с ожиданием кворума и возвращает их при чтении;
3. при аварийной остановке одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы;
4. подсистема метаданных восстанавливается после перезапуска узла;
5. подсистема хранения корректно выполняет восстановление после torn write.

Надежность:

1. сообщения, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла;
2. очистка по политике хранения применяется одинаково на всех репликах.

Производительность:

1. пропускная способность последовательной записи на диск без синхронизации не менее 500 МБ/с на тестовом стенде.

Группы консьюмеров:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. группа из двух консьюмеров корректно делит партиции при вступлении;
2. при выходе одного консьюмера производится ребалансировка без потери данных;
3. зафиксированные смещения сохраняются и доступны после перезапуска консьюмера.

8.2. Процедура приемки

1. **Функциональное тестирование** – проверка каждой операции через утилиту командной строки или автоматические тесты по сценариям из Программы и методики испытаний.
2. **Кластерное тестирование** – запуск трех узлов брокера на локальной машине; проверка публикации и чтения сообщений, поведения при остановке одного узла, восстановления после перезапуска.
3. **Модульное тестирование** – прогон автоматических тестов с проверкой покрытия.
4. **Тестирование подсистемы хранения** – корректность записи и чтения, переход к новому сегменту, поиск по индексу, восстановление после torn write.
5. **Бенчмарки** – измерение пропускной способности дисковой записи; проверка соответствия характеристикам из таблицы 6.1.
6. **Проверка документации** – наличие всех документов, перечисленных в разделе 5 ТЗ.
7. **Составление акта приемки** – по результатам составляется акт, подписываемый исполнителем и руководителем.

8.3. Требования к результатам приемки

1. Все автоматические тесты проходят.
2. Детектор гонок данных при параллельном запуске тестов не фиксирует нарушений.
3. Покрытие тестами подсистемы хранения не менее 80%.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Кластер из 3 узлов успешно завершает сквозной тест: создание топика, публикация 100 сообщений с ожиданием кворума, чтение всех сообщений и проверка смещений.
5. Отсутствие потери подтвержденных сообщений после остановки одного узла и переизбрания лидера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

API — Application Programming Interface — программный интерфейс взаимодействия.

CI/CD — Continuous Integration / Continuous Deployment — практика непрерывной интеграции и доставки программного обеспечения.

DLQ — Dead Letter Queue — очередь недоставленных сообщений.

Kafka — Apache Kafka — брокер событий для асинхронного обмена между сервисами.

MinIO/S3 — S3-совместимое объектное хранилище для QR-артефактов.

PostgreSQL — Реляционная СУБД, используемая для транзакционной бизнес-логики сервисов.

Redis — In-memory хранилище для идемпотентности, блокировок и кэша.

QR-код — Двумерный код электронного билета для check-in участника.

ЮKassa — Платежный шлюз для онлайн-оплаты билетов.

Nginx — Обратный прокси и точка входа внешнего периметра.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПЕРЕЧЕНЬ КАФКА-ТОПИКОВ

Таблица 2.1 — Kafka-топики в зоне ответственности исполнителя

Топик	Парт.	Производитель	Потребитель
registrations	3	events-api	events-worker
payments	3	events-worker, payment-service	payment-service, events-worker
notifications	3	events-worker, payment-service, qr-service	integration, потребители, уведомления
qr-generation	3	events-worker	qr-service
registrations-dlq	1	events-worker	ручные обработки, алерты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ API-ЭНДПОИНТОВ

Events-service (HTTP API)

Таблица 3.1 — Основные эндпоинты events-service

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/events	Список мероприятий
POST	/api/v1/events	Создание мероприятия
PATCH	/api/v1/events/{event_id}	Изменение мероприятия
POST	/api/v1/registrations	Создание регистрации
GET	/api/v1/events/{event_id}/guests	Список гостей
POST	/api/v1/checkin/{registration_id}	Подтверждение check-in

Payment-service

Таблица 3.2 — Основные эндпоинты payment-service

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/payment/webhook	Webhook статуса платежа
GET	/api/v1/payment/success	Возврат пользователя после оплаты
GET	/api/v1/payment/health	Проверка работоспособности

Qr-service

Таблица 3.3 — Основные эндпоинты qr-service

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/qr/health	Проверка работоспособности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104–78 Основные надписи // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401–78 Текст программы // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404–79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505–79 Руководство оператора // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. The Go Programming Language Specification. Версия 1.25. [Электронный ресурс]. — URL: <https://go.dev/ref/spec> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. Ongaro D., Ousterhout J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version). USENIX ATC „14, 2014. [Электронный ресурс]. — URL: <https://raft.github.io/raft.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
15. dragonboat: A Multi-Group Raft library in Go. Документация dragonboat v4. [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/lni/dragonboat> (дата обращения: 26.04.2026).
16. Apache Kafka Documentation. Версия 3.7. [Электронный ресурс]. — URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 26.04.2026).
17. gRPC Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://grpc.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).
18. Protocol Buffers Documentation. Версия proto3. [Электронный ресурс]. — URL: <https://protobuf.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).
19. Kreps J., Narkhede N., Rao J. Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing. NetDB „11, 2011. [Электронный ресурс]. — URL: <https://notes.stephenholiday.com/Kafka.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
20. Prometheus Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]