附录 A：OpenClaw 配置参考

> **生成模型**：Claude Opus 4.6 (anthropic/claude-opus-4-6)
> **Token 消耗**：输入 ~375k tokens，输出 ~4k tokens（本节）

OpenClaw 的配置文件位于 `~/.openclaw/openclaw.json` ，使用 JSON5 格式（支持注释和尾逗号）。

完整配置示例

```
{
  // ── Gateway 服务器 ──────────────────────────────────────
  "gateway": {
    "port": 3000,
    "host": "127.0.0.1",
    "mode": "local",         // "local" | "remote"
    "auth": {
      "token": "your-secret-token",
      "password": "your-password"
    },
    "tls": {
      "autoGenerate": false,
      "certPath": "/path/to/cert.pem",
      "keyPath": "/path/to/key.pem"
    },
    "trustedProxies": ["127.0.0.1", "::1"],
    "tailscale": {
      "mode": "off"          // "off" | "serve" | "funnel"
    },
    "discovery": {
      "mdns": "minimal"      // "off" | "minimal" | "full"
    }
  },

  // ── 会话管理 ────────────────────────────────────────────
  "session": {
    "scope": "per-sender",   // "per-sender" | "global"
    "mainKey": "main",
    "store": "~/.openclaw/sessions"
  },

  // ── Agent 配置 ──────────────────────────────────────────
  "agents": {
    "defaults": {
      "workspace": "~/openclaw-workspace",
      "sandbox": {
        "mode": "off"        // "off" | "auto" | "always"
      }
    },
    "list": [
      {
        "id": "main",
```

```
      "name": "主助手",
      "default": true,
      "model": "claude-opus-4-6",
      "skills": ["coding-agent", "github"],
      "identity": "你是一个有帮助的 AI 助手。",
      "subagents": {
        "allowAgents": ["*"],
        "model": "claude-sonnet-4-20250514"
      }
    }
  ]
},

// ── 模型配置 ──────────────────────────────────────────
"models": {
  "default": "claude-opus-4-6",
  "fallbacks": ["claude-sonnet-4-20250514"],
  "providers": {
    "anthropic": {
      "apiKey": "${ANTHROPIC_API_KEY}",
      "models": [
        {
          "id": "claude-opus-4-6",
          "cost": { "input": 15, "output": 75, "cacheRead": 1.5, "cacheWrite": 18.75 }
        }
      ]
    },
    "openai": {
      "apiKey": "${OPENAI_API_KEY}"
    }
  }
},

// ── 通道配置 ──────────────────────────────────────────
"channels": {
  "telegram": {
    "botToken": "${TELEGRAM_BOT_TOKEN}",
    "allowedUsers": [123456789],
    "dmPolicy": "pairing"
  },
  "discord": {
    "botToken": "${DISCORD_BOT_TOKEN}",
    "activation": "mention"
  },
  "whatsapp": {
```

```
      "phoneNumber": "+1234567890"
    }
  },

  // ── 工具配置 ──────────────────────────────────────
  "tools": {
    "sandbox": {
      "tools": {
        "allow": ["exec", "read", "write", "edit", "image"],
        "deny": ["browser", "canvas", "cron"]
      }
    }
  },

  // ── 记忆系统 ──────────────────────────────────────
  "memory": {
    "embeddings": {
      "provider": "openai",
      "model": "text-embedding-3-small"
    }
  },

  // ── 钩子系统 ──────────────────────────────────────
  "hooks": {
    "plugins": []
  }
}
```

配置键速查表

路径	类型	默认值	说明
`gateway.port`	number	`3000`	WebSocket 服务端口
`gateway.host`	string	`"127.0.0.1"`	监听地址
`gateway.mode`	string	`"local"`	运行模式
`gateway.auth.token`	string	—	认证令牌
`gateway.auth.password`	string	—	认证密码
`session.scope`	string	`"per-sender"`	会话范围

路径	类型	默认值	说明
`session.mainKey`	string	`"main"`	主会话键
`agents.list[]`	array	`[]`	Agent 列表
`agents.list[].id`	string	—	Agent 唯一标识
`agents.list[].default`	boolean	`false`	是否为默认 Agent
`agents.list[].model`	string/object	—	模型配置
`agents.list[].skills`	string[]	—	启用的技能列表
`agents.list[].workspace`	string	—	工作空间路径
`agents.list[].sandbox.mode`	string	`"off"`	沙箱模式
`agents.list[].subagents.allowAgents`	string[]	—	允许派生的 Agent ID
`models.default`	string	`"claude-opus-4-6"`	默认模型
`models.fallbacks`	string[]	—	模型回退链
`models.providers`	object	—	提供商配置
`channels.telegram.botToken`	string	—	Telegram Bot Token
`channels.telegram.dmPolicy`	string	`"pairing"`	DM 安全策略
`channels.discord.botToken`	string	—	Discord Bot Token
`channels.discord.activation`	string	`"mention"`	群聊激活方式
`tools.sandbox.tools.allow`	string[]	见 31.3 节	沙箱工具白名单
`tools.sandbox.tools.deny`	string[]	见 31.3 节	沙箱工具黑名单
`memory.embeddings.provider`	string	—	嵌入向量提供商

> 配置文件支持 `${ENV_VAR}` 语法的环境变量替换（详见第 23.5 节）。