附录 C：工具定义参考

> **生成模型**：Claude Opus 4.6 (anthropic/claude-opus-4-6)
> **Token 消耗**：输入 ~385k tokens，输出 ~3k tokens（本节）

OpenClaw 内置的所有工具定义。每个工具通过 JSON Schema 定义输入参数。

文件系统工具

工具名	说明	关键参数
`read`	读取文件内容	`filePath, offset?, limit?`
`write`	写入文件	`filePath, content`
`edit`	编辑文件（查找替换）	`filePath, oldString, newString, replaceAll?`
`apply_patch`	应用 unified diff 补丁	`filePath, patch`

Shell 工具

工具名	说明	关键参数
`exec`	执行 Shell 命令	`command, workdir?, timeout?`
`process`	进程管理（列出/终止）	`action, pid?`

浏览器工具

工具名	说明	关键参数
`browser`	浏览器自动化	`action(navigate/click/type/screenshot/...), url?, selector?, text?`

会话工具

工具名	说明	关键参数
`sessions_spawn`	派生子 Agent	`task, agentId?, model?, label?, cleanup?`

工具名	说明	关键参数
sessions_list	列出会话	limit?
sessions_history	查看会话历史	sessionKey, limit?
sessions_send	向会话发送消息	sessionKey, message
session_status	查看会话状态	sessionKey?

记忆工具

工具名	说明	关键参数
memory_search	搜索记忆	query, limit?
memory_save	保存记忆	key, content

多媒体工具

工具名	说明	关键参数
image	图像处理	action, path?, url?

Canvas 工具

工具名	说明	关键参数
canvas	A2UI 操作	action(push/reset/eval/snapshot), html?, js?

通道工具

工具名	说明	关键参数
message	发送消息到通道	channel, to, message, threadId?
telegram	Telegram 特定操作	action, chatId?, ...
discord	Discord 特定操作	action, channelId?, ...

系统工具

工具名	说明	关键参数
`cron`	定时任务管理	`action(create/list/delete), expression?, prompt?`
`nodes`	节点设备控制	`command, nodeId?, ...`

沙箱默认策略

```
允许: exec, process, read, write, edit, apply_patch, image,
      sessions_list, sessions_history, sessions_send,
      sessions_spawn, session_status

禁止: browser, canvas, nodes, cron, gateway,
      telegram, discord, slack, whatsapp, signal, ...
```

> 详细的 JSON Schema 定义可在 OpenClaw 源码的 `src/agents/tools/` 和 `src/gateway/protocol/schema/` 目录中找到。