

1. A felsorolt böngészők közül melyik/melyek szabad és nyílt forrású szoftver(ek)? Válasszon ki egyet vagy többet:

- Chromium
- Opera
- Google Chrome
- Safari
- Firefox

2. Melyik szervezet adminisztrálja a HTTP állapotkódokat? Válasszon ki egyet:

- W3C
- WHATWG
- IETF
- IANA

3. Mi annak az URI sémának a neve, melyet széles körben használnak a böngészők ahhoz, hogy hozzáférést adjanak a belső erőforrásaikhoz, mint például a beállítások, alkalmazás információk vagy rejtett beépített funkciók?

4. Eredete szerint a szabványok melyik fajtájához tartozik a HTTP/1.1? Válasszon ki egyet:

- De facto
- Önkéntes közmegegyezéses
- De jure

5. Az alábbiak közül melyik igaz az XML dokumentumokra? Válasszon ki egyet:

- A jólformáltság és az érvényesség kölcsönösen kizárják egymást.
- A jólformáltság maga után vonja az érvényességet.
- Az érvényesség maga után vonja a jólformáltságot.
- A jólformáltság és az érvényesség egymástól teljesen függetlenek.

6. A felsoroltak közül melyik nem egy süti attribútum? Válasszon ki egyet:

- No-Store
- HttpOnly
- Domain
- Max-Age

7. Mi az Unicode kódter lehetséges legnagyobb kódpontja? Válasszon ki egyet:

- FFFFFFF₁₆
- FFFF FFFF₁₆
- 10FFFF₁₆
- FFFF₁₆

8. Funkciójukat tekintve a szoftverek mely csoportjába tartoznak a Jetty, Microsoft IIS és Nginx?

- Webszerver
- JavaScript motor
- Böngészőmotor
- HTTP kliens

9. A DTD-ben deklarált elemek közül melyik lehet gyökérelem? Válasszon ki egyet:

- A sorrendben elsőként deklarált elem.
- Bármelyik.
- Csak speciálisan gyökérelemet deklaráltak.
- Bármely felső szintű elem, azaz minden olyan elem, mely nem fordul elő a DTD-n belül más elemek tartalommodelljét megadó kifejezésben.

10. Tegyük fel, hogy a

```
div:first-child {color: green; }  
div:nth-child(1) {color: red; }  
div:nth-child(odd) {color: blue; }
```

**CSS szabályok vonatkoznak egy div elemre. Milyen színű lesz az elem szövege?
Válasszon ki egyet:**

- Piros (red)
- Kék (blue)
- Zöld (green)
- A válasz böngészőfüggő.

11. Az alábbi elemtípus deklarációk közül melyik deklarálja azt az a elemet, mely o vagy több olyan elemgyereket kell, hogy tartalmazzon, melyek bármelyike egy x vagy egy y elem lehet, az x és y elemek pedig tetszőleges sorrendben adhatóak meg.

Válasszon egyet:

- <!ELEMENT a (x* | y*)>
- <!ELEMENT a (x*, y*)>
- <!ELEMENT a (x, y)*>
- <!ELEMENT a (x | y)*>

12. Helyes az alábbi CSS szabályok sorrendje?

```
body { ... }  
@media (min-width: 1240px) {  
  body { ... }  
}
```

Válasszon ki egyet:

- A válasz a rendelő motortól függ.
- Nem, mivel a @media at-szabályokat a stíluslap legelején kötelező megadni.
- Nem, a megfelelő működéshez fel kell cserélni a két @media at-szabályt.
- Igen, mivel általánosan igaz, hogy nem számít a @media at-szabályok sorrendje.

13. A HTTP/3 a QUC átviteli protokollon alapul. Melyik protokollra épül a QUIC?

Válasszon ki egyet:

- SPDY
- UDP
- XMPP
- TCP

14. Párosítsd az Unicode karakterkódolásokat a jellemzőikkel.

- A használt byte-ok számának tekintetében a legtömörebb kódolás. (utf-8/utf-16/utf-32)
- A legegyszerűbb karakterkódolás. (utf-8/utf-16/utf-32)
- Kompromisszumot képvisel a hatékony hozzáférés és a hatékony tárhasználat között. (utf-8/utf-16/utf-32)

15. Melyik JSON érték érvényes példánya az alábbi JSON sémának? Több lehetőség is megjelölhető, csak a tökéletes válasz ér pontot.

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "firstName": { "type": "string" },
    "middleName": { "type": "string" },
    "lastName": { "type": "string" },
  }
  "required": ["firstName", "lastName"],
  "additionalProperties": true
}
```

Válasszon ki egyet vagy többet:

a)

```
{
  "firstName": "Arthur",
  "middleName": "Conan",
  "lastName": "Doyle",
}
```

b)

```
{
  "lastName": "Doyle",
  "firstName": "Arthur"
}
```

c)

```
{
  "firstName": "Arthur",
  "lastName": "Doyle",
  "title": "Sir"
}
```

d)

```
{
  "firstName": "Arthur"
}
```

16. Párosítsd az indok frázisokat a nekik megfelelő HTTP állapotkódokkal

- 301
- 503
- 100
- 401
- 201

17. Párosítsa a kiválasztókat a fajtájukkal.

- :root
- *
- #toc
- .line

18. Milyen kimenetet állít elő egy Sass fordító az alábbi SCSS kódból?

```
footer {  
  p {font-size: small;}  
}
```

Válasszon ki egyet:

- footer > p {font-size: small;}
- footer p {font-size: small;}
- Az eredmény a Sass fordító konfigurációs beállításaitól függ.
- Az eredmény hiba, mivel szabályok csak a behúzott szintaxisban ágyazhatók egymásba.

19. Melyik állítás igaz az alábbi dokumentumra?

```
<?xml version="1.0"?>  
<title>The Fellowship of the Ring</title>  
<title>The Two Towers</title>  
<title>The Return of the King</title>
```

Válasszon ki egyet:

- Jólformált, de nem érvényes XML dokumentum
- Ez nem XML dokumentum
- Érvényes, de nem jól formált XML dokumentum
- Jólformált és érvényes XML dokumentum

20. Milyen kimenetet állít elő egy Sass fordító az alábbi SCSS kódból?

```
h2 {color: indigo}  
h1 {@extend h2}
```

Válasszon ki egyet:

- h2 { color: indigo } h1 { color: indigo }
- h2 h1 { color: indigo }
- h2, h1 { color: indigo }
- h2 + h1 { color: indigo }

21. A CSS-ben az abszolút hosszúság mértékegységek egyike egy fizikai mértékegységhez van kötve és az összes többi ehhez viszonyítva definiált. Magyarázza el, hogyan történik ennek a kitüntetett mértékegységnek a választása.

- a) Kis pixelsűrűségű eszközöknél ... ajánlott kötni a többi mértékegységet.
- b) Nagy pixelsűrűségű eszközöknél ... ajánlott kötni a többi mértékegységet.

22. Mi az a relatív hivatkozás feloldásának eredménye, ha http://foo/p/q/r a bázis-URI?

23. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Válasszon ki egyet:

- A JSON az ECMAScript szintaxisán alapul és teljesen kompatibilis vele.
- A JSON az ECMAScript szintaxisán alapul, de nem teljesen kompatibilis vele.
- A másik három állítás egyike sem igaz.
- A JSON az ECMAScript kiterjesztése.

24. Alább egy HTTP kérés/válasz váltás látható:

```
> GET /licenses/gpl.txt HTTP/1.1
> Host: www.gnu.org
> User-Agent: curl/7.61.0
> Accept: */*
> If-None-Match: "894d-55a62eb645dcd"
> HTTP/1.1 304 Not Modified
> Date: Thu, 23 Aug 2018 05:50:57 GMT
> Server: Apache/2.4.7
> ETag: "894d-55a62eb645dcd"
>
< HTTP/1.1 304 Not Modified
< Date: Thu, 23 Aug 2018 05:50:57 GMT
< Server: Apache/2.4.7
< ETag: "894d-55a62eb645dcd"
<
```

Milyen kérésnek nevezik a fenti kérést? Egyetlen szót adjon meg válaszként! (A válasz nem GET!)

25. Mely elemeket választja ki a p:first-child CSS kiválasztó? Válasszon ki egyet:

- Minden olyan p elemet, mely szülőjének első gyermeke.
- Minden egyes p:first-child nevű XML elemet (a p:first-child érvényes elemnév egy XML dokumentumban).
- Minden egyes p elem első elemgyermekét.
- Olyan p elemet, mely a dokumentum gyökérelemének első gyermeke.

26. Számozd az alábbi CSS kiválasztókat 1-től 4-ig specifikusság szerint növekvő sorrendben:

- * + * + *
- #notice
- p > a
- .deprecated

27. Tekintsük az alábbi HTML dokumentumrészletet:

```
<table>
  <caption>James Bond</caption>
  <tr>
    <th>Születés:</th>
    <td>1920. november 11., Wattenscheid</td>
  </tr>
</table>
```

A következő CSS kiválasztók közül melyikre illeszkedik a th elem? Válasszon ki egyet:

- caption + * : first-child
- th + td
- tr + th
- tr: first-child

28. Válassza ki, hogy melyik vektor a

#album ol.tracks li:first-child::before

CSS kiválasztó specifikussága! Válasszon ki egyet

- (1, 2, 3)
- (1, 3, 2)
- (1, 2, 2)
- (1, 1, 4)

29. Milyen jelzővel illetik azokat a csomópontokat az RDF-ben, melyek olyan erőforrásokat jelölnek, melyeket nem nevezünk meg explicit módon egy IRI-vel? Egyetlen szót adjon meg válaszként!

30. Hogyan adható meg URI útvonal komponensében a #karakter, melynek Unicode kódpontja U+0023? Válasszon ki egyet:

- \#
- %23
- \0023
- #

31. Az alábbiak közül mely elem(ek) révén adható meg HTML dokumentumokban hiperlink? Válasszon ki egyet vagy többet:

- href attribútummal rendelkező tetszőleges szövegekőzi elemmel
- <link>
- <address>
- <a>

32. Hogyan deklarálható üresként a DTD-ben az e elem? Válasszon ki egyet:

- <!ELEMENT e (EMPTY)>
- <!ELEMENT e (#EMPTY)>
- <!ELEMENT e>
- <!ELEMENT e EMPTY>

33. Az alábbiak közül melyik nem egy felső szintű IANA média típus? Válasszon ki egyet:

- message
- multipart
- model
- data

34. Az alábbiak közül melyik nem egy JSON sztring?

- "&x20"
- 'OK'
- "\"Hello, World!\n\""
- "\u263A"

35. Az alábbiak közül melyik nem érvényes a HTML5 HTML szintaxisában? Válasszon ki egyet:

- <code> <:-| </code>
- Egyik sem
- <input type=checkbox checked/>
- <H2>Contents</h2>
- Gryffindor

36. Milyen jelzővel illetik az Expires vagy Max-Age attribútummal rendelkező sűtikeket, melyeket a felhasználói ágens több munkameneten keresztül megtarthat? Egyetlen szót adjon meg válaszként.

37. Melyek a JSON és az XML közös jellemzői? Csak a tökéletes válasz ér pontot.

- Szoftverek által könnyen generálható és feldolgozható formátumok
- ISO szabványként is léteznek
- Univerzális adatsere formátumok
- Mindkettő jelölőnyelv

38. Mi az URI rövidítés jelenlegi feloldása? Válasszon ki egyet:

- Uniform Resource Indicator
- Uniform Resource Identifier
- Unique Resource Identifier
- Universal Resource Identifier

39. Ma a neve a legkisebb kommunikációs egységnek egy HTTP/2 kapcsolaton belül? Egyetlen szót adjon meg válaszként!

40. Párosítsa a technológiákat a jellemzőikkel.

- Nem feltalálták, hanem "felfedezték".
- Adat- és dokumentum központú felhasználásokhoz is alkalmas.
- Két konkrét szintaxisa van.
- Számos változata létezik, melyeket széles körben használnak.