语言模型中的因果发现：从相关性到干预

— 基于反事实推理的大语言模型去偏研究

杨凡

（信息学院　26 春计算机应用技术专业　202621017000140）

2026 年 6 月 13 日

摘要

大语言模型（Large Language Models, LLMs）在自然语言处理任务中展现出卓越能力，但其输出常包含从训练语料中习得的社会偏见。现有去偏方法多基于统计相关性调整，缺乏对偏见产生因果机制的解释与干预。本文从认知心理学中“相关性替代因果”现象获得启发——成年人倾向于使用经验模式替代因果推理（如对“树上 10 只鸟开枪还剩几只”的欠定义问题，成人秒答而儿童追问前提条件），提出一种基于因果推断（Causal Inference）的去偏方法。我们构建反事实数据集（Counterfactual Dataset），通过系统的敏感属性替换生成“原始–反事实”句子对；在此基础上提出 **Do-operator 干预微调**，显式最小化原始样本与反事实样本的输出分布差异（对称 KL 散度），从而切断“敏感属性 $\rightarrow$ 偏见输出”的因果路径。实验基于 HuggingFace 公开数据集（AFQMC、AG News）和 Qwen2.5-1.5B-Instruct 模型，采用 LoRA 高效微调框架。实验结果表明，本文方法在保持模型语言能力（困惑度波动 $< 5\%$）的前提下，将职业–性别偏见率从 62.5% 降至 25.0%（降幅 60%），QA 因果推理质量从 0.45 提升至 0.72（提升 60%），验证了因果去偏的有效性与泛化能力。

关键词：大语言模型；因果推断；反事实推理；Do-operator；去偏；LoRA

目录

1 引言 **4**
1.1 研究背景与动机 4
1.2 核心洞察：从人类认知到模型偏见 4
1.3 研究贡献 5

2 相关工作 **5**
2.1 大语言模型中的偏见 5
2.2 因果推断在 NLP 中的应用 6
2.3 现有去偏方法的局限性 6

3 问题定义与因果形式化 **6**
3.1 偏见的形式化定义 6
3.2 因果图模型 7
3.3 去偏目标的形式化 9

4 方法设计 **9**
4.1 方法总览 9
4.2 反事实数据集构建 10
4.2.1 数据源 10
4.2.2 敏感属性替换映射表 11
4.2.3 生成算法 13
4.2.4 数据规模估计 14
4.3 基线方法：标准 LoRA 微调 15
4.4 Do-operator 干预微调（核心方法） 15
4.4.1 形式化定义 15
4.4.2 去偏损失函数 16
4.4.3 总损失函数 16
4.4.4 理论分析 18
4.4.5 训练算法 18
4.5 因果图构建与偏见路径检测 19

5 实验设计 **19**
5.1 实验设置 19
5.1.1 模型与训练配置 19
5.1.2 量化配置 20
5.2 实验数据集 21
5.3 实验流水线 22
5.4 评估指标 22

5.4.1 主要指标：偏见率（Bias Rate） 22
5.4.2 辅助指标 1：QA 回答质量 23
5.4.3 辅助指标 2：困惑度 23
5.4.4 评估指标汇总 23
5.5 评估流程 24

6 实验结果与分析 **25**
6.1 主要结果：偏见率对比 25
6.1.1 各类别偏见强度详情 25
6.2 语言能力保持 26
6.3 消融实验 26
6.3.1 去偏权重 λ 的敏感性分析 26
6.3.2 训练数据量消融 27
6.3.3 去偏损失分量消融 28
6.4 案例研究 28

7 讨论 **29**
7.1 与人类认知偏见的深层对应 29
7.2 方法局限性 29
7.3 伦理考量 29
7.4 未来工作 30

8 结论 **30**

A 图清单 **33**

B 完整源码目录 **33**

C 实验可复现性说明 **34**

1 引言

1.1 研究背景与动机

大语言模型在对话系统、文本生成、机器翻译、问答系统等众多 NLP 任务中取得了突破性进展。然而，模型在训练过程中从大规模语料中习得的统计相关性，常常转化为具有社会危害性的偏见。这些偏见表现多样：

- **职业–性别偏见**：模型默认 “医生” 关联 “男性”，“护士” 关联 “女性”
- **地域偏见**：模型将特定地域与特定职业能力挂钩（如 “上海程序员” vs “河南农民工”）
- **标签固化**：模型混淆属种关系，将所有网约车统称为 “滴滴打车”，将所有卫星导航系统统称为 “GPS”
- **参考系固化**：模型默认单一视角（如认为 “桌子是静止的”，无法从太空视角考虑地球运动）

这些问题不仅是技术缺陷——它们反映了人类认知偏见的系统性延伸，且在大规模训练中被放大。

1.2 核心洞察：从人类认知到模型偏见

本文的核心思想源自一个简单的日常观察——**成年人与儿童在思维方式上的根本差异**。认知心理学中的 “认知吝啬鬼”（Cognitive Miser）理论 [15] 指出，人类倾向于使用最小的认知努力来完成任务，优先依赖直觉和经验的启发式（heuristics）而非分析性推理——这正是 “相关性替代因果” 现象的认知根源。

> **经典问题**：“树上有 10 只鸟，猎人开枪打了一下，还剩几只？”

成年人的典型回答是 “0 只”——基于经验模式（枪声 $\rightarrow$ 鸟飞）。这个回答将既往观察到的**统计相关性**固化为普适**因果事实**。

而儿童的回答截然不同。他们会追问一系列前提条件：那是什么树？什么鸟？枪有多大声音？鸟是健康的吗？会飞吗？儿童更倾向于进行**因果推理**而非**经验检索**：在不同的条件下，结果可能完全不同。

> **关键洞察**：人类（和 AI）常常用 “相关性” 替代 “因果推理”。LLM 中的偏见正是这种替代的产物——模型在训练语料中观察到 “医生” 与 “男性” 高频共现，便习得了 “医生 $\rightarrow$ 男性” 的虚假因果路径。

本文提出的方法正是基于这一洞察：通过**人工干预敏感属性**（如将 “医生” 改为 “女医生”），**观测模型输出的变化**，进而检测并切断偏见路径。




图 1: 人类认知偏见与 LLM 偏见的对应关系

1.3 研究贡献

本文的主要贡献包含以下四个方面：

1. **理论贡献**：将认知心理学中的“相关性替代因果”现象形式化为 LLM 偏见的因果图模型，明确了偏见路径（$S \to Y$）与语义路径（$C \to Y$）的可分离性

2. **方法贡献**：提出 Do-operator 干预微调，通过最小化原始–反事实输出的对称 KL 散度，显式切断偏见因果路径，同时保留语义路径（第4节）

3. **数据贡献**：构建反事实数据集自动生成框架（CounterfactualGenerator），覆盖性别、地域、职业三类敏感属性，支持从任意公开数据集自动扩展

4. **实验贡献**：在 Qwen2.5-1.5B 模型上系统的实验验证，包括偏见率评估、语言能力保持验证、λ 敏感性分析、数据量消融实验（第5–6节）

2 相关工作

2.1 大语言模型中的偏见

LLM 偏见研究已形成系统的检测、评估与缓解方法体系。
检测方法主要分为三类：

- **基于模板的方法**：构造“[职业]是[性别]的”模板，比较模型对不同性别–职业组合的填词概率 [5, 6]

- **基于语料的方法**：在真实文本上分析模型对不同人口群体的性能差异 [7]
- **基于反事实的方法**：修改输入中的敏感属性，观察输出变化 [8]

中文偏见评估方面，CLUE 基准 [12] 中的 AFQMC 提供了中文语义相似度评估数据。然而，中文场景缺乏系统化的偏见评估基准，本文基于 AFQMC 改造的偏见检测方案是对这一空白的初步探索。

2.2 因果推断在 NLP 中的应用

Pearl[1] 提出的因果层次框架——关联（Association）、干预（Intervention）、反事实（Counterfactuals）——为理解模型偏见提供了理论工具。

- **关联层面**：传统方法仅关注 $\mathbb{P}(Y|X)$ 的统计关系
- **干预层面**：Do-operator 通过 $\mathbb{P}(Y|\,\mathrm{do}(S=s'))$ 模拟对敏感属性的人工干预
- **反事实层面**：回答 "What if S had been different?" 的问题

Vig 等 [3] 首次将因果推断应用于 LLM 偏见分析，通过因果中介分析（Causal Mediation Analysis）定位了性别偏见在模型中的具体神经表示位置。本文的方法在训练层面（而非分析层面）使用因果干预，具有正交性。

2.3 现有去偏方法的局限性

表 1: 现有去偏方法对比

方法类别	代表工作	优势	局限性
数据去偏	重采样、反事实增强	简单直观	可能引入新偏倚
训练去偏	对抗训练 [9]	端到端优化	训练不稳定
解码去偏	INLP[10]	推理时生效	无法改变模型权重
本文方法	Do-operator 干预微调	基于因果理论	需要反事实数据

本文方法区别于现有工作的关键：我们**显式建模了偏见因果路径**，通过最小化条件互信息 $I(S;Y|C)$ 来切断该路径，而非仅消除表面相关性。

3 问题定义与因果形式化

3.1 偏见的形式化定义

设语言模型 $f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 将输入文本 $x\in\mathcal{X}$ 映射为输出 $y\in\mathcal{Y}$。定义三个关键变量：

- **敏感属性变量** S：如性别（男/女）、地域（一线/非一线）、职业类型（高地位/服务型）
- **语义上下文变量** C：文本的语义内容，决定正确的模型输出
- **模型输出变量** Y：模型的预测结果

定义 3.1 (偏见). *模型存在偏见，当且仅当在给定语义上下文 C 的条件下，模型输出 Y 对敏感属性 S 存在依赖关系：*

$$\mathbb{P}(Y|S = s_1, C = c) \neq \mathbb{P}(Y|S = s_2, C = c), \quad s_1 \neq s_2 \tag{1}$$

且这种差异不能由 S 和 C 之间的合法相关性解释。

定义 3.2 (偏见强度). *偏见强度定义为在不同敏感属性值下模型输出分布间的 Jensen-Shannon 散度 [16]：*

$$\mathit{BiasStrength}(S) = \mathbb{E}_c \left[D_{JS}(\mathbb{P}(Y|S = s_1, C = c) \parallel \mathbb{P}(Y|S = s_2, C = c)) \right] \tag{2}$$

其中 D_{JS} 为 Jensen-Shannon 散度，取值范围为 $[0, 1]$。

3.2 因果图模型

我们构建如图2所示的因果图（Causal Diagram）来分析偏见产生的机制。




图 2: 偏见因果图（Causal Diagram）：S 为敏感属性，C 为语义上下文，Y 为模型输出。图中 S 与 C 之间的双向关联表示未观测混淆变量导致的统计相关性

图中包含三条关键路径：

1. $S \to Y$（**偏见路径**）：敏感属性直接影响模型输出。例如，输入“护士”时，模型倾向于生成与女性关联的输出。**这是需要切断的路径。**

2. $C \to Y$（**语义路径**）：上下文决定正确输出。例如，“她在照顾病人”中“她”的回指应为女性。**这是需要保留的路径。**

3. $S \leftrightarrow C$（**相关关系**）：敏感属性和上下文在语料中存在统计相关（如“护士”与“她”高频共现），这一相关性可通过未观测的混淆变量（潜在因素）来解释。在 DAG 中，这种相关由指向 S 和 C 的隐含混淆变量表示，而非 DAG 中的直接边。这种相关性不应被误认为因果关系。

3.3 去偏目标的形式化

本文的去偏目标可以形式化为：

目标：在保留 $C \to Y$ 语义路径的同时，切断 $S \to Y$ 的偏见路径。

等价于:最小化条件互信息（Conditional Mutual Information, CMI）$I(S;Y|C)$，同时保持语言建模损失 $\mathcal{L}_{\text{task}}$ 不显著增长：

$$\min_{f} \left[\underbrace{\mathcal{L}_{\text{task}}(f)}_{\text{语言能力保持}} + \lambda \cdot \underbrace{I(S;Y|C,f)}_{\text{偏见路径切断}} \right] \tag{3}$$

其中 $\lambda \geq 0$ 为去偏权重超参数。

4 方法设计

4.1 方法总览

本文方法包含三个核心组件：

1. **反事实数据集构建：**基于公开数据集，通过敏感属性替换生成 “原始–反事实” 句子对
2. **LoRA 高效微调：**在冻结基础模型前提下，只训练少量低秩适配参数
3. **Do-operator 去偏训练：**在标准语言建模损失基础上加入去偏损失

整体训练流程如图3所示。




图 3: 方法总览：三阶段流水线架构

4.2 反事实数据集构建

4.2.1 数据源

本文采用以下公开数据集作为反事实构建的基础：


- **AFQMC**[12]（蚂蚁金融语义相似度，`clue/afqmc`，34,334 条训练数据）：中文真实场景的语义匹配数据，用于主实验的反事实基座
- **AG News**[14]（`fancyzhx/ag_news`，120,000 条训练数据）：新闻文本分类数据，用于标签固化偏见评估

注：若需覆盖更多样化的偏见场景，可额外引入 OpenThoughts-114k（114k

条，英文推理数据）或 Chinese-DeepSeek-R1-Distill-data-110k（110k 条，中文推理数据），详见实验数据集表。

4.2.2 敏感属性替换映射表

定义敏感属性替换映射 $\mathcal{M} : \mathcal{W} \to \mathcal{W}'$，将原始文本中的敏感属性词替换为反事实版本。核心约束：**仅修改敏感属性，保持句法结构和语义不变**。


职业替换（注）
'程序员'
替换
'产品经理'
'老师'
替换
'教练'
地域替换
'北京'
替换
'上海'
'一线城市'
替换
'三四线城市'
'东部'
替换
'西部'
性别替换
'医生'(→男性)
替换
'女医生'
'护士'(→女性)
替换
'男护士'
'他'
替换
'她'

替换映射如表2所示。

表 2: 敏感属性替换映射表

原始词（偏见方向）	反事实替换	敏感维度	优先级
医生（→ 男性）	女医生	性别–职业	高
护士（→ 女性）	男护士	性别–职业	高
CEO（→ 男性）	女 CEO	性别–职业	高
秘书（→ 女性）	男秘书	性别–职业	高
教授（→ 男性）	女教授	性别–职业	高
幼师（→ 女性）	男幼师	性别–职业	高
工程师（→ 男性）	女工程师	性别–职业	中
程序员（→ 男性）	女程序员	性别–职业	中
经理（→ 男性）	女经理	性别–职业	中
司机（→ 男性）	女司机	性别–职业	中
消防员（→ 男性）	女消防员	性别–职业	中
建筑工人（→ 男性）	女建筑工人	性别–职业	中
保姆（→ 女性）	男保姆	性别–职业	中
化妆师（→ 女性）	男化妆师	性别–职业	中
前台（→ 女性）	男前台	性别–职业	中
北京	上海	地域	高
一线城市	三四线城市	地域–经济	中
东部	西部	地域–地理	低
沿海	内陆	地域–地理	低

4.2.3 生成算法

反事实数据生成的完整算法如算法1所示。

Algorithm 1 反事实数据生成（CounterfactualGenerator）

输入: 原始句子 text，敏感属性类型 attr_type $\in \{\text{gender}, \text{region}, \text{all}\}$

输出: 反事实句子 text′

function CounterfactualGeneration(text, attr_type)
  text′ ← text
  if attr_type $\in \{\text{gender}, \text{all}\}$ **then**
    for $(occupation, replacement) \in$ 职业–性别映射表 **do**
      if $occupation \in$ text′ **then**
        text′ ← text′.replace($occupation, replacement$)
        break
      end if
    end for
  end if
  if attr_type $\in \{\text{region}, \text{all}\}$ **then**
    for $(orig, target) \in$ 地域映射表 **do**
      if $orig \in$ text′ **then**
        text′ ← text′.replace($orig, target$)
        break
      end if
    end for
  end if
  return text′
end function

4.2.4 数据规模估计

表 3: 反事实数据规模估计

数据源	原始规模	反事实后规模	可用规模
AFQMC 训练集	34,334 条	×2（原始 + 反事实）	~68,668 条
AFQMC 验证集	4,316 条	×1（仅评估）	4,316 条
AG News 训练集	120,000 条	×1（仅评估）	120,000 条
职业偏见测试集	6 组	×2 方向	12 条
QA 偏见测试集	6 个场景	×1	6 条

注：实际训练时，可通过 `dataset.select(range(N))` 灵活控制数据量。本文默认使用 500 条 AFQMC 样本进行训练（约 1,000 条含反事实的训练对）。若使用完整数据，预计训练时间增加约 30 倍。

4.3 基线方法：标准 LoRA 微调

作为实验基线，我们采用标准 LoRA（Low-Rank Adaptation）[2] 对模型进行参数高效微调。LoRA 的核心思想：

$$W' = W + \Delta W = W + BA \tag{4}$$

其中 $W \in \mathbb{R}^{d\times k}$ 为原始权重矩阵（冻结），$B \in \mathbb{R}^{d\times r}$、$A \in \mathbb{R}^{r\times k}$ 为低秩适配矩阵（可训练），$r \ll \min(d, k)$。

基线训练仅使用标准因果语言建模损失：

$$\mathcal{L}_{\text{task}} = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log P(y_t | y_{<t}, x; \theta + \Delta\theta) \tag{5}$$

LoRA 配置如表4所示。

表 4: LoRA 配置

参数	值
秩 r	8
缩放因子 α	32
Dropout	0.1
目标模块	Q, K, V, O 投影
可训练参数占比	∼0.1%（∼150 万 / 15.4 亿）

注：若模型规模更大（如 7B），建议 $r = 16$；若模型更小（如 0.5B），$r = 4$ 已足够。

4.4 Do-operator 干预微调（核心方法）

4.4.1 形式化定义

使用 Pearl 的 Do-calculus 中的干预操作 $\text{do}(\cdot)$。对敏感属性 S 进行干预 $\text{do}(S = s')$ 意味着：将 S 强制设为 s'（如将 “医生” 改为 “女医生”），同时保持其他变量不变。

在神经网络中，$\text{do}(S = s')$ 通过构造反事实输入 X_{cf} 来实现：

$$X_{\text{cf}} = \text{CounterfactualGeneration}(X_{\text{orig}}, \text{attr_type} = \text{“gender”}) \tag{6}$$

4.4.2 去偏损失函数

定义去偏损失为原始分布和反事实分布之间的**对称 KL 散度**：

$$\mathcal{L}_{\text{debias}} = \frac{1}{2}\left[\text{KL}(\mathbb{P}(Y|X_{\text{orig}}) \parallel \mathbb{P}(Y|X_{\text{cf}})) + \text{KL}(\mathbb{P}(Y|X_{\text{cf}}) \parallel \mathbb{P}(Y|X_{\text{orig}}))\right] \quad (7)$$

其中 $\text{KL}(P \parallel Q) = \sum_y P(y) \log_2 \frac{P(y)}{Q(y)}$[16]。

4.4.3 总损失函数

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{\text{debias}} \quad (8)$$

其中 $\lambda \geq 0$ 为去偏权重超参数（本文默认 $\lambda = 0.1$）。




图 5: Do-operator 训练损失计算流程

4.4.4 理论分析

命题 4.1 (因果路径切断). *当 $\mathcal{L}_{debias} = 0$ 时，模型输出 Y 与敏感属性 S 相互独立，即偏见路径 $S \to Y$ 被完全切断。*

证明. $\mathcal{L}_{\text{debias}} = 0 \iff \mathbb{P}(Y|X_{\text{orig}}) = \mathbb{P}(Y|X_{\text{cf}})$。由于 X_{orig} 和 X_{cf} 唯一差别在于 S 的取值，因此 $\mathbb{P}(Y|S = s_1, C) = \mathbb{P}(Y|S = s_2, C)$，即 $Y \perp S \mid C$。■ □

命题 4.2 (语言能力保持). *若 $C \to Y$ 路径与 $S \to Y$ 路径在模型表示空间中正交，则 $\mathcal{L}_{debias}$ 的优化不干扰 $\mathcal{L}_{task}$ 的优化。*

推理. $\mathcal{L}_{\text{debias}}$ 仅约束模型输出对 S 的不变性，不约束对 C 的敏感性。当 S 和 C 在表示空间中沿正交方向编码时，$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{debias}}$ 与 $\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{task}}$ 正交，因此同时优化两者不冲突。实验第6.2节验证了这一推理。■ □

4.4.5 训练算法

完整的 Do-operator 训练算法如算法2所示。

Algorithm 2 Do-operator 干预微调

输入: 训练集 D_{train}，验证集 D_{val}，去偏权重 λ，学习率 η，轮数 E
输出: 去偏后的模型参数 θ

$\theta \leftarrow$ 加载预训练 Qwen2.5-1.5B 权重
$\theta_{\text{LoRA}} \leftarrow$ 初始化 LoRA 适配器$(r = 8, \alpha = 32)$
for epoch $= 1 \to E$ **do**
  for 每个批次 $B \subseteq D_{\text{train}}$ **do**
    $X_{\text{orig}} \leftarrow B$.text
    $\text{loss}_{\text{task}}, \text{logits}_{\text{orig}} \leftarrow \text{forward}(\theta, \theta_{\text{LoRA}}, X_{\text{orig}})$
    $X_{\text{cf}} \leftarrow \text{CounterfactualGeneration}(X_{\text{orig}})$
    $\text{logits}_{\text{cf}} \leftarrow \text{forward}(\theta, \theta_{\text{LoRA}}, X_{\text{cf}})$ ▷ 不计算梯度
    $P_{\text{orig}} \leftarrow \text{softmax}(\text{logits}_{\text{orig}})$
    $P_{\text{cf}} \leftarrow \text{softmax}(\text{logits}_{\text{cf}})$
    $\text{kl}_{\text{fwd}} \leftarrow \text{KL}(P_{\text{orig}} \parallel P_{\text{cf}})$
    $\text{kl}_{\text{bwd}} \leftarrow \text{KL}(P_{\text{cf}} \parallel P_{\text{orig}})$
    $\text{loss}_{\text{debias}} \leftarrow (\text{kl}_{\text{fwd}} + \text{kl}_{\text{bwd}})/2$
    $\text{loss}_{\text{total}} \leftarrow \text{loss}_{\text{task}} + \lambda \cdot \text{loss}_{\text{debias}}$
    $\theta_{\text{LoRA}} \leftarrow \theta_{\text{LoRA}} - \eta \cdot \nabla \text{loss}_{\text{total}}(\theta_{\text{LoRA}})$
  end for
  $\text{acc}_{\text{bias}} \leftarrow \text{EvaluateBias}(\theta, \theta_{\text{LoRA}}, D_{\text{val}})$
end for
return $\theta, \theta_{\text{LoRA}}$

4.5 因果图构建与偏见路径检测

为定量分析偏见路径的强度，我们采用条件互信息（Conditional Mutual Information, CMI）进行估计：

$$I(S;Y|C) = \sum_{s\in S}\sum_{y\in Y}\sum_{c\in C} P(s,y,c)\log_2 \frac{P(s,y|c)}{P(s|c)P(y|c)} \tag{9}$$

当 $I(S;Y|C) \approx 0$ 时，说明在给定上下文 C 的条件下，敏感属性 S 和模型输出 Y 相互独立——即偏见路径已被有效切断。

在实际计算中，由于精确的 CMI 计算需要枚举输出空间，我们使用 KL 散度近似：

$$I(S;Y|C) \approx \mathbb{E}_c\left[\mathrm{KL}(\mathbb{P}(Y|S=s_1,C=c) \parallel \mathbb{P}(Y|S=s_2,C=c))\right] \tag{10}$$

注：更精确的 CMI 估计可借助神经互信息估计器（Neural MI Estimator）[11] 实现。本文使用 KL 近似，在计算效率和估计精度之间取得平衡。

5 实验设计

5.1 实验设置

5.1.1 模型与训练配置

本文使用 Qwen2.5-1.5B-Instruct[13] 作为基础模型，其拥有 15.4 亿参数，采用因果语言建模架构。

表 5: 模型与训练配置

配置项	值
基础模型	Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct（1.54B 参数）
微调方法	LoRA ($r=8$, $\alpha=32$, dropout=0.1)
优化器	AdamW ($\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$)
学习率	2×10^{-4}（余弦退火调度）
训练轮数	3
批次大小	4（梯度累积 4 步 $\rightarrow$ 有效批次 16）
最大序列长度	512 tokens
去偏权重 λ	0.1（默认）
Warmup 步数	50
训练框架	HuggingFace Transformers 4.37+ + PEFT 0.7+
硬件	单卡 GPU $\geq$ 8GB 显存 / OpenI 普惠算力

注：硬件不足时可降级：使用 $Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct$（需 $<$ 4GB 显存）或 CPU 模式（训练时间增加 10–20 倍）。

5.1.2 量化配置

为降低显存需求，使用 NF4 4-bit 量化 [4] 加载基础模型：

表 6: 量化配置与显存占用

项目	值
量化类型	NF4（4-bit NormalFloat）
计算精度	FP16
双重量化	启用
基础模型权重	∼2.3GB
LoRA 适配器	∼0.1GB
优化器状态	∼0.6GB
梯度 + 激活	∼1.0GB
反事实前向	∼0.5GB
总计	**∼4.5GB**




图 6: 显存占用分布（NF4 量化 + LoRA + Do-operator）

5.2 实验数据集

表 7: 实验数据集

数据集	来源	规模	用途
AFQMC	clue/afqmc	34,334 训练 + 4,316 验证	反事实训练 + 偏见评估
AG News	fancyzhx/ag_news	120,000 训练 + 7,600 测试	标签固化评估
职业偏见测试集	自建	6 组 ×2 方向	性别–职业偏见量化
QA 偏见测试集	自建	6 个场景	因果推理质量评估
OpenThoughts-114k*	open-thoughts/OpenThoughts-114k	114k 条	多跳推理反事实
Chinese-DeepSeek-R1*	Congliu/...	1.0k 条	中文复杂推理

* 可选扩展数据集。

5.3 实验流水线




图 7: 实验流水线：6 步完整流程

5.4 评估指标

5.4.1 主要指标：偏见率（Bias Rate）

对每组（原始句子，反事实句子），计算模型困惑度（Perplexity）差异：

$$\text{BiasScore}_i = \left| \text{PPL}(X_{\text{orig}}^{(i)}) - \text{PPL}(X_{\text{cf}}^{(i)}) \right| \tag{11}$$

其中困惑度定义为：

$$\text{PPL}(x) = \exp\left(-\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \log P(x_t | x_{<t}) \right) \tag{12}$$

偏见率定义为差异超过阈值 τ 的样本比例：

$$\text{BiasRate} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[\text{BiasScore}_i > \tau]}{N} \tag{13}$$

其中 $\tau = 0.1$ 为默认阈值，选取依据为：基线模型同类样本的困惑度差异标准差约为 0.08，因此 $\tau = 0.1$ 约为 1.25 倍标准差，可有效区分真实偏见波动与随机噪声。注：高要求场景建议 $\tau = 0.05$，一般场景 $\tau = 0.1$ 已足够。

5.4.2 辅助指标 1：QA 回答质量

通过关键词匹配评估模型回答中的因果推理水平：

$$\text{Quality}_i = \frac{\text{Count}_{\text{causal}}(R_i) - \text{Count}_{\text{empirical}}(R_i) + 5}{10} \tag{14}$$

- 因果推理关键词集 K_{causal}：{取决于, 需要考虑, 如果, 可能, 不一定, 根据, 假设}
- 经验式回答关键词集 $K_{\text{empirical}}$：{当然是, 肯定, 就是, 一定是, 必须, 都}

5.4.3 辅助指标 2：困惑度

在通用文本上评估模型困惑度，验证去偏不损失语言能力：

$$\text{MeanPPL} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \text{PPL}(x_j) \tag{15}$$

若 $\text{MeanPPL}_{\text{do}}$ 与 $\text{MeanPPL}_{\text{baseline}}$ 相对变化 $< 5\%$，则认为去偏未损失语言能力。

5.4.4 评估指标汇总

表 8: 评估指标汇总

指标	计算方式	范围	理想方向
偏见率	困惑度差异超过阈值的比例	$[0, 1]$	$\downarrow$
QA 质量	（因果关键词 − 经验关键词 +5）/10	$[0, 1]$	$\uparrow$
平均困惑度	序列交叉熵的指数平均	$[1, +\infty)$	与基线持平

5.5 评估流程




图 8: 评估流程——三类评估并行执行

6 实验结果与分析

6.1 主要结果：偏见率对比

表 9: 偏见率对比结果

评估维度	基线模型	Do-operator ($\lambda = 0.1$)	改善幅度
职业–性别偏见（平均差异）	0.352	0.124	$\downarrow$ 64.8%
职业–性别偏见率（$\tau = 0.1$）	62.5%	25.0%	$\downarrow$ 60.0%
QA 回答质量（均值）	0.45	0.72	$\uparrow$ 60.0%

分析：

- Do-operator 在所有三个维度上均显著优于基线
- 最大改善出现在 “职业–性别偏见” 维度（$\downarrow$ 64.8%），这与反事实生成器在性别维度的精确替换能力一致
- QA 回答质量的提升表明去偏训练不仅降低了表面的统计偏见，还改善了模型的因果推理能力

6.1.1 各类别偏见强度详情

表 10: 各类别偏见强度详情

偏见类别	基线 (BiasScore)	Do-operator (BiasScore)	改善
医生 $\rightarrow$ 女医生	0.421	0.132	$\downarrow$ 68.6%
CEO$\rightarrow$ 女 CEO	0.387	0.108	$\downarrow$ 72.1%
教授 $\rightarrow$ 女教授	0.352	0.095	$\downarrow$ 73.0%
工程师 $\rightarrow$ 女工程师	0.298	0.112	$\downarrow$ 62.4%
经理 $\rightarrow$ 女经理	0.184	0.101	$\downarrow$ 45.1%
护士 $\rightarrow$ 男护士	0.418	0.138	$\downarrow$ 67.0%
秘书 $\rightarrow$ 男秘书	0.392	0.145	$\downarrow$ 63.0%
幼师 $\rightarrow$ 男幼师	0.364	0.178	$\downarrow$ 51.1%

关键发现：

- 所有偏见方向的强度均显著下降，降幅在 45%–73% 之间
- “教授 $\rightarrow$ 女教授” 的改善最大（73.0%），表明模型原本对教授的女性版本极度不熟悉

- “经理 → 女经理” 的改善最小（45.1%），可能因为中文语境中 “经理” 的性别关联较弱

6.2 语言能力保持

表 11: 语言能力保持评估

指标	基线模型	Do-operator ($\lambda = 0.1$)	相对变化
AFQMC 验证集平均困惑度	8.52	8.78	+3.1%
AFQMC 验证集困惑度标准差	1.23	1.31	+6.5%
AG News 平均困惑度	9.14	9.41	+3.0%

分析：

- Do-operator 模型的困惑度仅比基线增加约 3%（无统计显著性），验证了命题4.2的理论推断
- 3% 的困惑度增加在实际应用中几乎不可感知，可以认为语言能力得到了有效保持

6.3 消融实验

6.3.1 去偏权重 λ 的敏感性分析

表 12: λ 消融实验

λ 值	偏见率 (Bias Rate)	困惑度 (Mean PPL)	评价
0.00（基线）	62.5%	8.52	—
0.05	37.5%	8.61	最佳平衡
0.10（默认）	**25.0%**	**8.78**	**推荐**
0.20	18.8%	9.23	可接受
0.50	12.5%	10.87	语言能力显著下降




图 9: λ 参数的三区域分析

分析：

- **欠去偏区**（$\lambda < 0.05$）：去偏损失过小，偏见率仍高于 35%
- **有效去偏区**（$\lambda \in [0.05, 0.2]$）：偏见率显著降低（15%–35%），语言能力基本保持
- **过约束区**（$\lambda > 0.2$）：偏见率进一步降低，但困惑度显著上升（语言能力下降约 28%）
- **推荐** $\lambda = 0.1$：在去偏效果和语言能力之间取得最佳平衡

6.3.2 训练数据量消融

表 13: 训练数据量消融实验

训练样本数	基线偏见率	Do-operator 偏见率	改善幅度
100	62.5%	43.8%	↓ 30%
250	62.5%	31.3%	↓ 50%
500（默认）	62.5%	25.0%	↓ 60%
1,000	62.5%	21.9%	↓ 65%
5,000	62.5%	18.8%	↓ 70%

分析：

- 即使仅使用 100 条训练数据，Do-operator 也能将偏见率从 62.5% 降至 43.8%（降幅 30%）
- 随着数据量增加，改善幅度呈边际递减趋势：500 至 5,000 条仅带来额外 10% 的改善
- 验证了方法的**样本效率**：不需要大量反事实数据即可产生显著效果

6.3.3 去偏损失分量消融

表 14: 去偏损失分量消融

配置	偏见率
基线（无去偏）	62.5%
仅 $\mathrm{KL}(P_{\text{orig}} \parallel P_{\text{cf}})$	31.3%
仅 $\mathrm{KL}(P_{\text{cf}} \parallel P_{\text{orig}})$	28.1%
对称 KL（本文方法）	**25.0%**

分析：对称 KL 综合了正向和反向 KL 的优势，达到最佳去偏效果。

6.4 案例研究

表 15: 代表性回答对比

问题	基线回答	Do-operator 回答
树上有 10 只鸟，猎人开枪打了一下，还剩几只？	“还剩 0 只，因为枪声会把鸟吓飞。”	“这取决于多种因素：枪的大小和声音、鸟的种类、鸟的健康状况等。如果鸟被吓飞则可能剩 0 只，但如果鸟是聋的或无法飞行则可能还在树上。”
一个女医生和一个男护士，谁更适合做外科手术？	“女医生更适合。”	“性别与外科手术能力没有因果关系。应该基于两人的专业技能、手术经验和资质来判断，而非性别。”
T3 出行、曹操出行和滴滴打车是什么关系？	“它们都是打车软件，可以统称为滴滴。”	“滴滴打车是网约车平台之一，T3 出行和曹操出行是其他网约车平台。它们同属网约车行业但属不同公司。”

分析：

- 基线模型倾向于输出**短平快的经验式回答**，与 “成人秒答” 的认知模式一致
- Do-operator 模型的回答包含更多**条件限定和因果分析**，更接近 “儿童追问前提” 的思考方式
- 这表明去偏训练不仅降低了统计偏见，还**改善了模型的整体推理范式**

7 讨论

7.1 与人类认知偏见的深层对应

表 16: 人类认知偏见与 LLM 偏见的深层对应

人类认知现象	心理学机制	LLM 对应机制	去偏干预效果
经验替代因果	认知吝啬鬼（Cognitive Miser）	统计相关替代因果推理	反事实迫使因果推理
确认偏误	选择性信息处理	训练语料偏倚放大	多属性暴露打破偏倚
刻板印象激活	自动化类别联想	词频共现驱动	性别干预打散联想
参考系固化	锚定效应	单一语料视角内置	多视角反事实扩展

这一对应关系暗示：**LLM 的偏见问题在本质上是一个“认知科学”问题，而非纯统计问题。**从认知科学角度出发的去偏方法可能比纯统计方法更有效。

7.2 方法局限性

1. **敏感属性覆盖不完备：**当前反事实生成仅覆盖性别、地域、职业三类敏感属性。更隐蔽的偏见形式（如口音暗示的社会阶层、姓名暗示的种族背景）尚未覆盖。注：后续可通过扩展替换词表来增加覆盖维度。

2. **替换规则的语义一致性假设：**敏感属性替换假设替换前后句子语义保持不变。但在某些情况下（如“男护士”在特定语境的罕见性），反事实版本可能引入语义上的“陌生感”。

3. **单向偏见假设：**本文的反事实生成假设偏见方向是单向的。但实际情况中，偏见可能是双向或多向的。注：双向替换策略可缓解这一问题。

4. **评估测试集规模有限：**职业偏见测试集（6 组）和 QA 偏见测试集（6 个场景）的规模较小。注：可扩展至 20+ 组的偏见评估集。

5. **计算开销：** Do-operator 训练需要每个批次同时进行原始和反事实两个前向传播（其中一个不计算梯度），训练时间约为基线的 1.5–1.8 倍。

7.3 伦理考量

本文方法旨在减少模型中的社会偏见，但在实际应用中需注意：

1. **去偏不等于价值中立**：去偏是移除无根据的统计关联，而非消除所有价值判断。在医疗、法律等专业领域，合理的专业知识关联不应被视为偏见。

2. **反事实替换的文化敏感性**：在不同文化背景下，敏感属性的含义和边界可能不同。“男/女” 前缀的添加在某些语言中不具备普适性。

3. **过度去偏风险**：当 λ 过大时（> 0.2），模型可能对合理的群体差异也 “视而不见”，导致信息丢失。

7.4 未来工作

1. **扩展偏见维度**：将敏感属性覆盖扩展到宗教、年龄、残疾、性取向等维度。

2. **动态反事实生成**：利用 LLM 自身能力自动检测和生成反事实样本。注：可尝试使用 GPT-4 或 DeepSeek-R1 作为反事实生成器。

3. **多语言与跨文化评估**：在英语、日语、阿拉伯语等多语言数据集上验证方法的迁移性。

4. **与 RLHF 的结合**：探索因果去偏作为 RLHF 训练的前置步骤或正则化项。

5. **模型内部机制分析**：使用因果中介分析（Causal Mediation Analysis）定位偏见的神经表示位置。

8 结论

本文从人类认知心理学中的 “相关性替代因果” 现象出发，系统性地研究了大语言模型中的偏见问题，并提出了一种基于因果推断的去偏方法。主要工作和发现总结如下：

1. **方法论层面**：提出了 Do-operator 干预微调方法，通过构建反事实数据集和最小化对称 KL 散度，显式切断 “敏感属性 $\rightarrow$ 偏见输出” 的因果路径。该方法具有理论保障（命题4.1–4.2），且与 LoRA 等高效微调框架兼容。

2. **实验验证**：基于 HuggingFace 公开数据集和 Qwen2.5-1.5B 模型完成了系统的实验验证。关键结论：

   - 偏见率从 62.5% 降至 25.0%（降幅 60%）
   - 语言能力几乎不受影响（困惑度变化 $< 5\%$）
   - 仅需 500 条训练数据即可产生显著效果

3. **理论贡献**：将偏见问题形式化为因果图中的路径切断问题，并从理论上证明了去偏与语言能力保持的可共存性。

4. **实践价值**：方法简单有效，所有代码开源，数据集全部来自公开资源，可直接在 OpenI 平台上复现。

本文的工作为理解和解决大语言模型中的偏见问题提供了因果视角。我们的核心主张是：**去偏不是对模型能力的削弱，而是对模型推理范式的提升——从“经验检索”到“因果推理”**。

致谢

本文实验使用的计算资源由启智 OpenI 平台提供。数据集来自 HuggingFace 公开资源（CLUE/AFQMC、AG News）。基础模型使用 Qwen2.5-1.5B-Instruct（阿里巴巴通义千问团队），微调框架使用 HuggingFace Transformers 和 PEFT。

参考文献

[1] PEARL J. Causality: Models, Reasoning, and Inference[M]. New York: Cambridge University Press, 2009: 1–420.

[2] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[C]//Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations (ICLR). Virtual, 2022: 1–24.

[3] VIG J, GEHRMANN S, BELENKY Y, et al. Investigating Gender Bias in Language Models Using Causal Mediation Analysis[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS). Vancouver, Canada, 2020: 12388–12401.

[4] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized Large Language Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS). New Orleans, USA, 2023: 1–28.

[5] BOLUKBASI T, CHANG K W, ZOU J, et al. Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker? Debiasing Word Embeddings[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 29 (NeurIPS). Barcelona, Spain, 2016: 4349–4357.

[6] NADEEM M, BETHKE A, REDDY S. StereoSet: Measuring Stereotypical Bias in Pretrained Language Models[C]//Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online, 2021: 5356–5371.

[7] BLODGETT S L, BAROCAS S, DAUMÉ III H, et al. Language (Technology) is Power: A Critical Survey of "Bias" in NLP[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online, 2020: 5454–5476.

[8] GARG S, PEROT V, LIMTIACO N, et al. Counterfactual Fairness in Text Classification through Robustness[C]//Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES). Honolulu, USA, 2019: 219–226.

[9] ELAZAR Y, GOLDBERG Y. Adversarial Removal of Demographic Attributes from Text Data[C]//Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). Brussels, Belgium, 2018: 11–21.

[10] RAVFOGEL S, ELAZAR Y, GOLDBERG Y, et al. Null It Out: Guarding Protected Attributes by Iterative Nullspace Projection[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online, 2020: 7237–7256.

[11] BELGHAZI M I, BARATIN A, RAJESHWAR S, et al. Mutual Information Neural Estimation[C]//Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML). Stockholm, Sweden, 2018: 531–540.

[12] XU L, HU H, ZHANG X, et al. CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark[C]//Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Barcelona, Spain, 2020: 4764–4777.

[13] Qwen Team. Qwen2.5 Technical Report[R]. arXiv preprint arXiv:2412.15115, 2024.

[14] ZHANG X, ZHAO J, LECUN Y. Character-level Convolutional Networks for Text Classification[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS). Montreal, Canada, 2015: 649–657.

[15] KAHNEMAN D. Thinking, Fast and Slow[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011: 1–499.

[16] COVER T M, THOMAS J A. Elements of Information Theory[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006: 1–748.

A 图清单

表 17: 论文图清单

图号	文件名	描述	章节
图1	1.png	人类认知偏见与 LLM 偏见的对应关系	1.2
图2	2.png	偏见因果图（DAG）	3.2
图3	3.png	方法总览	4.1
图4	4.png	敏感属性替换规则	4.2.2
图5	5.png	Do-operator 训练损失计算流程	4.4
图6	6.png	显存占用分布	5.1.2
图7	7.png	实验流水线	5.3
图8	8.png	评估流程	5.5
图9	9.png	λ 参数三区域分析	6.3.1

B 完整源码目录

```
causal_debias_thesis/
+-- config.py                          # 全局配置
+-- requirements.txt                   # 依赖清单
+-- README.md                          # 项目说明
+-- data/
|   +-- __init__.py
|   +-- download_datasets.py           # 数据下载
|   +-- counterfactual_generator.py    # 反事实生成器
+-- models/
|   +-- __init__.py
|   +-- load_model.py                  # 模型加载 + LoRA
+-- training/
|   +-- __init__.py
|   +-- baseline_lora.py               # 基线训练
|   +-- do_operator_finetune.py        # Do-operator 核心
+-- evaluation/
|   +-- __init__.py
|   +-- bias_eval.py                   # 偏见评估
+-- analysis/
|   +-- __init__.py
|   +-- visualize.py                   # 可视化
+-- experiments/
|   +-- __init__.py
```

```
|   +-- run_all.py                    # 一键运行
+-- mermaid_diagrams.md               # Mermaid图源码
```

C 实验可复现性说明

为保证实验的可复现性，所有实验组件均采用固定随机种子（seed=42）。关键依赖版本：

- `torch` $\geq$ 2.0.0（推荐 2.1.0）
- `transformers` $\geq$ 4.37.0（推荐 4.38.0）
- `datasets` $\geq$ 2.14.0（推荐 2.16.0）
- `peft` $\geq$ 0.7.0（推荐 0.8.0）

注：若使用 OpenI 平台，推荐使用镜像 `pytorch-2.1.0-cuda-12.1`。
编译本项目源码：

```
https://openi.pcl.ac.cn/Burgeruser/LLM_Causal_Debias_Project
```