

Beschrijving bouw

-- Pas het gedownloadte create-insert-script aan met de volgende regels (Let op: pas het in het script

-- aan op de plaats waar dit relevant is. Schrijf geen ALTER TABLE statement):

1) • De primary key van polis moet op AUTO_INCREMENT worden gezet.

-- `idPolis` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT

2) • Als een polis wordt verwijderd of als de primary key van een polis wordt aangepast, -- dan moeten de wijzigingen ook toegepast worden op de bijbehorende autopolis of WA-polis.

3) • Als een auto wordt verwijderd, dan mag dit niet als er een autopolis bij hoort.

4) • Als een medewerker aan een schadeclaim werkt, dan mag de medewerker niet verwijderd worden.

5) • Als een polis wordt verwijderd, dan moeten alle bijbehorende schadeclaims ook verwijderd worden.

-- Als de primary key van een polis wordt aangepast, dan moeten – indien van toepassing – alle verwijzingen ook gewijzigd worden.

6) • Een kantoor mag niet verwijderd worden als er nog medewerkers aan dat kantoor verbonden zijn.

7) • Het e-mailadres van een medewerker moet uniek zijn.

8) • De eigen risico categorie moet een 1, 2 of 3 zijn.

Beschrijving gebruik

SELECT GEDEELTE

-- Inner Join V

-- Outer Join

-- Group By

-- Subquery

-- View

De volgende informatie vinden zij van belang:

-- 9) • Schadeclaims met een schadebedrag van €10.000 of meer.

-- Toon het schadebedrag, de naam van de polishouder en de categorie van het eigen risico.

- 10) • Per medewerker die aan schadeclaims werkt het aantal schadeclaims,
-- het totaal van de schadebedragen en het gemiddelde van de schadebedragen.
-- Toon het identificatienummer van de medewerker.

- 11) • Het aantal schadeclaims dat voor een polis wordt of is behandeld.
COUNT(schadeBedrag) AS aantal_schadeclaims
-- Laat daarbij de naam en de plaats van het kantoor zien,
-- waar de polis behandeld wordt en de naam van de polishouder.
-- En toon alleen de polissen met meer dan 2 schadeclaims. where ?

- 12) • Overzicht van alle medewerkers met de schadeclaims waar zij aan werken.
-- Toon de naam van de medewerker, de naam van het kantoor waar de medewerker werkt
en de datum van de schadeclaim.
-- Als een medewerker niet werkt aan een schadeclaim, toon dan "Geen schadeclaim" in
plaats van de datum. . -- ifnull(schadeclaim, 'Geen schadeclaim') as schadeclaim

- 13) • Om een verjaardag te kunnen vieren wil men een overzicht hebben van alle
medewerkers die op hetzelfde kantoor werken als de jarige.
-- Geef een overzicht van alle medewerkers die op hetzelfde kantoor werken als "Bul Super".

- 14) • Overzicht van alle polissen waarvoor nog géén schadeclaim is ingediend. IS NULL
-- Toon de naam van de polishouder, het verzekerde bedrag en de startdatum.
-- Sorteer de polissen op startdatum.