

Base URL : **https://api.mescolis.tn/api** Auth : **x-access-token**

AUTHENTIFICATION

Toutes les requêtes nécessitent un token d'accès (x-access-token) fourni par Mes Colis Express. Veuillez en faire la demande auprès de l'administrateur système.

Selon votre compte, vous pouvez avoir:

- accès compte normal
- accès compte normal + sous-comptes

- Si vous avez seulement compte normal : créez, supprimez ou listez un colis.
- Si vous avez compte normal + sous-comptes : choisissez d'envoyer ou non `allow\_sub\_account=true` accompagné d'un `account\_code`.

ENDPOINTS

POST <https://api.mescolis.tn/api/orders/Create>

Création d'un colis

Crée un nouveau colis. Peut être rattaché à un sous-compte via `allow\_sub\_account=true` + `account\_code`.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
product_name	string	Requis	Nom du produit
client_name	string	Requis	Nom du client
address	string	Requis	Adresse complète du destinataire
gouvernerate	string	Requis	Gouvernorat
city	string	Requis	Ville
location	string	Requis	Point de repère ou localisation
Tel1	string	Requis	Numéro principal du client
price	number	Requis	Prix du colis
Tel2	string	Optionnel	Numéro secondaire
exchange	string boolean	Optionnel	Indique si le colis est un échange
open_ordre	string boolean	Optionnel	Indique si le colis peut être ouvert
note	string	Optionnel	Remarque complémentaire
allow_sub_account	boolean 1/0	Optionnel	Rattacher le colis à un sous-compte (par défaut 0)
account_code	string	Optionnel	Code du sous-compte à rattacher (si allow_sub_account=true)

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "product_name": "Produit test",
  "client_name": "Client test",
  "address": "Adresse complete",
  "gouvernerate": "Tunis",
  "city": "Sidi Hsine",
  "location": "Point de repere",
  "Tel1": "11111111",
  "price": 34,
  "exchange": "0",
  "open_ordre": "0"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "message": "Order successfully added",
  "status": 200,
  "barcode": "1234567890113"
}
```

DELETE <https://api.mescolis.tn/api/orders/DeleteOrder>

Supprimer un colis

Supprime un colis par son barcode.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis à supprimer

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "barcode": "1234567890113"
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/orders/GetOrder>

Consulter le statut d'un colis

Retourne le statut courant du colis. En cours de livraison, la réponse peut inclure `deliveryman\_name`, `deliveryman\_phone\_number` et `qualification`.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "barcode": "1234567890113"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "barcode": "1234567890113",
  "status": "En attente",
  "sub_account": {
    "code": "SA-001",
    "brand": "Marque",
    "company": "Société SARL",
    "address": "Adresse du sous-compte",
    "phone_number": "200000000",
    "mf_cin": "1234567A",
    "email": "contact@example.tn"
  }
}
```

POST https://api.mescolis.tn/api/sub_accounts

Créer un sous-compte

Disponible uniquement si votre compte dispose de l'option sous-comptes.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
brand	string	Requis	Marque du sous-compte
company	string	Requis	Raison sociale
address	string	Requis	Adresse du sous-compte
phone_number	string	Requis	Téléphone du sous-compte
mf_cin	string	Requis	Matricule fiscal / CIN
email	string	Requis	Email du sous-compte

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "brand": "Sous compte A",
  "company": "Societe A",
  "address": "Adresse du sous-compte",
  "phone_number": "22123456",
  "mf_cin": "00000000",
  "email": "sub@gmail.com"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "status": 200,
  "data": { "id": 1, "code": "ABCDEF" }
}
```

POST https://api.mescolis.tn/api/sub_accounts/details

Récupérer un sous-compte

Lit un sous-compte par son code.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	string	Requis	Code du sous-compte

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": "ABCDEF"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "status": 200,
  "data": { "id": 1, "code": "ABCDEF" }
}
```

PUT https://api.mescolis.tn/api/sub_accounts

Modifier un sous-compte

Met à jour un sous-compte existant. Seul `code` est obligatoire ; les autres champs sont facultatifs.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	string	Requis	Code du sous-compte à modifier
brand	string	Optionnel	Nouvelle marque
company	string	Optionnel	Nouvelle raison sociale
address	string	Optionnel	Nouvelle adresse
phone_number	string	Optionnel	Nouveau téléphone
mf_cin	string	Optionnel	Nouveau MF / CIN
email	string	Optionnel	Nouvel email

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": "ABCDEF",
  "brand": "Sous compte modifie",
  "phone_number": "55111222"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "status": 200,
  "data": { "id": 1, "code": "ABCDEF" }
}
```

GET https://api.mescolis.tn/api/sub_accounts

Lister les sous-comptes

Retourne tous les sous-comptes du compte appelant.

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "status": 200,
  "data": []
}
```

DELETE https://api.mescolis.tn/api/sub_accounts

Supprimer un sous-compte

Désactive un sous-compte par son code.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	string	Requis	Code du sous-compte à supprimer

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": "ABCDEF"
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/orders/GetOrderDetails>

Consulter les détails d'un colis

Retourne les informations complètes du colis identifié par son code-barres. Le colis doit appartenir au compte lié au token.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "barcode": "1234567890113"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "barcode": "1234567890113",
  "status": "En attente",
  "status_code": "pending",
  "type": "normal",
  "designation": "Chaussures",
  "price": 56,
  "exchange": false,
  "nbr_package": 1,
  "size": "normal",
  "note": null,
  "client_name": "Karima",
  "tel1": "54812680",
  "tel2": null,
  "address": "El Menzah 4",
  "city": "TUNIS",
  "locality": "Ariana",
  "province": "Ariana",
  "created_at": "2026-07-10 09:12:00"
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/orders/GetOrderPrice>

Consulter le prix d'un colis

Retourne uniquement le prix (COD) du colis identifié par son code-barres. Le colis doit appartenir au compte lié au token.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "barcode": "1234567890113"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "barcode": "1234567890113",
  "price": 56
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/claims/CreateClaim>

Créer une réclamation

Crée une réclamation sur un colis identifié par son code-barres. Le colis doit appartenir au compte lié au token. Le champ `code` retourné identifie la réclamation. La priorité (`priority`) doit valoir `low`, `medium`, `high` ou `urgent`. Le titre fait entre 3 et 20 caractères, la description au moins 10 caractères.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis concerné (doit appartenir au compte).
title	string	Requis	Titre de la réclamation (entre 3 et 20 caractères).
description	string	Requis	Description détaillée (10 caractères minimum).
priority	string	Requis	Priorité. Valeurs possibles : `low`, `medium`, `high` ou `urgent`.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "barcode": "1234567890113",
  "title": "Colis abîmé",
  "description": "Le colis est arrivé endommagé chez le client",
  "priority": "high"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Reclamation created successfully",
  "data": {
    "code": 42,
    "barcode": "1234567890113",
    "type": "claim",
    "title": "Colis abîmé",
    "description": "Le colis est arrivé endommagé chez le client",
    "priority": "high",
    "status": "pending",
    "created_at": "2026-07-10 09:12:00"
  }
}
```

GET <https://api.mescolis.tn/api/claims/GetClaims>

Lister ses réclamations

Retourne toutes les réclamations du compte lié au token, avec leurs commentaires. Aucun paramètre n'est requis (le compte est déduit du token) : la requête se fait en GET, sans corps. Les réclamations sont triées de la plus récente à la plus ancienne, les commentaires par ordre chronologique.

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "code": 42,
      "barcode": "1234567890113",
      "type": "claim",
      "title": "Colis abîmé",
      "description": "Le colis est arrivé endommagé chez le client",
      "priority": "high",
      "status": "pending",
      "created_at": "2026-07-10 09:12:00",
      "comments": [
        {
          "code": 7,
          "comment": "Nous vérifions avec l'agence.",
          "created_by": "Sami Ben Ali",
          "created_at": "2026-07-10 10:30:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/claims/GetClaim>

Consulter une réclamation

Retourne une réclamation du compte lié au token, avec ses commentaires. La réclamation est identifiée par son `code`.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	integer	Requis	Code de la réclamation.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": 42
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "code": 42,
    "barcode": "1234567890113",
    "type": "claim",
    "title": "Colis abîmé",
    "description": "Le colis est arrivé endommagé chez le client",
    "priority": "high",
    "status": "pending",
    "created_at": "2026-07-10 09:12:00",
    "comments": [
      {
        "code": 7,
        "comment": "Nous vérifions avec l'agence.",
        "created_by": "Sami Ben Ali",
        "created_at": "2026-07-10 10:30:00"
      }
    ]
  }
}
```


PUT <https://api.mescolis.tn/api/claims/UpdateClaim>

Modifier une réclamation

Met à jour une réclamation du compte lié au token, identifiée par son `code`. Au moins un des champs `title`, `description` ou `priority` doit être fourni. La priorité (`priority`) doit valoir `low`, `medium`, `high` ou `urgent`. Le titre fait entre 3 et 20 caractères, la description au moins 10 caractères. Le statut n'est pas modifiable (il reste géré par le service client). Seule une réclamation au statut `pending` peut être modifiée : une fois prise en charge, elle est figée.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	integer	Requis	Code de la réclamation.
title	string	Optionnel	Nouveau titre de la réclamation (entre 3 et 20 caractères).
description	string	Optionnel	Nouvelle description détaillée (10 caractères minimum).
priority	string	Optionnel	Nouvelle priorité. Valeurs possibles : `low`, `medium`, `high` ou `urgent`.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": 42,
  "title": "Colis perdu",
  "description": "Le colis n'est jamais arrivé chez le destinataire",
  "priority": "urgent"
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Reclamation updated successfully",
  "data": {
    "code": 42,
    "barcode": "1234567890113",
    "type": "claim",
    "title": "Colis perdu",
    "description": "Le colis n'est jamais arrivé chez le destinataire",
    "priority": "urgent",
    "status": "pending",
    "created_at": "2026-07-10 09:12:00"
  }
}
```

POST <https://api.mescolis.tn/api/claims/AddComment>

Ajouter un commentaire à une réclamation

Ajoute un commentaire à une réclamation du compte lié au token. La réclamation est identifiée par son `code`. L'auteur du commentaire est déduit du token.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	integer	Requis	Code de la réclamation.
comment	string	Requis	Contenu du commentaire.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": 42,
  "comment": "Le client confirme que le colis est toujours introuvable."
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Comment added successfully",
  "data": {
    "claim_code": 42,
    "comment_code": 11,
    "comment": "Le client confirme que le colis est toujours introuvable.",
    "created_by": "Amin Wertani",
    "created_at": "2026-07-10 11:05:00"
  }
}
```

PUT <https://api.mescolis.tn/api/claims/UpdateComment>

Modifier un commentaire

Met à jour un commentaire, identifié par son `code` (le `comment\_code`). Seuls les commentaires rédigés par le compte lié au token peuvent être modifiés.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	integer	Requis	Code du commentaire.
comment	string	Requis	Nouveau contenu du commentaire.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": 11,
  "comment": "Correction : le colis a bien été livré hier."
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Comment updated successfully",
  "data": {
    "claim_code": 42,
    "comment_code": 11,
    "comment": "Correction : le colis a bien été livré hier.",
    "created_at": "2026-07-10 11:05:00"
  }
}
```

DELETE <https://api.mescolis.tn/api/claims/DeleteComment>

Supprimer un commentaire

Supprime un commentaire, identifié par son `code` (le `comment\_code`). Seuls les commentaires rédigés par le compte lié au token peuvent être supprimés.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
code	integer	Requis	Code du commentaire.

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
{
  "code": 11
}
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Comment removed successfully",
  "data": {
    "claim_code": 42,
    "comment_code": 11
  }
}
```

LISTES DE RÉFÉRENCE

Gouvernorats

VALEUR	DESCRIPTION
Ariana	
Ben Arous	
Béja	
Bizerte	
Gabès	
Gafsa	
Jendouba	
Kairouan	
Kasserine	
Kébili	
La Mannouba	
Le Kef	
Mahdia	
Médenine	
Monastir	
Nabeul	
Sfax	
Sidi Bouzid	
Siliana	
Sousse	
Tataouine	
Tozeur	
Tunis	
Zaghouan	

Statuts	
VALEUR	DESCRIPTION
pending	En attente
to-be-picked-up	À enlever
picked-up	Enlevé
at-agency	Au dépôt
in-progress	En cours de livraison
to-be-verified	À vérifier
delivered	Livré
delivered-and-paid	Livré et payé
exchanged	Échangé
refunded	Remboursé
return-agency	Retour dépôt
final-return	Retour définitif
return-inter-agency	Retour inter-agence
return-sender	Retour expéditeur
return-received	Retour reçu
inter-depot	Inter-dépôt
anomalie	Anomalie

CODES D'ERREUR

HTTP	CODE	DESCRIPTION
200	SUCCESS	Requête traitée avec succès.
403	ACCESS_DENIED	Accès refusé.
403	SUB_ACCOUNT_NOT_ALLOWED	Sous-compte non autorisé pour ce compte.
403	ORDER_NOT_FOUND	Colis introuvable.
403	ORDERS_NOTFOUND	Aucun colis trouvé.
403	BARCODE_REQUIRED	Le champ `barcode` est obligatoire.
403	PRICE_REQUIRED	Le champ `price` est obligatoire.
403	PRICE_INVALID	Valeur de `price` invalide.
403	MOTIF_REQUIRED	Le motif est obligatoire.
403	ACCOUNT_CODE_REQUIRED	Le champ `account_code` est obligatoire.
403	SUB_ACCOUNT_NOT_FOUND	Sous-compte introuvable.
403	CITY_NOT_FOUND	Ville introuvable.
403	CANNOT_DELETE_ORDER	Suppression du colis impossible.
403	NO_VALID_FIELDS_TO_UPDATE	Aucun champ valide à mettre à jour.
403	CODE_REQUIRED	Le champ `code` est obligatoire.
404	USER_NOT_FOUND	Utilisateur introuvable.
404	SUB_ACCOUNT_NOT_FOUND	Sous-compte introuvable.
500	ERROR_ADDING_ORDER	Erreur lors de l'ajout du colis.
500	ERROR_FETCHING_CREATED_ORDER	Erreur lors de la récupération du colis créé.

HTTP	CODE	DESCRIPTION
500	ERROR_FETCHING_ORDER_STATUS	Erreur lors de la récupération du statut.
500	ERROR_DELETING_ORDER	Erreur lors de la suppression du colis.
500	CANNOT_FETCH_SUB_ACCOUNT	Erreur lors de la lecture du sous-compte.
500	CANNOT_CREATE_SUB_ACCOUNT	Erreur lors de la création du sous-compte.
500	CANNOT_UPDATE_SUB_ACCOUNT	Erreur lors de la mise à jour du sous-compte.
500	CANNOT_FETCH_SUB_ACCOUNTS	Erreur lors de la lecture des sous-comptes.
501	ROLE_NOT_FOUND	Rôle introuvable.
501	INVALID_TOKEN	Token invalide.
501	CANNOT_GET_ROLE_EXPEDITEUR	Impossible de récupérer le rôle expéditeur.
501	CANNOT_GET_USER_BY_TOKEN	Impossible de récupérer l'utilisateur lié au token.
501	NO_TOKEN_PROVIDED	Aucun token fourni dans l'en-tête `x-access-token`.
400	BARCODE_REQUIRED	Le champ `barcode` est obligatoire.
400	TITLE_REQUIRED	Le champ `title` est obligatoire.
400	TITLE_INVALID_LENGTH	Le titre doit contenir entre 3 et 20 caractères.
400	DESCRIPTION_REQUIRED	Le champ `description` est obligatoire.
400	DESCRIPTION_TOO_SHORT	La description doit contenir au moins 10 caractères.
400	PRIORITY_REQUIRED	Le champ `priority` est obligatoire.
400	PRIORITY_INVALID	Priorité invalide : `low`, `medium`, `high` ou `urgent`.
400	CODE_REQUIRED	Le champ `code` est obligatoire.
400	COMMENT_REQUIRED	Le champ `comment` est obligatoire.
400	NO_FIELDS_TO_UPDATE	Aucun champ à mettre à jour : fournir `title`, `description` ou `priority`.
403	RECLAMATION_NOT_PENDING	Seule une réclamation au statut `pending` peut être modifiée.
404	ORDER_NOT_FOUND	Colis introuvable.
404	RECLAMATION_NOT_FOUND	Réclamation introuvable.
404	COMMENT_NOT_FOUND	Commentaire introuvable.