
Base URL : **https://api.mescolis.tn:4001** Auth : **auth.token (socket.io)**

AUTHENTIFICATION

Pour recevoir en temps réel les mises à jour de statut de vos colis, connectez-vous au serveur Socket Mes Colis.

URL du serveur : **https://api.mescolis.tn:4001**

L'accès au socket est sécurisé. Vous devez fournir votre token via le champ `auth` lors de la connexion afin de recevoir les événements relatifs à vos propres colis.

Exemple (socket.io-client) :

```
const socket = io("https://api.mescolis.tn:4001", {  
  auth: { token: "VOTRE_TOKEN" }  
});  
socket.on("mescolis-events", (event) => {  
  console.log(event);  
});
```

ÉVÉNEMENTS

SOCKET mescolis-events**Canal mescolis-events**

Tous les événements de mise à jour des colis appartenant à votre compte sont diffusés sur ce canal.

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
barcode	string	Requis	Code-barres du colis concerné
status	string	Requis	Statut courant du colis (voir Statuts)
updated_at	string	Requis	Date ISO de la dernière mise à jour
deliveryman_name	string	Optionnel	Nom complet du livreur — uniquement pour status=in-progress
deliveryman_phone_number	string	Optionnel	Téléphone du livreur — uniquement pour status=in-progress
qualification	string	Optionnel	Qualification associée — pour status=in-progress, to-be-verified, return-agency (voir liste)
delivered_at	string	Optionnel	Date/heure exacte de la livraison — uniquement pour status=delivered
receiver_name	string	Optionnel	Nom du destinataire final — uniquement pour status=delivered
destination_agency_name	string	Optionnel	Agence destinataire — pour status=inter-depot ou return-inter-agency
destination_agency_code	string	Optionnel	Code interne de l'agence destinataire — pour status=inter-depot ou return-inter-agency
motif	string	Optionnel	Motif — uniquement pour status=at-agency ou inter-depot

EXEMPLE DE REQUÊTE

```
// Connexion socket.io
const socket = io("https://api.mescolis.tn:4001", {
  auth: { token: "VOTRE_TOKEN" }
});

socket.on("mescolis-events", (event) => {
  // event = { barcode, status, updated_at, ...champs additionnels selon le status }
});
```

EXEMPLE DE RÉPONSE

```
{
  "barcode": "1234567890113",
  "status": "in-progress",
  "updated_at": "2026-06-22T14:32:11+01:00",
  "deliveryman_name": "Mohamed Ben Ali",
  "deliveryman_phone_number": "20000000",
  "qualification": null
}
```

LISTES DE RÉFÉRENCE

Statuts

VALEUR	DESCRIPTION
pending	pending
to-be-picked-up	to-be-picked-up
picked-up	picked-up
at-agency	at-agency
return-agency	return-agency
in-progress	in-progress
to-be-verified	to-be-verified
delivered	delivered
delivered-and-paid	delivered-and-paid
exchanged	exchanged
refunded	refunded
final-return	final-return
return-inter-agency	return-inter-agency
return-sender	return-sender
return-received	return-received
inter-depot	inter-depot
unavailable-1	unavailable-1
unavailable-2	unavailable-2
paiement-received	paiement-received
order-refund	order-refund
saisie-douane	saisie-douane
anomalie	anomalie

Qualifications

VALEUR	DESCRIPTION
unreachable	Injoignable
closed	Fermée
cancelled-by-sender	Annulé par l'expéditeur
rescheduled-dated	Reporté daté
rescheduled-tomorrow	Reporté demain
no-answer	Pas de réponse
wrong-address	Adresse incorrecte
invalid-number	Numéro incorrect
duplicate-package	Colis double
wrong-amount	Montant incorrect
order-not-conformed	Colis non conforme
client-not-serious	Client non sérieux
number-in-blacklist	Numéro en liste noire
cancelled-by-sender-client	Annulé par l'expéditeur/client

NOTES

Reconnexion automatique

socket.io-client gère la reconnexion automatiquement. Lors d'une reconnexion, le token ``auth`` est renvoyé tel quel — pas de gestion de session à faire côté client.

Champs additionnels selon le statut

Les champs hors payload de base ne sont présents que pour les statuts indiqués. Toujours vérifier leur présence avant utilisation (par ex. ``event.deliveryman_name && ...``).