

עמוד: 1

תיק מס' 4001-08

תכנית מספר: 96-193

תאריך הגשה: 21.11.96

1

הועדה המקומית לתכנון ולמרחב
עיריית תל-אביב-יפו

היתר בניה מספר 6-970629

כניסה: כניסה:	מס': 66 מס': 2	רח': אצ"ל רח': תרדיון	שכונה: התקווה פינת: ג. ע. 2215 71/6135	כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה
1990		מ-ז.מ.מ.אגיד/ח.פ. מען		שם

07-6374585	אילת, הנ"ץ 111	ת.זהות -5204727-1	מזרחי אבנר	בעל ההיתר
03-5278569	ח"א, גורדון 42	ת.זהות -1748594-7	זיידמן דמיטרי	עורך בקשה
03-5278569	ח"א, גורדון 42	ת.זהות -1748594-7	זיידמן דמיטרי	מחנכן השלד
-	-	-	-	אחראי לביצוע שלד

על פי אישור רשות רישוי בישיבתה מס' 237 מיום 08.01.97
רשות רישוי בישיבתה מס' 1-0260 מיום 10.04.97

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

תוספת בניה בחזית הצפונית, שינויים פנימיים ובחזיתות

ובנית מעקה גג הבבנין בן קומה אחת.

בחצר שטחים מרוצפים וגדרות בנויות בגבולות המגרש.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א' וכן התנאים המיוחדים הבאים:

הריסת הגגונים בחזיתות הבנין לפני התחלת הבניה.

פקדון שולם ביום: 20.11.96
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 07-1997
לפי קבלה מס': 12
לפי קבלה מס':

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית/רשות רישוי.

היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, יוחזק בנס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטט או לכבאי.

שם בעל ההיתר וחתמתו

תאריך נתינת ההיתר: 07-1997

חותמת הועדה המקומית

חתמת יו"ר הועדה המקומית

חתמת מהנדס העיר
נספחים: א. תנאי ההיתר

4/94

1005

תיק מס' 4001
תכנית מספר: 96
תאריך הגשה: 21.11.96

6 970625

היתר בניה מספר

כתובת האתר	שכונה: התקורה	רח': אצ"ל	מס': 66	כניסה:
------------	---------------	-----------	---------	--------

1. לפני החלת הבנייה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה.
2. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבנין.
3. יש לדאוג שאחר הבניה יהיה נקי, מסודר, פנוי מפסולת, מחומרים דליקים וכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. לפני החלת הבנייה יש לגדר את בור הסיד, אם יש צורך בכזה, להנחת דעתו של מהנדס העירייה.
5. אין להתחיל בבנייה לפני סגור קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
6. יש לבדוק האם בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטינגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
7. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
8. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. ששה חודשים לפני ביצוע עבודות שיקום המדרכה, על הקבלן להגיש בקשה לתיאום הנדסי במחלקת תיאום הנדסי.
11. כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
12. הפסולת שחוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (פסולת החפירות) תפונה למגרש פסולת בנין באתר קלנסואה, אלא אם יוחלט אחרת ע"י השירות לאיכות הסביבה, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
13. בהיתר בניה הכוללים שיפוצים יש להתקין שרול לזריקת פסולת ועטיפת הפיגומים ביריעות פלסטיק בעת שינויים ושיפוצי בתים, לרבות בדרישות השיפוצ שלא נעשות בדרך של היתר בניה.
14. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרידי רעש מאחרי בניה, בין השעות 19.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
15. 24 שעות לפני פינוי כל פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30, ת"א, על מנת שהפינוי יעשה בפקוחו.
16. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בניה המחאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
17. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקות יסודות, חקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את הערובת הבטון שמשמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
18. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
19. ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת החקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
20. ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
21. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בחכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה יישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
22. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
23. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
24. תעודת גמר תוצא רק לאחר אישורים ממכון התקנים לבדיקת בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה, ולחלונות אזהרה למניעת מכשול טיסה.
25. כל בניה חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
26. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא את דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
27. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
28. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
29. יש להתקין חיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
30. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
31. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
32. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות - תקון מס' 3), תש"ל-1970.
33. יש למלא את דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
34. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת.
35. יש להציג ערבות בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת תעודת גמר.
36. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
37. במקרים של חוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין.
38. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי 77 פ"ר 1, מיום 31.5.95).

חותמת הועדה המקומית

חותמת יו"ר הועדה המקומית

חותמת מהנדס העיר