

4/136

היחידה בונייה מס'

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית

12.12.79

על פי אשור הועדה המקומית האמורה בישיבתה מס' _____ מיום _____ מותר לבעל ההיתר להקים במקום המתאר לעיל:

תוספת בניה עם גג פח מלובן עבור תנור אפיה בוקמת קרקע.

אֵיכּוֹת נְמוּכָה

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והכניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל—1970, ובהתאם לתכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולא התנאים המיוחדים המפורטים מעבר לדף.

להלן חישוב שיעור אגרת היתר הבניה:

סך הכל אגרת בניה :

1114

16.5.79

פקדון שולח ביום

24.280

ל'ה מס'

24.2.80

תאריך גתינת ההיתר

היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

חתימת יו"ר הוועדה המקומית

חתימת המהנדס

לוטת: צותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על ידי יו"ר הועדה המקומית/המהנדס.

לפי תקנה 18(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, יחזק בנכס משך כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחים חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לצייג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטט או לכבאי.

את ההיתר על תכניותיו, נספחיו ותנאיו קבלתי ביום

שם צעל תהימר ותוגימתו

3/3/80

תנאי ההיתר

1. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או מחומר אחר שיאשר מהנדס העיריה. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העיריה.
יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד לגמר הבנין.
2. ההוצאה לפועל של הקונסטרוקציה ושל הבנייה בכללותה יהיו בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ולחישובים הסטטיים שהוגשו ע"י מהנדס הבנין, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה) תשכ"ח-1968.
3. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את בור הסיד להנחת דעתו של מהנדס העיריה.
4. אין להתחיל בבנייה לפני סימון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העיריה.
5. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד. לכך.
6. לשם הקמת הבנין יש להשתמש אך ורק בחמרי בניה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכוון התקנים ישראלי.
7. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, חקרות, עמודים, תמיכות, חפירות וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שימשחמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
8. כל המעברים הזמניים סביב לבנין ובהוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
9. א. יש לבנות מקלט לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תשל"א-1971.
ב. אין להשתמש במקלט ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה בשעת התקפה.
10. יש להקצות ולסדר מקומות חנייה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החנייה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחנייה לרכב של דיירי הבית בלבד ואין להשכירם, למוכרם, להחכירם או למוסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חנייה לדיירי הבית.
11. יש להתקין חיבות מכחבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
12. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
13. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
14. בניה שערכה עולה על 75,000 ל"י חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן הרשום בפנקס הקבלנים.
15. במבנים שגובהם 8 קומות מעל או מתחת לקומת הקרקע יש להתקין גנרטור להפעלת המעליות.
למלא אחרי דרישות כיבוי - אש. למלא אחרי דרישות מינהל ההעופה האזרחי וכשרד הבטחון.